

**CERTIFICADO Nº: 22839**Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6030**Data entrada: **04/06/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28226**Data saída: **04/06/2020**Data de Realização do Ensaio: **04/06/2020**Peso: **3,82**Op do Cliente: **8952-4**Descrição das peças: **8952 PF PAN TORX 40X16 ZNTRIAR****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **1018**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,100 - 0,230 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **159108**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza da Superfície: **474 - 496 HV**Dureza do Núcleo: **319 - 321 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,230mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **51**Inspeção do Enegrecimento: **Não Aplicável****CONCLUSÃO**

Medir Conforme Família ST Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

**CERTIFICADO Nº: 22840**Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6030**Data entrada: **04/06/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28226**Data saída: **04/06/2020**Data de Realização do Ensaio: **04/06/2020**Peso: **4,57**Op do Cliente: **8969-3**Descrição das peças: **8969 PF PAN TORX 40X20 ZNTRIAR****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **1018**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,100 - 0,230 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **159110**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza da Superfície: **474 - 519 HV**Dureza do Núcleo: **319 - 328 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,230mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **51**Inspeção do Enegrecimento: **Não Aplicável****CONCLUSÃO**

Medir conforme família ST Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

**CERTIFICADO Nº: 22841**Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **6030**Data entrada: **04/06/2020**Nota Fiscal de Retorno: **28226**Data saída: **04/06/2020**Data de Realização do Ensaio: **04/06/2020**Peso: **4,74**Op do Cliente: **8976-3**Descrição das peças: **8976 PF PAN TORX 40X25 ZNTRIAR****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **1018**Tratamento Térmico: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza Solicitada da Superfície: **Min 450 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **240 - 370 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,100 - 0,230 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **159109**Execução no Processo: **CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO**Dureza da Superfície: **481 - 496 HV**Dureza do Núcleo: **325 - 330 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **0,150 - 0,230mm**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **51**Inspeção do Enegrecimento: **Não Aplicável****CONCLUSÃO**

Medir conforme Família ST Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.