

CERTIFICADO Nº: 1413Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **3668**Data entrada: **13/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **24128**Data saída: **26/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **26/06/2019**Peso: **324,00**Op do Cliente: **4800-8**Descrição das peças: **4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **0 - 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **330 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134593**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **352 - 368 HV**Dureza do Núcleo: **363 - 371 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **6**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 1414Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **3678**Data entrada: **13/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **24128**Data saída: **26/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **26/06/2019**Peso: **280,00**Op do Cliente: **4800-8**Descrição das peças: **4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **0 - 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **330 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134584**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **348 - 360 HV**Dureza do Núcleo: **343 - 361 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **N/A**Número da Receita: **6**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.