

# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/01/20

Hora:08:18

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 15260** 

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5069 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26637 Data saída: 24/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/01/2020 Peso: 134,00

Op do Cliente: **8648-5** 

Descrição das peças: 8648 PF PT K 40X14 - WN1452

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149922

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 343 - 371 HV

Dureza do Núcleo: 330 - 358 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/01/20

Hora:08:18

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 15261

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 5117 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26637 Data saída: 24/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/01/2020 Peso: 416,00

Op do Cliente: 3995-14

Descrição das peças: 3995 PF DELTA PT 50X12 WN5451 ZINI

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150526

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 348 - 366 HV

Dureza do Núcleo: 346 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:18

**CERTIFICADO Nº: 15262** 

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 5087 Data entrada: 17/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26637 Data saída: 24/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/01/2020 Peso: 204,00

Op do Cliente: **4916-5** 

Descrição das peças: 4916 PF DELTA PT 50X35 WN 5451

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150289

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 361 - 371 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 363 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.