

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/09/20

Usuário:Cleunice

Hora:10:51

CERTIFICADO Nº: 30127

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 491256 Data entrada: 23/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29813 Data saída: 24/09/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/09/2020 Peso: 526,40

Op do Cliente: **67801-58**

Descrição das peças: 67801 PO SX 3/8 UNC FLG SERR CEM ZNTRIAR SEG

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1015

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: 39 - 59 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: 0 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,050 - 0,200 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 167593

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 39 - 40 HRC

Dureza do Núcleo: 19 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,090 - 0,100mm

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 24

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Item de Segurança, Medir em HRA na superfície documento de remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no

Página 1 de 1