

# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/07/20

Hora:08:30

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 25647

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6391 Data entrada: 22/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28759 Data saída: 24/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/07/2020 Peso: 35,13

Op do Cliente: 9959-1

Descrição das peças: 9959 ALTRACS PLUS SCREW AP 50X16

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162177

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 346 - 360 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 24/07/20

Hora:08:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 25648

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6380 Data entrada: 22/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28759 Data saída: 24/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/07/2020 Peso: 420,00

Op do Cliente: **9669-3** 

Descrição das peças: 9669 PF ALTRACS PLUS 50X10 WN5152 ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162178

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 343 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.