

CERTIFICADO Nº: 32244Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **45**Data entrada: **21/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **313,56**

Op do Cliente:

Descrição das peças: **5647 PF PT K35X10 WN 1451 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **170040**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **352 - 361 HV**Dureza do Núcleo: **343 - 352 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

308, Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32245Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **45**Data entrada: **06/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **375,72**Op do Cliente: **9676-13**Descrição das peças: **9676 PF ALTRACS PLUS 50X30 WN5152 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B30**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **168873**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **321 - 351 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **44**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

RNC 2198 Alteração no sistema d Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32246Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **45**Data entrada: **06/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **383,90**Op do Cliente: **9676-14**Descrição das peças: **9676 PF ALTRACS PLUS 50X30 WN5152 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B30**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **168874**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **334 - 348 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **44**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

RNC 2198 //381,5 kg Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32247Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **45**Data entrada: **21/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **361,08**

Op do Cliente:

Descrição das peças: **9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B30**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **170037**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **320 - 325 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **44**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

365,5- Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32248Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **45**Data entrada: **21/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **392,01**

Op do Cliente:

Descrição das peças: **9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B30**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **170038**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **330 - 361 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **44**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

348, Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32249Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **44**Data entrada: **21/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **31,03**

Op do Cliente:

Descrição das peças: **9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B30**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **170035**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **331 - 361 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **44**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32250Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **44**Data entrada: **21/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **17,08**

Op do Cliente:

Descrição das peças: **9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B30**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **N/A**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **170036**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **N/A**Dureza do Núcleo: **325 - 327 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **44**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 32251Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**Nota Fiscal de Recebimento: **45**Data entrada: **21/10/2020**Nota Fiscal de Retorno: **30337**Data saída: **22/10/2020**Data de Realização do Ensaio: **22/10/2020**Peso: **212,57**

Op do Cliente:

Descrição das peças: **3926 PF ALTRACS PLUS 50X22 CB CIL ZB****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza Solicitada da Superfície: **Max 390 HV**Dureza Solicitada do Núcleo: **320 - 380 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **170041**Execução no Processo: **AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO**Dureza da Superfície: **339 - 343 HV**Dureza do Núcleo: **339 - 346 HV**Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**Micrografia: **Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação**Número da Receita: **42**Inspeção do Enegrecimento: **Tolerável****CONCLUSÃO**

214, Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.