

Data: 03/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:26

CERTIFICADO Nº: 15881

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270721 Data entrada: 21/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 1.382,00

Op do Cliente: 15-3002003

Descrição das peças: 15-3002003 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 89/97 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150479

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:26

CERTIFICADO Nº: 15882

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271313 Data entrada: 27/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 1.191,00

Op do Cliente: 15-3002003

Descrição das peças: 15-3002003 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 89/97 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151002

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:26

CERTIFICADO Nº: 15883

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 28/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 980,00

Op do Cliente: 15-33034071

Descrição das peças: 15-33034071 MO - PF LAM 3/4 -10UNC X 2,1/2 - EN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151147

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:26

CERTIFICADO Nº: 15884

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271621 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 762,00

Op do Cliente: 15-3001237

Descrição das peças: 15-3001237 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 51/55,5 - RECART. - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151264

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:26

**CERTIFICADO Nº: 15885** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271454 Data entrada: 28/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 1.092,00

Op do Cliente: 15-3103450

Descrição das peças: 15-3103450 MO - PI ANC 58 X 31,8 X 25,4MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151150

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 44 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 5

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:26

**CERTIFICADO Nº: 15887** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271141 Data entrada: 24/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 1.020,00

Op do Cliente: 15-3103450

Descrição das peças: 15-3103450 MO - PI ANC 58 X 31,8 X 25,4MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150853

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 43 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 5

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/02/20

Hora:08:26

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 15888** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271313 Data entrada: 27/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26779 Data saída: 03/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/02/2020 Peso: 994,00

Op do Cliente: 15-3103450

Descrição das peças: 15-3103450 MO - PI ANC 58 X 31,8 X 25,4MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151005

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 44 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 5

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**