

Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:55

CERTIFICADO Nº: 13386

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26269 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 337,00

Op do Cliente: 15-6401460

Descrição das peças: 15-6401460 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 100 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148289

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:09:55

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13387

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26269 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 218,00

Op do Cliente: 15-3050806

Descrição das peças: 15-3050806 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 66/75 - ESQ. - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148180

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:09:55

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 13388** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26269 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 342,00

Op do Cliente: 15-6401851

Descrição das peças: 15-6401851 MO-PARAFUSO SEXT. M18-1,5 X 60 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148188

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:09:55

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13389

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26269 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 249,00

Op do Cliente: 15-6401808

Descrição das peças: 15-6401808 MO-PARAFUSO SEXT. M18-2,5 X 120 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148177

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:55

CERTIFICADO Nº: 13390

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26269 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 348,00

Op do Cliente: 15-3001238

Descrição das peças: 15-3001238 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 51/55,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148307

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:55

CERTIFICADO Nº: 13391

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26269 Data saída: 03/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 215,00

Op do Cliente: 15-6401403

Descrição das peças: 15-6401403 MO-PARAFUSO SEXT. M14-2,0 X 50 - 8.8 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148186

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**