


A

B

C

1



2

3



NOTAS

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS;
- MATERIAL: AÇO FORJADO SAE1045;
- CLASSE DE RESISTÊNCIA: A325-T1;
- ACABAMENTO: ZINCADO A QUENTE ASTM A153;
- ENSAIO DE PREECE: 5 IMERSÕES NA ROSCA E 6 IMERSÕES NO CORPO;
- DEVE SER POSSÍVEL A MONTAGEM MANUAL DA PORCA;
- MASSA APROXIMADA: VIDE TABELA;
- TOLERÂNCIA GERAL: $\pm 2\%$, EXCETO ONDE INDICADO;

4

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

- LIMITE DE RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: 84.36 kgf/mm MÍNIMO ;
- RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NA ROSCA: 52.3 kgf/mm MÍNIMO ;
- RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO NO CORPO: 52.3 kgf/mm MÍNIMO ;
- DUREZA: 25/34 HRc ;

-	-	-	-	-				
REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO			
UNIDADE		<div></div> <div>(PLP-BR)</div>						
mm								
PROJEÇÃO 1º DIEDRO		<div>CONFIDENCIAL</div> <div>ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA PLP-BR PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS E DEVE SER USADO SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DA PLP-BR</div>						
								
TOLERÂNCIA EXCETO ONDE INDICADO		<div>ASSUNTO</div> <div>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA</div>						
X: ± - XX: ± - XXX: ± - ANGULO: °								
PLANO DE INSPEÇÃO		DESENHISTA	DATA	REFERÊNCIA		Nº DESENHO		
QUANT.	INDICAÇÃO	ROBERTO	15.09.10	VIDE TABELA		4F-14064		
4	C	VERIFICADO	DATA					
		ROBERTO	15.09.10					
0	V	APROVADO	DATA	ESCALA	FOLHA Nº	DESENHO ANTERIOR	REVISÃO	
		PAULO	15.09.10	1:1	1 OF 1		-	

PLP-BR A4 SOMENTE USO INTERNO

5

A

B

C