

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 22/04/20

Hora:14:01

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20610

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54444 Data entrada: 17/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27771 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 113,00

Op do Cliente: OP: 75280/0 OS:23058

Descrição das peças: 21778 PF PAN 8.8 MA RI ZBT 6 X 30 HEX INT AUTO-TRAV C/ PONTA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156889

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 22/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:01

CERTIFICADO Nº: 20611

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54444 Data entrada: 17/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27771 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 84,00

Op do Cliente: OP: 75281/0 OS:23058

Descrição das peças: 21709 PF PAN 8.8 MA RI ZBT 6 X 20 HEX INT AUTO TRAV C/PONTA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156891

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.