

Data: 10/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

#### CERTIFICADO Nº: 13958

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 1.188,00

Op do Cliente: 15-3002003

Descrição das peças: 15-3002003 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 89/97 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148662

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

#### CERTIFICADO Nº: 13959

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267684 Data entrada: 04/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 1.194,00

Op do Cliente: 15-3002021

Descrição das peças: 15-3002021 MO-PARAFUSO DE RODA RECART. M20-1.5 X 90/97,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148671

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

CERTIFICADO Nº: 13960

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267485 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 805,00

Op do Cliente: 15-3002007

Descrição das peças: 15-3002007 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 98/106 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148482

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

CERTIFICADO Nº: 13961

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267485 Data entrada: 03/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 1.061,00

Op do Cliente: 15-3002220

Descrição das peças: 15-3002220 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 91/102 - RECART. - ENEGRECIDO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 148481

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

CERTIFICADO Nº: 13962

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 972,00

Op do Cliente: 15-3002010

Descrição das peças: 15-3002010 MO - PARAFUSO DE RODA M20-1,5 X 82/100 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148849

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:09

CERTIFICADO Nº: 13963

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 943,00

Op do Cliente: 15-3078003

Descrição das peças: 15-3078003 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 85/97 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148840

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/12/19 Usuário:Cleunice

Hora:16:09

CERTIFICADO Nº: 13964

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267903 Data entrada: 06/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26354 Data saída: 09/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/12/2019 Peso: 1.086,00

Op do Cliente: 15-3078003

Descrição das peças: 15-3078003 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 85/97 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148839

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**