

Data: 22/04/20

Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20600

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 117,00

Op do Cliente: 15-6701005

Descrição das peças: 15-6701005 MO-PARAFUSO FLANGEADO M10-1,5 X 40 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155545

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20601

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 1.090,00

Op do Cliente: 15-3002282

Descrição das peças: 15-3002282 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110,5/121 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155537

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 20602

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 1.211,00

Op do Cliente: 15-3002282

Descrição das peças: 15-3002282 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110,5/121 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155536

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 20603

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 630,00

Op do Cliente: 15-6700803

Descrição das peças: 15-6700803 MO-PARAFUSO FLANGEADO M8-1,25 X 20 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155534

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

04/20 Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20604

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 200,00

Op do Cliente: 15-3210281

Descrição das peças: 15-3210281 PRISIONEIRO 1/2 -20UNF X 9/16 -12UNC X 2,1/2

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155529

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 20605

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 260,00

Op do Cliente: 15-6700802

Descrição das peças: 15-6700802 MO-PARAFUSO FLANGEADO M8-1,25 X 16 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155535

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 20606

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 276165 Data entrada: 16/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 30,00

Op do Cliente: 15-1400236

Descrição das peças: 15-1400236 MO -PARAF. CAB. SEXTAVADO, M5 X 29MM.

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1038

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155539

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20
Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 20607

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275838 Data entrada: 12/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 62,50

Op do Cliente: 15-1400110

Descrição das peças: 15-1400110 MO-PARAFUSO M4 X 34MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1038

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155229

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/04/20

Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 20608

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 275838 Data entrada: 12/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27769 Data saída: 22/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/04/2020 Peso: 22,50

Op do Cliente: 15-1400111

Descrição das peças: 15-1400111 MO-PARAFUSO M4 X 8MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1038

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155236

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO