

前端 UI 设计规范

文档版本：v1.0

编写日期：2026 年 3 月 14 日

开发负责人：王舟

一、设计原则

1.1 设计理念

原则说明

专业 法律科技产品，稳重大气

简洁 减少视觉干扰，聚焦核心功能

高效 减少操作步骤，快速完成任务

一致 统一的视觉语言和交互模式

1.2 设计系统

LegalMinds Design System

—— 色彩系统

—— 字体系统

—— 组件库

—— 图标系统

—— 布局规范

二、色彩系统

2.1 主色调

颜色	色值	用途
Primary	#1a365d	主按钮、链接、选中状态
Primary Light	#2c5282	悬停状态、次要元素
Primary Dark	#0f2744	按下状态、强调

2.2 辅助色

颜色	色值	用途
Success	#38a169	成功提示、完成状态
Warning	#d69e2e	警告提示、注意
Danger	#e53e3e	错误提示、删除操作
Info	#3182ce	信息提示、帮助

2.3 中性色

颜色	色值	用途
Text Primary	#1a202c	主标题、正文
Text Secondary	#4a5568	次要文本、描述
Text Disabled	#a0aec0	禁用文本
Border	#e2e8f0	边框、分割线
Background	#f7fafc	页面背景
Surface	#ffffff	卡片、弹窗背景

2.4 功能色

颜色	色值	用途
原告	#ef4444	红色系
被告	#3b82f6	蓝色系
证人	#10b981	绿色系
律师	#8b5cf6	紫色系
其他	#6b7280	灰色系

三、字体系统

3.1 字体栈

```
/* 中文字体 */
font-family: "Noto Sans SC", "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif;

/* 英文字体 */
font-family: "Inter", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto;
```

```
/* 代码字体 */
font-family: "Fira Code", "Cascadia Code", "Consolas", monospace;
```

3.2 字号规范

级别	字号	行高	用途
H1	32px	40px	页面标题
H2	24px	32px	模块标题
H3	20px	28px	分组标题
H4	16px	24px	小标题
Body	14px	20px	正文
Small	12px	16px	辅助文字
Caption	11px	14px	标注、提示

3.3 字重

字重	值	用途
Regular	400	正文
Medium	500	强调文本
Semibold	600	标题、按钮
Bold	700	重要标题

四、组件规范

4.1 按钮

```
// frontend/src/components/Button.rs

#[derive(Props, Clone, PartialEq)]
pub struct ButtonProps {
    variant: ButtonVariant, // primary/secondary/ghost/danger
    size: ButtonSize,        // sm/md/lg
    disabled: bool,
    loading: bool,
    onclick: EventHandler<MouseEvent>,
    children: Element,
}
```

```

#[derive(Clone, Copy, PartialEq)]
pub enum ButtonVariant {
    Primary,    // 主按钮
    Secondary,  // 次按钮
    Ghost,      // 幽灵按钮
    Danger,     // 危险按钮
}

#[derive(Clone, Copy, PartialEq)]
pub enum ButtonSize {
    Sm,  // 32px
    Md,  // 40px
    Lg,  // 48px
}

// 使用示例
rsx! {
    Button { variant: ButtonVariant::Primary, size: ButtonSize::Md,
            "确认"
    }

    Button { variant: ButtonVariant::Secondary, disabled: true,
            "取消"
    }

    Button { variant: ButtonVariant::Danger, loading: true,
            "删除"
    }
}

```

4.2 表单输入

```

// frontend/src/components/Input.rs

#[derive(Props, Clone, PartialEq)]
pub struct InputProps {
    r#type: InputType,    // text/password/email/number/date
    value: String,
    placeholder: String,
    label: Option<String>,
    error: Option<String>,
}

```

```

        disabled: bool,
        readonly: bool,
        required: bool,
        oninput: EventHandler<Event>,
    }

// 使用示例
rsx! {
    Input {
        r#type: InputType::Text,
        label: "案件名称",
        placeholder: "请输入案件名称",
        value: case_name(),
        oninput: move |e| case_name.set(e.value()),
        error: if case_name().is_empty() { Some("案件名称不能为空") } else {
    }
}

```

4.3 卡片

```

// frontend/src/components/Card.rs

#[derive(Props, Clone, PartialEq)]
pub struct CardProps {
    variant: CardVariant, // default/elevated/outlined
    padding: bool,
    children: Element,
}

#[derive(Clone, Copy, PartialEq)]
pub enum CardVariant {
    Default, // 默认
    Elevated, // 带阴影
    Outlined, // 带边框
}

// 使用示例
rsx! {
    Card { variant: CardVariant::Elevated, padding: true,
        h3 { "案件信息" }
        p { "案件描述内容..." }
    }
}

```

```
    }  
}
```

4.4 表格

```
// frontend/src/components/Table.rs
```

```
#[derive(Props, Clone, PartialEq)]  
pub struct TableProps {  
    columns: Vec<Column>,  
    data: Vec<RowData>,  
    sortable: bool,  
    pagination: Option<PaginationProps>,  
    on_row_click: EventHandler<usize>,  
}
```

```
// 使用示例
```

```
rsx! {  
    Table {  
        columns: vec![  
            Column { header: "案件名称", field: "name", sortable: true },  
            Column { header: "创建时间", field: "created_at", sortable: true },  
            Column { header: "操作", field: "actions" },  
        ],  
        data: cases(),  
        sortable: true,  
        pagination: Some(PaginationProps { current: 1, total: 10 }),  
        on_row_click: move |idx| view_case(idx),  
    }  
}
```

4.5 弹窗

```
// frontend/src/components/Modal.rs
```

```
#[derive(Props, Clone, PartialEq)]  
pub struct ModalProps {  
    open: bool,  
    title: String,  
    size: ModalSize, // sm/md/lg/full  
    on_close: EventHandler<()>,  
}
```

```

        children: Element,
    }

#[derive(Clone, Copy, PartialEq)]
pub enum ModalSize {
    Sm,    // 400px
    Md,    // 600px
    Lg,    // 800px
    Full,  // 100%
}

// 使用示例
rsx! {
    Modal {
        open: show_modal(),
        title: "确认删除",
        size: ModalSize::Md,
        on_close: move |_| show_modal.set(false),

        div { class: "modal-content",
            p { "确定要删除这个案件吗? " }
        }

        div { class: "modal-actions",
            Button { variant: Secondary, onclick: move |_| show_modal.set(
            Button { variant: Danger, onclick: handle_delete, "删除" }
            }
        }
    }
}

```

4.6 Toast 提示

```
// frontend/src/components/Toast.rs
```

```

#[derive(Clone, Copy, PartialEq)]
pub enum ToastType {
    Success,
    Info,
    Warning,
    Error,
}

```

```
}
```

```
// 使用示例
```

```
toast::success("操作成功", "案件已创建");
```

```
toast::error("操作失败", "文件上传失败，请检查网络");
```

```
toast::warning("注意", "该操作不可撤销");
```

```
toast::info("提示", "系统将在 5 分钟后维护");
```

五、布局规范

5.1 页面布局

Header (64px)			
Logo	导航	搜索	用户菜单
Sidebar (240px)		Main Content	
案件列表	案件详情/时间轴/证据...		

5.2 间距规范

间距值	用途
xs 4px	紧凑元素间距
sm 8px	小组件间距
md 16px	常规间距
lg 24px	大间距
xl 32px	模块间距
2xl 48px	页面间距

5.3 断点规范

断点宽度	用途
sm 640px	手机横屏
md 768px	平板

断点	宽度	用途
lg	1024px	小屏电脑
xl	1280px	标准屏幕
2xl	1536px	大屏

六、图标系统

6.1 图标库

```
# Cargo.toml
[dependencies]
dioxus-material-icons = "0.3"
```

6.2 常用图标

用途	图标	组件
首页		icon::Home
案件		icon::Folder
时间轴		icon::Timeline
证据		icon::Description
人物		icon::Person
搜索		icon::Search
设置		icon::Settings
删除		icon::Delete
编辑		icon::Edit
查看		icon::Visibility

七、交互规范

7.1 加载状态

```
// 骨架屏
rsx! {
  Skeleton { width: "100%", height: "20px" }
  Skeleton { width: "80%", height: "20px" }
  Skeleton { width: "60%", height: "20px" }
}
```

```
// 加载 Spinner
rsx! {
  Spinner { size: "md", color: "primary" }
}
```

7.2 空状态

```
rsx! {
  EmptyState {
    icon: icon::FolderOpen,
    title: "暂无案件",
    description: "点击"新建案件"按钮创建第一个案件",
    action: rsx! {
      Button { onclick: create_case, "新建案件" }
    },
  }
}
```

7.3 错误状态

```
rsx! {
  ErrorState {
    icon: icon::ErrorOutline,
    title: "加载失败",
    description: "请检查网络连接后重试",
    action: rsx! {
      Button { onclick: retry, "重试" }
    },
  }
}
```

八、响应式设计

8.1 移动端适配

```
/* 移动端隐藏侧边栏，使用底部导航 */
@media (max-width: 768px) {
  .sidebar { display: none; }
  .bottom-nav { display: block; }
```

```
        .main-content { margin-left: 0; }  
    }
```

8.2 表格响应式

```
// 移动端表格转为卡片  
rsx! {  
    if is_mobile {  
        CardList { data: cases() }  
    } else {  
        Table { data: cases() }  
    }  
}
```

九、主题切换

9.1 暗色模式

```
// frontend/src/theme.rs  
  
#[derive(Clone, Copy, PartialEq)]  
pub enum Theme {  
    Light,  
    Dark,  
}  
  
impl Theme {  
    pub fn colors(&self) -> ThemeColors {  
        match self {  
            Theme::Light => ThemeColors {  
                background: "#f7fafc",  
                surface: "#ffffff",  
                text_primary: "#1a202c",  
                text_secondary: "#4a5568",  
                // ...  
            },  
            Theme::Dark => ThemeColors {  
                background: "#1a202c",  
                surface: "#2d3748",
```

```
        text_primary: "#f7fafc",
        text_secondary: "#cbd5e0",
        // ...
    },
}
}
```

十、总结

10.1 设计资源

资源	链接/位置
Figma 设计稿 [待创建]	
图标库	dioxus-material-icons
色彩规范	本章第二节
组件库	frontend/src/components

10.2 开发检查清单

检查项	状态
使用统一色彩变量	
使用统一字体规范	
组件使用设计系统	
响应式适配完成	
暗色模式支持	

文档版本：v1.0

最后更新：2026 年 3 月 14 日

开发负责人：王舟

邮箱：main@mails.wedevs.org

电话：15378391447