

Aplicaciones para Smart Cards

redes ► ASC-2015 ► Tareas ► **Inicializar el fichero Personalization FILE de la ACOS3**

Inicializar el fichero Personalization File (FF02) de la tarjeta ACOS3, con las siguientes condiciones.

BAJO NINGÚN CONCEPTO ESCRIBIR EN EL MANUFACTURER FILE (FF01), NO SE NECESITA

Leer con detenimiento el documento [PARA-LA-ASIGNATURA-APLICACIONES-SMART-CARDS-definicion-sistema-ficheros-ACOS3.pdf](#)

En este documento se explica que significan estos tres bytes. El último 08 es el número de ficheros que vamos a crear.

Se va a inicializar el primer record del fichero de personalización (FF02) para que se creen 8 ficheros de usuario.

Al mismo tiempo se van a especificar opciones de funcionamiento de la tarjeta como:

- Se puede cambiar el PIN, con la intrucción correspondiente
- Se va cifrar con 3DES
- Se crea y se utilizará la cuenta (ACCOUNT)

Para inicializar el primer record de FF02 basta con escribir 3 bytes (07 14 08) en el primer record, el cuarto byte no se escribe pues se puede bloquear la tarjeta.

En el segundo record de este fichero no se escribe pues no hace falta.

Para que la tarjeta tenga en cuenta las modificaciones hay que resetearla (sacarla del lector y volverla a meter).

Estudiar con detenimiento el script de clase 03-inicializa-FICHERO-

PERSONALIZACION-ACOS3.js

Subir al servidor web el fichero que realiza la inicialización de FF02.

Disponible en: viernes, 20 de febrero de 2015, 16:00

Fecha límite de entrega: sábado, 28 de febrero de 2015, 20:00

Borrador del envío

Aún no se han enviado archivos

Subir un archivo (Tamaño máximo: 10Mb)

Choose File No file chosen

Subir este archivo

Ud. está en el sistema como [Lizandro José Ramirez Difo.](#) (Salir)

ASC-2015