BLS IBERIA SAFETY S.L.
t/f +34 938663153 / 938663719
info@blsgroup.es - www.blsgroup.com

BLS 441 ABEK2HgNOCO2OP3 R

MADE IN EUROPE

UNIVERSAL CONNECTION

FILTROS CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

El filtro BLS 441, como todos los filtros de la serie BLS 400, tiene una conexión universal y es compatible con todos los dispositivos de protección respiratoria con conexión RD40.



CARBÓN ACTIVADO

La calidad del carbón activo utilizado por BLS para la filtración de gases y vapores cumple con los altos estándares de seguridad y garantiza un excelente rendimiento de filtración.

CONTENEDOR DEL FILTRO

La carcasa está fabricada íntegramente en aluminio para garantizar una mayor resistencia mecánica y térmica.

CONEXIÓN UNIVERSAL

Los filtros de la serie BLS 400 están equipados con una rosca normalizada según la norma EN 148-1, que es universal para los dispositivos de protección respiratoria.

BLS IBERIA SAFETY S.L.
t/f +34 938663153 / 938663719
info@blsgroup.es - www.blsgroup.com

BLS 441 ABEK2HgNOCO2OP3 R

FILTROS CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

MATERIALES

CONTENEDOR DEL FILTRO	Aluminio con capuchones de plástico
MATERIAL FILTRANTE (POLVO)	Malla de fibra plisada
MATERIAL FILTRANTE (GASES Y VAPORES)	Granos de carbón activados

ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	5 años
TEMPERATURA	0°C / +50°C
HUMEDAD RELATIVA	80% max

DATOS TÉCNICOS

MODELO	PROTECCIÓN	TIPO	ENVASE INDIVIDUAL	FPN (máscara completa)	CONEXIÓN
BLS 441*	ABEK2HgNOCO2OP3 R	Combinado	✓	1000*TLV	EN 148-1 (Universal)

(TLV) Limites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Proteccion Nominal
** este filtro no puede utilizarse con medias máscaras porque su peso combinado es superior a 300 g*
A = Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición > 65°C) AX = Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición < 65 ° C) B = Gases y vapores inorgánicos E = Gases y vapores ácidos
K = Amoníaco y ciertas aminas Hg = Vapores de mercurio NO = Gases nitrosos CO = Monóxido de carbono (20 min de duración) P = Polvos

CERTIFICACIÓN

Los filtros BLS están:

- Certificados según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Indiviual)
- Certificados como EPI de Categoria III, de acuerdo con la norma armonizada EN 14387:2004 + A1:2008 y DIN 58620 (Clase 20 CO)
- Certificados y controlados según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcados CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001.

BLS IBERIA SAFETY S.L.
t/f +34 938663153 / 938663719
info@blsgroup.es - www.blsgroup.com

BLS 441 ABEK2HgNOCO2OP3 R

FILTROS CON CONEXIÓN UNIVERSAL RD40

TIPO DE FILTRO



Filtro combinado

DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Máscaras completas
BLS 5400 - BLS 5150



Máscaras completas
BLS 2150 - BLS 2150V



Máscaras completas
BLS 3150 - BLS 3150V

TRANSPORTE

CÓDIGO	MODELO	PROTECCIÓN	PESO (g) ± 3	CANT./ENVASE	CANT./EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg) ± 0,1
8117004	BLS 441	ABEK2HgNOCO2OP3 R	~ 470	1	18	10,3

IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones. Es el usuario quien tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.

GUÍA PARA LA SELECCIÓN

CLASE

- Determina la cantidad de carbón activado contenido y la duración mínima prevista.
- Clase 1 = 1000 ppm, Clase 2 = 5000 ppm

CÓDIGO DE COLORES

- A - Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición > 65°C)
- B - Gases y vapores inorgánicos
- E - Gases y vapores ácidos
- K - Amoníaco y ciertas aminas
- AX - Gases y vapores orgánicos (Punto de ebullición < 65°C)
- Hg - Vapores de mercurio
- NO - Gases nitrosos
- CO - Óxido de carbono
- Reaktor - Yodo radiactivo (incluido el yodo metano radiactivo)
- P - Polvo