DPS
Guantes SINTÉTICOS CON SOPORTE

# DPS31445

De Pascale
Protección Industrial




## Guante PVC rojo largo total 35 cm

### Características Generales

**Producto certificado:** Norma IRAM 3607-3608.
Guante PVC rojo.
Baño completo.
Largo total: 35 cm.
Posee un gran nivel de desteridad.
Alto nivel de confort y flexibilidad.
Interior con soporte textil.

### Usos Posibles

* Agricultura.
* Cerámicas.
* Tareas de construcción.
* Petróleo.
* Petroquímica.

AR1257

3121X

AR

**Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25**

### Protección según IRAM 3608

| | |
|---|---|
| Abrasión | 3 |
| Corte | 1 |
| Desgarro | 2 |
| Punción | 1 |
| Corte iso 13997 | X |

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Inocuidad | Contenido de cromo iv |
| Inocuidad | Ph |
| Talle | 10 |
| Tipo de Puño | Integrado al guante. |
| Largo Total | Largo total del guante de 35 cm.±2.5cm. (Medida aproximada dependiendo del talle). |
| Colores | Rojo |
| Recubrimiento | PVC |

## Talles Disponibles

| | |
|---|---|
| Talles Disponibles | 10 |

## Instrucciones de Uso

* Consulte con el responsable de Seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
* Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
* Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
* Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma del guante.
* No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.
* Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
* No es recomendable para personas alergicas al latex natural, tiazoles y ditiocarbamatos, la utilización de estos guantes.

## Inocuidad de los EPI

El guante está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia.
Los materiales utilizados para la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario.
Las partes del guante que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.
**Determinación del valor del pH:**
**Referencia:** Norma IRAM 3608.4.4.2
**Requisitos:** Rango, 3.5  Se determina el valor de PH comprobando que no sea nocivo para la piel.

**Detección de Cromato Soluble:**
**Referencia:** Norma IRAM 3608.4.4.3
**Requisitos:** NA, requisito únicamente aplicable para los EPIs construidos en cuero.

## Ergonomía

Este guante ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca

molestias que
se opongan a la realización del trabajo.

## Comodidad y Eficiencia

El guante no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

## Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

## Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

## Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

## Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.