챗봇 웹서버 구현

Flask 웹 프레임워크

Flask는 파이썬으로 웹사이트나 웹 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있게 도와주는 도구이다. 아주 가볍고 단순해서, 작은 프로젝트부터 큰 프로젝트까지 유연하게 사용할 수 있다

```
from flask import Flask

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def hello():
    return "Hello, World!"

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

1. Flask 설치

먼저 Flask를 설치해야 합니다. Python의 패키지 관리자인 `pip`을 사용하여 Flask를 설치할 수 있습니다:



Flask 웹서버 구현 코드

```
from flask import Flask, request, jsonify
app = Flask( name )
@app.route('/')
def index():
  return "Flask Chatbot Server"
@app.route('/chat', methods=['POST'])
def chat():
  user_message = request.json.get("message")
```

```
# 간단한 응답 로직
if user_message:
    response_message = generate_response(user_message)
else:
    response_message = "Please send a message."

return jsonify({"response": response_message})
```

```
def generate response(user message):
 # 여기에서 더 복잡한 로직이나 모델을 사용할 수 있습니다.
 if "hello" in user message.lower():
   return "Hi there! How can I help you today?"
 elif "bye" in user message.lower():
   return "Goodbye! Have a nice day!"
 else:
   return "I'm sorry, I don't understand that."
if name == ' _main__':
 app.run(debug=True)
```

Flask 애플리케이션 구현

```
from flask import Flask, request, jsonify
app = Flask( name )
@app.route('/')
def index():
  return "Flask Chatbot Server"
@app.route('/chat', methods=['POST'])
def chat():
  user_message = request.json.get("message")
```

클라이언트 테스트 구현 코드

```
import requests

url = "http://127.0.0.1:5000/chat"

data = {"message": "Hello"}

response = requests.post(url, json=data)
```

print(response.json()) # {"response": "Hi there! How can I help you today?"}

서버 실행 후 클라이언트 테스트 프로그램 실행 화면

```
[1]: import requests

url = "http://127.0.0.1:5000/chat"
data = {"message": "hello"}

response = requests.post(url, json=data)
print(response.json()) # {"response": "Hi there! How can I help you today?"}

{'response': 'Hi there! How can I help you today?'}
```

Flask, request, jsonify 모듈 1. 모듈 임포트

```
python 다 고드 복사 from flask import Flask, request, jsonify
```

- Flask: Flask는 파이썬으로 작성된 경량 웹 애플리케이션 프레임워크입니다.
- request: 클라이언트로부터 전송된 요청 데이터를 다루기 위한 객체입니다.
 주로 요청의 데이터(body, headers 등)를 가져올 때 사용합니다.
- jsonify: 파이썬의 딕셔너리나 리스트를 JSON 형식으로 변환하여 클라이언트 에 응답할 때 사용합니다.

2. Flask 애플리케이션 생성

```
python
app = Flask(__name__)
```

`app = Flask(__name__)`: Flask 애플리케이션 인스턴스를 생성합니다.
 `__name__`은 현재 모듈의 이름을 Flask에 전달하는데, 이로 인해 Flask는 현재 실행 중인 파일을 기준으로 경로 등을 설정하게 됩니다.

3. 기본 루트 엔드포인트 정의

- `@app.route('/')`: Flask에게 URL 경로가 `'/'`일 때 이 함수가 호출되도록 지정합니다. 이는 웹 애플리케이션의 기본 페이지로, 브라우저에서 서버의 기본 URL(`http://127.0.0.1:5000/`)에 접속하면 이 함수가 실행됩니다.
- `def index()`: `'/'` 경로에 대한 요청이 있을 때 호출되는 함수로, 단순히 텍스트 `"Flask Chatbot Server' ↓ 반환합니다. 이 텍스트가 웹 페이지에 표시됩니다.

4. 챗봇 엔드포인트 정의

```
□ 코드 복사
python
@app.route('/chat', methods=['POST'])
def chat():
   user_message = request.json.get("message")
   if user_message:
        response_message = generate_response(user_message)
    else:
        response_message = "Please send a message."
    return jsonify({"response": response_message})
```

- `@app.route('/chat', methods=['POST'])`: 이 부분은 `/chat` 경로로 POST 요청이 들어올 때 이 함수(`chat`)가 호출되도록 Flask에 알립니다.
- `request.json.get("message")`: 클라이언트가 보낸 JSON 데이터에서
 `"message"`라는 키에 해당하는 값을 가져옵니다. 사용자가 보낸 메시지를 얻
 는 데 사용됩니다.
- `if user_message:`: 사용자가 메시지를 보냈는지 확인합니다. 메시지가 존재하면 `generate_response()` 함수를 호출하여 사용자의 메시지에 대한 응답을 생성합니다.
- 'jsonify({"response": response_message})': 응답 메시지를 JSON 형식으로 변환하여 클라이언트에 반환합니다.

5. 응답 생성 함수 정의

```
□ 코드 복사
python
def generate_response(user_message):
   if "hello" in user_message.lower():
       return "Hi there! How can I help you today?"
   elif "bye" in user_message.lower():
       return "Goodbye! Have a nice day!"
   else:
       return "I'm sorry, I don't understand that."
```

- `def generate_response(user_message)`: 사용자의 메시지를 받아서 적절한 응답을 생성하는 함수입니다.
- `user_message.lower()`: 사용자가 보낸 메시지를 소문자로 변환하여 비교를 용이하게 합니다.
- 여러 조건을 사용하여 사용자의 메시지에 따라 적절한 응답을 반환합니다. 예를 들어, 메시지에 "hello"가 포함되어 있으면 인사말을, "bye"가 포함되어 있으면 작별 인사를 반환합니다. 그 외의 경우에는 이해하지 못한다는 메시지를 반환합니다.

6. 애플리케이션 실행

```
python

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

- `if __name__ == '__main__':`: 이 코드는 Python에서 모듈이 직접 실행될 때만 실행되도록 보장합니다. 즉, 이 파일이 다른 모듈에 의해 import되지 않고 직접 실행될 때 Flask 애플리케이션이 실행됩니다.
- `app.run(debug=True)`: Flask 개발 서버를 실행합니다. `debug=True`는 디버그 모드로 실행하겠다는 의미로, 코드를 수정하면 자동으로 서버가 다시 시작되고, 오류가 발생했을 때 상세한 오류 메시지를 웹 페이지에서 확인할 수 있습니다.

Flask HTML 템플릿 사용 웹서버 구현 (배포 소스 참조)

```
from flask import Flask, request, jsonify, render_template

app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')
```

templates/index.html (HTML 파일) (배포 소스 참조)


```
🗗 코드 복사
html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Flask Chatbot</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 0;
            padding: 20px;
            background-color: #f4f4f4;
```


- `index.html`: 이 HTML 파일은 간단한 챗봇 UI를 제공합니다. 사용자가 입력한 메시지를 서버에 전송하고, 서버로부터 받은 응답을 웹 페이지에 표시합니다.
 - `#user-input`: 사용자가 메시지를 입력하는 텍스트 필드입니다.
 - `#send-button`: 사용자가 입력한 메시지를 서버로 전송하는 버튼입니다.
 - `#messages`: 사용자의 메시지와 서버의 응답을 표시하는 영역입니다.

JavaScript 코드:

- 사용자가 메시지를 입력하고 "Send" 버튼을 클릭하면, JavaScript 코드가 메시지를 서버에 POST 요청으로 보냅니다.
- 서버의 응답을 받아서 `#messages` 영역에 새로운 메시지로 추가합니다.

Flask HTML 템플릿 사용 웹페이지 화면





OpenAl API 사용 Flask 웹 서버 소스 코드

```
import os
from flask import Flask, render_template, request, jsonify
import openai
from openai import OpenAI
app = Flask(__name__)
# OpenAI API 키 설정
API_KEY= os.getenv("OPENAI_API_KEY")
client = OpenAI(api_key=API_KEY)
@app.route("/")
def home():
    return render_template("index.html")
```

OpenAl API 사용 Flask 웹 서버 소스 코드

```
@app.route("/get_response", methods=["POST"])
def get response():
    user message = request.json.get("message")
    # OpenAI 모델에 요청
    response = client.chat.completions.create(
       model="gpt-4o-mini",
       messages=[ {"role": "user", "content": user_message}],
       max tokens=300,
       n=1,
       stop=None,
       temperature=0.7,
    bot response = response.choices[0].message.content
    return jsonify({"response": bot response})
if name == " main ":
    app.run(debug=False)
```

OpenAl API 사용 Flask 웹 서버 실행

서버 소스 코드 실행 후 아래 "http://127.0.0.1:5000" 를 클릭한다


```
if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=False)


* Serving Flask app '__main__'
* Debug mode: off

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
    * Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit

127.0.0.1 - - [23/Aug/2024 16:29:08] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

OpenAl API 사용 Flask 웹 페이지 화면





질문한 내용을 Context로 계속 유지하면서 질문하기

```
conversation history = []
dapp.route("/get response", methods=["POST"])
def get response():
    user message = request.json.get("message")
    conversation_history.append({"role": "user", "content": user_message})
    print(conversation history)
    # OpenAI 모텔에 요청
    response = client.chat.completions.create(
       model="gpt-4o-mini",
       messages=conversation history,
       # max tokens=300,
       n=1,
        stop=None,
       temperature=0.2
```

질문한 내용을 Context로 계속 유지하면서 질문하기

```
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
127.0.0.1 - - [23/Aug/2024 16:37:23] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[{'role': 'user', 'content': '하늘은 왜 파란가?'}]
127.0.0.1 - - [23/Aug/2024 16:37:35] "POST /get response HTTP/1.1" 200 -
[{'role': 'user', 'content': '하늘은 왜 파란가?'}, {'role': 'user', 'content': '다시 쉽고 간
단하게 설명해줘.'}]
127.0.0.1 - - [23/Aug/2024 16:38:03] "POST /get response HTTP/1.1" 200 -
[{'role': 'user', 'content': '하늘은 왜 파란가?'}, {'role': 'user', 'content': '다시 쉽고 간
단하게 설명해줘.'}, {'role': 'user', 'content': '더 간단하게?'}]
127.0.0.1 - - [23/Aug/2024 16:43:02] "POST /get response HTTP/1.1" 200 -
[{'role': 'user', 'content': '하늘은 왜 파란가?'}, {'role': 'user', 'content': '다시 쉽고 간
단하게 설명해줘.'}, {'role': 'user', 'content': '더 간단하게?'}, {'role': 'user', 'content':
'한단어로'}]
127.0.0.1 - - [23/Aug/2024 16:43:39] "POST /get response HTTP/1.1" 200 -
```

OpenAl API 사용 Flask 웹 페이지 화면

: 질문한 내용을 Context로 계속 유지하면서 질문하기

챗GPT 고객 서비스 챗봇 v1.0 [By GBH]

You: 하늘은 왜 파란가?

Bot: 하늘이 파란 이유는 대기 중의 산란 현상 때문입니다. 태양빛은 여러 색의 빛으로 구성되어 있으며, 이 중 파란색 빛은 다른 색에 비해 파장이 짧습니다. 대기 중의 분자와 미세한 입자들은 짧은 파장의 빛을 더 많이 산란시키는데, 이 현상을 '레이리 산란'이라고 합니다. 태양이 하늘 높이 있을 때, 태양빛이 대기를 통과하면서 파란색 빛이 다른 색보다 더 많이 산란되어 하늘이 파랗게 보이게 됩니다. 반면, 해가 지거나 때 있을 때, 태양빛이 대기를 통과하는 거리가 길어지면, 파란색 빛은 많이 산란되고, 주황색이나 빨간색 빛이 더 많이 남아 하늘이 붉게 보이기도 합니다. 이러한 이유로 우리는 낮에는 파란 하늘을, 일몰이나 일출 때는 붉은 하늘을 법게 되니다.

You: 다시 쉽고 간단하게 설명해줘

Bot: 하늘이 파란 이유는 태양빛이 대기를 통과할 때, 빛의 색깔

Type your message here...

보내기

질문한 내용을 Context로 계속 유지하면서 질문하기

You: 하늘은 왜 파란가?

Bot: 하늘이 파란 이유는 대기 중의 산란 현상 때문입니다. 태양빛은 여러 색의 빛으로 구성되어 있으며, 이 중 파란색 빛은 다른 색에 비해 파장이 짧습니다. 대기 중의 분자와 미세한 입자들은 짧은 파장의 빛을 더 많이 산란시키는데, 이 현상을 '레이리 산란'이라고 합니다. 태양이 하늘 높이 있을 때, 태양빛이 대기를 통과하면서 파란색 빛이 다른 색보다 더 많이 산란되어 하늘이 파랗게 보이게 됩니다. 반면, 해가 지거나 떠 있을 때, 태양빛이 대기를 통과하는 거리가 길어지면, 파란색 빛은 많이 산란되고, 주황색이나 빨간색 빛이 더 많이 남아 하늘이 붉게 보이기도합니다. 이러한 이유로 우리는 낮에는 파란 하늘을, 일몰이나 일출 때는 붉은 하늘을 보게 됩니다.

You: 다시 쉽고 간단하게 설명해줘.

Bot: 하늘이 파란 이유는 태양빛이 대기를 통과할 때, 빛의 색깔 중 파란색이 다른 색보다 더 많이 산란되기 때문이에요. 태양빛은 여러 색깔의 빛으로 이루어져 있는데, 파란색 빛은 짧은 파장을 가지고 있어서 공기 중의 작은 입자들과 더 많이 부딪혀서 퍼지게 됩니다. 그래서 우리는 하늘을 파랗게 보게 되는 거예요.

You: 더 간단하게?

Bot: 하늘이 파란 이유는 태양빛이 대기를 통과할 때, 파란색 빛이 다른 색보다 더 많이 퍼지기 때문이에요. 그래서 우리는 하늘을 파랗게 보게 되는 거죠.

You: 한단어로

Bot: 산란.

감사합니다