

Waveltem

Операции и ключи командной строки

Waveltem выполняет обработку файлов с помощью набора операций. Каждая операция может быть отдельно включена или отключена.

Операции Waveltem

Операция	Назначение
TOWAV	Конвертирует все мультимедиа-файлы, содержащие аудио, в WAV-формат
RESCAN	
NORM	Нормализует уровень сэмпла, если его громкость ниже заданного порога
QBIT	Определяет истинную разрядность формы внутри сэмпла
SPLIT	Разрезает сэмплы на отдельные фрагменты по периодам тишины
LEFTRIM	Удаляет тишину в начале сэмпла
RIGHTRIM	Удаляет тишину в конце сэмпла
DUP	Исключает двойники файлов внутри import folder
ORACLE	Предполагает тип и субтип звука на основе имени и структуры путей
SORT	Сортирует target-файлы по рейтингу качества

Переменная `_.ATTR`

Каждая операция имеет собственный бит в переменной `_.ATTR`.

- 1 — операция включена
- 0 — операция выключена

По умолчанию `_.ATTR` включает: все операции кроме `RIGHTRIM`

Прямое указание `_.ATTR`

--attr число

Управление операциями

Операция	Выключить	Включить
TOWAV	-towav	--towav
RESCAN	-rescan	--rescan
NORM	-norm	--norm
QBIT	-qbit	--qbit
SPLIT	-split	--split
LEFTRIM / RIGHTRIM	-leftrim	--leftrim
DUP	-dup	--dup
ORACLE	-oracle	--oracle
SORT	-sort	--sort

Глобальные и пофайловые операции

Операции делятся на два типа.

Глобальные операции выполняются сразу для всех target-файлов. Следующая операция pipeline начинается только после полного завершения текущей операции.

TOWAV
RESCAN
ORACLE
SORT

Пофайловые операции выполняются последовательно для каждого target-файла.

После завершения обработки текущего файла Waveltem переходит к следующему файлу.

NORM
QBIT
SPLIT
LEFTRIM

RIGHTRIM
DUP

Пример последовательности обработки одного файла:

NORM → SPLIT → LEFTRIM → DUP

Служебные ключи

Ключ	Назначение
--version	Выводит версию Waveltem
--help	Выводит справку по ключам и операциям