# Les équipements de protection individuelle

*Choix, port obligatoire et entretien*

Manuel d'Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises

Formation interne · Septembre 2026 - Ensemble, bâtissons une culture sécurité

AU PROGRAMME

# Ce que vous allez voir aujourd'hui

**01** **L'EPI, dernier rempart**

Sa place dans la hiérarchie de prévention

**02** **Choisir l'EPI adapté**

Un risque, un équipement, une norme

**03** **Le port : qui doit quoi**

Obligations de l'employeur et du salarié

**04** **Bien le porter**

Ajustement et compatibilité entre EPI

**05** **EPI électriques**

Contrôle, entretien, stockage, vérifications

**06** **Nos consignes internes**

Demander, signaler, remplacer

MODULE 01 · HIÉRARCHIE

# Le port de l’EPI est la dernière étape

Les principes généraux de prévention s'appliquent dans l'ordre

1

**Éviter le risque**

Supprimer l'opération dangereuse

2

**Combattre à la source**

Consigner, capoter, mettre hors tension

3

**Protection collective**

Garde-corps, écran, balisage, verrouillage

4

**Protection individuelle**

L'EPI couvre le risque résiduel

**L'EPI ne supprime pas le risque : il en limite les conséquences**

Des gants isolants n'empêchent pas une installation d'être sous tension. Ils protègent si tout le reste a échoué, c'est pourquoi le port de l'EPI ne dispense jamais de la consignation, du balisage ni du mode opératoire.

MODULE 02 · IDENTIFICATION

# Un risque, un équipement, une norme

L'EPI se choisit à partir de l'analyse des risques de la tâche, pas de l'habitude du chantier

| Risque identifié | EPI adapté | Norme de référence |
|---|---|---|
| Choc électrique, contact indirect | Gants isolants + surgants cuir | **NF EN 60903** |
| Chute d'objet, heurt de tête | Casque isolant électriquement | **NF EN 50365** |
| Projection, arc électrique (yeux) | Lunettes ou écran facial | **NF EN 166** |
| Arc électrique (corps) | Vêtement de protection thermique | **NF EN 61482** |
| Chute de hauteur (nacelle, toiture) | Harnais et système d'arrêt de chute | **NF EN 361 / 363** |

*Références normatives : source externe (normes NF EN à titre indicatif,  la notice du fabricant fait foi).*

MODULE 02 · CATÉGORIES

# 3 catégories, 3 niveaux d'exigence

Le règlement européen classe les EPI selon la gravité du risque couvert

## Catégorie I

**Risques mineurs**

Agressions mécaniques superficielles, contact avec des produits d'entretien faibles, conditions atmosphériques non extrêmes.

**Gants de manutention légère**

## Catégorie II

**Risques intermédiaires**

Tout ce qui n'entre ni en catégorie I ni en catégorie III. Examen UE de type par un organisme notifié.

**Casque de chantier, lunettes, chaussures de sécurité**

## Catégorie III

**Risques graves ou mortels**

Conséquences très graves et irréversibles. Contrôle supplémentaire de la production et formation obligatoire à l'utilisation.

**Gants isolants, harnais antichute, protection respiratoire**

*Source externe : règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, annexe I (catégories de risques).*

# Qui doit faire quoi

Le port de l'EPI est une obligation partagée

## L'employeur

- Fournit les EPI gratuitement, aucune dépense de sécurité n'est à la charge du salarié.
- En assure le bon fonctionnement et l'état hygiénique : entretien, réparation, remplacement.
- Informe sur les risques couverts et les conditions d'utilisation, et établit une consigne d'utilisation.
- Forme à l'utilisation, obligatoire pour les EPI de catégorie III.
- Veille à leur utilisation effective sur le terrain.

## Le salarié

- Porte effectivement les EPI prévus par l'analyse des risques, pendant toute la durée de l'exposition.
- Les utilise conformément à leur destination et à la notice du fabricant.
- En prend soin : les EPI sont à usage personnel et lui sont attribués nominativement.
- Vérifie leur état avant chaque utilisation.
- Signale sans délai tout EPI détérioré, périmé ou inadapté.

*Source externe : Code du travail, art. R4321-4 (mise à disposition), R4323-95 (fourniture gratuite et entretien), R4323-96 (usage personnel), R4323-104 et R4323-105 (information et consigne d'utilisation), L4122-1 (obligation du salarié).*

MODULE 04 · AJUSTEMENT

# Un EPI mal ajusté ne protège pas

La bonne taille et le bon réglage font partie de l'équipement

## Ce qui rend un EPI inefficace

- Un casque dont la coiffe n'est pas serrée se déplace au premier mouvement de tête.
- Des gants trop grands font perdre la préhension et accrochent dans les mécanismes.
- Des lunettes trop lâches laissent passer les projections par les côtés.
- Un harnais aux sangles détendues transforme l'arrêt de chute en blessure.

## Les trois bons réflexes

### Je règle avant de monter

Coiffe, jugulaire, sangles et branches se règlent au sol, pas en hauteur.

### Je vérifie ma taille

Les gants isolants et le harnais existent en plusieurs tailles : la bonne est celle qui n'entrave pas le geste.

### Je refais le point après une pause

Un EPI retiré puis remis doit être réajusté, pas simplement reposé.

MODULE 04 · COMPATIBILITÉ

# Quand plusieurs EPI se portent ensemble

En cas de doute sur une association d'EPI, la notice du fabricant tranche



## Gants isolants + surgants cuir

Les gants isolants en latex n'ont pas de résistance mécanique. Le surgant cuir les protège des coupures et perforations, sans quoi l'isolation est compromise dès la première arête vive.



## Casque + écran facial

L'écran facial se fixe sur le casque prévu à cet effet. Un écran monté sur un casque non compatible se déplace ou empêche le serrage de la coiffe.



## Vêtement arc + couches en dessous

Une couche synthétique portée sous un vêtement de protection thermique peut fondre au contact de la peau. Les sous-couches doivent être compatibles avec le risque d'arc.

MODULE 05 · GANTS ISOLANTS

# Les gants isolants : choisir la bonne classe

La classe doit correspondre à la tension de l'installation

## Classe 00

**500 V en alternatif**

Interventions basse tension courantes en armoire.

*Contrôle périodique : gonflage à l'air et examen visuel considérés suffisants.*

## Classe 0

**1 000 V en alternatif**

Le plus courant sur nos interventions BT et TGBT.

*Même régime de contrôle que la classe 00.*

### Classes 1 à 4 : le régime est plus strict

Ces classes couvrent la haute tension. Aucun gant de classe 1, 2, 3 ou 4, même stocké et jamais utilisé, ne peut être employé s'il n'a pas été soumis à un essai diélectrique depuis moins de six mois.

*Source externe : NF EN 60903 / CEI 60903 (classes, marquage, inspection périodique - annexe E). Les gants isolants relèvent de la catégorie III du règlement (UE) 2016/425.*

MODULE 05 · AVANT CHAQUE USAGE

# Le contrôle qui prend 30 secondes

À faire avant chaque utilisation, sans exception

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Je lis le marquage** | Classe, date de fabrication, dernière vérification. Un marquage illisible disqualifie le gant. |
| 2 | **J'examine la surface** | Coupure, entaille, perforation, craquelure, gonflement, trace de produit chimique ou de brûlure. |
| 3 | **Je gonfle le gant** | Roulé à la main ou au vérificateur pneumatique, pour détecter toute fuite d'air. |
| 4 | **Je vérifie l'intérieur** | Humidité, corps étranger, dégradation de la doublure. |
| 5 | **Au moindre doute, je n'utilise pas** | Le gant est mis de côté, signalé et retiré du service. Il n'est pas remis dans le lot. |

*Source externe : NF EN 60903, annexe E (examen avant utilisation). Le détail de l'examen est précisé par la notice du fabricant, qui prévaut.*

# Ce qui détruit un EPI entre 2 chantiers

Le stockage fait autant de dégâts que l'usage

## À proscrire

- Au fond d'une caisse à outils, contre un tournevis ou une pince
- Roulé en boule dans une poche de veste ou de portière
- Près d'une source de chaleur, sur un tableau de bord au soleil
- En contact avec huile, graisse, solvant ou hydrocarbure
- Rangé humide après une intervention sous la pluie

## La bonne pratique

- Dans son étui ou son sachet d'origine, à plat, non plié
- À l'abri de la lumière, au sec, à température ambiante
- Nettoyé à l'eau savonneuse et séché avant rangement
- Séparé des outils et des pièces métalliques
- Avec sa date de dernière vérification lisible

*Source externe : NF EN 60903 (conditions de conservation des gants isolants) et notices fabricants. L'employeur assure le maintien en état hygiénique des EPI (art. R4323-95 du Code du travail).*

MODULE 05 · VÉRIFICATIONS

# 3 niveaux de vérification à ne pas confondre

Aucun ne remplace les 2 autres

### Avant chaque usage

**Par vous**

Examen visuel et fonctionnel de l'EPI, quelle que soit sa catégorie. C'est l'obligation la plus fréquente et la plus souvent négligée.

### Périodique annuelle

**Par une personne compétente**

Obligatoire pour une liste limitative d'EPI, dont les systèmes de protection contre les chutes de hauteur, nos harnais et longes. Depuis moins de 12 mois au moment de l'utilisation.

### Selon la notice

**Selon le fabricant**

Pour les EPI hors liste réglementaire, la notice du fabricant fixe la périodicité

**Exemple** : l'essai diélectrique des gants isolants de classe 1 à 4.

*Source externe : Code du travail art. R4323-99 et arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des EPI soumis à vérification générale périodique (dont les systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur). Les gants isolants ne figurent pas dans cette liste : leur régime relève de la norme et de la notice.*

MODULE 05 · MISE AU REBUT

# Quand un EPI sort définitivement du service

Un EPI douteux ne se répare pas et ne se garde jamais « au cas où »

- Il a subi une chute, un choc violent ou a arrêté une chute (harnais, longe, casque)
- Il présente une coupure, une perforation, une craquelure ou une déformation permanente
- Il a été en contact avec un hydrocarbure, un solvant ou une source de chaleur excessive
- Sa date de péremption ou sa durée de vie fabricant est dépassée
- Sa dernière vérification périodique est hors délai
- Son marquage n'est plus lisible : classe, date, fabricant

**Un EPI mis au rebut est retiré du chantier et signalé, il ne doit jamais retourner dans le stock commun.**

MODULE 06 · CONSIGNES INTERNES

# Chez AP2I : demander, signaler, remplacer

Le circuit à suivre au quotidien

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Le port** | Les EPI définis par l'analyse des risques de la tâche sont portés pendant toute la durée de l'intervention, y compris pour une opération courte. Les exigences du site client s'ajoutent aux nôtres, elles ne les remplacent pas. |
| 2 | **La demande** | Toute dotation initiale, tout renouvellement et tout changement de taille se demandent à l'encadrement, avant le départ en intervention et non sur le chantier. |
| 3 | **Le signalement** | Un EPI détérioré, périmé, inadapté ou manquant se signale immédiatement via le dispositif de remontée d'informations, au même titre qu'une situation dangereuse. |
| 4 | **Le remplacement** | L'EPI hors service est retiré du chantier. L'intervention ne reprend qu'avec un équipement conforme : travailler sans EPI adapté n'est pas une option de repli. |

À RETENIR

# 6 réflexes à emporter sur le chantier

1. L'EPI est le dernier rempart **: il ne remplace jamais** la consignation ni la protection collective.
2. L'EPI se choisit à partir de l'analyse des risques de la tâche, pas d’une habitude prise.
3. L'employeur fournit et entretient ; je porte, je vérifie et je signale.
4. Un EPI mal ajusté ou incompatible avec un autre ne protège plus.
5. Gants isolants : marquage, surface, gonflage **avant chaque utilisation.**
6. Un EPI douteux sort du service : il ne se répare pas et ne retourne pas au stock.

# Place au quiz

10 questions · environ 10 minutes · seuil de validation 70 %

Vos réponses sont enregistrées automatiquement : renseignez bien votre prénom et votre nom.

Chaque réponse est corrigée immédiatement, avec l'explication et la source associée.

Seule la première tentative compte dans les résultats finaux.



**→ Passez au quiz !**