

week-3

Day 1

- Stefanie gave us an interesting Input on Sound and Visual Music
- We worked in groups and analyzed texts on the topic of sound and music
- Hubs in the afternoon

Day 2

- Support-Meeting with Yann
- He gave us helpful Input to code our snippets
- We discussed our plan leading up to the midterms as a group
- We worked on our code snippets

```
let libs = ['https://unpkg.com/hydra-synth', 'includes/libs/hydra-synth.js', 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/ffd8/hy5@main/hy5.js', 'includes/libs/hy5.js']

// sandbox - start
H.pixelDensity(2) // 2x = retina, set <= 1 if laggy

s0.initP5() // send p5 to hydra
P5.toggle(0) // optionally hide p5

src(s0)
  .modulate(noize(
    () => 2 + ampEase * 0.1,
    () => 0.8 + ampEase * 0.1
  ))
  .out()
// sandbox - end

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight)

  setupAudio(true) // global vars
  // a5.ease = .075 // set easing
}

function draw() {
  /* audio vars: amp, ampEase, fft, fftEase, waveform, waveformEase */
  updateAudio()
  let live = frameCount % 10
  let words = ["MANGO ", "GRAPEFRUITE ", "STRAWBERRY ", "BLUEBERRY ", "BANNANA ", "MANGO ", "GRAPEFRUITE ", "STRAWBERRY ", "BLUEBERRY ", "BANNANA "]
```

```

"];
  let rand = random(words);
  let sine = floor(5 * sin(frameCount / 2) + 5)
  //Damit Framecount weniger schnell ist
  frameRate(2)
  background(0, 0, 255)
  fill(random(255), random(255), random(255))
  textSize(10 * live)
  //Zeilenumbruch bei Wort oder Character
  textWrap(CHAR)
  textFont('monospace')
  textAlign(LEFT)
  textStyle(NORMAL)
  //Zeilenabstand = textLeading, animiert mit Framecount
  textLeading(50)
  //.repeat um Text zu wiederholen
  text(words[sine].repeat(3000), 0, 0,
    windowWidth, windowHeight)
}

```



```

let libs = ['https://unpkg.com/hydra-synth', 'includes/libs/hydra-synth.js', 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/ffd8/hy5@main/hy5.js', 'includes/libs/hy5.js']
// sandbox - start
H.pixelDensity(2) // 2x = retina, set <= 1 if laggy
s0.initP5() // send p5 to hydra
P5.toggle(0) // optionally hide p5
src(s0)
  .modulate(noize(2,1))
  .out()
// sandbox - end

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight)

  setupAudio(true) // global vars
  // a5.ease = .075 // set easing
}

function draw() {
  /* audio vars: amp, ampEase, fft, fftEase, waveform, waveformEase */
  updateAudio()
  let live = frameCount%10
  let words = ["MANGO ", "GRAPEFRUITE ", "STRAWBERRY ", "BLUEBERRY ", "BANNANA ", "KIWI ", "ANANAS", "APPLE", "ORANGE", "BLUEBERRY "];

```

```

let rand = random(words);
let sine = floor(5*sin(frameCount/10)+5)
//Damit Framecount weniger schnell ist
frameRate(5)
background(255,255,255)
fill(random(255),random(255),random(255))
textSize(50)
//Zeilenumbruch bei Wort oder Character
textWrap(CHAR)
textFont('monospace')
textAlign(LEFT)
textStyle(NORMAL)
//Zeilenabstand = textLeading, animiert mit Framecount
textLeading(50)
//.repeat um Text zu wiederholen
text(words[sine].repeat(2000), 200,300,
windowWidth/2,windowHeight/2)

}

```


Day 3

- Got introduced to strudel
- Experimented with it

```

//bpm festlegen mit setcpm(bpm/4)
setcpm(120/4)
//playing a bass drum = bd // bd*4 = viermal im bpm
//.gain(0 bis 1) = Lautstärke regulieren
$:sound("bd*4").gain(0.25)
//playing snare drum
$:sound("sd*2").gain(0.25)
//playing guitar
//sound kann mit s abegürzt werden
_$.note("c3 c4 c5 c4")
.s("piano")
//chords
_$.note("1 2 3".add(50)).chord("C A F").voicing()
.s("piano")

//using other notes in second, third.. cicle
_$.note("1 2 <3 4 6>".add(50)).chord("C A F").voicing()
.s("piano")

```

```
//creating a subsequenz with [ ]
$:note("1 2 [3 4 6]".add(50)).chord("C A F").voicing()
  .slow(2)
  .s("piano")
//extending the length of the cicle with .slow(number)

//$: = sounds miteinander abspielen
//_ vor zeile = stumm
._punchcard()
```

Day 5

- Worked on the snippets for the midterms
- Discussed how we want to present it and how we want to go on after the midterms

```
let lines = `Das isch en Text wo
nur so da staht. Er bedütet
nüt aber ich bruche ihn,
demit ich chan luege wies
usgseht.`.split('\n');

let t = 0;
let spacing = 0;

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  textFont('Helvetica');
  textSize(54);
}

function draw() {
  background(255, 0, 127);
  noStroke();
  //wenn Maus gedrückt wird
  if(mouseIsPressed) {
    //MausX wert ganz links = spacing 0, ganz rechts = spacing 20
    spacing = map(mouseX, 0, width, 0, 20);
  } else {
    // Sonst spacing animiert zwischen 0 und 20
    // sin(t) geht zwischen -1 und 1 → map() rechnet es auf 0–20 um
    spacing = map(sin(t), -1, 1, 0, 20);
  }

  let y = 120;
  //für alle Linien von line durchgehen
  for(let line of lines) {
    // Linie startet horizontal bei 500
```

```

    let x = 500;
    //für alle Buchstaben von line durchgehen
    for(let char of line) {
        // w = länge der Buchstaben messen
        let w = textWidth(char);
        //schwarzer block hinter buchstaben
        // fängt bei -2 vertikal und -48 horizontal an bei jedem
Buchstaben
        fill(0);
        rect(x - 2, y - 48, w + 4, 56);
        fill(255);
        // nimmt text von char funktion , position wie x und y
definiert sind
        text(char, x, y);
        //x um die Buchstabenbreite + wert in variabel spacing
vergrössern
        x += w + spacing;
    }
    //damit jede linie 70 weiter unten startet
    y += 70;
}
// t = geschwindigkeit
t += 0.04;
}

```



```

let colorText;
let colorBG;

function setup() {
    createCanvas(windowWidth, windowHeight);
    colorText = color(255);
    colorBG = color(0, 0, 255);
}

function draw() {
    //wenn maus gedrückt wird und zwar in einem wertebereich von x bei
width/2
    //wird wert in colorText geändert
    //ansonsten wenn maus gedrückt wird, wird Wert in colorBG geändert
    if(mouseIsPressed) {
        if(mouseX < width / 2) {
            colorText = color(random(255), random(255), random(255));
        } else {
            colorBG = color(random(255), random(255), random(255));
        }
    }
}

```

```

    let live = frameCount % 10;
    let words = ["-- --", "ooo oo", ",,,,," , "!!! !!", "???? ?", "<< <<<",
".. ...", "||| |||||", "xx x", ">> >>>"];
    let sine = floor(5 * sin(frameCount / 10) + 5);
    //Damit Framecount weniger schnell ist
    frameRate(10);
    //Wert von colorBG als Hintergrund übernehmen
    background(colorBG);
    //Wert von colorText als Textfarbe übernehmen
    fill(colorText);
    textSize(200);
    //Zeilenumbruch bei Wort oder Character
    textWrap(CHAR);
    textFont('monospace');
    textAlign(LEFT);
    textStyle(NORMAL);
    //Zeilenabstand = textLeading, animiert mit Framecount
    textLeading(30 * (live / 2));
    //.repeat um Text zu wiederholen
    text(words[sine].repeat(1000),
    100, 100, windowWidth - 100, windowHeight - 100);
}

```

