

WebServices **AIRS Dossier**

Digitech

Version 2.3, 29/11/2024

Sommaire

1. Introduction	7
2. rest	8
2.1. Document	9
2.1.1. Client	9
2.1.2. Authentification	9
2.1.3. Méthodes	9
2.1.3.1. POST /document	9
2.1.3.2. GET /document/{docId}	10
2.1.3.3. PATCH /document/{docId}	12
2.1.3.4. DELETE /document/{docId}	13
2.1.3.5. DELETE /document/remove/{docId}	14
2.2. AuthorityList	16
2.2.1. Client	16
2.2.2. Authentification	16
2.2.3. Méthodes	16
2.2.3.1. GET /authorityList	16
2.2.3.2. GET /authorityList/{fieldCode}	17
2.3. Baskets	19
2.3.1. Client	19
2.3.2. Authentification	19
2.3.3. Méthodes	19
2.3.3.1. GET /baskets	19
2.3.3.2. GET /baskets/orgId/{orgId}	20
2.3.3.3. GET /baskets/flowCode/{flowCode}	21
2.3.3.4. GET /baskets/docCount/{basketName}	21
2.3.3.5. GET /baskets/docLink/{basketName}	22
2.4. Search	24
2.4.1. Client	24
2.4.2. Authentification	24
2.4.3. Méthodes	24
2.4.3.1. GET /search/docCount	24
2.4.3.2. GET /search/docLink	26
2.4.3.3. GET /search/results	28
2.5. Hiérarchie	33
2.5.1. Client	33
2.5.2. Authentification	33
2.5.3. Méthodes	33
2.5.3.1. GET /hierarchy	33

2.6. Attachment	40
2.6.1. Client	40
2.6.2. Authentication	40
2.6.3. Méthodes	40
2.6.3.1. POST /attachment/{docId}	40
2.6.3.2. GET /attachment/{docId}	41
2.6.3.3. GET /attachment/{docId}/{attachmentId}	42
2.6.3.4. DELETE /attachment/{docId}	43
2.6.3.5. GET /attachment/download/{attachmentId}	44
2.7. DossierContext	46
2.7.1. Client	46
2.7.2. Authentication	46
2.7.3. Méthodes	46
2.7.3.1. GET /dossierContext/flows	46
2.7.3.2. GET /dossierContext/contentType/{ctyCode}	47
2.7.3.3. GET /dossierContext/mandatoryFields/{ctyCode}	48
2.7.3.4. GET /dossierContext/contentType/{ctyCode}/{mode}	49
2.7.3.5. GET /dossierContext/contentType/links/{ctCode}	52
2.8. ExtendDocument	54
2.8.1. Client	54
2.8.2. Authentication	54
2.8.3. Méthodes	54
2.8.3.1. DELETE /extendDocument/deleteDocuments	54
2.8.3.2. DELETE /deleteDocumentsType/{deleteType}	55
2.8.3.3. GET /extendDocument/{docId}	56
2.8.3.4. POST /extendDocument	57
2.8.3.5. PATCH /extendDocument	60
2.9. ExtendSearch	63
2.9.1. Client	63
2.9.2. Authentication	63
2.9.3. Méthodes	63
2.9.3.1. GET /search4FieldsAndAttachments	63
2.9.3.2. GET /v2/search4FieldsAndAttachments	65
2.10. Workbook	67
2.10.1. Client	67
2.10.2. Authentication	67
2.10.3. Méthodes	67
2.10.3.1. POST /workbook	67
2.10.3.2. GET /workbook/{id}	68
2.10.3.3. GET /workbook	69
2.10.3.4. PATCH /workbook	70

2.10.3.5. DELETE /workbook/{id}	71
2.10.3.6. PATCH /workbook/{id}/add	72
2.10.3.7. PATCH /workbook/{id}/remove	72
3. soap	74
3.1. Document	75
3.1.1. Client	75
3.1.2. Méthodes	75
3.2. AuthorityList	83
3.2.1. Client	83
3.2.2. Méthodes	83
3.2.3. Authentification	83
3.3. Baskets	86
3.3.1. Client	86
3.3.2. Méthodes	86
3.4. Search	97
3.4.1. Client	97
3.4.2. Méthodes	97
3.5. Attachment	104
3.5.1. Client	104
3.5.2. Méthodes	104
3.6. DossierContext	110
3.6.1. Client	110
3.6.2. Méthodes	110
3.7. ExtendDocument	113
3.7.1. Client	113
3.7.2. Méthodes	113
3.8. ExtendSearch	122
3.8.1. Client	122
3.8.2. Authentification	122
3.8.3. Méthodes	122
4. Annexes	125
4.1. modèles globaux	125
4.2. Document modèles	125
4.3. Authority List modèles	126
4.4. Search modèles	126
4.5. DossierContext modèles	127
4.5.1. getContentTypeInfoLinks	127
4.5.2. WSContentTypeInfosType (rest)	127
4.5.3. WSContentTypeInfo (rest)	128
4.5.4. WSContentTypeLinkInfo (rest)	131
4.6. ExtendDocument modèles	132

4.7. Attachment modèles 136

4.8. ExtendedSearch modèles 137

4.9. Workbook modèles 138

Table 1. Notes de suivi

Date	Version	État	Objet	Rédacteur	Valideur
29/11/2024	2.3	Validé	Ajouts/Corrections (CPS)	NFE	
13/11/2024	2.2	Validé	Ajout WSHierarchy	NFE	
08/08/2024	2.1	Validé	Ajout WSAttachment	NFE	
14/09/2022	2.0	Validé	Ajout WS v8.0	NFE / JMU	NFE
12/05/2021	1.1	Validé	Modification du document, ajout compatibilité 7.1	NFE	
22/06/2020	1.0	Validé	Création du document	NFE	

1. Introduction

AIRS Dossier propose des Web Services de type soap (depuis sa version 4) et rest (à partir de la version 7.1) permettant à d'autres applications ou à des intégrateurs de s'interfacer avec l'application AIRS Dossier.

La liste des Web Services disponibles est accessible à l'adresse

rest

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/rest/services
```

soap

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services
```



La plupart des Web Services sont également accessibles en rest.
Si disponibles, il est conseillé d'utiliser ces APIs

2. rest



Définitions **openapi**

- La définition **openapi** peut être récupérée à l'adresse <http://<hostname>:<port>/<context>/rest/api-docs>
- une interface **swagger** (permettant également de tester les [Web Services](#)) est disponible à l'adresse

```
http://<hostname>:<port>/<context>/rest/api-docs
```



Type de paramètres

Les paramètres transmis aux appels *http* des web services seront d'un des types suivants :

query

Paramètre ajouté à l'url (sous forme `&*<Code>=<Valeur>*`)

path

Paramètre ajouté à la construction de l'url

body

Paramètre ajouté en tant que *body*

multipart

Multiple données envoyées, de différents types, en un seul appel [http](#).

2.1. Document



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 8 de [AIRS Dossier](#)

2.1.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IDocumentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.1.2. Authentification

Ce [Web Service](#) requiert une **authentification basique**.

2.1.3. Méthodes

2.1.3.1. **POST** /document

Cette méthode permet de créer un document

Table 2. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
documentData	multipart	Ensemble de données du document	Oui	<pre>{ "contentType": "CR", "secretLevel": 0, "fields": [{ "code": "CR", "field": "Title" }], "data": ["CR"], "filename": "test", "flowCode": "CR", "scriptCode": "test" }</pre>
fileData	multipart	Liste de fichiers	Non	

cf le chapitre [Section 4.2, "Document modèles"](#) pour une description de la structure `documentData` (Se référer à `WSCommonDocumentType`).



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data". Pour ajouter plusieurs fichiers au document, il suffit d'envoyer plusieurs fois le paramètre `fileData` dans le corps de la requête.

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/document' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
```

```
--form 'documentData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"D_MODIF\",
      \"field\": \"04/02/2021 16:58:35\"
    },
    {
      \"code\": \"CR_DES\",
      \"field\": \"Test DOC\"
    },
    {
      \"code\": \"CR_REDACTEUR\",
      \"field\": \"1\"
    },
    {
      \"code\": \"CR_DATE\",
      \"field\": \"01/01/2022 0:00:00\"
    },
    {
      \"code\": \"CR_RESUME\",
      \"field\": \"TEST DOC\"
    }
  ]
}';type=application/json' \
--form 'fileData=@\"/C:/TEST1.pdf\"' \
--form 'fileData=@\"/C:/TEST2.pdf\"'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/document
```

Table 3. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, Identifiant du document)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, Identifiant du document

```
6733
```

2.1.3.2. [GET](#) /document/{docId}

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d'un document à partir de son identifiant

Table 4. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/document/4959
```

Table 5. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "WSDocumentType": {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "12/07/2022 15:32:47"
      },
      {
        "code": "CR_THEME",
        "field": "Réunion Transverse"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "24/08/2021 11:02:30"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "test html"
      }
    ]
  }
}
```

```

    "code": "CR_REDACTEUR",
    "field": "ADM Dossier"
  },
  {
    "code": "CR_DATE",
    "field": "24/08/2021 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "field": "test html"
  }
]
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.1.3.3. **PATCH**/document/{docId}

Cette méthode permet de mettre à jour les métadonnées d’un document

Table 6. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant document	du Oui	4959
document Data	multipart	Ensemble de données du document	Oui	<pre> { "contentType": "CR", "secretLevel": 0, "fields": [{ "code": "CR", "field": "Title"}], "data": ["CR"], "filename": "test", "flowCode": "CR", "scriptCode": "test" } </pre>
fileData	multipart	Liste de fichiers	Non	

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData.



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data". Pour ajouter plusieurs fichiers au document, il suffit d’envoyer plusieurs fois le paramètre fileData dans le corps de la requête.

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
```

```
'<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "fields": [
    {
      "code": "CR_DES",
      "field": "test html"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "test html"
    }
  ]
}'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/document/4959
```

Table 7. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Exemple de retour)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Exemple de retour

```
4959
```

2.1.3.4. **DELETE**/document/{docId}

Cette méthode permet de supprimer logiquement un document.



Les documents enfants seront aussi supprimés.

Table 8. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
```

```
'<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/document/4959
```

Table 9. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'identifiants des documents supprimés)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'identifiants des documents supprimés

```
[4959, 2845]
```

2.1.3.5. **DELETE** /document/remove/{docId}

Cette méthode permet de supprimer physiquement un document.



Les documents enfants seront aussi supprimés.

Table 10. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/remove/4959' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/document/remove/4959
```

Table 11. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'identifiants des documents supprimés)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'identifiants des documents supprimés

[4959, 2845]

2.2. AuthorityList



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 8 de [AIRS Dossier](#)

2.2.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IAuthorityListClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.2.2. Authentification

Ce [Web Service](#) requiert une **authentification basique**.

2.2.3. Méthodes

2.2.3.1. [GET](#) /authorityList

Cette méthode permet de récupérer tous les codes de liste d'autorité disponibles. Ces codes peuvent ensuite être utilisés au sein de la methode suivante afin de récupérer les différents termes d'une liste d'autorité.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList
```

Table 12. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
403	L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "ArrayList": [
    "DEX_TYPE_DOSSIER",
```



```

    "AL_DOC_LINK",
    "PRO_APP_FLUX_COU",
    "PRO_AFF_TYPE",
    "PRO_DOC_CATEGORIE",
    "PRO_DOC_CLASSEMENT"
  ]
}
```

2.2.3.2. **GET** /authorityList/{fieldCode}

Cette méthode permet de récupérer les termes d'une liste d'autorité à partir de son code (**fieldCode**)

Table 13. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
fieldCode	path	Code identifiant la liste d'autorité	Oui	PRO_APP_FLUX_COU

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList/PRO_APP_FLUX_COU' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList/PRO_APP_FLUX_COU
```

Table 14. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Liste d'autorité non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```

{
  "ArrayList": [
    {
      "id": 3,
      "code": "NO",
      "label": "Non"
    },
    {
      "id": 4,
```

```
    "code": "YES",  
    "label": "Oui"  
  }  
]  
}
```

cf le chapitre [Section 4.3, “Authority List modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.3. Baskets



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version 8 de AIRS Dossier

2.3.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IBasketsClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.3.2. Authentification

Ce Web Service requiert une **authentification basique**.

2.3.3. Méthodes

2.3.3.1. GET /baskets

Récupère la liste des noms des bannettes paramétrées pour l'application.

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets
```

Table 15. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{  
  "ArrayList": [  
    "Documents charte officielle",  
    "Documents du service intégration",  
    "Mes projets au SCLI",  
    "Mes projets dirigés",  
    "xml_configuration_basket_global_documents",  
    "Derniers compte rendus",  
  ]  
}
```

```

    "Mes projets en cours"
  ]
}

```

2.3.3.2. GET /baskets/orgId/{orgId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un identifiant d'organisation (**orgId**).

Table 16. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
orgId	path	Identifiant de l'organisation	Oui	24
flowcode	query	Code du flux	Non	PRO

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/orgId/24?flowCode=PRO' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credenciales>'

```

appel requête

```

http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/orgId/24?flowCode=PRO

```

Table 17. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Organisation non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```

{
  "ArrayList": [
    "Mes projets au SCLI",
    "Mes projets dirigés",
    "Mes projets en cours"
  ]
}

```

2.3.3.3. **GET** /baskets/flowCode/{flowCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (**flowCode**).

Table 18. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
flowcode	path	Code du flux	Oui	PRO

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/flowCode/PRO' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/flowCode/PRO
```

Table 19. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Flux non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "ArrayList": [
    "Mes projets au SCLI",
    "Mes projets dirigés",
    "Mes projets en cours"
  ]
}
```

2.3.3.4. **GET** /baskets/docCount/{basketName}

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (**basketName**).

Table 20. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
basketName	path	Nom de la bannette	Oui	Mes projets dirigés
orgId	query	Identifiant de l'organisation	Non	24
flowcode	query	Code du flux	Non	PRO

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docCount/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docCount/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO
```

Table 21. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Integer)
401	Authentification non fournie
404	Bannette non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Integer

415

2.3.3.5. [GET](#) /baskets/docLink/{basketName}

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (**basketName**)

Table 22. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
basketName	path	Nom de la bannette	Oui	Mes projets dirigés
orgId	query	Identifiant de l'organisation	Non	24

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
flowcode	query	Code du flux	Non	PRO

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docLink/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docLink/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO
```

Table 23. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Bannette non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "ArrayList": [
    "faces/redirect.jsp?authentication=HPa4o3rdP3jo%2FTvySbkDVZMK%2FYuCpRx%2BjOSv5Tp0t9z%2BdIpmSLbBGpgF4ZT9SjaaM5yiNjYtgZ4kuNmMit%2F2LyaaTta6zfYjRsEnfVqCIaXfQqrdxfjVXQNcpILl0f2I1L%2F%2Bovj2AsDD9r3x127k36wMF8MTOW3K8NMG5ouxH8k%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR",
    "faces/redirect.jsp?authentication=qJoexW7AAhobyxEaEGCpYq77hkdaayibx%2B5CiCHmX3JD5PbX%2FNtkSQG%2B38CNrNezmUjKGQc7uBjazIzQZwMAeQcgv7dhrpeJH64jAtkBbM37j279eWg2lcQltrqWGF2wqPXrsIejkUGwMqa4S3AQR1CSGHitW9owSwqmuFWXwM%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR",
    ...
  ]
}
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse <http://<host>:<port>/<context>> pour pouvoir être utilisées.

2.4. Search



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version 8 de AIRS Dossier

2.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.ISearchClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.4.2. Authentification

Ce Web Service requiert une **authentification basique**.



2.4.3. Méthodes

2.4.3.1. GET /search/docCount

Cette méthode renvoie le nombre de documents remontés par la requête AIRS

Table 24. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequest	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018
contentTypeCodes	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
<div> <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier <code>**</code>. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode</p> </div>				
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
<div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre> </div>				
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée).	Non	n.felix
<div>  <p>L'utilisateur <u>authentifié</u> doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée".</p> </div>				

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/search/docCount?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/search/docCount?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR
```

Table 25. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Integer)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service


Integer



34

2.4.3.2. [GET](#) /search/docLink

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 26. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequest	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018
contentType	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée.	Oui	CR
		 <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode</p>		
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
<div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre> </div>				
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée).	Non	n.felix
<div>  <p>L'utilisateur <u>authentifié</u> doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée".</p> </div>				

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/search/docLink?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/search/docLink?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR
```

Table 27. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "ArrayList": [

    "faces/redirect.jsp?authentication=HPa4o3rdP3jo%2FTvySbkDVZMK%2FYuCpRx%2BjOSv5Tp0t9z%2BdIpmSlbBgpgF4ZT9SjaaM5yiNjYtgZ4kuNmMit%2F2LyaaTta6zfYjRsEnfVqCIaXfQqrdxfjVXQNcpILl0f2I1L%2F%2Bovj2AsDD9r3x127k36wMF8MTOW3K8NMG5ouxH8k%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR",

    "faces/redirect.jsp?authentication=qJoexW7AAhobyxEaEGCpYq77hjkdaayibx%2B5CiCHmX3JD5PbX%2FNtkSQG%2B38CNrNezmUjKGQc7uBjazIzQZwMAeQcgv7dhrpeJH64jAtkBbM37j279eWg2lcQltrqWGF2wqPXrsIejkUGwMqa4S3AQR1CSGHitW9owSwqmuFWXwM%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR",

    ...
  ]
}
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse <http://<host>:<port>/<context>> pour pouvoir être utilisées.

2.4.3.3. [GET](#) /search/results

Cette méthode permet d'obtenir les métadonnées des documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 28. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequest	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
contentType	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
<div>  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode</p> </div>				
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
<div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <div> <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre> </div> </div>				
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	n.felix
<div>  <p>L'utilisateur authentifié doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".</p> </div>				

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/search/results?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/search/results?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR
```

Table 29. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSSearchResultType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

WSSearchResultType

```
{
  "ArrayList": [
    {
      "refAirsId": 4372,
      "fields": [
        {
          "code": "D_MODIF",
          "field": "04/02/2021 17:04:36"
        },
        {
          "code": "CR_THEME",
          "field": "172"
        },
        {
          "code": "D_CREAT",
          "field": "13/01/2020 16:51:20"
        },
        {
          "code": "CR_DES",
          "field": "CR réu. transverse du lundi 13 janvier 2020-1"
        },
        {
          "code": "CR_REDACTEUR",
          "field": "7"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    "code": "CR_DATE",
    "field": "01/01/2022 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "field": "CR réu. transverse du lundi 13 janvier 2020"
  },
  {
    "code": "T_PRIOR",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "MULTI",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "CORRES",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "MASQUE_NUM",
    "field": ""
  }
]
},
{
  "refAirsId": 4473,
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "31/01/2020 14:20:19"
    },
    {
      "code": "CR_THEME",
      "field": "174"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "31/01/2020 14:20:19"
    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "field": "Café Sideral 3"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "11"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "31/01/2020 0:00:00"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "Compte rendu du 3ème café SIDERAL"
    },
    {
      "code": "T_PRIOR",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "MULTI",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "CORRES",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "MASQUE_NUM",
      "field": ""
    }
  ]
},
...
]
}

```

cf le chapitre [Section 4.4, “Search modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.5. Hiérarchie



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de [AIRS Dossier](#)

2.5.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IHierarchyClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette **API** (**Java** seulement)

2.5.2. Authentification

Ce [Web Service](#) requiert une **authentification basique**.

2.5.3. Méthodes

2.5.3.1. [GET](#) /hierarchy

Cette méthode permet de récupérer l'arborescence d'un document.

Table 30. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	query	Identifiant du document	Oui	
organizationId	query	Identifiant de l'organisation	Non	
parentCty Codes	query	Liste des types de contenu <u>parents</u> pour lesquels la ou les arborescences seront construites	Non	

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://pc-nfe2.digitech.lan:7381/dossier81/rest/hierarchy?docId=3331' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 31. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour , arborescence)
404	Document DocId non trouvé
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, arborescence

```
{
  "originalDocId": <id>,
  "originalCtyCodes": [
    "<code1>", "<code2>"
  ],
  "originalOrganizationId": <id>,
  "trees": [
    {
      "id": <id>,
      "ctCode": "<ct_code>",
      "title": "<title>",
      "type": "<type>",
      "children": [
        {
          "id": <id>,
          "ctCode": "<ct_code>",
          "title": "<title>",
          "type": "<type>",
          "children": [ ... ]
        }
        ...
      ]
    }
  ]
}
```

avec

Paramètre	Type	Description
originalDocId	<i>integer</i>	Identifiant du document recherché, pour lequel l'arborescence va être calculée (correspond au paramètre docId en <i>entrée</i>)
originalCtyCodes	liste de <i>string</i>	Liste des content-types parent (correspond au paramètre parentCtyCodes en <i>entrée</i>)
originalOrganizationId	<i>integer</i>	Identifiant de l'organisation sur lequel la recherche a été restreinte (correspond au paramètre organizationId en <i>entrée</i>).



Ce champ ne sera pas disponible s'il n'a pas été transmis en *entrée*

trees	nœud parent des arborescences	
id	<i>integer</i>	Identifiant du document
ctCode	<i>string</i>	Code du content-type d'appartenance du document
title	<i>string</i>	Titre / Label du nœud du document dans cette arborescence

Paramètre	Type	Description
type	enum	Type de nœud parmi: <ul style="list-style-type: none"> • UNKNOWN: inconnu (<i>ne devrait pas survenir</i>) • FOLDER: type Dossier / Conteneur • FILE: type Fichier / nœud <i>feuille</i> / niveau le plus bas (profond) dans l'arborescence • COMPUTED: type Calculé / nœud <i>virtuel</i>

(docId = 3331). Disponible dans 1 seule arborescence

```
{
  "hierarchy": {
    "originalDocId": 3331,
    "originalCtyCodes": [],
    "trees": [
      {
        "id": 3331,
        "ctCode": "PRO_CLIENT",
        "title": "CD 22 (Côtes d'Armor) (INES 575)",
        "type": "FOLDER",
        "children": [
          {
            "id": 3332,
            "ctCode": "PRO_AFFAIRE",
            "title": "Principale - AIRS Délib (2018/48424 - Cabrit Sebastien - MAPA)",
            "type": "FOLDER",
            "children": [
              {
                "id": -1,
                "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                "title": "Comptabilité",
                "type": "COMPUTED",
                "children": [
                  {
                    "id": -1,
                    "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                    "title": "Commande",
                    "type": "COMPUTED",
                    "children": [
                      {
                        "id": 3344,
                        "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                        "title": "Courrier de notification (21/03/2019)",
                        "type": "FILE"
                      }
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

},
{
  "id": -1,
  "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
  "title": "Commerce",
  "type": "COMPUTED",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "Offre",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": -1,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "DPGF / DQE",
          "type": "COMPUTED",
          "children": [
            {
              "id": 3338,
              "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
              "title": "DQE (20/03/2019)",
              "type": "FILE"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "Matrice financière Digitech",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": 3340,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "Matrice V4.2 INTERNE (voir ds EXCEL) (20/03/2019)",
          "type": "FILE"
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": -1,
    "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
    "title": "BPU",
    "type": "COMPUTED",
    "children": [
      {
        "id": 3339,
        "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
        "title": "BPU (20/03/2019)",

```

```

        "type": "FILE"
      }
    ]
  }
},
{
  "id": -1,
  "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
  "title": "DCE",
  "type": "COMPUTED",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "CCTP / Cahier des charges",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": 3333,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "CCTP (20/03/2019)",
          "type": "FILE"
        }
      ]
    }
  ]
}
]
}
]
}
]
},
{
  "id": 3602,
  "ctCode": "PRO_APP_DELIB",
  "title": "AIRS Delib 6.0.2",
  "type": "FILE"
}
]
}
]
}
}

```

(docId = 72). Disponible dans 2 arborescences

```

{
  "hierarchy": {
    "originalDocId": 72,
    "originalCtyCodes": [],

```

```
"trees": [
  {
    "id": 45,
    "ctCode": "PRO_SANTE",
    "title": "M1301 - M1301",
    "type": "FOLDER",
    "children": [
      {
        "id": -1,
        "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
        "title": "ACCIDENT DU TRAVAIL",
        "type": "COMPUTED",
        "children": [
          {
            "id": -1,
            "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
            "title": "1276/03",
            "type": "COMPUTED",
            "children": [
              {
                "id": 72,
                "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
                "title": "AT Arrêt de travail - 04/02/2003",
                "type": "FILE"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "id": 46,
    "ctCode": "ASSURE",
    "title": "4263237 - BERNARD, FRANCOIS, JOSEPH MANES",
    "type": "FOLDER",
    "children": [
      {
        "id": -1,
        "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
        "title": "ACCIDENT DU TRAVAIL",
        "type": "COMPUTED",
        "children": [
          {
            "id": -1,
            "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
            "title": "1276/03",
            "type": "COMPUTED",
            "children": [
              {
                "id": 72,
```

```

"ctCode": "ACC_TRAVAIL",
"title": "AT Arrêt de travail - 04/02/2003",
"type": "FILE"

```

```

}
```

```

]
```

```

}
```

```

]
```

```

}
```

```

]
```

```

}
```

```

]
```

```

}
```

```

}
```

2.6. Attachment



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version 8 de AIRS Dossier

2.6.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IAttachmentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.6.2. Authentification

Ce Web Service requiert une **authentification basique**.

2.6.3. Méthodes

2.6.3.1. **POST** /attachment/{docId}

Cette méthode permet d'ajouter ou de mettre à jour une pièce jointe

Table 32. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
attachmentData	multipart	Ensemble de données de la pièce jointe	Oui	<pre>{ "airsType": "ORIGINAL", "label": "Test PJ" }</pre>
fileData	multipart	fichier de la pièce jointe	Oui	

cf le chapitre [Section 4.7, "Attachment modèles"](#) pour une description de la structure attachmentData (Se référer à `WSCommonAttachmentUpdateType`).



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data".

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072' \
--header 'Authorization: Basic <credenciales>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=6528D38B0114048987669D4EF48BF9F1' \
--form 'attachmentData="{
  "label": "PJ de test"}"
;type=application/json' \
--form 'fileData=@"/C:/PJ.pdf"'
```


appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072
```

Table 33. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, Identifiant de la pièce jointe créée)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, Identifiant de la pièce jointe créée

```
6733
```

2.6.3.2. [GET](#) /attachment/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations des des pièces jointes d'un document AIRS.

Table 34. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document AIRS	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072
```

Table 35. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSAttachmentType)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSAttachmentType

```
{
  "ArrayList": [
    {
      "id": 5220,
      "airsType": "ORIGINAL",
      "label": "viroflay7àé.pdf",
      "fileName": "viroflay7àé.pdf"
    },
    {
      "id": 6703,
      "airsType": "ORIGINAL",
      "label": "PJ de test",
      "fileName": "PJ.pdf"
    }
  ]
}
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.6.3.3. **GET** /attachment/{docId}/{attachmentId}

Cette méthode permet de récupérer une pièce jointe ainsi que son document AIRS.

Table 36. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959
attachmentId	path	Identifiant de la pièce jointe	Oui	6325

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703
```

Table 37. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSDocumentType)

Code Http	Description
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSDocumentType

```
{
  "WSDocumentType": {
    "data": "JVBERi0xLjUNCiW1tbW...",
    "filename": "PJ.pdf",
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "14/11/2022 11:33:29"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "21/10/2021 15:52:21"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "14/11/2022 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "new CR updated (UnitTest: 2022-11-14T11:33:00)"
      }
    ]
  }
}
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.6.3.4. **DELETE** /attachment/{docId}

Cette méthode permet de supprimer une pièce jointe d’un document AIRS.

Table 38. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959
attachme ntId	path	Identifiant de la pièce jointe	Oui	6325

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \  
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703
```

Table 39. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'identifiants des pièces jointes supprimées)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'identifiants des pièces jointes supprimées

```
{  
  "ArrayList": [  
    6703  
  ]  
}
```

2.6.3.5. **GET** /attachment/download/{attachmentId}

Cette méthode permet de télécharger le binaire (contenu) d'une pièce jointe.

Table 40. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
attachmentId	path	Identifiant de la pièce jointe	Oui	6325

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/download/6703' \  
-H 'accept: application/octet-stream' \  
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/attachment/download/6703
```

Table 41. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie. Byte[] en réponse.
401	Authentification non fournie
404	Pièce jointe non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

2.7. DossierContext



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 8 de [AIRS Dossier](#)

2.7.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IDossierContextClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.7.2. Authentification

Ce [Web Service](#) requiert une **authentification basique**.

2.7.3. Méthodes

2.7.3.1. [GET](#) /dossierContext/flows

Cette méthode renvoie la liste des flux paramétrés au sein de l'application.

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/flows' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/flows
```

Table 42. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste des flux)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste des flux

```
{  
  "ArrayList": [  
    {  
      "code": "DOCUMENTATION",  
      "label": "Flow created in simplified mode"  
    },  
    {  
      "code": "REF",
```

```

    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "CPA",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "PRO",
    "label": "Flux Projet"
  },
  {
    "code": "CR",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  }
]
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.7.3.2. [GET](#) /dossierContext/contentType/{ctyCode}



Ce [Web Service](#) est déprécié. + Veuillez utiliser le service décrit [ici](#).

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

Table 43. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctyCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE
flowCode	query	Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré	Non	DOCUMENTATION

appel curl

```

curl -X 'GET' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/DOC_CATEGORIE?flowCode=DOCUMENTATION' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

appel requête

```

http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/DOC_CATEGORIE?flowCode=DOCUMENTATION

```

Table 44. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSContentTypeInfosType)
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSContentTypeInfosType

```

{
  "WSContentTypeInfosType": {
    "code": "DOC_CATEGORIE",
    "id": 15,
    "description": "Catégorie",
    "linksInfosList": [
      {
        "childContentType": {
          "code": "DOC_DOCUMENT",
          "id": 16,
          "description": "Document",
          "linksInfosList": []
        },
        "linkedFieldInfos": [
          {
            "fieldChildcode": "DOC_CAT_CODE",
            "fieldFathercode": "DOC_CAT_CODE"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.7.3.3. [GET](#) /dossierContext/mandatoryFields/{ctyCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des champs obligatoires d'un type de contenu.

Table 45. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctyCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE
flowCode	query	Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré	Non	DOCUMENTATION

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/mandatoryFields/CR?flowCode=CR' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/mandatoryFields/CR?flowCode=CR
```

Table 46. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{  
  "ArrayList": [  
    "CR_THEME",  
    "CR_DES",  
    "CR_REDACTEUR",  
    "CR_DATE"  
  ]  
}
```

2.7.3.4. GET /dossierContext/contentType/{ctyCode}/{mode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

Table 47. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
e				
mode	path	Définition des champs selon le mode suivant : <ul style="list-style-type: none"> • CONFIG: ensemble des champs rattachés au content-type. • READ: champs lors de la consultation d'un document. • INSERT: champs lors de la création d'un document (valeur par défaut) • UPDATE: champs lors de la mise à jour d'un document. • INDEX: champs disponibles lors de l'indexation d'un document. 	Non	INSERT

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/CR/UPDATE' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 48. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. exemple ici ou là)
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSContentTypeInfo, mode==INSERT

```
{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "INSERT",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
```

```

    "id": 123,
    "code": "CR_DES",
    "label": "Désignation",
    "type": "text",
    "required": true,
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 124,
    "code": "CR_DATE",
    "label": "Date événement",
    "type": "date",
    "required": true,
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 125,
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé",
    "type": "text",
    "required": false,
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 126,
    "code": "CR_THEME",
    "label": "Thématique",
    "type": "authority",
    "required": true,
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 127,
    "code": "CR_REDACTEUR",
    "label": "Rédacteur",
    "type": "user",
    "required": true,
    "reference": true,
    "multivalued": false,

```

```

    "system": false,
    "readonly": false
  }
]
}
}


```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.7.3.5. [GET](#) /dossierContext/contentType/links/{ctCode}

Cette méthode permet de récupérer les informations sur les liens entre content-types.

Table 49. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE
flowCode	query	Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré	Non	DOCUMENTATION
		 <p>Quel que soit le content-type que vous précisez, la hiérarchie complète sera retournée par l'API, c'est-à-dire en remontant au content-type racine.</p>		

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  'http://pc-nfe2.digitel.lan:7381/dossier81/rest/dossierContext/contentType/links/DOC_DOCUMENT' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

Table 50. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. [dossiercontext_getcontenttypejson_new_response])
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSContentTypeLinkInfo

```

{

```

```

"contentTypeLink": {
  "code": "DOC_CATEGORIE",
  "label": "Catégorie",
  "children": [
    {
      "code": "DOC_DOCUMENT",
      "label": "Document",
      "linkedFields": [
        {
          "code": "DOC_CAT_CODE",
          "parentFieldCode": "DOC_CAT_CODE"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.8. ExtendDocument



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version 8 de AIRS Dossier

2.8.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IExtendDocumentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.8.2. Authentification

Ce Web Service requiert une **authentification basique**.

2.8.3. Méthodes

2.8.3.1. **DELETE** /extendDocument/deleteDocuments

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot.

Table 51. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docIds	query	Liste des identifiants des documents à supprimer	Oui	235

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocuments?docIds=1&docIds=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocuments?docIds=1&docIds=2
```

Table 52. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSDeleteReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSDDeleteReportItemType

```
{
  "ArrayList": [
    {
      "docId": 1,
      "state": "OK",
      "children": [],
      "errMessage": ""
    },
    {
      "docId": 2,
      "state": "ERROR",
      "children": [],
      "errMessage": "com.digitel.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas"
    }
  ]
}
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.8.3.2. **DELETE** /deleteDocumentsType/{deleteType}

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot en spécifiant le type de suppression.

Table 53. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
deleteType	path	Type de suppression. Valeurs possibles : Oui DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY DOC_REMOVE_TYPE_CHECK_PARENT DOC_REMOVE_TYPE_FORCE	Oui	DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY
docIds	query	Liste des identifiants des documents à supprimer	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocumentsType/DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY?doc
Ids=1&docIds=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocumentsType/DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ON
```

LY?docIds=1&docIds=2

Table 54. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSDDeleteReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSDDeleteReportItemType

```
{
  "ArrayList": [
    {
      "docId": 1,
      "state": "OK",
      "children": [],
      "errMessage": ""
    },
    {
      "docId": 2,
      "state": "ERROR",
      "children": [],
      "errMessage": "com.digitel.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas"
    }
  ]
}
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.8.3.3. [GET](#) /extendDocument/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la première pièce jointe d’un document ainsi que la liste des identifiants des autres eventuelles pièces jointes.

Table 55. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant document	du Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/5028' \
  -H 'accept: application/json' \
```



```
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/5028
```

Table 56. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSAttachmentListType)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSAttachmentListType

```
{
  "WSAttachmentListType": {
    "firstAttachment": {
      "id": 5189,
      "airsType": "ORIGINAL",
      "label": "viroflay7àé.pdf",
      "fileName": "viroflay7àé.pdf",
      "data": "JVBERi0xLjMNCjEJz9MNCjEgMCCBvYmoNPDw..."
    },
    "items": []
  }
}
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.8.3.4. **POST** /extendDocument

Cette méthode permet créer des documents par lot.

Table 57. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
documentData	multipart	Liste de WSInsertDocumentType	Oui	voir structure de sortie ici .
filesData	multipart	Liste de fichiers	Non	



Il est possible d'ajouter plusieurs fichiers par documents. Le paramètre **filesData** doit contenir toutes les pièces jointes devant être ajoutées pour l'ensemble des documents. Il suffit ensuite d'indiquer au sein de la structure **documentsData** via les paramètres

filesIndex et **fileName** les index et les noms des pièces jointes qui devront être ajoutés pour le document. Par exemple si **filesData** possède 3 pièces jointes (A, B et C) et que le document nécessite les 2 premières pièce jointes(A et B), il faudra envoyer **filesIndex**=[0,1] et **fileName**=["A","B"]

appel curl

```
curl --location --request POST 'http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument' \
--header 'Authorization: Basic <credenciales>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=38558D0584562F70C045F65639F98D3E' \
--form 'documentsData="{
  \"currentDocument\": {
    \"contentType\": \"CR\",
    \"secretLevel\": 10,
    \"filesIndex\":[0,1],
    \"fields\": [
      {
        \"code\": \"D_MODIF\",
        \"field\": \"04/02/2021 16:58:35\"
      },
      {
        \"code\": \"D_CREAT\",
        \"field\": \"04/04/2019 18:40:22\"
      },
      {
        \"code\": \"CR_DES\",
        \"field\": \"Test 1\"
      },
      {
        \"code\": \"CR_REDACTEUR\",
        \"field\": \"1\"
      },
      {
        \"code\": \"CR_DATE\",
        \"field\": \"01/01/2022 0:00:00\"
      },
      {
        \"code\": \"CR_RESUME\",
        \"field\": \"TEST 1\"
      }
    ]
  },
  \"doUpdateParent\": false
}";type=application/json' \
--form 'documentsData="{
  \"currentDocument\": {
    \"contentType\": \"CR\",
    \"secretLevel\": 10,
    \"filesIndex\":[1,0],
    \"fileName\":[\"2.pdf\", \"1.pdf\"],
    \"fields\": [
```

```
{
  "code": "D_MODIF",
  "field": "04/02/2021 16:58:35"
},
{
  "code": "D_CREAT",
  "field": "04/04/2019 18:40:22"
},
{
  "code": "CR_DES",
  "field": "Test 2"
},
{
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "field": "1"
},
{
  "code": "CR_DATE",
  "field": "01/01/2022 0:00:00"
},
{
  "code": "CR_RESUME",
  "field": "TEST 2"
}
]
},
"doUpdateParent": false
}";type=application/json' \
--form 'filesData=@"/C:/1.pdf"' \
--form 'filesData=@"/C:/2.pdf"'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument
```

Table 58. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSInsertReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSInsertReportItemType

```
{
  "ArrayList": [
    {
      "docId": 6935,
      "state": "OK",
```

```

    "message": "",
    "parentState": "NONE"
  },
  {
    "docId": 6936,
    "state": "OK",
    "message": "",
    "parentState": "NONE"
  }
]
}

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSInsertReportItemType.

2.8.3.5. PATCH /extendDocument

Cette méthode permet de mettre à jour des documents par lot.

Table 59. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
document sData	multipart	Liste de WSExtendDocumentType	Oui	voir structure de sortie ici .
filesData	multipart	Liste de fichiers	Non	



Il est possible d'ajouter plusieurs fichiers par documents. Le paramètre **filesData** doit contenir toutes les pièces jointes devant être ajoutées pour l'ensemble des documents. Il suffit ensuite d'indiquer au sein de la structure **documentsData** via les paramètres **filesIndex** et **fileName** les index et les noms des pièces jointes qui devront être ajoutés pour le document. Par exemple si **filesData** possède 3 pièces jointes (A, B et C) et que le document nécessite les 2 premières pièces jointes (A et B), il faudra envoyer **filesIndex**=[0,1] et **fileName**=["A","B"]

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSExtendDocumentType.

appel curl

```

curl --location --request PATCH 'http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=9AF46F86AAE176E787C1BCF0F1B6FDFB' \
--form 'documentsData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"filesIndex\": [0],
  \"fields\": [
    {

```

```

        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST 4"
    }
],
"flowCode": "CR",
"docId": 7363
}";type=application/json' \
--form 'documentsData="{
    "contentType": "CR",
    "filesIndex":[0],
    "fileName":["DIGITECH_20220214.pdf"],
    "fields": [
        {
            "code": "CR_RESUME",
            "field": "TEST 5"
        }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 7362
}";type=application/json' \
--form 'filesData=@"/C:/DIGITECH_20220214.pdf"'

```

appel requête

http://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument

Table 60. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSUpdateReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSUpdateReportItemType

```

{
  "ArrayList": [
    {
      "docId": 6935,
      "state": "OK",
      "errMessage": ""
    },
    {
      "docId": 6936,
      "state": "OK",
      "errMessage": ""
    }
  ]
}

```

```
}
```

cf le chapitre [Section 4.6](#), “[ExtendDocument modèles](#)” pour une description de la structure `WSUpdateReportItemType`.

2.9. ExtendSearch



Ce { webservice} n'est disponible qu'à partir de la version 7.1 de **AIRS Dossier**

2.9.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IExtendedSearchClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.9.2. Authentification

Ce **Web Service** requiert une **authentification basique**.

2.9.3. Méthodes

2.9.3.1. **GET** /search4FieldsAndAttachments

Cette méthode permet à partir d'une requête **Airs** de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 61. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequiest	query	Requête Airs	Oui	D_CREAT "28/03/2020"
ctyCodes	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée.	Oui	CR
<div> <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.*. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode</p> </div>				
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectuée. Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu	Oui	CR

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
continuationToken	query	Clé de <i>continuation</i> . Le nombre de résultats reçus est limité à 20 (par défaut, côté AIRS Dossier . Si vous souhaitez plus de résultats, le Web Service doit être rappelé en ajoutant cette clé.	Non	OTU4ODQ0ZTFhMDll ODViYTNjN2JiNThkO WM5YjQwNDAjIzE1O TI5MTc3MTM2MDYjIz Q1ODYjIzIw

appel curl

```
curl -X 'GET' \

'http://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=D_CREATE%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'

curl -X 'GET' \

'http://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=D_CREATE%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR&ctyCodes=PRO_CLIENT' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=D_CREATE%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR

http://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=D_CREATE%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR&ctyCodes=PRO_CLIENT
```



La valeur `D_CREATE%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22` correspond à `D_CREATE >= "01/01/2020"`

Table 62. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "WSExtendSearchResult": {
    "resultNumber": 0,
```



```

"continuationToken": "string",
"documents": [
  {
    "refAirs": 0,
    "secretLevel": 0,
    "contentType": "string",
    "fields": [
      {
        "code": "string",
        "label": "string",
        "value": "string",
        "refValue": "string"
      }
    ],
    "attachments": [
      {
        "id": 0,
        "label": "string",
        "fileName": "string",
        "airsType": "string",
        "versions": [
          {
            "id": 0,
            "label": "string",
            "fileName": "string",
            "version": 0,
            "date": "string"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
}

```

cf. le chapitre [Section 4.8, “ExtendedSearch modèles”](#) pour une description de la structure de retour.


2.9.3.2. [GET](#) /v2/search4FieldsAndAttachments

Cette méthode est identique à la [précédente](#), mais permet en plus de déléguer la recherche effectuée sur un compte différent de celui authentifié à l’API.



La raison pour laquelle la méthode précédente n’est pas simplement utilisée est de conserver une **rétro-compatibilité** avec les clients existants et ainsi minimiser les opérations de migration.

Table 63. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
voir paramètres définis au chapitre précédent				
sort	query	<p>Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]</p> <div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre> </div>	Non	D_CREAT,desc
delegated	query	login de l'utilisateur avec lequel la requête sera jouée	Oui	n.felix

2.10. Workbook



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 8 de [AIRS Dossier](#)

2.10.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.IWorkbookClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:1.2.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.10.2. Authentification

Ce [Web Service](#) requiert une **authentification basique**.

2.10.3. Méthodes

2.10.3.1. **POST** /workbook

Cette méthode permet de créer un classeur

Table 64. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
WSWorkbookType	body	Ensemble de données du classeur	Oui	<pre>{ "name": "test", "description": "description", "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD", "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE", "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC" }</pre>

cf le chapitre [Section 4.9, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure `WSWorkbookType`.

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "test",
  "description": "description",
  "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
  "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
  "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC"
}
```

}'

appel requête`http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook`

Table 65. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, Identifiant du document)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, Identifiant du document

8005

2.10.3.2. [GET](#) /workbook/{id}

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d'un document à partir de son identifiant

Table 66. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook/8001' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête`http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook/8001`

Table 67. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
403	L'utilisateur n'a pas le droit de visualiser le classeur
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "WSWorkbookType": {
    "id": 8001,
    "name": "TEST 75",
    "description": "workbook created at : 2023/07/13 09:15:14",
    "creatorId": 1,
    "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
    "shareStartDate": 1689232808000,
    "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
    "share": "DOSSIER_WB_SHARE_SHARED",
    "usersRead": [
      1
    ],
    "usersReadWrite": [
      2,
      59
    ],
    "orgasRead": [],
    "orgasReadWrite": [
      6
    ],
    "documents": []
  }
}
```

cf le chapitre [Section 4.9, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.10.3.3. [GET](#) /workbook

Cette méthode permet de récupérer tous les classeurs visibles par l'utilisateur

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook
```

Table 68. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'Integer)
401	Authentification non fournie

Code Http	Description
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'Integer

```
{
  "ArrayList": [
    7968,
    7981,
    7961,
    7970,
    7973,
    7939,
    7959,
    7887,
    7972,
    7980,
    7899,
    7965,
    7969
  ]
}
```

2.10.3.4. PATCH /workbook

Cette méthode permet de modifier un classeur

Table 69. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
WSWorkbookType	body	Ensemble de données du classeur	Oui	<pre>{ "id": "8001", "name": "test modifié", "description": "description modifiée", "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD", "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE", "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC" }</pre>

cf le chapitre [Section 4.9, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure WSWorkbookType.

appel curl

```
curl --location --request PATCH '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
```

```
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "test modifié",
  "description": "description modifiée",
  "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
  "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
  "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC"
}'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook
```

Table 70. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

2.10.3.5. DELETE /workbook/{id}

Cette méthode permet de supprimer un classeur

Table 71. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	8001

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook/8001' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook/8001
```

Table 72. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie

Code Http	Description
401	Authentification non fournie
404	Classeur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

2.10.3.6. PATCH /workbook/{id}/add

Cette méthode permet d'ajouter des documents à un classeur

Table 73. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	7140
docIds	body	Liste d'identifiants des documents à ajouter au classeur	Oui	[5555,6666]

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
'<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/add' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[5555,6666]' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/add
```

Table 74. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Classeur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

2.10.3.7. PATCH /workbook/{id}/remove

Cette méthode permet de retirer des documents d'un classeur

Table 75. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	7140
docIds	body	Liste d'identifiants des documents à retirer du classeur	Oui	[5555,6666]

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
'<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/remove' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[5555,6666]' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

appel requête

```
http://<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/remove
```

Table 76. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Classeur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

3. soap



Préférez les **Web Services** de type **rest** !

En effet, tout en offrant *a minima* les mêmes services, ils ont de nombreux avantages :

- Plus faciles à utiliser.
- Moins consommateur, tant au niveau *mémoire* que *cpu*, côté client et serveur.
- Plus efficient, rapide.



Comme indiqué précédemment, la **wsdl** est accessible.

- La plupart des technologies orienté-objet (**Java**, C#, ...) supporte la génération de l'ensemble des structures des requêtes / réponses en se basant sur ce fichier. La génération de ces "*stubs*") facilite votre développement mais reste optionnelle.
- Cette documentation est également optionnelle, car le fichier *WSDL*, par définition, suffit pour connaître la structure d'entrée / sortie exacte d'un **Web Service**.

3.1. Document

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSDocument?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.1.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IDocumentWSClient` de la librairie `com.digitech.air:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.1.2. Méthodes

create

Cette méthode permet de créer un document

Table 77. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
document Data	Ensemble de données du document	Oui	<pre> <web:documentData> <type:contentType>CR</type:contentType> <type:data> cid:1245214428780</type:data> <type:fields> <web:item> <type:code>D_MODIF</type:code> <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field> </web:item> <web:item> <type:code>CR_DES</type:code> <type:field>Test creat</type:field> </web:item> <web:item> <type:code> CR_RESUME</type:code> <type:field>test creat</type:field> </web:item> </type:fields> </web:documentData> </pre>

cf le chapitre [Section 4.1](#), “modèles globaux” pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:create>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:documentData>
        <type:contentType>CR</type:contentType>
        <type:data>cid:1245214428780</type:data>
        <type:fields>
          <web:item>
            <type:code>D_MODIF</type:code>
            <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field>
          </web:item>
          <web:item>
            <type:code>CR_DES</type:code>

```

```

        <type:field>Test creat</type:field>
      </web:item>
    </web:fields>
  </web:documentData>
</web:create>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData.

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <createResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <createReturn>6734</createReturn>
    </createResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

get

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d’un document à partir de son identifiant

Table 78. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:get>
      <web:connectionData>

```

```

    <type:login>login</type:login>
    <type:password>password</type:password>
  </web:connectionData>
  <web:docId>4959</web:docId>
</web:get>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getReturn>
        <types:contentType>CR</types:contentType>
        <types:fields>
          <item>
            <types:code>D_MODIF</types:code>
            <types:field>12/07/2022 15:32:47</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_THEME</types:code>
            <types:field>Réunion Transverse</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>D_CREAT</types:code>
            <types:field>24/08/2021 11:02:30</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_DES</types:code>
            <types:field>test html</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_REDACTEUR</types:code>
            <types:field>ADM Dossier</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_DATE</types:code>
            <types:field>24/08/2021 0:00:00</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_RESUME</types:code>
            <types:field>test html</types:field>
          </item>
        </types:fields>
        <types:secretLevel>10</types:secretLevel>
      </getReturn>
    </getResponse>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à documentData).

update

Cette méthode permet de mettre à jour les métadonnées d’un document

Table 79. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959
documentData	Ensemble de données du document	Oui	<pre><web:documentData> <type:contentType>CR</type:contentType> <type:data> cid:1245214428780</type:data> <type:fields> <web:item> <type:code>D_MODIF</type:code> <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field> </web:item> <web:item> <type:code>CR_DES</type:code> <type:field>Test creat</type:field> </web:item> <web:item> <type:code> CR_RESUME</type:code> <type:field>test creat</type:field> </web:item> </type:fields> </web:documentData></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:update>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>6734</web:docId>
    <web:documentData>
      <type:contentType>CR</type:contentType>
      <type:fields>
        <web:item>
          <type:code>CR_DES</type:code>
          <type:field>TEST UPDATE</type:field>
        </web:item>
      </type:fields>
    </web:documentData>
  </web:update>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <updateResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <updateReturn>6734</updateReturn>
    </updateResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

delete

Cette méthode permet de supprimer logiquement un document.

Table 80. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:delete>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:docId>6734</web:docId>
    </web:delete>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <deleteResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <deleteReturn>6734</deleteReturn>
    </deleteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

remove

Cette méthode permet de supprimer physiquement un document.

Table 81. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connection Data	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
  <web:remove>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>6734</web:docId>
  </web:remove>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse **soap**

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <removeResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <deleteReturn>6734</deleteReturn>
    </removeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2. AuthorityList

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSAuthorityList?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.2.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IAuthorityListWSClient` de la librairie **com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.3.1** abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.2.2. Méthodes

getAuthorityListCodes

Cette méthode permet de récupérer tous les codes de liste d'autorité disponibles. Ces codes peuvent ensuite être utilisés au sein de la methode suivante afin de récupérer les différents termes d'une liste d'autorité.

3.2.3. Authentification



Aucun paramètre d'entrée n'est requis pour l'utilisation de cette méthode.

Une **authentification basique** est cependant nécessaire.

L'utilisateur connecté doit également posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAuthorityListCodes/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAuthorityListCodesResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <code>DEX_TYPE_DOSSIER</code>
      <code>AL_DOC_LINK</code>
      <code>PRO_APP_FLUX_COU</code>
    </getAuthorityListCodesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<code>PRO_AFF_TYPE</code>
<code>PRO_DOC_CATEGORIE</code>
</getAuthorityListCodesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getTerms

Cette méthode permet de récupérer les termes d'une liste d'autorité à partir de son code (fieldCode)

Table 82. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
fieldCode	Code identifiant la liste d'autorité	Oui	AL_DOC_LINK

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getTerms>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
        <type:authenticationId?></type:authenticationId>
      </web:connectionData>
      <web:fieldCode>AL_DOC_LINK</web:fieldCode>
    </web:getTerms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getTermsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getTermsReturn>
        <code>pere-fils</code>
        <id>1</id>

```

```
<label>pere-fils</label>  
</getTermsReturn>  
</getTermsResponse>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.3, “Authority List modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à WSTerm).

3.3. Baskets

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSBaskets?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.3.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IBasketsWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.3.2. Méthodes

getBasketsList

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes paramétrées pour l'application.

Table 83. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsList>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
    </web:getBasketsList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
  <getBasketsListResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
    <getBasketsListReturn>Documents charte officielle</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Documents du service intégration</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets au SCLI</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets dirigés</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>
xml_configuration_basket_global_documents</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Derniers compte rendus</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets en cours</getBasketsListReturn>
  </getBasketsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getBasketsListForOrganization

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un identifiant d'organisation (organizationId).

Table 84. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
organizationId	Identifiant l'organisation	Oui	5
flowCode	Code du flux	Non	PRO

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsListForOrganization>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
    </web:getBasketsListForOrganization>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getBasketsListForOrganizationResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets au
SCLI</getBasketsListForOrganizationReturn>
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets
dirigés</getBasketsListForOrganizationReturn>
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets en
cours</getBasketsListForOrganizationReturn>
    </getBasketsListForOrganizationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getBasketsListFromFlow

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (flowCode).

Table 85. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
flowCode	Code du flux	Oui	PRO

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsListFromFlow>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
```



```

</web:getBasketsListFromFlow>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getBasketsListFromFlowResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets au SCLI</getBasketsListFromFlowReturn>
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets dirigés</getBasketsListFromFlowReturn>
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets en cours</getBasketsListFromFlowReturn>
    </getBasketsListFromFlowResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getDocLinkFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 86. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
login	Login utilisateur	Oui	login
password	Mot de passe utilisateur	Oui	password
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5
flowCode	Code du flux	Non	PRO

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocLinkFromBasketName>
      <web:login>login</web:login>
      <web:password>password</web:password>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocLinkFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

</web:getDocLinkFromBasketName>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocLinkFromBasketNameResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Mv0rX2e90UFVmpqjMXsaC2Ry%2B
YkDnB5snh6sVKmv0GsidZqrn00kAf71AfrBMVBWdtAvNya2EtwTWoNhWJJL1kFv6fqrVA0umZI4jkJCsN7wTMZSrBIM
DhNfwfow8gA0fCwX6lBMav%2Fhkb5pVEGuJdHeM3SAC5N5YoME%2BVpJo%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire
&docId=6868&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=1jWrCAqm8Fe0avhrNr1Jb4G8v%2
FYhMh2YHGrruJ4F0GKnip8TSjTg31h4niV1a5qqNnUF%2B%2B1XaWl8b1jvgCZY0GJLMKxHE81eWCvMhxVlr0XdyG22Ai
wb6PWnxNWNcHNVf6YhcbEUsgqv2Iz4I33i%2BwQITXBtZty1P%2FNu28tJ6LY%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6867&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=IuJNqp4wbgBCPohakrVu10zirgz
4ytKNxXkV13ovGo8Edep7JJ%2BmSjYQE7qoiDYs%2BzkRF1Z0fe9ZSTpJi7ovPRiVV7V6nyLPSbMVQNLi6g%2BtJPF0kb
SHOPW1HsdNe0hw4tTZP116LGE7rKhgdnbA3WWSEW6mCTqJfK%2BZpfqTkXk%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
re&docId=6866&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>
    </getDocLinkFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse <http://<host>:<port>/<context>> pour pouvoir être utilisées.

getDocLinkFromBasketNameTAuthId

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName). L'authentification se fait par un jeton (authentication).

Table 87. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
authentication	Paramètre d'authentification encodé en base 64	Oui	SXJpcyZBbWJyZQ==
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

Paramètre	Description	Requis	Exemple
flowCode	Code du flux	Non	PRO

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocLinkFromBasketNameTAuthId>
      <web:authentication>SXJpcyZBbWJyZQ==</web:authentication>
      <web:basketName>TEST</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocLinkFromBasketNameTAuthId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocLinkFromBasketNameTAuthIdResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Mv0rX2e90UFVMpqjMXsaC2Ry%2BYkDnB5snh6sVKmvOGsidZqrn00kAf71AftRBMVBWdtAvNya2EtwTWoNhWJJL1kFv6fqrVA0umZI4jkJCsN7wTMZSrBIMDhNfwfow8gA0fCwX6lBMav%2Fhkb5pVEGuJdHeM3SAC5N5YoME%2BVpJo%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=1jWrCAqm8Fe0avhrNr1Jb4G8v%2FYhMh2YHGrruJ4F0GKnip8TSjTg31h4niV1a5qqNnUF%2B%2B1XaWl8b1jvgCZYOGJLMKxHE81eWCvMhxVIR0XdyG22AiwB6PWnxNWNChNVf6YhcbEUsqgv2Iz4I33i%2BwQITXBtZty1P%2FNu28tJ6LY%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=IuJNqp4wbgBCPohakrVu10zirgz4ytkNxXkV13ovGo8Edep7JJ%2BmSjYQE7qoiDYs%2BzkRF1Z0fe9ZSTpJi7ovPRiVV7V6nyLPSbMVQNLi6g%2BtJPF0kbSHOPW1HsdNe0hw4tTZP116LGE7rKhgdnbA3WWSEW6mCTqJfK%2BZpfqTkXk%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6866&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>
    </getDocLinkFromBasketNameTAuthIdResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse <http://<host>:<port>/<context>/> pour pouvoir être utilisées.

getDocNumberFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 88. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
login	Login utilisateur	Oui	login
password	Mot de passe utilisateur	Oui	password
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
flowCode	Code du flux	Non	PRO
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocNumberFromBasketName>
      <web:login>login</web:login>
      <web:password>password</web:password>
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
    </web:getDocNumberFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocNumberFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getDocNumberFromBasketNameReturn>415</getDocNumberFromBasketNameReturn>
    </getDocNumberFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getDocNumberFromBasketNameTAuthId

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName). L'authentification se fait par un jeton (authentication).

Table 89. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
authentication	Paramètre d'authentification encodé en base 64	Oui	SXJpcyZBbWJyZQ==
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
flowCode	Code du flux	Non	PRO
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocNumberFromBasketNameTAuthId>
      <web:authentication>SXJpcyZBbWJyZQ==</web:authentication>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocNumberFromBasketNameTAuthId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocNumberFromBasketNameTAuthIdResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getDocNumberFromBasketNameTAuthIdReturn>0</getDocNumberFromBasketNameTAuthIdReturn>
    </getDocNumberFromBasketNameTAuthIdResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getResultFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 90. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
flowCode	Code du flux	Non	PRO
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultFromBasketName>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getResultFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getResultFromBasketNameReturn>415</getResultFromBasketNameReturn>
    </getResultFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getResultLinkFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 91. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5
flowCode	Code du flux	Non	PRO

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultLinkFromBasketName>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getResultLinkFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultLinkFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
```

```
<getResultLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=A2y%2Fc7NFgsfek6UDydcZ2HwCnYHcqDZ%2FNrQTt5QkjTtk1D9MbZ4R%2FtohACItDI6yVF%2BskkHER6z70v0byN3A0IbozfdAFqDzhnF8VAXEZKyMK%2BECcUV4r0t7fXwXiyLYozyVlb80hPBNqsyL0GgjdJkTBtX41bpLVpkwyE41dRE%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR</getResultLinkFromBasketNameReturn>
```

```
<getResultLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Wlwao36%2F6F2KTHoGTAlompwI75HiXc2R0a3P011uz06Qndvu7uQ68HnVOBv0ur6r2tFMeU5qGXvt4KICddq6xIODtBcp447QgAQGVXqaw9PfIOLgslsLH%2BxjFmnDcceoo7mF08ngfiiAfklJ3NEuoW%2FM9Y0%2Fu07D0xmkYV%2F6gQ%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR</getResultLinkFromBasketNameReturn>
```

```
</getResultLinkFromBasketNameResponse>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse <http://<host>:<port>/<context>/> pour pouvoir être utilisées.

3.4. Search

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.ISearchWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.4.2. Méthodes

`getResultNumberFromAirsRequest`

Cette méthode renvoie le nombre de documents remontés par la requête AIRS

Table 92. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
ctyCodeList	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultNumberFromAirsRequest>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:airsRequest>D_CREAT>01/01/2018</web:airsRequest>
    </web:getResultNumberFromAirsRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<!--1 or more repetitions:-->
<web:ctyCodeList>CR</web:ctyCodeList>
<!--Optional:-->
<web:flowCode>CR</web:flowCode>
</web:getResultNumberFromAirsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultNumberFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getResultNumberFromAirsRequestReturn>551</getResultNumberFromAirsRequestReturn>
    </getResultNumberFromAirsRequestResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getResultLinkFromAirsRequest

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 93. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
ctyCodeList	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultLinkFromAirsRequest>
      <web:connectionData>

```

```

<type:login>login</type:login>
<type:password>password</type:password>
</web:connectionData>
<web:airsRequest>D_CREAT>25/09/2022</web:airsRequest>
<!--1 or more repetitions:-->
<web:ctyCodeList>CR</web:ctyCodeList>
<!--Optional:-->
<web:flowCode>CR</web:flowCode>
</web:getResultLinkFromAirsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultLinkFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Wzm9BmKpzJAWIe1KVgWQG9
CGhop%2B2VmFOvoqMivhi6PTudpEPzs7ko2A9Dk5h%2Fs5ewfb7%2F5PI8pD38NdbZpuJELzD%2Ff2UmwWuG6ooYlgS9P
PIXK1rcM1MLBh23H02Nf1CsQ5m7Y0qqpZHJraYoEz%2BkhHhb7VxFat3Mh6Tvv%2FZg%3D&outcome=gotoDocume
ntUnitaire&docId=6874&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=cQtFv9no87E66GU8KUvhQU3
uLmHErCQroaKB%2B1NLt%2FKRlYn2Zo7P0OCuaCcyMXJkXAYBLxz6P0aQig6us1m9CQZhApFbSkSFucoueVeLL9LIxIUk
3upII1qLrRL4uyccZW03LkyJ3SQEQpgr4Cc3Z7rqSVzU9BsLCd1B4qDLZLM%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
re&docId=6875&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=CEZ%2BMPiGhq3lyVj2eyJY
17JLxBi2W5b3AY6HaShREaZGrj22Mhu%2FJ4yfappK38m0ezA3%2BhST2sJl32lc6Fpu%2FE1Ed1Vizw%2Fj4CohEn3sI
mzxZvcpHzN4LFBpuGkxThc%2BLADPjdfWDiJu06WbbKEUnKPgVrGj%2BqQAjjDIpUyYQI%3D&outcome=gotoDocu
mentUnitaire&docId=6876&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=oiJI5WnyFI4J52ilix4nHIb
dg6HkWkzLx6f14ZOb1y5mvCMd8jXxsfs98cgwFgdkWufxFSJIjRfgGEzJ6BsX%2FDIt0ij01hMlj2kG9uiJPgAvelj%2B
JaQE8xRj8KrfvDe%2FjpnDVXIbmWDe52BjTwBsBG8TNWBXuSnKaCdMEpqaHo%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6877&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=RJJBFKvToNh6m2Tlfp5w6UK
4yea7qJDYCFgCgHQXNgpFmb5kU0qc0aqjnruKFntbhoJd07gw8mIUmd40ASRbyXQn2PoFm%2F7Nhx%2FrjuaDABKoxiFv1
brntfRSwCdiHwVmlgIsEsEynsawS%2FUcfk0guLCMV9LZOEXgm4ez5jsf0lKI%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6878&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=aZ13IimjBYgwJHUF%2FLS1
ymH7%2FsnsPnjKYdxD55MYB0h77ZGRDoaqod0KpcC38ipIjFvlg3lnCVLS8i5FTdz9gCI%2BWZcOGIHRostjyAYmAYyA9
kXeBHNWd8aebtr8oKgL4xXfcPe2efuctL53d1LDJfg8rBWQDSNpxrNIHcbmU%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6879&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

```

```
<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=FIW%2B6z1f6RDxy2GPmWnvs
7FtuA6rMaTImS2L%2BHt1d7k2QGWIpsM3cMQiTxFd2k27acB7cE%2Bb2qYrNQS7ZyP5kSwe000XtxlQm4Dvp8iSzmE3Ba
XNJscwo0iNcTXLO%2B%2BX2LqltAiCWNh%2FpfqGtMruu%2FyjQecEQZnBpQrFu3htoXk%3D&outcome=gotoDocu
mentUnitaire&docId=6880&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>
</getResultLinkFromAirsRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisés.

getResultsFromAirsRequest

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (flowCode).

Table 94. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
ctyCodeList	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultsFromAirsRequest>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:airsRequest>D_CREAT>25/09/2022</web:airsRequest>
      <web:ctyCode>CR</web:ctyCode>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
    </web:getResultsFromAirsRequest>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultsFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getResultsFromAirsRequest>
        <refAirsId>6874</refAirsId>
        <fields>
          <code>D_MODIF</code>
          <field>27/09/2022 7:26:57</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_THEME</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>D_CREAT</code>
          <field>27/09/2022 7:26:57</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_DES</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_REDACTEUR</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_DATE</code>
          <field>27/09/2022 0:00:00</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_RESUME</code>
          <field>file1 (UnitTest: 2022-09-27T07:27:36)</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>T_PRIOR</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>MULTI</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CORRES</code>
```

```

        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MASQUE_NUM</code>
        <field/>
    </fields>
</getResultsFromAirsRequest>
<getResultsFromAirsRequest>
    <refAirsId>6875</refAirsId>
    <fields>
        <code>D_MODIF</code>
        <field>27/09/2022 7:27:01</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_THEME</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>D_CREAT</code>
        <field>27/09/2022 7:27:01</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_DES</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_REDACTEUR</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_DATE</code>
        <field>27/09/2022 0:00:00</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_RESUME</code>
        <field>file2 (UnitTest: 2022-09-27T07:27:36)</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>T_PRIOR</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MULTI</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CORRES</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MASQUE_NUM</code>

```

```
        <field/>
      </fields>
    </getResultsFromAirsRequest>
  </getResultsFromAirsRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.4](#), “[Search modèles](#)” pour une description de la structure de retour.

3.5. Attachment

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSAttachment?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.5.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IAttachmentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.5.2. Méthodes

addOrUpdate

Cette méthode permet de créer un document

Table 95. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document AIRS	Oui	5072
attachmentData	Ensemble de données de la pièce jointe	Oui	<pre> <web:attachmentData> <type:label>PJ de test</type:label> <type:fileName> PJ.pdf</type:fileName> <type:data>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1D1...</type: data> </web:attachmentData></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
```



```

<soapenv:Body>
  <web:addOrUpdate>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>5072</web:docId>
    <web:attachmentData>
      <type:label>PJ de test</type:label>
      <type:fileName>PJ.pdf</type:fileName>
      <type:data>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1D1...</type:data>
    </web:attachmentData>
  </web:addOrUpdate>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.7, “Attachment modèles”](#) pour une description de la structure attachmentData.

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <createResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <createReturn>6734</createReturn>
    </createResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getAttachmentList

Cette méthode permet de récupérer liste des pièces jointes d’un document AIRS.

Table 96. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">

```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:getAttachmentList>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>5072</web:docId>
  </web:getAttachmentList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAttachmentListResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>viroflay7àé.pdf</fileName>
        <id>5220</id>
        <label>viroflay7àé.pdf</label>
      </getAttachmentListReturn>
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>1.pdf</fileName>
        <id>6563</id>
        <label>1.pdf</label>
      </getAttachmentListReturn>
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>PJ.pdf</fileName>
        <id>6703</id>
        <label>PJ de test</label>
      </getAttachmentListReturn>
    </getAttachmentListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.7, “Attachment modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à WSAttachmentType).

getAttachment

Cette méthode permet de récupérer une pièce jointe à partir de son identifiant et de celui de son document AIRS.

Table 97. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document AIRS	Oui	4959
attachmentId	Identifiant de la pièce jointe	Oui	1684

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digittech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digittech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAttachement>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:docId>5072</web:docId>
      <web:attachmentId>6563</web:attachmentId>
    </web:getAttachement>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAttachementResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digittech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digittech.com">
      <getAttachementReturn>
        <types:contentType>CR</types:contentType>
        <types:fields>
          <item>
            <types:code>D_MODIF</types:code>
            <types:field>14/11/2022 11:33:29</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>D_CREAT</types:code>
            <types:field>21/10/2021 15:52:21</types:field>
          </item>
        </types:fields>
      </getAttachementReturn>
    </getAttachementResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <item>
          <types:code>CR_DATE</types:code>
          <types:field>14/11/2022 0:00:00</types:field>
        </item>
        <item>
          <types:code>CR_RESUME</types:code>
          <types:field>new CR updated (UnitTest: 2022-11-14T11:33:00)</types:field>
        </item>
      </types:fields>
      <types:secretLevel>10</types:secretLevel>
      <types:filename>1.pdf</types:filename>
      <types:data>JVBERi0xLjcN...</types:data>
    </getAttachementReturn>
  </getAttachementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à documentData).

delete

Cette méthode permet de supprimer une pièce jointe d’un document AIRS.

Table 98. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connection Data	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document AIRS	Oui	4959
attachment Id	Identifiant de la pièce jointe	Oui	1684

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:delete>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
    </web:delete>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```
</web:connectionData>
<web:docId>5072</web:docId>
<web:attachmentId>6563</web:attachmentId>
</web:delete>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <deleteResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <deleteReturn>6563</deleteReturn>
    </deleteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.6. DossierContext

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSdossierContext?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.6.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IDossierContextWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.6.2. Méthodes

getFlows

Cette méthode renvoie la liste des flux paramétrés au sein de l'application.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getFlows/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getFlowsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
      xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getFlowsReturn>
        <code>DOCUMENTATION</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>REF</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>CPA</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>PRO</code>
      </getFlowsReturn>
    </dos:getFlowsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <label>Flux Projet</label>
    </getFlowsReturn>
</getFlowsReturn>
    <code>CR</code>
    <label>Flow created in simplified mode</label>
</getFlowsReturn>
</dos:getFlowsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getContentTypeLinks

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getContentTypeLinks>
      <web:contentTypeCode>DOC_CATEGORIE</web:contentTypeCode>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>DOCUMENTATION</web:flowCode>
    </web:getContentTypeLinks>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getContentTypeLinksResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getContentTypeLinksReturn>
        <code>DOC_CATEGORIE</code>
        <id>15</id>
        <description>Catégorie</description>
        <linksInfosList>
          <linksInfosList>
            <dos:childContentType>
              <code>DOC_DOCUMENT</code>
              <id>16</id>
              <description>Document</description>
              <linksInfosList/>
            </dos:childContentType>
            <dos:linkedFieldInfos>
              <dos:linkedFieldInfos>
                <dos:fieldChildcode>DOC_CAT_CODE</dos:fieldChildcode>
                <dos:fieldFathercode>DOC_CAT_CODE</dos:fieldFathercode>

```

```

        </dos:linkedFieldInfos>
    </dos:linkedFieldInfos>
</linksInfosList>
</linksInfosList>
</getContentTypelinksReturn>
</dos:getContentTypelinksResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.5, “DossierContext modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

getMandatoryField

Cette méthode permet de récupérer la liste des champs obligatoires d’un type de contenu.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <web:getMandatoryField>
            <web:contentTypeCode>CR</web:contentTypeCode>
            <!--Optional:-->
            <web:flowCode>CR</web:flowCode>
        </web:getMandatoryField>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <dos:getMandatoryFieldResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
            <getMandatoryFieldReturn>CR_THEME</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_DES</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_REDACTEUR</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_DATE</getMandatoryFieldReturn>
        </dos:getMandatoryFieldResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```


3.7. ExtendDocument

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendDocument?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.7.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IExtendDocumentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette API.

3.7.2. Méthodes

`deleteDocuments`

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot.

Table 99. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion.	Oui	<pre><arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0></pre>
arg1	Identifiant AIRS du document a supprimer. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.	Oui	<pre><arg1>157</arg1></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure `arg0` (voir `connectionData`).

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:deleteDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>1</arg1>
      <arg1>2</arg1>
    </web:deleteDocuments>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

</web:deleteDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:deleteDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>1</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message></ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
      <dos:return>
        <ns4:docId>2</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
        <ns4:message>com.digitel.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas</ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
    </dos:deleteDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, "ExtendDocument modèles"](#) pour une description de la structure de retour (voir WSDDeleteReportItemType).

deleteDocumentsType

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot en spécifiant le type de suppression.

Table 100. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion.	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>
arg1	Identifiant AIRS du document à supprimer. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.	Oui	<pre> <arg1>157</arg1> </pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
deleteType	Type de suppression. Valeurs possibles : DOC_REMOVE_TYPE_DO C_ONLY DOC_REMOVE_TYPE_CHE CK_PARENT DOC_REMOVE_TYPE_FOR CE	Oui	DOC_REMOVE_TYPE_FORCE

cf le chapitre [Section 4.1](#), “modèles globaux” pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:deleteDocumentsType>
      <arg0>
        <login>n.felix</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>1</arg1>
      <arg1>2</arg1>
      <deleteType>DOC_REMOVE_TYPE_FORCE</deleteType>
    </web:deleteDocumentsType>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:deleteDocumentsTypeResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:ns4="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>1</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message></ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
      <dos:return>
        <ns4:docId>2</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
```

```

        <ns4:message>com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas</ns4:message>
        <ns4:children/>
    </dos:return>
</dos:deleteDocumentsTypeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSDDeleteReportItemType).

getAttachementByDocId

Cette méthode permet de récupérer la première pièce jointe d’un document ainsi que la liste des identifiants des autres eventuelles pièces jointes.

Table 101. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion.	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>
arg1	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAttachementByDocId>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <arg1>5028</arg1>
    </web:getAttachementByDocId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getAttachementByDocIdResponse xmlns:types=

```

```

"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:ns4="
http://webservices.dossier.digitech.com">
  <dos:return>
    <ns4:firstAttachment>
      <ns4:id>5189</ns4:id>
      <ns4:airsType>ORIGINAL</ns4:airsType>
      <ns4:label>viroflay7àé.pdf</ns4:label>

<ns4:data>JVBERi0xLjMNJeLjz9MNCjEgMCAvYmoNPdWvTWV0YWRhdGEgMjcgcMCBSL1BhZ2VzIDIgMCAvYm9uQ2F
0YWxvZz4...</ns4:data>
      <ns4:fileName>viroflay7àé.pdf</ns4:fileName>
    </ns4:firstAttachment>
    <ns4:items/>
  </dos:return>
</dos:getAttachementByDocIdResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2](#), “Document modèles” pour une description de la structure de retour (voir WSAttachmentListType).

insertDocuments

Cette méthode permet créer des documents par lot.

Table 102. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg1	Liste de Oui WSInsertDocumentType. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.		<pre> <arg1> <currentDocument> <contentType>CR</contentType> <secretLevel>10</secretLevel> <fields> <!--Zero or more repetitions:--> <field> <code>D_MODIF</code> <field>04/02/2021 16:58:35</field> </field> <field> <code>CR_DES</code> <field>Test DOC</field> </field> </fields> <data>cid:373014430535</data> <flowCode>CR</flowCode> </currentDocument> <doUpdateParent>>false</doUpdateParent> </arg1> </pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure WSInsertDocumentType.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digittech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:insertDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>
        <currentDocument>
          <contentType>CR</contentType>
          <secretLevel>10</secretLevel>
          <fields>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <field>
              <code>D_MODIF</code>
              <field>04/02/2021 16:58:35</field>

```

```

        </field>
        <field>
            <code>CR_DES</code>
            <field>Test DOC</field>
        </field>
    </fields>
    <data>cid:373014430535</data>
    <flowCode>CR</flowCode>
</currentDocument>
<doUpdateParent>false</doUpdateParent>
</arg1>
</web:insertDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:insertDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>6976</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
        <ns4:message>Erreur</ns4:message>
      </dos:return>
    </dos:insertDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSInsertReportItemType).

updateDocuments

Cette méthode permet de mettre à jour des documents par lot.

Table 103. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg1	Liste de WSExtendDocumentType . Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.	Oui	<pre> <arg1> <contentType>CR</contentType> <secretLevel>10</secretLevel> <fields> <!--Zero or more repetitions:--> <field> <code>D_MODIF</code> <field>04/02/2021 16:58:35</field> </field> <field> <code>CR_DES</code> <field>Test DOC</field> </field> </fields> <flowCode>CR</flowCode> <web1:docId>5028</web1:docId> </arg1> </pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSExtendDocumentType.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digittech.com/" xmlns:web1=
"http://webservices.dossier.digittech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:updateDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>
        <contentType>CR</contentType>
        <secretLevel>10</secretLevel>
        <fields>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <field>
            <code>D_MODIF</code>
            <field>04/02/2021 16:58:35</field>
          </field>
          <field>
            <code>CR_DES</code>

```



```

        <field>Test DOC</field>
      </field>
    </fields>
    <flowCode>CR</flowCode>
    <web1:docId>5028</web1:docId>
  </arg1>
</web:updateDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse soap

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:updateDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>5028</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message/>
      </dos:return>
    </dos:updateDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSUpdateReportItemType).

3.8. ExtendSearch



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 7.1 de [AIRS Dossier](#)

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.8.1. Client

La classe `com.digittech.dossier.ws.IExtendSearchWSClient` de la librairie `com.digittech.air:dossier-ws-stubs:1.3.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.8.2. Authentification

Ce [Web Service](#) requiert une **authentification basique**.

3.8.3. Méthodes

search4FieldsAndAttachments

Cette méthode permet à partir d'une requête [Airs](#) de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 104. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
airsReques t	Requête Airs	Oui	D_CREAT >= 28/03/2020
ctyCodes	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectuée. Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu	Oui	CR
continuationToken	Clé de <i>continuation</i> . Le nombre de résultats reçus est limité à 20 (par défaut, côté AIRS Dossier . Si vous souhaitez plus de résultats, le Web Service doit être rappelé en ajoutant cette clé.	Non	OTU4ODQ0ZTFhMDllODViYTNjN2JiNThkOWM5YjQwNDAjIzE1OTI5MTc3MTM2MDYjIzQ1ODYjIzIw

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:search4FieldsAndAttachments>
      <web:airsRequest>D_CREAT >= 28/03/2020</web:airsRequest>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <web:ctyCodes>CR</web:ctyCodes>
      <web:ctyCodes>PRO_CLIENT</web:ctyCodes>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode/>
      <!--Optional:-->
      <web:continuationToken/>
    </web:search4FieldsAndAttachments>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse soap

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse
      xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
      xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:search4FieldsAndAttachments>
        <dos:resultNumber>35</dos:resultNumber>
        <dos:documents>
          <dos:document>
            <dos:refAirs>4539</dos:refAirs>
            <dos:secretLevel>10</dos:secretLevel>
            <dos:contentType>CR</dos:contentType>
            <dos:fields>
              <type:field>
                <code>D_MODIF</code>
                <label>Date de modification</label>
                <value>22/06/2020 15:38:10</value>
              </type:field>
              <type:field>
                <code>CR_THEME</code>
                <label>Thématique</label>
                <value>Réunion Transverse</value>
                <refValue>172</refValue>
              </type:field>
              ...
            </dos:fields>
            <dos:attachments>
              <type:attachment>
                <id>4254</id>
```

```

        <label>20_euros</label>
        <fileName>20_euros.PDF</fileName>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
    </type:attachment>
    <type:attachment>
        <id>4257</id>
        <label>test_compat</label>
        <fileName>test_compat-1.odt</fileName>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <type:versions>
            <type:version>
                <id>4255</id>
                <label>test_compat</label>
                <fileName>test_compat.odt</fileName>
                <version>1</version>
                <date>22/08/2022 15:32:05</date>
            </type:version>
            ...
        </type:versions>
    </type:attachment>
    ...
</dos:attachments>
</dos:document>
...
</dos:documents>
</dos:search4FieldsAndAttachments>
</dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.8, “ExtendedSearch modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

4. Annexes

4.1. modèles globaux

connectionData ([soap](#))

Table 105. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Observations	Type
login	login utilisateur		string
password	mot de passe		string
authenticationId	le paramètre d'authentification encodé en base 64		string

4.2. Document modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format [XML](#) ([soap](#)) ou [json](#) ([rest](#))

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSDocumentType ([rest](#))

Table 106. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
contentType	type de contenu du document		string
secretLevel	Niveau de secret		integer
data	données du document principal en bytes		string
filename	nom du fichier		string
flowCode	code du flux		string
scriptCode	code du script		string
fields > field			
code	code du champ		string
field	valeur du champ		integer

WSCommonDocumentType ([rest](#))

Table 107. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
contentType	type de contenu du document		string
secretLevel	Niveau de secret		integer

Paramètre	Description	Observations	Type
flowCode	code du flux		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>
fields > field			
code	code du champ		<i>string</i>
field	valeur du champ		<i>integer</i>

documentData ([soap](#))

Table 108. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
contentType	type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	données du document principal en bytes		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	code du flux		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>
fields > item			
code	code du champ		<i>string</i>
field	valeur du champ		<i>integer</i>

4.3. Authority List modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format [XML](#) ([soap](#)) ou [json](#) ([rest](#))

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSTerm

Table 109. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du terme		<i>string</i>
code	code du terme		<i>integer</i>
label	libellé du terme		<i>string</i>

4.4. Search modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format [XML](#) ([soap](#)) ou [json](#) ([rest](#))

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSSearchResultType

Table 110. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
refAirsId	Identifiant AIRS du document		<i>integer</i>
fields			
code	code du champ		<i>string</i>
field	valeur du champ		<i>string</i>

4.5. DossierContext modèles

4.5.1. getContentTypeLinks

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (*soap*) ou **json** (*rest*)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Liste de flux

Table 111. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du flux		<i>string</i>
label	Nom du flux		<i>string</i>

4.5.2. WSContentTypeInfosType (*rest*)

Table 112. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu		<i>string</i>
id	Identifiant AIRS du type de contenu		<i>integer</i>
description	Nom du type de contenu		<i>string</i>
linksInfosList > childContentType			
code	Code du type de contenu fils		<i>string</i>
id	Identifiant AIRS du type de contenu fils		<i>integer</i>
description	Nom du type de contenu fils		<i>string</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
linksInfosList	Informations du type de contenu fils	Contient une liste vide si le type de contenu fils n'a pas d'enfant	structure <i>linksInfosList</i>
linksInfosList > linkedFieldInfos			
fieldChildcode	Code du champ utilisé par le type de contenu fils pour la liaison père-fils		<i>string</i>
fieldFathercode	Code du champ utilisé par le type de contenu père pour la liaison père-fils		<i>string</i>

4.5.3. WSContentTypeInfo (rest)

Table 113. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu		<i>string</i>
label	Libellé du type de contenu		<i>string</i>
mode	Correspond au mode (type de fiche) demandé pour la liste des champs	Répétition du paramètre en entrée	<i>string</i>
readSecretLevels	Liste des niveaux de secret associés à ce type de contenu (<i>consultation</i>)		liste d' <i>integer</i>
writeSecretLevels	Liste des niveaux de secret associés à ce type de contenu (<i>création/mise à jour</i>)		liste d' <i>integer</i>
children	Codes des types de contenus enfant de celui-ci		<i>string</i>
fields , liste des champs disponibles			
id	Identifiant (AIRS) du champ		<i>integer</i>
code	Code du champ		<i>string</i>
label	Libellé du champ		<i>string</i>
type	Type de champ		<i>string</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
Valeurs possibles :	<ul style="list-style-type: none"> • id: champ <i>identifiant</i> Airs • secretLevel: champ de type <i>niveau de secret</i> • text: champ de type <i>string/texte</i> • date: champ de type <i>date</i> • float: champ de type <i>float</i> • numeric: champ de type <i>numeric</i> • auto-increment: champ de type <i>auto-increment</i> • reference: champ de type <i>référence</i>, pouvant être de sous-catégorie : <ul style="list-style-type: none"> ◦ user: champ associé à un <i>utilisateur</i> ◦ organization: champ associé à un <i>organisation</i> ◦ authority: champ associé à une <i>liste d'autorité</i> 		
required	Champ requis ?	attribut absent mode==CONFIG	si <i>boolean</i>
readonly	Champ en lecture seule ?	attribut absent mode==CONFIG	si <i>boolean</i>
multivalued	Champ multi-valué ?		<i>boolean</i>
reference	Champ référence ?	si <i>true</i> , cela signifie que ce champ est rattaché à une liste (utilisateur, organisation, liste d'autorité)	<i>boolean</i>
system	Champ système ?	Si <i>true</i> , champ interne, géré par le serveur Airs	<i>boolean</i>

WSContentTypeInfo, mode==CONFIG

```

{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "CONFIG",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 1,
        "code": "D_CREAT",
        "label": "Date de création",
        "type": "date",

```

```

    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": true
  },
  {
    "id": 2,
    "code": "D_MODIF",
    "label": "Date de modification",
    "type": "date",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": true
  },
  {
    "id": 123,
    "code": "CR_DES",
    "label": "Désignation",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 124,
    "code": "CR_DATE",
    "label": "Date événement",
    "type": "date",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 125,
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 126,
    "code": "CR_THEME",
    "label": "Thématique",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 127,

```

```

    "code": "CR_REDACTEUR",
    "label": "Rédacteur",
    "type": "user",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 172,
    "code": "CORRES",
    "label": "correspondent",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 173,
    "code": "MULTI",
    "label": "test champs multi",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": true,
    "system": false
  },
  {
    "id": 174,
    "code": "MASQUE_NUM",
    "label": "test masque",
    "type": "numeric",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 175,
    "code": "T_PRIOR",
    "label": "Priorité",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  }
]
}
}

```

4.5.4. WSContentTypeLinkInfo (rest)

Table 114. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu		<i>string</i>
label	Libellé du type de contenu		<i>string</i>
children , liste des content-types <i>enfants</i> , de type WSContentTypeLinkInfo			
linkedFields , information sur les champs servant de liens entre content-types.			
code	Code du type de contenu cible		<i>string</i>
parentFieldCode	Code du type de contenu source (parent)		<i>string</i>

4.6. ExtendDocument modèles

sample **POST** sortie

```
[
  {
    "contentType": "CR",
    "fields": [
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU 4"
      }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 6935
  },
  {
    "contentType": "CR",
    "fields": [
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU 5"
      }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 6936
  }
]
```

sample **PATCH** sortie

```
[
  {
    "currentDocument": {
      "contentType": "CR",
      "secretLevel": 10,
      "fields": [
```

```

{
  "code": "D_MODIF",
  "field": "04/02/2021 16:58:35"
},
{
  "code": "D_CREAT",
  "field": "04/04/2019 18:40:22"
},
{
  "code": "CR_DES",
  "field": "Test JMU1"
},
{
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "field": "1"
},
{
  "code": "CR_DATE",
  "field": "01/01/2022 0:00:00"
},
{
  "code": "CR_RESUME",
  "field": "TEST JMU1"
}
]
},
"doUpdateParent": false
},
{
  "currentDocument": {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 16:58:35"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "04/04/2019 18:40:22"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "Test JMU2"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "1"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",

```

```

    "field": "01/01/2022 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "field": "TEST JMU2"
  }
]
},
"doUpdateParent": false
}
]

```

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (**soap**) ou **json** (**rest**)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSDeleteReportItemType

Table 115. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		<i>integer</i>
state	Etat de l'opération	OK ou ERROR	<i>string</i>
children	Liste des documents enfants supprimés	Liste d'identifiants	<i>liste d'integer</i>
errMessage	Message d'erreur	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

WSAttachmentListType

Table 116. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
WSAttachmentListType > firstAttachment			
id	Identifiant AIRS de la pièce jointe		<i>integer</i>
airsType	Type de pièce jointe		<i>string</i>
label	Intitulé de la pièce jointe		<i>string</i>
fileName	Nom du fichier		<i>string</i>
data	Données brutes du fichier	Sous forme de bytes	<i>string</i>
WSAttachmentListType > items	Liste des identifiants des autres pièces jointes du document		<i>liste d'integer</i>

WSInsertDocumentType

Table 117. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Observations	Type
doUpdateParent	Nécessité de mettre à jour le document parent		<i>boolean</i>
WSInsertDocumentType > currentDocument			
contentType	Type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	Données brutes du document	En bytes	<i>string</i>
filename	Nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	Code du flux		<i>string</i>
scriptCode	Nom du script à exécuter		<i>string</i>
filesIndex	Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.		<i>Liste d'integer</i>
fileName	Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex		<i>Liste de string</i>
WSInsertDocumentType > currentDocument > fields (liste des champs)			
code	code du champ	Liste d'identifiants	<i>string</i>
field	valeur du champ	Vide si aucune erreur	<i>string</i>
WSInsertDocumentType > parentDocument			
contentType	Type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	Données brutes du document	En bytes	<i>string</i>
filename	Nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	Code du flux		<i>string</i>
scriptCode	Nom du script à exécuter		<i>string</i>
filesIndex	Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.		<i>Liste d'integer</i>
fileName	Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex		<i>Liste de string</i>
WSInsertDocumentType > parentDocument > fields (liste des champs)			
code	code du champ	Liste d'identifiants	<i>string</i>
field	valeur du champ	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

WSInsertReportItemType

Table 118. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		<i>integer</i>
state	Etat de l'opération	OK ou ERROR	<i>string</i>
parentState	Etat du parent		<i>string</i>
message	Message d'erreur	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

WSExtendDocumentType

Table 119. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		<i>integer</i>
contentType	Type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	Données brutes du document	En bytes	<i>string</i>
filename	Nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	Code du flux		<i>string</i>
filesIndex	Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.		<i>Liste d'integer</i>
fileName	Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex		<i>Liste de string</i>
scriptCode	Nom du script à exécuter		<i>string</i>
WSExtendDocumentType > fields (liste des champs)			
code	code du champ	Liste d'identifiants	<i>string</i>
field	valeur du champ	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

WSUpdateReportItemType

Table 120. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		<i>integer</i>
state	Etat de l'opération	OK ou ERROR	<i>string</i>
errMessage	Message d'erreur	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

4.7. Attachment modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (soap) ou **json** (rest)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSAttachmentType

Table 121. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
airsType	Type de pièce jointe		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
id	identifiant de la pièce jointe		<i>integer</i>
label	titre de la pièce jointe		<i>string</i>

attachmentData ([soap](#))

Table 122. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
airsType	type de la pièce jointe		<i>string</i>
id	identifiant de la pièce jointe à mettre à jour		<i>integer</i>
data	données du document principal en bytes		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
label	label de la pièce jointe		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>

WSCommonAttachmentUpdateType ([rest](#))

Paramètre	Description	Observations	Type
airsType	type de la pièce jointe		<i>string</i>
id	identifiant de la pièce jointe à mettre à jour		<i>integer</i>
label	label de la pièce jointe		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>

4.8. ExtendedSearch modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format [XML](#) ([soap](#)) ou [json](#) ([rest](#))

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 123. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
resultNumber	Nombre total de résultats		<i>string</i>
documents > document			
refAirs	Référence Airs du document		<i>integer</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
contentType	Type de contenu		<i>string</i>
continuationToken	Clé de <i>continuation</i>	Absent si l'intégralité des documents a été retourné	<i>string</i>
documents > document > fields > field			
code	Code du champ		<i>string</i>
label	Libellé du champ		<i>string</i>
value	Valeur du champ		<i>string</i>
refValue	Identifiant du champ référence Airs	Nœud absent si le champ n'est pas un champ <i>référence</i>	<i>string</i>
documents > document > attachments > attachment			
id	Référence Airs de la pièce jointe		<i>integer</i>
label	Libellé de la pièce jointe		<i>string</i>
fileName	Nom de la pièce jointe		<i>string</i>
airsType	Type de pièce jointe		<i>string</i>
documents > document > attachments > attachment > versions > version			
id	Référence Airs de la version de la pièce jointe		<i>integer</i>
label	Libellé de la version de la pièce jointe		<i>string</i>
fileName	Nom de la version de la pièce jointe		<i>string</i>
version	Référence Airs de la version de la pièce jointe		<i>integer</i>
date	Date de création de cette version de la pièce jointe	Date, au format dd/MM/yyyy H:mm:ss	<i>string</i> / <i>date</i>

4.9. Workbook modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **json**

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSWorkbookType

Table 124. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du classeur		<i>integer</i>
name	nom du classeur		<i>string</i>
description	description du classeur		<i>string</i>
creatorId	identifiant du créateur du classeur		<i>integer</i>
workbookType	type du classeur		<i>string</i>
shareStartDate	date de début de partage du classeur	timestamp	<i>integer</i>
shareEndDate	date de fin de partage du classeur	timestamp	<i>integer</i>
status	statut du classeur	DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE ou DOSSIER_WB_STATUS_CLOSED	<i>string</i>
share	état de partage du classeur	DOSSIER_WB_SHARE_SHARED ou DOSSIER_WB_SHARE_PRIVATE ou DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC	<i>string</i>
usersRead	liste d'utilisateurs avec accès en lecture seulement		<i>[]integer</i>
usersReadWrite	liste d'utilisateurs avec accès en lecture et écriture		<i>[]integer</i>
orgasRead	liste d'organisations avec accès en lecture seulement		<i>[]integer</i>
orgasReadWrite	liste d'organisations avec accès en lecture et écriture		<i>[]integer</i>
documents	liste d'identifiants des documents du classeur		<i>[]integer</i>