

Arcade GED, Manuel Administrateur

Digitech

Version 1.0, 19/03/2026 17:30:24

Sommaire

1. Introduction	6
2. Droits applicatifs	7
2.1. Menu	7
2.2. Onglets	8
2.3. Pièces jointes	10
2.4. Documents	12
2.5. Commentaires	15
2.6. Annotations	16
2.7. Correspondants	16
2.8. Recherche	17
2.9. Personal space	18
2.10. Délégation	20
2.11. Classeurs	20
2.12. Signature	21
2.13. Préférences	22
2.14. Autres	23
3. Options	25
3.1. Accueil	25
3.2. Administration	27
3.3. Application	29
3.4. Avatars	30
3.5. Connexion	31
3.6. Content types	32
3.7. Création de document	32
3.8. Édition en ligne	33
3.9. Email	33
3.10. Contact	33
3.11. Espace personnel	34
3.12. Historique	35
3.13. Notifications	35
3.14. Recherche	36
3.15. Pièces jointes	37
3.16. Vue Unitaire	40
3.17. Vue Résultats	41
3.18. Vue Arborescente	41
3.19. Plein-Texte	43
3.20. Signature	43
3.21. Thème	44

3.22. Sécurité	44
3.23. Sécurité / Authentification	45
3.24. Utilisateur	47
3.25. Multi-onglets	48
3.26. Panneau latéral gauche	48
3.27. Modules	48
3.28. Requêtes AIRS	49
3.29. Workflow	49
3.30. JavaWeb Start	50
3.31. JSF	51
3.32. Session	51
3.33. Courrier Express	52
3.34. Options <i>`techniques`</i>	52
4. Configuration	54
4.1. Full-Text	54
4.2. digiOffice	55
4.3. Envoi de mails	56
4.3.1. Paramètres additionnels	57
4.3.2. Certificats	57
4.3.3. Exemples	58
4.3.3.1. OVH	58
4.3.3.2. gmail	58
4.3.3.3. Office 365	58
4.3.4. Authentification moderne OAuth	59
4.3.4.1. Office 365	59
Configuration Microsoft Office 365 / Azure AD	59
Configuration Arcade GED	61
4.3.4.2. Google Workspace	61
Configuration dans Google Cloud Console	62
Configuration dans la console d'administration Google Workspace	65
Configuration Arcade GED	65
4.3.4.3. Exemples de configuration avec la balise oauth	65
Office 365	66
Google Workspace	66
5. Exploitation	67
5.1. Configuration des logs	67
5.1.1. Configuration générale	67
5.1.2. Modification directe via les préférences	68
5.1.3. Modification via les apis REST d'exploitation	69
5.1.4. Description détaillée	69
5.1.4.1. Appender	69

5.1.4.2. Logger	71
5.1.5. Logger personnalisé	73
5.2. Javamelody	74
5.2.1. Configuration	74
5.2.2. Exploitation	75
5.3. Autres données d'exploitation	76
6. Personnalisation de l'application	78
6.1. Thème, personnalisation du look	78
6.1.1. Introduction	78
6.1.2. Personnalisation des couleurs	79
6.1.3. Personnalisation des couleurs <u>par flux</u>	81
6.1.4. Personnalisation des images	82
6.1.5. Personnalisation des images sur la page de Login	83
6.2. Langues disponibles	84
6.3. [ViewUnit] ajout d'une action personnalisée	85
6.3.1. Introduction	85
6.3.2. Module adminAIRS	85
6.3.3. [Expert] Ajout manuelle d'une action custom	86
6.3.4. Personnalisation de l'image liée à l'action	88
6.3.5. Configuration script + modale	89
6.3.6. Quelques modèles/exemples de scripts	90
6.4. [Résultats] Personnalisation de la vue	91
6.4.1. Styles " <i>colonnes</i> "	91
6.4.2. Styles " <i>valeurs références</i> "	92
6.5. [Cron] ajout d'une tâche planifiée	95
6.5.1. Introduction	95
6.5.2. Déclaration	95
6.6. [Redirect] Définitions des URLs de redirection	96
6.6.1. Introduction	96
6.6.2. Définition	97
6.7. Ajout de masques de saisie sur les champs de type input	98
6.7.1. Introduction	98
6.7.2. Déclaration	99
7. Annexes	101
7.1. Collection d'icônes	101

[digitech logo and text] |

icons/digitech_logo_and_text.svg

Digitech SA

Copyright (c) 2026 Digitech SA, tous droits réservés. ZAC Saumaty Séon - 21 av. Fernand Sardou - CS 40173
13322 Marseille Cedex 16

Table 1. Notes de suivi



Date	Version	État	Objet	Rédacteur	Valideur
31/12/2025	1.0	En cours	Création	n.felixm.rakotomavo	


1. Introduction

Ce document a pour but d'aider toute personne à configurer et personnaliser l'application [Arcade GED](#)


2. Droits applicatifs

2.1. Menu

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_UI_ALLOWED	Droit d'accès à l'application (partie UI), via la page de login	Si désactivé, le compte utilisateur pourra être employé comme compte technique pour accéder <u>seulement</u> aux WEB services <i>par exemple</i>)	
DOSSIERS_ADD_DOC_MENU	Droit d'accès au menu de création via l'entête		
DOSSIERS_MENU_ADMIN	Droit d'afficher le menu "Préférences"		
DOSSIERS_MENU_FULL_TEXT_SEARCH	Droit d'accès au menu "Recherche Plein Texte"		
DOSSIERS_MENU_HELP	Droit d'afficher le menu "Aide"		XXX
DOSSIERS_MENU_HIDDEN_BASKETS	Droit cachant le panel de baskets		
DOSSIERS_MENU_HOME	Droit d'accéder à la page d'accueil	Affichage de la page d'accueil après l'authentification et affichage de l'icône Accueil	
DOSSIERS_MENU_INDEXATION	Droit d'afficher le menu "Indexation"		
DOSSIERS_MENU_REPORTING	Droit d'afficher le menu "Rapports"		



Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_MENU_RESULT_3_WINDOW S	Droit d'afficher la vue 3 fenêtres	Affichage du choix du mode d'affichage des résultats de recherche (simple/avancée)	
DOSSIERS_MENU_RESULTSEARCH	Droit d'afficher le menu "Vue Résultats"		
DOSSIERS_MENU_SEARCH	Droit d'afficher le menu "Recherche"	- Affichage du menu "Effectuer une Recherche" - Affichage du menu "Recherche" dans le menu déroulant	 
DOSSIERS_MENU_SEARCH_ADVANCED	Droit d'accès au menu de Recherche avancée	- Affichage de l'action "Recherche avancée" depuis l'écran de recherche - Affichage du menu "Recherche avancée" dans le menu déroulant	 
DOSSIERS_MENU_SEARCH_RECYCLE_B IN	Droit de rechercher des documents supprimés		
DOSSIERS_MENU_TREE_INDEXATION	Droit d'affichage de la vue arborescente en mode indexation	Affichage par défaut du plan de classement au sein de la vue indexation	
DOSSIERS_MENU_USERSMANAGEMENT	Droit d'afficher le menu "Gestion des utilisateurs"	- Affichage du bouton permettant de modifier le mot de passe - L'authentification doit être en mode LOGIN (LDAP désactivé)	



2.2. Onglets

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_TAB_COMMENTAIRE_READ	Droit d'afficher le contenu de l'onglet "Commentaire"		 Commentaire
DOSSIERS_TAB_COMMENTAIRE_WRITE	Droit de modifier le contenu de l'onglet "Commentaire"	- Affichage de l'action "Ajouter le commentaire" (si elle ne fait pas partie des actions indisponibles) - Affichage de la zone d'ajout de commentaire	
DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_LINK	Droit d'afficher l'onglet "Lien"		 Lien (0)
DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_LINK_DINA	Droit d'afficher l'onglet "Réconciliation"		xxx
DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_READ	Droit d'afficher l'onglet "Pièces jointes"	Affichage de l'onglet "Pièces jointes" en mode vue	 Pièce jointe
DOSSIERS_TAB_DOCUMENT_WRITE	Droit de modifier l'onglet "Pièces jointes"	Affichage de l'onglet "Pièces jointes" en mode édition	 Pièce jointe
DOSSIERS_TAB_HISTORIQUE	Droit d'afficher le contenu de l'onglet "Historique"	En mode Vue ou Édition	 Historique
DOSSIERS_TAB_INDEX_READ	Droit d'afficher l'onglet "Contenu"	Affichage de l'onglet "Contenu" en mode vue	 Contenu (Document)
DOSSIERS_TAB_INDEX_WRITE	Droit de modifier l'onglet "Contenu"	- Affichage de l'onglet "Contenu" en mode vue - Affichage du bouton "Modifier"	

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_TAB_SIMILAR_DOCUMENT_LINK	Droit d'autoriser le module de recherche de documents similaires	- Affichage des onglets "Liens" et "Réconciliation" - Le service full-text doit être accessible	 Lien (0)  Réconciliation
DOSSIERS_TAB_WORKFLOW	Droit d'afficher l'onglet "Workflow"	Le workflow doit être activé	 Workflow


2.3. Pièces jointes


Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_DEL_ATTACHMENT	Droit de supprimer une pièce jointe	- Affichage de l'action "Supprimer les pièces jointes sélectionnées" - Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_DEL_ATTACHMENT_VERSION	Droit de supprimer la version d'une pièce jointe		
DOSSIERS_DOWNLOAD_ATTACHMENT	Droit de télécharger une pièce jointe		
DOSSIERS_IMPORT_ATTACHMENT	Droit d'importer une pièce jointe	- Affichage de l'action "Ajouter" (si elle ne fait pas partie des actions indisponibles) - Non disponible en mode Vue sauf s'il est autorisé d'importer des pièces jointes dans tous les modes	







Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_MODIFY_ATTACHMENT	Droit de modifier une pièce jointe	- Accès au panneau de modification des informations d'une pièce jointe - Le panneau est accessible si l'utilisateur possède soit le droit DOSSIERS_MODIFY_ATTACHMENT soit DOSSIERS_IMPORT_ATTACHMENT	
DOSSIERS_PJ_ADD_PAGE	Droit d'ajouter des pages à une pièce jointe	Affichage de l'action "Insérer des pages"	
DOSSIERS_PJ_COPY_PAGE	Droit de copier des pages d'une pièce jointe		XXX
DOSSIERS_PJ_DELETE_PAGE	Droit de supprimer des pages d'une pièce jointe	Affichage de l'action "Supprimer des pages"	
DOSSIERS_DISPLAY_PJ_HISTO	Droit d'afficher l'historique des pièces jointes		XXX
DOSSIERS_PJ_PRINT	Droit d'imprimer une pièce jointe	Mode JavaWebStart activé	

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_VIEW_ATTACHMENT	Droit de visualiser une pièce jointe	- Affichage de l'aperçu et des actions sur les pièces jointes dans la vue Document - Affichage de l'aperçu des pièces jointes dans la vue Résultats (en ajoutant le droit DOSSIERS_SEARCHRESULT_WITH_PJ)	 

2.4. Documents



Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_ADD_DOC	Droit d'ajout/création d'un document	- Affichage du menu "Création" dans le menu déroulant - Affichage du menu "Créer un document" dans l'entête	 
DOSSIERS_DESTROY_DOC	Droit de supprimer un document définitivement (depuis la corbeille)		
DOSSIERS_DISPLAY_TREE_ACCESS	Droit d'afficher le plan de classement	- Affichage de l'action "Afficher le plan de classement" dans la vue Document - Affichage de l'action "Afficher la vue arborescente" depuis les actions	 


Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_DOC_COPY	Droit de copier un document	• Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	 
DOSSIERS_COPY_URL	Droit de copier l'URL publique du document dans le presse papier	• En mode Vue ou Édition • Hors vue en mode plein-texte	 
DOSSIERS_DOC_DUPLICATE	Droit de dupliquer un document	• Hors vue en mode plein-texte • Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	 
DOSSIERS_DOC_LINK	Droit de lier un document	Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	   
DOSSIERS_DOC_MERGE	Droit de fusionner un document		
DOSSIERS_DOC_MOVE	Droit de déplacer un document	Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_DOC_PASTE	Droit de coller un document	Si le presse-papier est autorisé et si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_EXPORT_DOC	Droit d'exporter un document	Affichage des actions "Exporter tous les documents sélectionnés en CSV" et "Exporter tous les documents en CSV" dans la vue Résultats	  
DOSSIERS_LINK_ADD	Droit d'ajouter un lien sur un document	- Hors mode Vue - Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_LINK_DELETE	Droit de supprimer le lien sur un document	- Hors mode Vue - Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_SAVE_DOC_FORBIDDEN	Droit empêchant de sauvegarder un document	- Hors mode Vue - Si l'action ne fait pas partie des actions indisponibles	
DOSSIERS_SHOW_USER_LOCKED_DOC	Droit d'afficher si le document est verrouillé par un autre utilisateur	Affichage du nom de l'utilisateur si le droit est activé	
DOSSIERS_SUP_DOC	Droit de supprimer un document	Pour les documents dont on n'est pas l'auteur	
DOSSIERS_SUP_DOC_AUTEUR	Droit de supprimer mes documents		
DOSSIERS_RESULT_SELECT_DOCUMENTS	Droit de sélectionner un ou plusieurs documents en vue résultats		

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_USER_LOCK	Droit de verrouillage d'un document	- Si l'utilisateur a le droit ADMINISTRER, celui-ci prend le dessus - Si le document est verrouillé par un autre utilisateur, l'action sera désactivée	
DOSSIERS_LOCK_MULTIPLE	Droit de verrouiller plusieurs documents	- Affichage de l'action "Verrouiller" depuis la vue résultats (en plus du droit DOSSIERS_USER_LOCK) - Si l'utilisateur a le droit ADMINISTRER, celui-ci prend le dessus	
DOSSIERS_UNLOCK_MULTIPLE	Droit de déverrouiller plusieurs documents	Affichage de l'action "Déverrouiller" depuis la vue résultats	
DOSSIERS_REMOVE_MULTIPLE	Droit de supprimer plusieurs documents		

2.5. Commentaires

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_COMMENT_DELETE	Droit de supprimer un commentaire	Pour les commentaires dont on n'est pas l'auteur	
DOSSIERS_MODIFY_COMMENT_ALL	Droit de modifier les commentaires	Pour les commentaires dont on n'est pas l'auteur	

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_NOTIFY_COMMENTS	Droit d'afficher une icône mentionnant l'existence de commentaire(s) sur un document		 
DOSSIERS_COMMENT_SHARE_ALL	Droit de rendre public un commentaire (<i>partagé avec tous</i>)		
DOSSIERS_COMMENT_SHARE_ORGA	Droit de partager un commentaire avec d'autres services/organisations		
DOSSIERS_COMMENT_SHARE_USER	Droit de partager un commentaire avec d'autres utilisateurs		voir copie d'écran ci-dessus

2.6. Annotations



Ces droits sont liés à la gestion des annotations sur les pièces jointes.

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_ANNOTATION_ADD	Droit d'ajouter une annotation		
DOSSIERS_ANNOTATION_EDIT_ALL	Droit de modifier une annotation		

2.7. Correspondants






Ces droits sont liés à la gestion des correspondants.

Le module **population** doit être activé en complément.



Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_CORRESPONDENT_ADD	Droit d'ajouter un correspondant		
DOSSIERS_CORRESPONDENT_CONSULT	Droit de consulter un correspondant		
DOSSIERS_CORRESPONDENT_DELETE	Droit de supprimer un correspondant		XXX
DOSSIERS_CORRESPONDENT_EDIT	Droit de modifier un correspondant		








2.8. Recherche


Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_FTSEARCH_GLOBAL	Droit de réaliser une recherche plein texte	- Affichage de l'icône de la Recherche Plein-Texte dans la barre de recherche - Affichage du menu "Recherche Plein Texte"	 
DOSSIERS_SEARCH_GLOBAL	Droit de réaliser une recherche globale		
DOSSIERS_SEARCH_MULTIPLE_FLOWS	Droit de rechercher sur plusieurs flux	Dans la recherche avancée	
DOSSIERS_SEARCHRESULT_FILTER	Droit de filtrer en Vue Résultats		

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_SEARCHRESULT_WITH_PJ	Droit d'afficher les pièces jointes en vue simple	- En ajoutant le droit DOSSIERS_VIEW_ATTACHMENT - Affichage de l'option "Pièce jointe réduite par défaut" dans les préférences utilisateur	

2.9. Personal space

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_PS_CLIPBOARD	Droit d'utiliser le presse-papier	- Affichage de l'action "Presse-papier" dans la vue Document - Affichage du menu "Presse papier" dans le menu déroulant	 
DOSSIERS_PS_DOCUMENT_TRACK	Droit de suivre un document	- Affichage du menu "Favoris avec suivi" dans le menu déroulant - Affichage de la case à cocher "Activer le suivi" dans le panneau d'ajout aux favoris depuis la vue Document - Affichage du lien "Favoris avec suivi" dans le panneau latéral de la page d'accueil - Affichage des actions "Activer le suivi" et "Désactiver le suivi" dans les actions sur les documents favoris	   

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_PS_FAVORITE_MANAGE	Droit de gérer les favoris	- Possibilité d'afficher le bloc "Favoris" sur la page d'accueil - Affichage des liens vers les "Favoris" et "Favoris avec suivis" sur le panneau latéral - Affichage de l'action "Ajouter aux favoris" sur les documents depuis la page d'accueil, la vue Document et depuis la vue Résultats	     
DOSSIERS_PS_HISTORY_DOCUMENT	Droit d'afficher l'historique des documents		
DOSSIERS_PS_HISTORY_SEARCH	Droit d'afficher l'historique des recherches		
DOSSIERS_PS_REQ_CREATE	Droit de création de requête personnelle		
DOSSIERS_PS_REQ_DISP_SUBSCRIBE	Droit d'afficher les requêtes abonnées		
DOSSIERS_PS_REQ_DISPLAY_SHARED	Droit d'afficher les requêtes partagées		
DOSSIERS_PS_REQ_SHARE_ALL	Droit de partager une requête avec tous (requête publique)		


Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_PS_REQ_SHARE_ORG	Droit de partager une requête avec d'autres organisations		
DOSSIERS_PS_REQ_SHARE_USER	Droit de partager une requête avec d'autres utilisateurs		

2.10. Délégation

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS	Droit permettant la délégation sur les APIs de recherche		
DOSSIERS_DELEGATION_ADD	Droit d'ajouter une délégation	Affichage de l'action "Ajouter" depuis l'onglet "Délégation" des préférences utilisateur	

2.11. Classeurs

Le module des classeurs doit être activé.

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_WORKBOOK_READ	Droit d'accès aux classeurs	- Affichage des menus "Mes classeurs" et "Autres classeurs" dans les options de l'entête - Affichage des menus "Mes classeurs" et "Autres classeurs" dans le panneau latéral	 
DOSSIERS_WORKBOOK_UPDATE	Droit de modification des classeurs	Affichage de l'action "Ajouter à un classeur" dans les actions de la vue Document	
DOSSIERS_WORKBOOK_ADD	Droit d'ajout sur les classeurs	- Affichage du menu "Créer un classeur" dans les options de l'entête - Affichage de l'action "Créer un classeur" dans la page de création de document	 
DOSSIERS_WORKBOOK_SEARCH	Droit de recherche sur les classeurs	- Affichage du menu "Recherche de classeurs" - Affichage de l'action "Recherche de classeurs" dans la fenêtre de Recherche simple ou avancée	 



2.12. Signature





Ces droits sont aussi liés à la gestion des parapheurs.

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_SIGN_SEND	Droit d'envoyer des documents en signature	Si le document est verrouillé par l'utilisateur	
DOSSIERS_SIGN_RETRIEVE	Droit de relever manuellement les documents en cours de signature		
DOSSIERS_SIGN_CANCEL	Droit d'annuler les documents en signature		
DOSSIERS_SIGN_SHOW_HISTO	Droit de consulter l'historique		9172  Document <CR_20250616.pdf> : Envoyé pour signature

2.13. Préférences

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_HEADER_PREFERENCE	Droit de visualiser "Mes Préférences"		
DOSSIERS_PS_PREF_I18N	Droit de définir la langue de l'application		
DOSSIERS_PS_PREF_TIMEZONE_SETUP	Droit de définir le fuseau horaire de l'application		
DOSSIERS_PS_PREF_DIGIT_SETUP	Droit de définir le séparateur de <i>nombre</i> s dans l'application		
DOSSIERS_PS_PREF_MY_DATA	Droit de définir ses données personnelles et les panneaux visibles en page d'accueil		

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_ALLOW_ADVANCED_TAB	Autoriser la vue résultats sous forme de tableau avancé (choix de l'utilisateur)		
DOSSIERS_SELECT_ZOOM_AREA	Autoriser l'utilisateur à sélectionner la zone de zoom de la colonne <i>Preview</i>	Aucun effet si aucune colonne de type <i>Preview</i> est paramétrée	
USER_EMAIL_CANCHANGE	Autoriser l'utilisateur à modifier son adresse mail		[DOSSIERS USER CAN CHANGE EMAIL]

2.14. Autres

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_CHARTS_HOME_PAGE	Droit d'afficher les graphiques en page d'accueil		
DOSSIERS_HEADER_VERSION			XXX
DOSSIER_HIDE_CUSTOM_PANEL	Droit de cacher le panneau de modification des pièces jointes		
DOSSIERS_PIN_DOC_TO_HOME_PAGE	Droit d'ajout via la vue unitaire d'un document en block page d'accueil	- Affichage de l'action "Ajouter en page d'accueil" depuis la page de résultats de la recherche plein texte - Affichage de la même action depuis la vue Document	 
DOSSIERS_PIN_DOWN	Droit d'épingler		XXX

Code	Description	Complément	Affichage
DOSSIERS_RECYCLE_BIN	Droit d'afficher la corbeille des documents supprimés		
DOSSIERS_SEND_MAIL	Droit d'envoyer un mail	Affichage de l'action "Envoyer un E-mail"	
DOSSIERS_TREE_FILTER	Droit de filtrer une arborescence		
DOSSIERS_UNIT_VIEW_FILTERING	Droit de filtrer en Vue Simple		xxx
DOSSIERS_WORKFLOW_START	Droit de démarrer le workflow		

3. Options

Ce chapitre décrit les options qui peuvent être ajoutées dans le fichier **config.properties**.

3.1. Accueil

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.check.redirect.goto.home.page.if.no.result	Rediriger les recherches par url infructueuses vers l'accueil	Boolean	true
misc.home.allow.baskets.double.display	Autoriser l'affichage double des corbeilles en page d'accueil (central et gauche)	Boolean	false
misc.home.allow.panels.enabled	Autoriser l'affichage des panneaux sur la page d'accueil	Boolean	false
misc.home.allow.panels.hidden	Autoriser l'utilisateur à masquer les panneaux de la page d'accueil	Boolean	true
misc.home.always.default.flow	Toujours afficher en page d'accueil le flux préféré	Boolean	false
misc.user.no.flow.warn	Afficher une alerte en page d'accueil si l'utilisateur n'est associé à aucun flux	Boolean	true
misc.user.no.organization.warn	Afficher une alerte en page d'accueil si l'utilisateur n'est associé à aucun service/organization	Boolean	true
misc.home.display.quick.access	Afficher en page d'accueil l'accès rapide aux derniers documents consultés	Boolean	true
misc.home.drag.drop.creation	Permettre la création de document par glisser-déposer	Boolean	true

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.home.block.custom.allowed	Activer les panels de type "Personalisé"	Boolean	true
misc.home.block.default.height	Taille (en pixels) des blocks de la page d'accueil	Integer	250
misc.home.block.max.number	Nombre maximum de panels sur la page d'accueil	Integer	10
misc.home.block.report.allowed	Activer les panels de type "statistique"	Boolean	true
misc.home.block.report.lifetime	xxx	Integer	60
misc.home.block.singledoc.allowed	Activer les panels de type "document"	Boolean	true
misc.home.block.singledoc.navigation.allowed	Autoriser la navigation parmi les PJs sur les panels de type "document"	Boolean	true
misc.home.block.search.full.result	Afficher tous les résultats d'une recherche dans un panel de la page d'accueil	Boolean	false
misc.home.block.search.row.prefetched	Pré-calculer le contenu des cartes des panels type "recherche"	Boolean	true
misc.home.block.shortcut.hide.block.allowed	Autoriser le masquage individuel de bloc de raccourci	Boolean	true
misc.home.block.shortcut.alphabetically.sorted	Trier les raccourcis alphabétiquement	Boolean	true
misc.home.block.word.cloud.html	Afficher le nuage de mots au format HTML	Boolean	true
misc.home.list.mode.enabled	Activer/autoriser le mode 'liste' d'affichage des résultats (blocs)	Boolean	false

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>misc.home.baskets.refresh.on.start</code>	Rafraichir les banettes à chaque rechargement de la page d'accueil	Boolean	<code>false</code>
			 Historiquement, la clé <code>appConfig/automaticReloadBaskets</code> permet également d'activer ce même comportement. Celle-ci est dépréciée et sera supprimée dans une future version.

3.2. Administration

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>display.card.required.fields.only</code>	N'afficher que les champs requis sur les cartes	Boolean	<code>true</code>

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
display.panel.operators.labeled	Utiliser les libellés pour les opérateurs de recherche	Boolean	• false jusqu'en 9.0 • true à partir de la 9.1
display.progress.panel.on.ajax.calls	Affichage automatique d'un panel d'attente sur chaque requête ajax	Boolean	true
dossier.modes	Modes activés	List	dossier (interconnection_courrier, parapheur, courrier)
dossierweb.enable.snapshot	Autoriser les versions SNAPSHOT de l'application	Boolean	true
javamelody.jmx-expose-enabled	Active l'exposition des métriques JavaMelody via JMX	Boolean	false
misc.compatibilityVersion.IE	Compatibilité Internet Explorer	String	null
misc.config.folder.watcher	Observer le répertoire xml pour toutes modifications (et rechargement à chaud)	Boolean	false
misc.debugMessageBundleKey	Mode DEBUG des messages i18n	Boolean	false
misc.dossier.dump.threads.pool.statistics	Statistiques pour les threads	Boolean	false
misc.lazyModalPanelEnabled	Fenêtres modales, mode "lazy" autorisé	Boolean	false
pop.defaultCountryName	Pays (par défaut) utilisé par la base population	String	France
spring.profiles.active	Surcharge des profils spring	String	scheduler,tasks,javamelody,odtGenerator (cf. description des profils)
misc.dossier.system.stacktrace.display.enabled	Autoriser les StackTraces à être affichées à l'écran (et donc à l'utilisateur)	Boolean	false

Les profils disponibles sont :

Valeur	Description	Observations
scheduler	Permet l'activation des Jobs périodiques (<i>déverrouillage</i> automatique des documents, <i>relève</i> automatique des parapheurs, ...)	doit être activé pour Arcade GED (et automatiquement désactivé pour Dataloader)
tasks	Permet l'activation des taskExecutor	doit être activé pour Arcade GED (et automatiquement désactivé pour Dataloader)
odtGenerator	Mise à disposition du service ODT	doit être activé pour Arcade GED (et automatiquement désactivé pour Dataloader)
javamelody	Activation de JavaMelody	Accès ensuite sécurisé via l'URL /monitoring
ooo.service.enabled	Utilisation des services de conversion de documents (vers le format PDF) basés sur OpenOffice	Profile désactivé par défaut, les conversions sont effectuées directement en java (librairie Aspose), sans aucuns modules externes.
ooo.service.backup	Activer le service OpenOffice en <i>backup</i>	Si la conversion via Aspose échoue, une nouvelle tentative sera effectuée à l'aide d' OpenOffice

3.3. Application

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.documentation.link.displayed	Autoriser le lien vers la Documentation utilisateur	Boolean	false
dossier.releasenote.link.displayed	Autoriser le lien vers la releaseNote	Boolean	true
jquery.plugging.mask.type	Extension/plugin utilisé pour l'activation des masques de saisies	String	null
misc.application.automatic.migrate.jsp.file	Migration automatique des jsp personnalisées	Boolean	true

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.application.automatic.suggestion.linked.field	Proposer (automatiquement) la suggestion sur les champs liés	Boolean	true
misc.application.show.fade.icon.page.loading	Affichage de l'icône de patience lors du chargement et transition des pages	Boolean	true
misc.application.suggestion.max.results	Nombre maximum de résultats affichés en suggestion (champs liés seulement)	Integer	20
misc.autoLockedDocumentTimeout	Délai (si positif) de déverrouillage automatique des documents	Integer	1800000
misc.autoLockedDocument.automatic.unlock.leaving.viewunit	Déverrouillage automatique des documents à la sortie de la page ViewUnit	Boolean	true
misc.basketShortTitleSize	Taille maximale des titres des corbeilles	Integer	50
misc.comment.date.format	Format de date des commentaires (tooltips)	String	dd/MM/yyyy
misc.comment.use.admin.if.no.write.right	Permettre l'ajout d'un commentaire sur un document même si l'utilisateur ne possède pas le droit d'écriture sur le type de contenu	Boolean	true
misc.displayedBookmarksMaxNumber	Nombre maximum de bookmarks affichés	Integer	100
misc.localeDefinition	Langues autorisées	List	null
misc.notificationDaysNumberBeforePasswordExpiration	Nombre de jours avant expiration du mot de passe	Integer	20
misc.unload.browser.detection	Détecter la fermeture du navigateur	Boolean	true

3.4. Avatars

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.avatar.type	Type d'avatars	String	INITIALS (GITHUB, SQUARE, SMILEY, EIGHT_BIT, CAT, CAT_SQUARE)
misc.application.avatar.allowed	Autoriser les avatars	Boolean	true
misc.application.avatar.show.in.suggestion	Afficher l'avatar dans les champs de type suggestion	Boolean	true

3.5. Connexion

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.login.display.citation	[Page de connexion] Afficher les citations	Boolean	true
misc.login.loop.background	[Page de connexion] Permettre un affichage aléatoire de l'image de fond	Boolean	true
misc.login.load.customer.login.pictures	[Page de connexion] Les images de fond seront choisies parmi celles disponibles dans le répertoire custom/ui/img/login (d'extension jpg, png, avif ou webp)	Boolean	true
security.authentication.login.attempt.block.period	Période de blocage (en minutes)	Integer	1
security.authentication.login.attempt.max.tries	Nombre maximum d'essais avant blocage temporaire du poste appelant (filtrage par IP)	Integer	3
security.authentication.login.attempt.protection	Protéger l'application contre les attaques par énumération	Boolean	false

3.6. Content types

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.contenttypes.ui.creation.hierarchical	[Création] Afficher la liste des content-types sous forme arborescente	Boolean	true
dossier.contenttypes.ui.creation.hierarchical.mode	[Création] Gestion des content-types apparaissant plusieurs fois	String	hidden (always, disabled)
dossier.contenttypes.ui.search.hierarchical	[Recherche] Afficher la liste des content-types sous forme arborescente	Boolean	true
dossier.view.layout.saved.by.content.type	Sauvegarder les proportions (viewer, data) par content-type	Boolean	true

3.7. Création de document

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
document.creation.max.file.quantity	Nombre maximal de pièces jointes ajoutées lors de la création d'un document	Integer	10
document.creation.multi.default.mode	Mode de création par défaut selon le nombre de PJs	Boolean	false
document.creation.multi.mode.choice	Permettre à l'utilisateur de choisir le mode de création selon le nombre de PJs	Boolean	false
document.creation.parent.link.use.admin.token	Création d'un lien en tant qu'admin	Boolean	false
document.creation.viewunit.edit.mode	Rester en mode édition après création d'un document	Boolean	false

3.8. Édition en ligne

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.online.edition.allow.user.embedded.mode.selecti on	Autoriser l'utilisateur à choisir si l'édition en ligne de document se fait dans un nouvel onglet	Boolean	true
dossier.online.edition.allow.all.versions.edition	Autoriser la modification de toutes les versions d'une pièce jointe	Boolean	true
dossier.online.edition.warn.user.if.not.main.version	Afficher un message de confirmation lorsque l'utilisateur souhaite modifier (éditer) une pièce jointe à partir d'une version antérieure	Boolean	true

3.9. Email

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
email.hide.global.sender	Masquer le compte d'envoi (générique) des mails	Boolean	true
email.template.enabled	Activer les modèles de mails	Boolean	false
email.use.replyto.property	Remplir le champ Répondre à au lieu du champ De	Boolean	false

3.10. Contact

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>contact.automatically.add.new.email</code>	Ajouter automatiquement les (nouveaux) emails en tant que nouveau contact	Boolean	true
<code>contact.phone.numbers.available.countries</code>	Codes (ISO) des pays pouvant être utilisés pour l'ajout de numéros de téléphone	List	**
<code>contact.phone.numbers.use.libphone.pattern</code>	Utiliser les regex fournies par la librairie libPhone de Google	Boolean	false
 Attention les regex fournies ne semblent pas être adaptées à tous les cas (<i>selon nos tests</i>)			

3.11. Espace personnel

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>personalSpace.clipboardSize</code>	Taille du presse-papiers	Integer	10
<code>personalSpace.history.allow.deleted.document</code>	Autoriser les documents supprimés dans l'historique des documents consultés	Boolean	false
<code>personalSpace.historyAttachmentSize</code>	Taille maximale de l'historique des pièces jointes consultées	Integer	10
<code>personalSpace.historyDocumentSize</code>	Taille maximale de l'historique des documents consultés	Integer	10
<code>personalSpace.historySearchSize</code>	Taille maximale de l'historique des recherches effectuées	Integer	10

3.12. Historique

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>dossier.document.consult.history.dina.links</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (Onglet Liens DINA)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<code>dossier.document.consult.history.full.text.result</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (Résultats de recherche plein texte)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<code>dossier.document.consult.history.links</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (Onglet Liens)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<code>dossier.document.consult.history.search.result</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (Résultats de recherche)	String	ON_USER (ON_FIXED, OFF_USER, OFF_FIXED)
<code>dossier.document.consult.history.tree</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (Vue Arborescente)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)
<code>dossier.document.consult.history.view.unit</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (ViewUnit)	String	ON_FIXED (OFF_USER, ON_USER, OFF_FIXED)
<code>dossier.document.consult.history.workbook</code>	Option d'ajout à l'historique de document String (Classeur)	String	OFF_USER (ON_FIXED, ON_USER, OFF_FIXED)

3.13. Notifications

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>misc.notificationMessageTimeoutEnabled</code>	Timeout d'affichage des notifications	Boolean	<code>true</code>

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.notification.default.mode	Type de notification par défaut	String	original (top-left, top-center, top-right, center-left, center-center, center-right, bottom-left, bottom-center, bottom-right)
misc.notification.user.selection.mode.enabled	L'utilisateur peut choisir la position des notifications	Boolean	false
misc.notification.show.countdown.ui	Affichage d'une barre de progression indiquant que la notification va disparaître	Boolean	false

3.14. Recherche

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.search.global.limit.result	Nombre maximal de résultats retournés par une recherche	Integer	-1
dossier.search.result.hide.preview.if.no.attachment	[Résultat] Masquer la prévisualisation d'un document si aucune PJ n'est disponible	Boolean	true
dossier.search.result.card.mode.enabled	[Résultat] Autoriser le mode d'affichage cartes	Boolean	true
dossier.search.result.hide.tab.if.no.result	[Résultat] Masquer les types de contenu n'ayant pas de résultats	Boolean	true
misc.deactivationSortingSearchResultNumber	Limite autorisée pour l'activation des tris sur les résultats	Integer	5000

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>search.cascading.mode</code>	Autoriser l'exécution séquentielle des recherches en cas d'absence de résultats	Boolean	true
<code>search.quick.launch.on.enter</code>	Lancer la recherche rapide par défaut (vs Boolean plein-texte)	Boolean	true
<code>search.quick.suggestion.enabled</code>	Autoriser l'activation/désactivation des suggestions de mots	Boolean	true
<code>search.export.csv.xslt.mode</code>	Forcer l'export CSV en vue résultats à générer un document contenant les mêmes colonnes que le tableau résultats	Boolean	false
<code>search.export.document.limit</code>	Désactiver l'export si le nombre de documents est supérieur à cette valeur	Integer	2 000
<code>search.similar.doc.score.as.percent</code>	Afficher le score des documents similaires en pourcentage	Boolean	false
<code>search.history.display.domains</code>	Afficher la colonne Content-Types associés à la recherche (page historique)	Boolean	false

3.15. Pièces jointes

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>attachement.allowed.edit.extensions</code>	Extensions de fichiers autorisés pour l'édition	String	null
<code>attachment.compute.icon.attachment.type</code>	Autoriser la surcharge des icônes pour les types de pièces jointes	Boolean	true
<code>attachment.max.upload.size</code>	Taille maximale autorisée des fichiers téléversés	Integer	20

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
attachment.upload.sanitize.filename	"Nettoyage" du nom des fichiers lors du téléversement (aspect <i>sécurité</i>)	Boolean	true
attachment.preview.thumbnail.attachment.id	Ajouter l'attachmentID à l'url des imageries (time-consuming...)	Boolean	true
attachment.preview.thumbnail.type.file.mode	Afficher la même image pour les types de fichiers en vue Imageries	Boolean	false
attachement.scan.convert.to.pdf	Conversion des documents scannés en PDF	Boolean	true
attachment.single.attachment.img.displayed	Afficher la même image pour les types de fichiers en vue Résultats	Boolean	false
attachment.upload.file.timeout	Timeout (en secondes) lors d'un dépôt de fichier	Integer	60
attachment.upload.check.mimetype	Vérification du mime-type du fichier lors d'un dépôt	Boolean	true
display.attachment.as.icons	Afficher la liste des PJs d'un document sous forme d'icônes	Boolean	true
display.attachment.as.icons.threshold	Nombre de PJs à partir de laquelle la liste est affichée sous forme de liste déroulante	Integer	10
display.attachment.versioned.watermark	Ajouter un filigrane lors de la visualisation de document versionné	Boolean	true
display.attachment.watermark.color	Couleur du filigrane	String	#d3d013
display.attachment.convertAuto	Conversion automatique des pièces jointes en PDF	Boolean	true
display.attachment.convertAuto.empty.folder	Vidage du répertoire des documents convertis au démarrage de l'application	Boolean	false

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
display.attachment.downloaded.empty.folder	Vidage du répertoire des documents téléchargés au démarrage de l'application	Boolean	false
display.attachment.enable.nottranslation.type	Afficher les types de fichiers sans surcharge de traduction	Boolean	false
display.attachment.forceConversionAsPDF	Forcer la conversion de tous les documents en PDF	Boolean	true
display.attachment.pdf.viewer	Composant de visualisation par défaut	String	PDF_JS
display.attachment.pdfjs.default.zoom	Niveau de zoom par défaut (PDF.js)	String	page-width (page-height, page-fit, auto)
display.attachment.restrict.properties	Restreindre les propriétés des fichiers téléversés	Boolean	false
display.attachment.unmanaged.viewer.extensions	Extensions de fichier non gérées pour l'affichage	String	zip,jar,war,class,rar,7z,tar.gz,avi,mov,mp3,mp4,mpg,mpeg,wmv
display.attachment.video.viewer.enabled	Autoriser l'affichage des vidéos	Boolean	true
display.attachment.video.viewer.extensions	Extensions de fichier gérées pour l'affichage VIDEO	String	avi,mov,mp3,mp4,mpg,mpeg,wmv
display.attachment.viewer.show.navigation	Affichage de la liste permettant de naviguer entre les documents d'une recherche	Boolean	false
display.attachmentLayout.annotation.displayOwnerAndCreationDate	Afficher l'auteur et la date sur les annotations	Boolean	true
display.attachmentLayout.defaultHeight	Hauteur (en pixels) du composant de visualisation des pièces jointes	Integer	300
display.attachmentLayout.defaultHeightRatio	Hauteur (en %) du composant de visualisation des pièces jointes	Float	0.33f

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
display.attachmentLayout.defaultWidth	Largeur (en pixels) du composant de visualisation des pièces jointes	Integer	600
display.attachmentLayout.defaultWidthRatio	Largeur (en %) du composant de visualisation des pièces jointes	Float	0.4f
document.update.max.file.quantity	Nombre maximal de pièces jointes ajoutées lors de la modification d'un document	Integer	10
dossier.viewunit.allow.attachment.adding.all.modes	Autoriser l'ajout de pièces jointes quel que soit le mode d'édition	Boolean	true
misc.attachment.version.display.owner	Afficher le nom de l'utilisateur ayant modifié le document dans la liste des versions	Boolean	true
misc.shortcuts.download.pj	Raccourci clavier pour télécharger la pièce jointe active	String	ctrl+alt+d
misc.showAttachmentBySimpleClick	Afficher les pièces jointes sur simple clic (vue Résultats)	Boolean	true

3.16. Vue Unitaire

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.viewunit.tab.show.attachment.number	Affichage du nombre de pièces jointes	Boolean	true
misc.viewunit.tab.show.comment.number	Affichage du nombre de commentaires	Boolean	false
misc.viewunit.tab.show.event.number	Affichage du nombre d'évènements (historique)	Boolean	false
misc.viewunit.tab.show.link.number	Affichage du nombre de liens	Boolean	false

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>misc.viewunit.tab.switchtype</code>	Mode de rendu des onglets	String	client (server, ajax)

3.17. Vue Résultats

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>display.result.enable.favorite.action</code>	Afficher le bouton d'ajout/suppression de favori dans le tableau des résultats	Boolean	<code>true</code>
<code>display.result.hide.contextual.buttons</code>	Masquage de certaines actions (supprimer, verrouiller, indexer) si aucun document n'est sélectionné en vue Résultats	Boolean	<code>true</code>
<code>dossier.default.max.frame.size</code>	Taille maximale du tableau des résultats de recherche par défaut	Integer	50
<code>misc.application.avatar.display.fullname</code>	En vue résultats, mode d'affichage du nom des utilisateurs (avatar, nom, les 2)	String	both (avatar, username)
<code>misc.numberOfCommentsToRetrieve</code>	Nombre maximum de commentaires affichés en vue Résultats	Integer	3

3.18. Vue Arborescente

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>dossier.tree.filter.mode</code>	Mode/comportement appliqué lors du filtrage du contenu de la vue arborescente	String	highlightKeepDepth (hide, highlight)

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.always.display.hierarchical.action	Toujours afficher le bouton d'accès à la vue hiérarchique	Boolean	false
misc.hierarchical.display.first.linked.document.attachment	Afficher la PJ du 1er document lié	Boolean	false
misc.hierarchical.tree.allow.leaf.label.filter	Afficher le filtre sur le libellé des nœuds feuilles	Boolean	true
misc.hierarchical.tree.check.parent.hierarchy	Vérification de la hiérarchie pour les content types	Boolean	true
misc.hierarchical.enable.creation.from.view.model	L'action de création d'un document fil est également disponible en Vue Unitaire* (vs en Vue Arborescente seulement)	Boolean	true
misc.hierarchical.tree.enable.keyboard.navigation	Autoriser la navigation dans l'arborescence à l'aide des flèches ↑ et ↓	Boolean	true
misc.hierarchical.tree.depth	Profondeur de l'arbre pré-calculée	Integer	10
misc.hierarchical.tree.force.mode	Mode de rendu des nœuds de l'arbre hiérarchique	String	ajax (client, server)
misc.hierarchical.tree.max.attachments	Nombre maximal de Pièces Jointes affichées dans les nœuds de l'arbre	Integer	3
misc.hierarchicalTreeNodeVariableEmptyMode	Description de nœud affichée en cas de valeur vide	String	• FIELD_CODE: code du champ (valeur par défaut) • BLANK: valeur vide • FIELD_DESCRIPTION: description (définie dans le champ <i>airs</i> correspondant)

3.19. Plein-Texte

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.full.text.input.shorten.domain.labels	Afficher les codes des content-types dans l'historique des recherches	Boolean	false
misc.fulltext.filter.compact.mode	[Plein-Texte] Affichage compact du panel de filtre	Boolean	false
misc.fulltext.suggestion.limit	Nombre maximal de termes suggérés pour la recherche plein-texte	Integer	20
misc.fulltext.thumbnail.allowed	[Plein-Texte] Autoriser l'affichage des imagettes (preview) sur les résultats	Boolean	true

3.20. Signature

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
sign.air.s.signature.enabled	Mode parapheur/signature OTP activé	Boolean	false
sign.air.s.signature.auto.create.fields	Création automatique des champs nécessaires à la signature/parapheur	Boolean	true
sign.air.s.signature.allow.multiple.files	Autoriser l'envoi multiple de documents en signature	Boolean	true
signBook.autoRetrieve.folder.enabled	Relève automatique des dossiers du parapheur	Boolean	true
signBook.autoRetrive.folder.JobInterval	Fréquence de la relève des documents dans le parapheur (en ms)	Integer	7200000
signBook.emitter.force.empty	Envoi anonyme	Boolean	false

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
signBook.emitter.generic.email	Configuration d'un même compte pour tous les envois	String	null
sign.airs.signatoryField	Code du champ AIRS rattaché à la signature	String	null
sign.airs.signAttachmentIdField	ID du champ AIRS / Pièce jointe rattaché à la signature	String	null
sign.airs.signedAttachmentIdsField	ID du champ AIRS / Pièce jointe rattaché à la signature	String	null
sign.viewunit.allow.edition.if.signature.in.progress	Autoriser l'édition/modification du document lorsque un dossier de signature est en cours	Boolean	true

3.21. Thème

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.theme	Thème appliqué	String	AIRS_SUITE (2022_AIRS_SUITE, dark)
dossier.theme.allow.user.choice	Autoriser l'utilisateur à choisir son thème	Boolean	false
dossier.theme.user.choices	Liste des thèmes que l'utilisateur peut sélectionner	String	

3.22. Sécurité

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>security.authentication.user.allow.password.lost.link</code>	Autoriser l'utilisateur à demander son changement de passe (perdu) via la page d'accueil	Boolean	<code>false</code>
<code>security.authentication.user.lost.link.expiration.duration</code>	Temps maximum (en minute) de validité de l'URL de renouvellement de mot de passe	Integer	<code>10</code>
<code>security.config.skip.error.redirection</code>	Ignorer l'affichage de la page d'erreur de configuration de l'application	Boolean	<code>true</code>
<code>security.encode.document.render.servlet.parameters</code>	Encodage des paramètres de l'URL de rendu des documents (thumbnails)	Boolean	<code>false</code>
<code>security.force.https.scheme</code>	Forcer le protocole https	Boolean	<code>false</code>
<code>security.session.cookie.http-only</code>	Accès au cookie en http	Boolean	<code>false</code>
<code>security.session.cookie.secure</code>	Sécuriser le cookie de session	Boolean	<code>true</code>
<code>security.session.cookie.tracking.mode</code>	Méthode utilisée pour suivre la session utilisateur	String	<code>COOKIE (URL, SSL)</code>

3.23. Sécurité / Authentification



Ces options doivent être validées avec l'équipe projet de **Digitech**.

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>dossier.security.cache.control.allowed</code>	Activer les directives d'entêtes no-cache	Boolean	<code>true</code>
<code>dossier.security.header.xss.protection</code>	Activer les directives de sécurité XSS	Boolean	<code>true</code>
<code>dossier.security.cors.activated</code>	Activer les directives de sécurité CORS	Boolean	<code>true</code>

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.security.header.csp.protection	Activer les directives de sécurité CSP . <u>Note</u> : Les urls des applications Digitech (telles Dina , digiOffice , ...) sont automatiquement ajoutées	Boolean	true
dossier.security.header.csp.safe.urls	URLs d'applications externes pouvant être intégrées, et donc autorisées (séparateur ;)	String	Exemple: dossier.security.header.csp.safe.urls=http://10.1.4.125:9090;http://localhost:9190;https://srv-prod-59:9190
dossier.security.forwarded.filter	Appliquer le filter de requête vérifiant les attributs X-Forwarded-XXX	Boolean	- false 8.1/9.0 - true 9.1  Important, notamment lorsqu'un proxy est en place
Kerberos			
dossier.security.kerberos.use.referer.header	Utiliser la balise Referer dans l'entête d'authentification	Boolean	false
dossier.security.kerberos.skip.if.already.authenticated	Ne pas vérifier l'authentification si le le <i>Principal</i> semble déjà connecter	Boolean	true
Redirect			

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.security.session.custom.authenticator.filter.enabled	Autoriser la connexion basique (via le paramètre authentication d'URL) dans les appels via redirect.jspx	Boolean	false
			 Par mesure de sécurité, cette possibilité est désactivée à partir de la version 8.1 d'Arcade GED

3.24. Utilisateur

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.font.allow.user.choice	Autoriser l'utilisateur à choisir sa police de caractères	Boolean	false
dossier.viewer.allow.user.choice	Autoriser l'utilisateur à choisir son visualiseur	Boolean	false
misc.user.default.decimal.separator	Définir le séparateur de décimales par défaut	String	<vide>
misc.user.font.size.customization.allowed	Autoriser l'utilisateur à modifier la table GLOBALE de la police de caractères	Boolean	false
misc.user.format.lastname.first	Formater le libellé de l'utilisateur sous la forme Nom Prénom	Boolean	true
misc.user.format.lastname.full.capitalize	Formater le nom de l'utilisateur en MAJUSCULES	Boolean	false
misc.user.request.hide.column.title	Cacher la colonne "Requête" dans le tableau affiché à l'utilisateur	Boolean	true

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>misc.user.save.selected.cty</code>	Conserver le content type sélectionné par l'utilisateur	Boolean	true
<code>user.roleEnabled</code>	Activer la résolution des rôles	Boolean	false

3.25. Multi-onglets

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>misc.dossier.system.multi.tabs.allowed</code>	Activer le mode multi-onglets	Boolean	false
<code>misc.dossier.system.multi.tabs.logout.all</code>	[Multi-tabs] déconnecter tous les onglets à la première déconnexion	Boolean	true

3.26. Panneau latéral gauche

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>misc.left.panel.creation.visible</code>	Panel vertical visible en création	Boolean	true
<code>misc.left.panel.enable.background</code>	Autoriser la personnalisation du menu latéral gauche	Boolean	false
<code>misc.left.panel.search.visible</code>	Panel vertical visible en recherche	Boolean	true

3.27. Modules

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.module.cmis.enabled	Activer le module CMIS	Boolean	false
dossier.module.workbook.enabled	Activer le module des classeurs	Boolean	false

3.28. Requêtes AIRS

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
airsRequest.cache.enable	Activation du cache des requêtes AIRS	Boolean	true
airsRequest.cache.timeToIdleSeconds	Délai de conservation des résultats des requêtes AIRS entre 2 appels	Integer	20
airsRequest.cache.timeToLiveSeconds	Délai de conservation MAXIMUM des résultats des requêtes AIRS	Integer	20
misc.airs.request.cache.timeToLive	Temps de validité des résultats de recherche des corbeilles (-1 ou 0, cache désactivé)	Integer	(15*60=) 900
misc.asynchronous.airs.request	Chargement asynchrone des corbeilles	Boolean	true
misc.navigation.airs.reloadRequest	Rechargement des corbeilles lors de l'accès à la page d'accueil	Boolean	false

3.29. Workflow

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
workflow.cacheSize	Cache du workflow	Integer	20000

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
workflow.database.oracleUsed	Connexion à une BDD Oracle pour le workflow	Boolean	true

3.30. JavaWeb Start

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
applet.javaWebStart.activated	Mode Java Web Start activé	Boolean	false
applet.javaWebStart.domain	Domaine SSL du module JWS	String	null
applet.javaWebStart.editDocument.launchAuto	Lancer automatiquement le module editDocument dès l'accès à la page d'accueil	Boolean	true
applet.javaWebStart.editDocument.serverPort	Port JWS par défaut du module editDocument	Integer	13000
applet.javaWebStart.imageScan.launchAuto	Lancer automatiquement le module imageScanApplet dès l'accès à la page d'accueil	Boolean	true
applet.javaWebStart.imageScan.serverPort	Port JWS par défaut du module imageScanApplet	Integer	18000
applet.javaWebStart.override.enabled	Autoriser la surcharge des ports JWS par l'utilisateur	Boolean	true
applet.javaWebStart.print.launchAuto	Lancer automatiquement le module PrintApplet dès l'accès à la page d'accueil	Boolean	false
applet.javaWebStart.print.serverPort	Port JWS par défaut du module PrintApplet	Integer	28000
applet.javaWebStart.ssl_key.alias	Alias du KeyStore SSL du module JWS	String	null
applet.javaWebStart.ssl_keystore	Keystore SSL du module JWS	String	null

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>applet.javaWebStart.ssl_keystore.type</code>	Type de KeyStore SSL du module JWS	String	null
<code>applet.javaWebStart.ssl_password</code>	Mot de passe du KeyStore SSL du module JWS	String	null
<code>applet.nojavaclient.activated</code>	Mode NO JAVA activé	Boolean	true
<code>attachment.applet.propertiesFilePath</code>	Chemin (commun à tous les postes client) du Fichier properties du module editDocument	String	null
<code>configuration.virtualized.environment</code>	JWS Mode virtualisation ? (citrix...)	Boolean	false

3.31. JSF

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
<code>com.sun.faces.enableRestoreView11Compatibility</code>	Compatibilité JSF	Boolean	true
<code>com.sun.faces.numberOfViewsInSession</code>	Nombre de vues stockées en session	Integer	0
<code>com.sun.faces.numberOfLogicalViews</code>	Nombre de versions différentes d'une même vue conservées en mémoire	Integer	1
<code>com.sun.faces.numberOfViewsInSession.multitabs</code>	Nombre de vues stockées en session, en mode <u>multitabs</u>	Integer	15
<code>com.sun.faces.numberOfLogicalViews.multitabs</code> , en mode <u>multitabs</u>	Nombre de versions différentes d'une même vue conservées en mémoire	Integer	5

3.32. Session

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
misc.numberOfSessionsByUser	Nombre maximum de sessions pour un même utilisateur	Integer	-1
misc.session.idle.browser.detection	Timeout de Session côté client (fenêtre pour rester connecté)	Boolean	false
misc.sessionTimeout	Timeout de Session	Integer	(30 * 60 * 1000 =) 1800000

3.33. Courrier Express

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
courrierxp.display.change.chrono.warning	Information en cas de changement de numéro chrono	Boolean	true

3.34. Options `techniques`



Les options référencées dans ce chapitre doivent être modifiées avec l'accord préalable de Digitech (le responsable du paramétrage de l'application)

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.clash.name.prevention.add	Vérifier qu'il n'y pas de collisions sur les noms de fichiers à l'insertion d'une pièce jointe	Boolean	true
dossier.clash.name.prevention.add.version	Vérifier qu'il n'y pas de collisions sur les noms de fichiers à l'insertion d'une nouvelle version d'une pièce jointe	Boolean	false

Code	Description	Type	Valeur par défaut (et/ou autres valeurs possibles)
dossier.documents.remove.locks.on.start	Déverrouiller tous les documents verrouillés au démarrage de l'application	Boolean	false

4. Configuration

Ce chapitre décrit la configuration de certaines fonctionnalités.

4.1. Full-Text



Le module **Full-Text** est une application externe interconnectée avec le server **Airs** et Arcade GED.

Elle permet l'ajout des fonctionnalités de :

- recherches plein-texte (appelées également *recherches à la google*)
- rapprochement de documents (recherche de documents similaires)

Le paramétrage se fait via l'**adminAIRS** ou directement dans le fichier **params.xml**, via le nœud **ftConfig**.

```
<ftConfig
  url="http://10.1.4.116:9933"
  maxResultsPerPage="20"
  fragmentLength="250"
  maxSuggestedTerms="10"
  maxDocLinks="20"
  minDocLinksScore="5"
  automaticallyDisplayPJ="true"
  suggestionEnabled="true"
  searchOnAllTextFields="true"/>
```

Attribut	Description	Obligatoire ?	Valeur par défaut
url	Url de connexion/d'accès au module Full-Text	Oui	
maxResultsPerPage	Nombre de documents affichés simultanément en page de résultats		20
fragmentLength	Longueur du fragment de résultat (<i>prévisualisation</i>)		250
automaticallyDisplayPJ	Afficher automatiquement la pièce jointe en vue résultats de <i>recherche plein-texte</i>		true
suggestionEnabled	Activer la suggestion des mots dans la <i>recherche plein-texte</i>		true
searchOnAllTextFields	Exécuter la <i>recherche plein-texte</i> sur les <u>champs de type FULL-TEXT</u> en plus du contenu des pièces jointes		true
maxSuggestedTerms	Nombre de termes proposés lorsque la suggestion des mots est activée par l'utilisateur		10

Attribut	Description	Obligatoire ?	Valeur par défaut
maxDocLinks	Nombre maximum de résultats remontés lors de la <i>recherche de documents similaires</i>		20
minDocLinksScore	Score minimum attendu lors de la <i>recherche de documents similaires</i>		5

4.2. digiOffice



Le module **digiOffice** est une application externe permettant d'interconnecter **Arcade GED** avec des éditeurs externes/en ligne d'édition de documents de type **office** (*docs, xlsx_, ...*).

Le module **digiOffice** prend en charge :

- le dépôt des fichiers sur le système de partage dédié (*Google Drive, Sharepoint, ...*)
- l'ajout de permissions d'édition de document aux personnes accréditées/ciblées
- le téléchargement des fichiers modifiés une fois les modifications apportées



Les 4 connecteurs disponibles à ce jour sont :

- **OnlyOffice**
- **Google Suite**
- **Office365**
- **Collabora Online**

Le paramétrage se fait via l'**adminAIRS** ou directement dans le fichier **params.xml**, via les nœuds **onlineEditorConfigs** et **onlineEditorConfig**.

```
<onlineEditorConfigs collaboration="true">
  <onlineEditorConfig
    url="http://localhost:9595/digiOffice"
    username="<<USERNAME>>"
    password="<<PASSWORD>>"
    context="ArcadeGEDInterne"
    onlineEditorEngine="office365"
    engineSetup="o365"
    userShareProperty="ONLINE_EMAIL"
    authorizedSharePattern=".*@digitech13\.onmicrosoft\.com$"
    activated="true" />
</onlineEditorConfigs>
```



Comme vous pouvez l'observer, il est possible de définir plusieurs connecteurs **digiOffice** pour **Arcade GED**, l'utilisateur ayant alors la possibilité de sélectionner son éditeur favori via ses préférences.

Néanmoins, dans la (très) grande majorité des installations, un seul connecteur est paramétré.

Attribut	Description	Obligatoire ?	Valeur par défaut
onlineEditorConfigs			
collaboration	le mode collaboratif est-il activé? (modification simultanée d'un document par plusieurs utilisateurs)		false
onlineEditorConfig			
url	Url de connexion/d'accès au module digioffice	Oui	
activated	Connecteur activé ?		
username	Authentification (<i>login</i>) utilisé pour se connecter au service digioffice	Oui	
password	Authentification (<i>password</i>) utilisé pour se connecter au service digioffice	Oui	
engineSetup	Nom du paramétrage spécifique de digioffice à utiliser (correspond à la clé office.connectors.name dans la configuration digioffice)	Oui	
onlineEditorEngine	Type de fournisseur à utiliser pour l'édition en ligne. (googleDrive , onlyOffice , office365 ou collaboraOnline)	Oui	
context	Nom du dossier racine qui sera créé sur le serveur du fournisseur d'édition en ligne pour le stockage temporaire des documents	Oui	
userShareProperty	code de l'option utilisateur stockant l'email utilisé pour le partage sur le drive distant (Office365 et Google Suite seulement)	Non	
authorizedSharePattern	regex permettant de valider l'email utilisé pour le partage sur le drive distant (Office365 et Google Suite seulement)	Non	

4.3. Envoi de mails



Ce paramétrage permet aux utilisateurs d'**Arcade GED** d'envoyer des mails à d'autres utilisateurs ou à des personnes externes.

Il permet également l'envoi de notifications (si paramétrées) dans l'application.

Le paramétrage se fait via l'**adminAIRS** ou directement dans le fichier **params.xml**.


```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>ssl0.ovh.net</smtp>
  <defaultMailSender>dossier@___.fr</defaultMailSender>
  <defaultMailSenderPwd>ENC(XXX)</defaultMailSenderPwd>
  <SSLActivated>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>true</TLSActivated>
  <smtpPort>465</smtpPort>
  <mailAuthentication>false</mailAuthentication>
</mailConfig>
```

Attribut	Description	Obligatoire?
protocol	Protocole: smtp (défaut) ou smtps	Oui
smtp	Host/adresse du serveur d'envoi de mails	Oui
smtpPort	Port du serveur d'envoi de mails	Oui
defaultMailSender	Si le serveur smtp nécessite une authentification, renseigner ici l'émetteur par défaut à utiliser	
defaultMailSenderPwd	Si le serveur smtp nécessite une authentification, renseigner ici le mot de passe de l'émetteur défini dans la balise defaultMailSender	
SSLActivated	Activation du mode SSL (true / false)	
TLSActivated	Activation du mode TLS (true / false)	
mailAuthentication	L'envoi de mail nécessite une authentification. Si activé, la demande de mot de passe (mail) de l'utilisateur sera disponible dans la fenêtre d'envoi de mail.	

4.3.1. Paramètres additionnels

Si certains paramètres ne sont pas pris en compte dans cette structure, vous pouvez les ajouter via le fichier **WEB-INF/classes/mail/mail-additional.properties**.

Par exemple

```
mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com
```

4.3.2. Certificats

Si vous avez un souci d'envoi de mail relatif à un certificat (erreur **pkix**, ...), veuillez intégrer le certificat dans le magasin de la `{jdk}`.



Si l'envoi concerne un compte [gmail](#), l'ajout de la propriété **mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com** peut résoudre également le problème (cf. chapitre précédent).

4.3.3. Examples

4.3.3.1. OVH

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>ssl0.ovh.net</smtp>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <smtpPort>465</smtpPort>
</mailConfig>
```

4.3.3.2. gmail

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>smtp.gmail.com</smtp>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <smtpPort>587</smtpPort>
</mailConfig>
```

Si un compte est défini (*defaultMailSender* et *defaultMailSenderPwd*), **attention**, le mot de passe attaché au compte n'est pas celui utilisé lors de l'authentification à l'interface [gmail](#).

Il faut alors :

- activer la **double authentification**
- générer un mot de passe dédié via la [page suivante](#)

```
<mailConfig>
  <protocol>smtps</protocol>
  <smtp>smtp.gmail.com</smtp>
  <SSLActivated>>true</SSLActivated>
  <TLSActivated>>false</TLSActivated>
  <smtpPort>465</smtpPort>
</mailConfig>
```

4.3.3.3. Office 365

Attention, cela ne fonctionne que si **SMTP** est activé sur le compte **Microsoft** associé (cf. procédure [ici](#))

```
<mailConfig>
  <protocol>smtp</protocol>
  <smtp>smtp.office365.com</smtp>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
```

```
<TLSActivated>true</TLSActivated>
<smtpPort>587</smtpPort>
</mailConfig>
```



À partir de septembre 2025, **Microsoft** a désactivé cette fonctionnalité.
Une authentification via **OAuth** est alors obligatoire.

4.3.4. Authentification moderne OAuth

Pour activer ce mode d'authentification, il faut ajouter la balise **oauth** à l'intérieur de la balise **mailConfig**.

Si cette configuration est activée, le mot de passe de la balise **defaultMailSenderPwd** sera ignoré.

Dans la version actuelle, l'application implémente l'authentification moderne pour **Office 365** et **Google Workspace**.

4.3.4.1. Office 365

Configuration Microsoft Office 365 / Azure AD

Pour ce mode de fonctionnement, une **application d'entreprise** doit être créée (ou exister) dans **Microsoft Azure Active Directory**. Elle devra posséder les autorisations d'API suivantes :

Table 2. Microsoft Graph

email	Délégée	Afficher l'adresse e-mail des utilisateurs
Mail.ReadWrite	Application	Read and write mail in all mailboxes
Mail.Send	Application	Send mail as any user
offline_access	Délégée	Conserver l'accès aux données auxquelles vous lui avez donné accès
openid	Délégée	Connecter les utilisateurs
profile	Délégée	Afficher le profil de base des utilisateurs

Table 3. Office 365 Exchange Online

full_access_as_app	Application	Use Exchange WEB Services with full access to all mailboxes
Mail.ReadWrite	Application	Read and write mail in all mailboxes
Mail.Send	Application	Send mail as any user
SMTP.SendAsApp	Application	Application access for sending emails via SMTP AUTH

Il faut ensuite récupérer ces 2 informations depuis la **Vue d'ensemble** :

- **tenantId** : ID de l'annuaire
- **clientId** : ID d'application

Accueil > Inscriptions d'applications >



Dossier



Supprimer



Points de terminaison



Fonctionnalités en préversion

Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant Intégration

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Gérer

Bases

Nom d'affichage : Dossier

ID d'application (client)

[Redacted]

ID de l'objet

[Redacted]

ID de l'annuaire (locataire)

[Redacted]

Types de comptes pris en compte : Mon organisation uniquement

Enfin, depuis le menu **Certificats et secrets**, créez un secret client dont vous récupèrerez la **valeur** (à ne pas confondre avec l'ID du secret).

Ajouter un secret client



Description

Date d'expiration

Recommandé : 180 jours (6 mois)



Attention au bout d'un certain temps après sa création, il n'est plus possible de copier la **valeur** du secret, il faut donc bien la récupérer la 1ère fois et la conserver.

Password uploaded on Fri Aug 29 2025

25/02/2026

hN_8Q~Odu7TnvkLX3V-zGxhlQ2VwZdf7..



12bc02c0-494c-4997-8554-391274c61dfc



Pour envoyer des mails via Microsoft Exchange Online / Office 365 avec une application (sans mot de passe utilisateur), il faut créer/configurer un service principal dans Azure AD et lui attribuer les permissions nécessaires. Le service principal peut être créé à l'aide des commandes PowerShell ci-dessous (s'il n'existe pas déjà) :

```
Connect-AzureAD
```

→ S'authentifier dans la fenêtre qui s'ouvre.

Récupération des identifiants de l'application d'entreprise (Dossier est le nom de l'application dans Microsoft Azure AD) :

```
Get-AzureADServicePrincipal -SearchString Dossier
```

Résultat :

ObjectId	AppId	DisplayName
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	BB	Courrier

« CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC » ce sera le tenantId (ou id du locataire) évoqué précédemment.

Avec ces 3 informations, on peut procéder à l'enregistrement du service principal :

Connect-ExchangeOnline

→ S'authentifier dans la fenêtre qui s'ouvre.

```
New-ServicePrincipal -AppId BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB -ServiceId
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -Organization
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
```

```
Get-ServicePrincipal -Organization AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | fl
Add-MailboxPermission -Identity "prenom.nom@xxxxx.onmicrosoft.com" -User
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -AccessRights FullAccess
```

Le service principal est maintenant créé et possède les droits d'accès à la boîte mail de l'utilisateur.

Configuration Arcade GED

Configuration de la balise **oauth** :

```
<oauth impl="MSOfficeOAuthAccess" url="
https://login.microsoftonline.com/%s/oauth2/v2.0/token"
scope="https://outlook.office.com/.default" tenantId="tenantId" clientId="clientId"
secret="secret"/>
```

4.3.4.2. Google Workspace

Pour permettre à l'application d'aspirer les emails via un compte de service Google, il est nécessaire de configurer à la fois Google Cloud et la console d'administration Google Workspace.

Prérequis :


- Un projet Google Cloud existe déjà (ou devra être créé), et vous y avez les droits d'administration.
- L'API Gmail est activée (Console Google Cloud → API et services → Bibliothèque).
- Le compte Google Workspace dispose des droits pour la délégation au niveau du domaine.

Configuration dans Google Cloud Console

Rendez vous sur la console [Google Cloud](#) et allez dans votre projet.

- Écran de consentement OAuth

1) À partir du menu latéral, naviguez vers **API et services** → Écran de consentement OAuth.



2) Vérifiez via le menu **Audience** que le type d'utilisateur est **Interne** (usage au sein de l'organisation) ou **Externe** (accès public).

Google Cloud Dossier

Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des pr

Google Auth Platform / Audience

Présentation

Branding

Audience

Clients

Accès aux données

Centre de validation

Cible

État de la publication ?

Test

Publier l'application

Type d'utilisateur

Externe ?

Rendre interne

Limite d'utilisateurs OAuth ?

Quand l'état de publication est défini sur "Test", seuls les utilisateurs tests peuvent accéder à l'application. La limite d'utilisateurs autorisés avant la validation de l'application est de 100 pour toute sa durée de vie.

[En savoir plus](#)

0 utilisateur (0 test, 0 autre)/100 utilisateurs au maximum

3) Naviguez ensuite dans **Accès aux données**, cliquez sur **Ajouter ou supprimer des niveaux d'accès**, puis ajoutez <https://mail.google.com/>

Démarrez votre essai gratuit et bénéficiez d'un crédit de 300 \$. Ne vous inquiétez pas : vous n'aurez rien à payer si vous utilisez tout votre cr

Google Cloud Dossier

Tapez / pour rechercher des ressources, des documents, des pr

Google Auth Platform / Accès aux données

Présentation

Branding

Audience

Clients

Accès aux données

Centre de validation

Accès aux données

Les niveaux d'accès représentent les autorisations que vous demandez aux utilisateurs d'accorder à votre application. Ils permettent à votre projet d'accéder à certains types de données utilisateur privées à partir de leur compte Google. [En savoir plus](#)

Ajouter ou supprimer des niveaux d'accès

Mettre à jour les champs d'application sélectionnés


Seuls les niveaux d'accès associés aux API activées sont répertoriés ci-dessous. Pour ajouter un niveau d'accès manquant à cet écran, localisez et activez l'API dans la [Bibliothèque des API Google](#) ou utilisez la zone de texte "Niveaux d'accès collés" ci-dessous. Actualisez la page pour afficher toutes les nouvelles API activées depuis la bibliothèque.

Filtrer Saisissez le nom ou la valeur de la propriété ?

API	Champ d'application	Description visible par l'utilisateur
☒	https://mail.google.com/	Lire, rédiger, envoyer et supprimer définitivement des e-mails dans Gmail
☐	.../auth/userinfo.email	Afficher l'adresse e-mail principale associée à votre compte Google
☐	.../auth/userinfo.profile	Consulter vos informations personnelles, y compris celles que vous avez choisi de rendre disponibles publiquement

- Comptes de service

1) Rendez-vous dans IAM et administration → Comptes de service.



2) Si besoin, créez un compte de service.

3) Pour ce compte, générez une clé privée au format JSON (Actions → Gérer les clés → Ajouter une clé → JSON) et conservez le fichier. Ce fichier JSON de configuration doit être mentionné dans l'attribut **confFile** de la balise **oauth**.

4) Relevez l'ID client du compte de service pour l'étape suivante.



← compteService

Détails Autorisations Clés Métriques Journaux Comptes principaux avec accès

Détails du compte de service

Nom
compteService Enregistrer

Description Enregistrer

E-mail
compteservice@dossier-470215.iam.gserviceaccount.com

ID unique
[Redacted]

Configuration dans la console d'administration Google Workspace

- Délégation au niveau du domaine

- 1) Connectez-vous à admin.google.com.
- 2) Allez dans Sécurité → Contrôles d'accès et des données → Commandes des API.
- 3) Ouvrez Délégation au niveau du domaine.
- 4) Si l'ID client du compte de service n'apparaît pas, cliquez sur Ajouter un client API.
- 5) Saisissez l'ID client récupéré précédemment.
- 6) Dans Champs d'application OAuth (virgule séparés), entrez : <https://mail.google.com/>
- 7) Cliquez sur Autoriser.

Une fois ces étapes accomplies, l'application pourra utiliser le compte de service pour aspirer les emails des utilisateurs du domaine Google Workspace, sans nécessiter leurs mots de passe individuels.

Configuration Arcade GED

Configuration de la balise **oauth** :

```
<oauth impl="GoogleGMailOAuthAccess" scope="https://mail.google.com/" confFile="digi-office-gsuite-1a111111111 1.json"/>
```

4.3.4.3. Exemples de configuration avec la balise oauth

Office 365

```
<mailConfig>
  <smtp>smtp.office365.com</smtp>
  <defaultMailSender>prenom.nom@xxxxx.onmicrosoft.com</defaultMailSender>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <SSLPort>-1</SSLPort>
  <smtpPort>587</smtpPort>
  <mailAuthentication>>true</mailAuthentication>
  <protocol>smtp</protocol>
  <oauth impl="MSOfficeOAuthAccess" scope="https://outlook.office.com/.default" url=
    "https://login.microsoftonline.com/%s/oauth2/v2.0/token"
    tenantId="tenantId" clientId="clientId" secret="secret"/>
</mailConfig>
```

Google Workspace

```
<mailConfig>
  <smtp>smtp.gmail.com</smtp>
  <defaultMailSender>prenom.nom@gmail.com</defaultMailSender>
  <SSLActivated>>false</SSLActivated>
  <TLSActivated>>true</TLSActivated>
  <SSLPort>-1</SSLPort>
  <smtpPort>587</smtpPort>
  <mailAuthentication>>true</mailAuthentication>
  <protocol>smtp</protocol>
  <oauth impl="GoogleGMailOAuthAccess" scope="https://mail.google.com/" confFile=
    "confFile.json"/>
</mailConfig>
```

5. Exploitation

Ce chapitre décrit les données, paramètres, outils,... pouvant être utiles lors de l'exploitation d'**Arcade GED** afin d'analyser les performances et autres métriques de l'application.

5.1. Configuration des logs



Les fichiers de **logs** sont primordiaux pour analyser *a posteriori* un comportement non souhaité de l'application.
L'équipe en charge de la maintenance du produit **Arcade GED** vous demandera de les fournir dans le but d'identifier plus aisément la source du dysfonctionnement relevé.

5.1.1. Configuration générale



La librairie utilisée pour "écrire" les logs est **logback**

Le fichier **xml/DOSSIER_logback.xml** contient la définition globale des logs.



Ce fichier est écrasé / ré-écrit à chaque démarrage de l'application

Le fichier **WEB-INF/classes/logback.properties** est utilisé pour personnaliser les niveaux de logs.



Concernant la définition des logs, c'est le **seul fichier** devant être modifié.
Pas défaut, les fichiers de **logs** seront générés dans le répertoire **./logs** de l'application.
Ce répertoire peut également être modifié via la clé **log_path**, définie dans ce même fichier de configuration.



Nul besoin de redémarrer l'application pour que les modifications soient appliquées, le fichier **logback.properties** est scruté pour tout changement, avec un délai maximum de **1 minute**.

Les différents niveaux de logs possibles sont :

Niveau	Description
TRACE	Niveau le plus détaillé, utilisé pour le suivi du programme pas à pas
DEBUG	Informations utiles pour le débogage
INFO	Messages informatifs indiquant le bon déroulement de l'application
WARN	Signale un problème potentiel, mais qui n'empêche pas l'application de fonctionner
ERROR	Indique une erreur qui affecte le fonctionnement de l'application
OFF	Désactive complètement la journalisation

Exemple de fichier logback.properties

```
# This file defines logback properties
log_path=${dossier_app}/logs
#main log level
log_level=INFO
log_level_digitech=INFO
log_level_dossier=INFO
log_level_viewer=ERROR
log_level_script=INFO
log_level_stdout=INFO
```

Ces clés sont utilisées dans le fichier **Dossier_logback.xml**, mais ce dernier ne peut être modifié car il est écrasé au démarrage. On peut cependant surcharger ces valeurs pour définir le niveau de logs que l'on souhaite dans **WEB-INF/classes/logback.properties**.

La clé **log_path** peut être définie pour désigner le répertoire où seront déposés les fichiers de log.

5.1.2. Modification directe via les préférences

Disponible directement dans l'application **Arcade GED**, via les préférences, onglet **Administration**, il vous est possible de modifier les logs de l'application (**Arcade GED** et **Airs**).

The screenshot shows the 'Administration' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, there is a 'Paramétrage' (Configuration) section. It contains two settings:

- Niveau de log**: A dropdown menu currently set to **INFO**.
- Niveau de log (AIRS)**: A dropdown menu currently set to **DEBUG**.



Cette page n'est disponible que si l'utilisateur connecté possède le droit **ADMINISTRER**

Après sauvegarde - et application d'un nouveau niveau de logs parmi ceux proposés - les clés suivantes seront modifiées avec cette valeur :

- **log_level**
- **log_level_digitech**
- **log_level_dossier**
- **log_level_script**
- **log_level_security**



Ces modifications seront appliquées jusqu'au prochain **redémarrage** de l'application. Les valeurs appliquées seront alors soit :

- celles par défaut
- celles inscrites dans le fichier **WEB-INF/classes/logback.properties**.

5.1.3. Modification via les apis **REST** d'exploitation

Depuis la version **9.0** d'Arcade GED, il est également possible de modifier *temporairement* (c'est-à-dire jusqu'au prochain **redémarrage** de l'application) le niveau de logs de l'application

adminExploitation Exploitation Administration endpoint

GET /admin/exploitation/logs get current log level

GET /admin/exploitation/javamelody/{period} download log files as zip

GET /admin/exploitation/logs/download download log files as zip

PATCH /admin/exploitation/logs/{logLevel} update current log level

Parameters

Cancel

Name	Description
logLevel * required string (path)	new expected log level (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, OFF) DEBUG TRACE DEBUG INFO WARN OFF

Clear



Veuillez vous référer au manuel décrivant les APIs **REST** pour obtenir toutes les informations sur cette fonctionnalité.

5.1.4. Description détaillée



Ce chapitre n'a pas pour but de se substituer à la [documentation officielle de logback](#)

5.1.4.1. Appender

Un **appender** est un composant responsable de l'écriture des logs vers une (ou plusieurs) destination(s) spécifique(s), comme un *fichier* ou encore la *console*.

Exemple d'appender Console

```
<appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
  <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
    <level>${log_level_stdout:-OFF}</level>
  </filter>
  <encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
    <Pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread][%file:%line] %msg%n%rEx</Pattern>
  </encoder>
  <filter class="ch.qos.logback.core.filter.EvaluatorFilter">
    <evaluator name="loggingTaskEval">
      <expression>
        return (logger.contains("groovyLog") || logger.contains("scriptLog"));
      </expression>
    </evaluator>
  </filter>
</appender>
```

5.1. Configuration des logs

69

```

    </expression>
  </evaluator>
  <OnMatch>DENY</OnMatch>
  <OnMismatch>ACCEPT</OnMismatch>
</filter>
</appender>

```

Dans cet exemple, le logger enregistre les logs sur la console. Il utilise un filtre `log_level_stdout` qui prend la valeur `INFO` par défaut mais que l'on peut donc personnaliser dans le fichier **logback.properties** :

Exemple de configuration de la clé dans **logback.properties**

```
log_level_stdout=INFO
```

Exemple d'appender pour le fichier de log principal

```

<appender name="FILE_ROLL" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
  <file>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}.log</file>
</appender>

```

Les fichiers de logs configurés par défaut dans les appenders de **xml/Dossier_logback.xml** sont les suivants :

- dossierweb.log
- dossierweb_cmis.log
- dossierweb_scripts.log
- dossierweb_scheduler.log
- dossierweb_pop.log

Liste des appenders avec leurs clés personnalisables :

Nom	Classe	Clé(s)	Valeur par défaut	Nom du fichier par défaut
STDOUT	ch.qos.logback.core.ConsoleAppender	log_level_stdout	<code>INFO</code>	
FILE_ROLL	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	• log_max_rolling_size • log_max_rolling_index • log_total_size_cap	• 50MB • -20 • -4	dossierweb.log
FILE_CMIS	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender			dossierweb_cmis.log

Nom	Classe	Clé(s)	Valeur par défaut	Nom du fichier par défaut
FILE_SCRIPT	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	log_level_script	WARN	dossierweb_scripts.log
SCHEDULER_SCRIPT	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	log_scheduler_level	WARN	dossierweb_scheduler.log
POPULATION	ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender	log_level_pop	WARN	dossierweb_pop.log

5.1.4.2. Logger

Un logger est un composant qui génère et envoie des messages de log à un ou plusieurs appenders. Il permet de catégoriser et de filtrer les logs en fonction du niveau de sévérité et du contexte de l'application.

Plusieurs loggers sont configurés avec des niveaux et des appenders spécifiques :

Exemple de logger utilisant l'appender FILE_ROLL

```
<logger name="com.digitech.dossier" additivity="false" level="${log_level_dossier:-INFO}">
  <appender-ref ref="FILE_ROLL"/>
</logger>
```

Ce logger rassemble les logs du package com.digitech.dossier avec un niveau par défaut **INFO** (que l'on peut paramétrer en surchargeant la valeur de la clé `log_level_dossier` dans le fichier **logback.properties**) et les enregistre dans l'appender **FILE_ROLL**.

La clé **log_level** définit le niveau de log global par défaut, mais il est possible de paramétrer les clés **log_level** de certains logger :

Package	Clé	Valeur par défaut	Appender
com.digitech.dossier	log_level_dossier	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.page	log_level_dossier_jsp_page	ERROR	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.common.service.impl	log_level_dossier_services	log_level_dossier (INFO)	FILE_ROLL
com.digitech.airswweb	log_level_airswweb	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.air	log_level_air	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.common.thread.lock	log_level_lock	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.rest	log_level_rest	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.webservices.rest	log_level_rest	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.common.rest	log_level_rest_client	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.ged.http	log_level_ged_http	INFO	FILE_ROLL

Package	Clé	Valeur par défaut	Appender
com.digitech	log_level_digitech	INFO	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.script	log_level_script	INFO	FILE_ROLL, FILE_SCRIPT
com.digitech.dossier.cmis	log_level_dossier_cmis	INFO	FILE_ROLL, FILE_CMIS
com.digitech.faces.servlet	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.faces.model	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.faces.listener.ResourceP haseListener	log_level_viewer		FILE_ROLL
com.digitech.common.image	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.servlet.DossierD ocumentRendererServlet	log_level_viewer	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.common.lib.utils	log_level_digitech_lib	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.common.Session Manager	log_level_security	WARN	FILE_ROLL
org.hibernate	log_level_hibernate	WARN	FILE_ROLL
org.hibernate.orm	log_level_hibernate	ERROR	FILE_ROLL
javax.security	log_level_security	WARN	FILE_ROLL
org.springframework.security	log_level_security	WARN	FILE_ROLL
org.springframework.security.kerber os	log_level_security_kerberos	log_level_security (WARN)	FILE_ROLL
org.keycloak	log_level_security_keycloak	log_level_security (WARN)	FILE_ROLL
javax.servlet	log_level_servlet	WARN	FILE_ROLL
com.zaxxer.hikari	log_level_hikari	WARN	FILE_ROLL
net.bull	log_level_javamelody	WARN	FILE_ROLL
net.sf.ehcache	log_level_cache	WARN	FILE_ROLL
org.ehcache	log_level_cache	WARN	FILE_ROLL
org.springframework	log_level_spring	WARN	FILE_ROLL
org.richfaces	log_level_jsf	ERROR	FILE_ROLL
org.ajax4jsf	log_level_jsf	ERROR	FILE_ROLL
org.apache	log_level_apache	WARN	FILE_ROLL
org.apache.pdfbox	log_level_apache	ERROR	FILE_ROLL
org.apache.cxf	log_level_cxf	WARN	FILE_ROLL

Package	Clé	Valeur par défaut	Appender
org.apache.cxf.services	log_level_cxf_services	WARN	FILE_ROLL
reactor.netty	log_level_netty	INFO	FILE_ROLL
io.netty	log_level_netty	INFO	FILE_ROLL
io.swagger	log_level_swagger	WARN	FILE_ROLL
com.digitech.dossier.common.model.backend.job	log_level_job	WARN	SCHEDULER_SCRIPT
com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.impl.Task	log_level_task	WARN	*SCHEDULER_SCRIPT *
com.digitech.common.dal.sgbd	log_level_pop	WARN	POPULATION, FILE_ROLL
com.digitech.population	log_level_pop	WARN	POPULATION, *FILE_ROLL *
org.postgresql	log_level_jdbc	WARN	FILE_ROLL

5.1.5. Logger personnalisé

Il est possible d'ajouter un fichier nommé **externalLogback.xml** dans le répertoire **xml** afin d'étendre la configuration injectée par défaut.

Ce fichier (optionnel) est paramétré dans *DOSSIER_logback.xml* comme ceci :

```
<include optional="true" file="${dossier_app}/xml/externalLogback.xml"/>
```

Ce fichier permet par exemple d'ajouter un appender spécifique pour enregistrer certains logs dans un fichier séparé.

Exemple de fichier *externalLogback.xml*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<included>
  <appender name="FILE_TASK_XXX" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
    <file>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}_task_XXX.log</file>
    <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.FixedWindowRollingPolicy">
      <FileNamePattern>${log_path}/${project_filename:-dossierweb}_task_XXX_%i.log</FileNamePattern>
      <MinIndex>1</MinIndex>
      <MaxIndex>10</MaxIndex>
    </rollingPolicy>
    <triggeringPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.SizeBasedTriggeringPolicy">
      <MaxFileSize>10MB</MaxFileSize>
    </triggeringPolicy>
```

```

<encoder class="ch.qos.logback.classic.encoder.PatternLayoutEncoder">
  <Pattern>%d{HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread][%logger{0}:%line]
%msg%n%rEx</Pattern>
</encoder>
</appender>

<logger name="loggerTaskSetCountPagesModifiedDocumentsTask" additivity="false" level=
"${log_level_task_xxx:-${log_level_script:-WARN}}">
  <appender-ref ref="FILE_TASK_XXX"/>
</logger>

<root>
  <appender-ref ref="FILE_TASK_XXX"/>
</root>

</included>

```

5.2. Javamelody



Javamelody est un outil de monitoring embarqué dans **Arcade GED**.

Ce n'est pas un outil de monitoring **temps réel**, mais il permet néanmoins d'obtenir des métriques intéressantes relatives à l'utilisation de l'application, le bon dimensionnement des machines, ...

5.2.1. Configuration

La page principale de **Javamelody** est disponible à l'url `http[s]://<host>:<port>/<context>/monitoring`.

Cette page est sécurisée par **tomcat**, via un utilisateur possédant le rôle **monitoring**.


Ce compte doit donc être déclaré dans le fichier `tomcat-users.xml`

Exemple tomcat-users.xml

```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<tomcat-users>
  <role rolename="monitoring"/>
  <user username="javamelody" password="Qsq$d3!:dqsqs" roles="monitoring"/>
</tomcat-users>

```



5.2.2. Exploitation



Ce document n'a pas pour but de décrire de manière exhaustive le fonctionnement du module [Javamelody](#).
Veuillez vous référer à sa [documentation officielle](#) pour plus de détails.

Les fonctionnalités intéressantes (*d'un point de vue Digitech*) sont :

- l'export au format **PDF**, sur une période donnée, via les liens en haut de page. Le document **PDF** ainsi extrait peut être transmis à l'équipe de développement pour une analyse plus poussée.



Depuis la version **9.0** d'Arcade GED, il est également possible de générer ce rapport via les APIs **REST**.

GET /admin/exploitation/javamelody/{period} download log files as zip

Parameters

Cancel

Name	Description
period string (path)	expected extraction period (DAY, WEEK, MONTH, YEAR)
auth string (query)	optionnal tomcat user authentication [base64-encoded username:password], holding "monitoring" role

Execute

Veuillez vous référer au manuel décrivant les APIs **REST** pour obtenir toutes les informations sur cette fonctionnalité.

- la possibilité d'identifier les sessions en cours.



Session id	Dernier accès	Age	Expiration	Nombre d'attributs	Sérialisable	Taille sérialisée (o)	Adresse IP	Pays	Navigateur	OS	Utilisateur	Invalider
C9D8E94D8E714E1BA03612DE22E5F189	00:08:06	00:09:47	16/10/25 21:21	35	oui	-1	10.0.0.24	FR	Chrome	Windows		
5DB23F5308DCA918F517BAF6878225EE	01:53:27	02:26:25	16/10/25 19:36	54	oui	-1	10.1.5.117	FR	Chrome	Windows		
540866882C5C423492912DBDE35A138	02:02:22	02:03:14	16/10/25 19:27	47	oui	-1	10.1.5.32	FR	Chrome	Windows		
3F0A4D4D4C68FB3A367EBE8E55FD995	02:09:26	02:09:30	16/10/25 19:20	37	oui	-1	10.1.5.12	FR	Chrome	Windows		
768021D0B17F8FC38668728F8FC87F6F	02:54:24	05:12:06	16/10/25 18:35	40	oui	-1	10.1.5.100	FR	Chrome	Windows		
DC88AC258E5EEF722213F6400C98FC9	02:59:10	04:36:52	16/10/25 18:30	33	oui	-1	10.1.11.125	FR	Chrome	Windows		
2C8F25A8A4D5E37933583CDAE8340A9	03:21:45	04:42:08	16/10/25 18:08	74	oui	-1	10.0.0.10	FR	Chrome	Windows		
EDD9C98C970B383DC22F281B948D2363	04:55:19	04:55:56	16/10/25 16:34	53	oui	-1	10.0.0.4	FR	Chrome	Windows		



De nombreuses autres métriques sont intéressantes pour les développeurs, mais ne nécessitent pas une description dans ce document.

5.3. Autres données d'exploitation

Afin d'optimiser ce fonctionnement, notamment dans ces échanges avec la base de données et le serveur **Airs**, {arcadegd} met en cache de nombreuses données.

Ces caches peuvent être de type :

- mémoire**: ces données mises en cache permettent d'éviter des appels vers le serveur **Airs**. ces caches ont pour propriétés d'être :
 - limités en taille** (nombre d'éléments dans le cache). En cas de dépassement, les éléments les plus anciens sont supprimés du cache avant ajout des nouveaux éléments.
 - initialisés au démarrage** de l'application pour les données de paramétrage.
 - remplis au fil de l'eau** pour les données contextuelles (résultats de recherche, derniers documents consultés, ...)
- fichiers**: ces caches permettent également d'éviter :
 - de trop nombreux échanges avec le serveur de stockage de fichiers,
 - des conversions incessantes d'un format de fichier vers un autre (ex : **doc** vers **pdf**, **pdf** vers **png**, ...)

L'ensemble des fichiers mis en cache sont inscrits dans le répertoire

<install_tomcat>/webapps/<arcadeged>/tmp.

Ce répertoire contient des sous-répertoires dont la description est la suivante :

Répertoire	Description	Peut être supprimé ?	Limitation en taille/nombre
avatars	Contient les avatars des utilisateurs (auto-générés ou uploadés par les utilisateurs)	Oui (automatique, à chaque démarrage)	<i>aucune</i>
converted	Contient les documents convertis en PDF	Oui. Peut être automatiquement vidé à l'arrêt et au démarrage si la clé display.attachment.convertAuto.empty.folder=true est renseignée dans le fichier config.properties	1024 (clé dossier.cache.converted.file.max.items)
documents[/cache]	Contient les documents téléchargés du filesystem Airs	Oui. Peut être automatiquement vidé à l'arrêt et au démarrage si la clé display.attachment.downloaded.empty.folder=true est renseignée dans le fichier config.properties	dossier.cache.attachments.max=2048
downloaded	Répertoire temporaire par session utilisateur	Oui (automatique, à chaque démarrage)	<i>aucune</i>
uploaded	Répertoire temporaire par session utilisateur, lorsque des documents sont téléversés	Oui (automatique, à chaque démarrage)	<i>aucune</i>
documentViewer[/cache]	Répertoire stockant les imagettes (<i>thumbnails</i>) générées	Oui	10_000

6. Personnalisation de l'application

L'application **Arcade GED** peut être personnalisée de bien des manières.

Ce chapitre indique et décrit certaines des personnalisations possibles.


6.1. Thème, personnalisation du look

6.1.1. Introduction

Arcade GED est livré avec 3 thèmes :

- **ARCADE**: thème **Arcade GED** disponible (et activé par défaut) depuis la version **8.1**

*Écran d'accueil, thème **Arcade***



- **AIRS_SUITE**: thème disponible dans les versions antérieures à la **8.1**

*Écran d'accueil, thème **AIRS Suite***

DOCUMENT(S) À TRAITER 47

- Documents charte officielle 44
- Documents globaux Digitel 0
- Documents du service intégration 3

FAVORIS

Actions	Suivi	Catégorie	Flux	Titre	Identifiant
		Document	Document	Ministère des sports	4418
		Fiche applicative AIRS Delib	Fiche applicative AIRS Delib	AIRS Delib 5.5.6	2456
		test nfe	Document	1111111111	3695
		Compte Rendu	Compte rendu	test vidéo (dém. Dossier 8.0)	5182
		Compte Rendu	Compte rendu	courrierXP	6242

17 éléments

- **DARK:** thème sombre

Écran d'accueil, thème Sombre

DOCUMENT(S) À TRAITER 47

- Documents charte officielle 44
- Documents globaux Digitel 0
- Documents du service intégration 3

FAVORIS

Actions	Suivi	Catégorie	Flux	Titre	Identifiant
		Document	Document	Ministère des sports	4418
		Fiche applicative AIRS Delib	Fiche applicative AIRS Delib	AIRS Delib 5.5.6	2456
		test nfe	Document	1111111111	3695
		Compte Rendu	Compte rendu	test vidéo (dém. Dossier 8.0)	5182
		Compte Rendu	Compte rendu	courrierXP	6242

17 éléments

Selon les options activées (cf. [Section 3.21, "Thème"](#)), l'utilisateur peut choisir son thème préférentiel.

Cependant, si vous souhaitez paramétrer l'application pour qu'elle propose un thème couleur plus proche des souhaits du client, vous pouvez agir comme il est indiqué dans les chapitres suivants.

6.1.2. Personnalisation des couleurs



Les fichiers **css** de l'application ne doivent pas être modifiés, dans aucun cas.
En effet, lorsqu'un patch (*correctif* ou *évolutif*) est appliqué, ces fichiers seront **écrasés**.



Seuls les fichiers présents dans le répertoire **custom** permettent une personnalisation de l'application au niveau **UI/look**.

La personnalisation des couleurs principales est (*plutôt*) rapide.

Elle consiste seulement en redéfinissant certaines clés **css** dans le fichier **custom/ui/css/custom.css**.

Ce fichier est systématiquement inclus dans la page et permet donc de surcharger les propriétés ciblées/souhaitées.

Les clés principales (jeu de couleurs) sont :

- **--theme-main-color** : couleur principale
- **--theme-main-bg-darker-color** : couleur plus foncée, relativement à la couleur principale, utilisée notamment comme couleur de fond de certains composants.
- **--theme-main-bg-brighter-color** : idem ci-dessus, mais en teinte plus fade/claire comparativement à la couleur principale
- **--theme-main-brighter-color** : couleur plus claire comparativement à la couleur principale
- **--theme-main-color-fade** : idem, peut être identique à la couleur précédente.



Concernant les icônes, la plupart peuvent avoir leur couleur automatiquement mise à la couleur principale.

Celle-ci est appliquée via un attribut **css filter** sur tous les icônes marqués avec le **styleClass iconTheme**.

Pour générer ce filter, veuillez vous rendre sur un générateur **html** telle [celui-ci](#) et copiez le résultat dans la variable **--icon-theme-filter**.

Pour un code couleur de ce type




voici les paramètres **css** associés (via le fichier **custom/ui/css/custom.css**.)

```
:root {
  --theme-main-color: #C2D72D;
  --theme-main-bg-darker-color: #30aa49;
  --theme-main-bg-brighter-color: #6ACD0C;
  --theme-main-brighter-color: #FAEF55;
  --theme-main-color-fade: #FAEF55;

  /* filtre appliqué aux icônes */
  --icon-theme-filter: brightness(0) saturate(100%) invert(80%) sepia(99%) saturate(396%) hue-rotate(8deg) brightness(89%) contrast(87%);
}
```


Le rendu est alors le suivant



6.1.3. Personnalisation des couleurs par flux

Il est également possible de définir un **code couleurs par flux**.

Le processus est très similaire. Les actions complémentaires suivantes sont nécessaires :



Dans l'exemple ci-après, le code du flux est **CR**.

1. Création d'un fichier **custom/Styles_CR.properties**
2. Déclaration d'un fichier **custom** dédié à ce flux

```
custom=./custom/ui/css/custom-CR.css
```

3. Création du fichier **/custom/ui/css/custom-CR.css** et ... cf. chapitre précédent.

De ce fait, pour le code couleurs suivant




un fichier **custom-CR.css** défini ainsi

```
:root {
  --theme-main-color: #E56969;
  --theme-main-bg-darker-color: #8A49A1;
  --theme-main-bg-brighter-color: #FFC273;
  --theme-main-brighter-color: #FFDF9E;
  --theme-main-color-fade: #FFDF9E;

  --icon-theme-filter: brightness(0) saturate(100%) invert(49%) sepia(32%) saturate(966%) hue
-rotate(314deg) brightness(101%) contrast(83%);
}
```

donnera le rendu suivant



6.1.4. Personnalisation des images

Toutes les images de l'application **Arcade GED** peuvent être surchargées.

La liste de toutes les clés/images est disponible dans le fichier **WEB-INF/classes/com/digitech/dossier/common/resources/themes/airsSuite/Images.properties**.

Cependant, dans la plupart des cas, seuls les logos principaux suffisent à rendre l'application *marque blanche*. C'est pourquoi seuls ces fichiers sont indiqués dans ce chapitre.

Voici les clés concernées :

- **logo_customer** : logo du client (par défaut, logo **Digitech**)
- **logo_dossier_with_text**: logo de l'application (par défaut **Arcade GED**), présent dans l'entête de l'application
- **logo_product**: logo de l'application sur la page de **login**


Attention, si vous déclarez vos images personnalisées de la page de **login** dans un fichier **par flux**, celles-ci ne seront pas détectées (et donc affichées) sur la page de **login**, car aucun flux n'est alors encore appliqué.

Exemple pour un thème *Jeux Olympiques 2024*

Fichier **Images.properties**

```
logo_dossier_with_text=./custom/ui/img/custom/olympic_rings.svg
logo_product=./custom/ui/img/custom/olympic_rings_login.svg
```

Cela donnera en page de **Login**



et en page d' **Accueil**



6.1.5. Personnalisation des images sur la page de Login



Il existe plusieurs façons de modifier les images de fond présentées sur la page d'accueil. Il est présenté ici la manière la plus simple de faire (*selon l'auteur de ce document*).

L'idée est simplement de déposer dans la répertoire **_03_options_connexion** la ou les images souhaitées.



Comme indiqué dans les [options](#):

`misc.login.load.customer.login.picture*` la clé **`misc.login.load.customer.login.pictures`** doit être active (elle l'est par défaut) * les images déposées doivent être au format/extension **`jpg`, `png`, `avif` ou `webp`**




Les images doivent être **légères** (de préférence < 500ko) pour éviter un temps de latence au téléchargement.

Pour les mêmes raisons, soyez également vigilant à leur format, préférez :

- un format **paysage** (la plupart des écrans utilisateurs sont **larges/wide** de nos jours)
- un maximum de **1024px** en largeur.

Exemple d'images personnalisées en page de **Login**



6.2. Langues disponibles

Arcade GED est paramétré par défaut en langue **Française**.

Cependant, d'autres langues sont disponibles :

Code	Langue
fr	 Français
en	 Anglais
de	 Allemand
it	 Italien
es	 Espagnol
ro	 Roumain

Comme indiqué dans le [chapitre dédié aux options](#), la clé **misc.localeDefinition** permet d'indiquer la liste des locales (i.e. **langues**) autorisées, séparées par ;.




Si aucune langue n'est déclarée, la locale sera déduite du contexte d'exécution (option **user.language** du *runtime Java*).

Veuillez donc vérifier que la locale d'exécution déclarée est valide par rapport à votre contexte client.



Si plusieurs langues sont déclarées, l'utilisateur peut alors choisir via ses préférences la langue appliquée dans l'application



6.3. [ViewUnit] ajout d'une action personnalisée

6.3.1. Introduction

Autrement nommée **action custom**.

Les actions personnalisées en **vue unitaire** (fiche du document) permettent d'effectuer différentes actions qui ne sont pas possibles nativement dans l'application **Arcade GED**.

Les exemples sont infinis :

- Interrogation d'un système interne au client.
- Envoi du document (index et/ou pièces jointes) pour être traité, déposé... dans un service externe, par exemples :
 - un parapheur
 - un coffre-fort électronique
 - un système de signature électronique

Une action personnalisée est appliquée à une vue selon son mode :

- **read** : Mode *Consultation*
- **update** : Mode *Édition*

6.3.2. Module **adminAIRS**

Le module **adminAIRS** permet de configurer via le paramétrage des vues les **action custom**

Gestion des actions personnalisées																
ID	Script	Clé du panneau modal	Initialisation du panneau modal (Script)	Modalité d'affichage	Script de modalité d'affichage	Enregistrement du document	Lien	Cible	ID(s) à rafraîchir	Désignation	Classe de style	Icône	ID du panneau modal de progression	Paramètres	Profil	Droit
sendCR	sendCR_action				sendCR_visibile	Non			notifications	action_sendCRMai	sendCRMai icon-pulse	logo_digitech	modalPanelProgress			
signDoc	signDoc_action	signedDoc_panel			signDoc_visibility	Non			notifications	action_signDoc	icon-spin	logo_signature				

2 résultat(s)

Le chapitre suivant décrit chaque propriété :

Table 4. Description des paramètres

Code	Description	Xml	type	Obliga toire?
ID*	Identifiant unique de <i>action custom</i>	<i>action</i> action#id	String	true
Script	Script associé à l' <i>action custom</i> , de type <i>DocumentInitializer</i>	<i>action</i> > groovyScriptId	String, script pré-défini	true
Clé du panneau modal	Clé du <i>modalPanel</i> si souhaitée	<i>action</i> > modalPanelPageKey	String, clé définie dans le fichier custom/Pages.properties	
Initialisation du panneau modal	Clé du <i>script</i> d'initialisation du <i>modalPanel</i> si souhaitée	<i>action</i> > modalPanelInitGroovyScriptId	String, script pré-défini	
Script de Modalité d'affichage	Script associé de type <i>DisplayRule</i> gérant l'affichage de l' <i>action custom</i>	<i>action</i> # displayRuleScriptId	String, script pré-défini	
IDs rafraichir	à reRender appliqué après avoir joué l' <i>action custom</i>	<i>action</i> # reRender	String	
Désignation	titre/label de l' <i>action custom</i>	<i>action</i> # resourceKey	String, clé définie dans le fichier custom/Messages.properties	
Classe de style	styleClass l' <i>action custom</i>	<i>action</i> # styleClass	String	
Icône	icône définissant l' <i>action custom</i>	<i>action</i> # icon	String, clé définie dans le fichier custom/Images.properties	

6.3.3. [Expert] Ajout manuelle d'une *action custom*



Cette opération est risquée, car elle peut impacter la validité/conformité des fichiers **xml** définissant le produit.

L'opération d'ajout d'une *action custom* en **Vue unitaire** s'effectue en plusieurs étapes :

1. Création des scripts {groovy} nécessaires



Ces scripts doivent être déclarés via l'**adminAIRS** ou ajoutés directement dans le fichier

groovy.xml

a. Le script **groovyScriptId** **obligatoire** de type **DocumentInitializer**

```
<Script id="signDoc_action">
  <script>sign/action/signDoc_action.groovy</script>
  <type>DocumentInitializer</type>
</Script>
```

b. Le script **modalPanelInitGroovyScriptId** **optionnel** de type **DocumentInitializer**

```
<Script id="signedDoc_panelInit">
  <script>sign/action/signedDoc_panelInit.groovy</script>
  <type>DocumentInitializer</type>
</Script>
```

c. Le script **displayRuleScriptId** **optionnel** de type **DisplayRule**

```
<Script id="signDoc_visibility">
  <script>sign/action/signDoc_visibility.groovy</script>
  <type>DisplayRule</type>
</Script>
```

2. Ajout des clés complémentaires

a. Fichier **custom/Images.properties**

copie de votre image et désignation, ex :

```
logo_signature=./custom/ui/img/electronicSignature.svg
```

b. Fichier **custom/Messages.properties**

Définition du label

```
action_signDoc=Signer électroniquement ce document
```

c. Fichier **custom/Pages.properties**

Déclaration du (contenu du) **modalPanel**

```
signedDoc_panel=./custom/ui/jsp/sign/signDocPanel.jspx
```

3. Déclaration de l'action custom

Dans le fichier **xml/update.xml**, veuillez ajouter le noeud suivant dans le content-type souhaité (Attention au mode, attribut **type**)

```
<action id="signDoc" resourceKey="action_signDoc" reRender="notifications"
displayRuleScriptId="signDoc_visibility" viewUnitMustbeSaved="false"
styleClass="icon-pulse" icon="logo_signature">
  <groovyScriptId>signDoc_action</groovyScriptId>
  <modalPanelPageKey>signedDoc_panel</modalPanelPageKey>
  <modalPanelInitGroovyScriptId>signedDoc_panelInit</modalPanelInitGroovyScriptId>
</action>
```

6.3.4. Personnalisation de l'image liée à l'action

L'une des personnalisations courantes souhaitées est d'attribuer un icône dédié à cette action.

Pour cela, 2 actions sont possibles (par ordre de préférence):

1. définition d'une image *dédiée*

Dans le fichier **custom/images.properties**, veuillez déclarer les images que vous souhaitez utiliser.

Par ex:

```
valider_icon=./custom/ui/img/WKF/ValiderDoc.png
```



N'oubliez pas, bien évidemment, de déposer également les images dans les répertoires indiqués/spécifiés.

Dans la définition de l'action personnalisée, veuillez indiquer la propriété **icon** avec cette valeur

```
<com:action id="WKFFACT_ValiderDoc" resourceKey="action_ValiderDoc" displayRuleScriptId=
"WKFFACT_ValiderDoc_displayRule" icon="valider_icon"> <!-- dernier
attribut ici -->
...
</com:action>
```

2. définition d'un **styleClass** *dédiée*

Dans le fichier **custom.css** déclaré, veuillez déclarer les **styleClass** que vous souhaitez utiliser.



Le fichier **custom.css** est activé via le fichier **custom/Styles.properties**, non présent par défaut.

Des exemples existent cependant pour vous aider lors de votre déclaration.

Par ex:


```
custom=./custom/ui/css/custom.css
```

Dans le fichier **custom/ui/css/custom.css**

```
.ValiderDoc {
    background-image: url("../img/WKF/ValiderDoc.png") !important;;
}
```

Dans la définition de l'action personnalisée, veuillez indiquer la propriété **styleClass** avec cette valeur

```
<com:action id="WKFFACT_ValiderDoc" resourceKey="action_ValiderDoc" displayRuleScriptId=
"WKFFACT_ValiderDoc_displayRule" styleClass="ValiderDoc"> <!--
dernier attribut ici -->
...
</com:action>
```



Comme indiqué précédemment, préférer l'utilisation de l'attribut **icon** pour modifier l'image de l'action personnalisée.
L'attribut **styleClass** permet d'autres personnalisation (par ex, faire *"battre/pulser"* l'icône **styleClass="icon-pulse"**)

6.3.5. Configuration script + modale

Le script **modalPanelInitGroovyScriptId** est exécuté avant l'apparition de la fenêtre modale et permet de calculer certaines valeurs si nécessaires.

L'astuce est ici d'injecter les données dans le modèle associé comme il suit :

```
CustomActionModel caModel = Utils.getCustomActionController().getModel()

caModel.modalPanelModel.put("MON_MSG", "Coucou!")
// ou
caModel.addPanelData("MON_MSG", "Coucou!")
```

Celles-ci sont alors récupérables dans la *modal*

```
<jsp:root version="2.0" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page">

    <h:panelGroup layout="block" styleClass="row">
        <h:outputLabel styleClass="message" value=
            "#{CustomActionController.model.modalPanelModel.MON_MSG}" />
    </h:panelGroup>
```

</jsp:root>

6.3.6. Quelques modèles/exemples de scripts



Veuillez vous référer à la documentation sur les scripts {groovy} pour des détails sur leurs paramètres et utilisation

1. Fichier **displayRuleScriptId (DisplayRule)**

```
_logger.debug(">>> signDoc_visibility (output: '{}', result: '{}', doc:'{}')", _output,
_result, _document)

_result.setValid(_document?.getAttachments(_userContext)?.size > 0)

_logger.debug("<<< signDoc_visibility")
```

2. Fichier **groovyScriptId (DocumentInitializer)**

```
import com.digitech.common.script.model.EnumScriptStatus
import com.digitech.dossier.common.utils.ExceptionUtils

UserCoreContext ucc = _userContext as UserCoreContexts
IDocument doc = _document as IDocument
_scriptLogger.debug(">>> signDoc_action (doc:'{}', ucc: '{}')", doc, ucc)

try {
    // ajouter votre code ici...

} catch (Exception e) {
    _scriptLogger.error("Error while signing document: '{}'", e.getLocalizedMessage(), e)
    _result.messageSummary = "Error while signing document: " + e.getLocalizedMessage()
    _result.messageDetail = ExceptionUtils.getStackTrace(e)
    _result.status = EnumScriptStatus.KO
}

_scriptLogger.debug("<<< signDoc_action")
```

2. Fichier **modalPanelPageKey**

Fichier d'extension **jspx**

```
<jsp:root version="2.0" xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
    xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
    xmlns:jspx="http://java.sun.com/JSP/Page">

    <h:panelGroup layout="block" styleClass="row">
```

```
<h:outputLabel styleClass="message" value=
"#{CustomActionController.model.modalPanelModel.MON_MSG}" />
</h:panelGroup>

</jsp:root>
```

6.4. [Résultats] Personnalisation de la vue



L'application de styles {css} personnalisés nécessite une connaissance et expérience dans ce domaine (le {css})

6.4.1. Styles "colonnes"

La page de résultats peut être personnalisée via l'application de **styleClass** appliqués sur une colonne. Par exemple :

- Modification de la couleur de fond
- Taille min/max (en pixel)
- Texte ajusté sur plusieurs lignes
- Texte abrégé

Derniers comptes rendus (Compte rendu)					16 éléments	Résultats par page	10		
☐	Identifiant	Actions	Désignation	Date événement	Résumé	Thématique	Rédacteur		
☐	10889	☆							
☐	10888	☆							
☐	10887	☆	qsd	19/05/2025	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text	Groupe de Travail	FELIX Nicolas		
☐	10886	☆	Lorem Ipsum is simp	19/05/2025		Groupe de Travail	BLOIS Loic		
☐	10885	☆		19/05/2025		Groupe de Travail	FELIX Nicolas		

Dans l'exemple ci-dessus :

- La colonne **Désignation** a été *abrégée*.
- La colonne **Résumé** a été limitée à **100px de largeur** et le retour à la ligne est activé.
- La colonne **Thématique** a vu sa couleur de fond forcée à orange

Tout se joue via l'application d'un ou plusieurs **styleClass** à la colonne.

La définition de ces **styles** est soit :

- déjà disponible en standard, exemples :

- **multiline** : application multi-ligne du texte des cellules de la colonne.
- **max-w-200px** : maximum **200px** de largeur.
- soit ajoutée via le **custom.css**, ex :
 - **bg-orange**

```
.bg-orange {
  /** ajouter !important seulement si cela ne fonctionne pas sans */
  background-color: #ff7c1f !important;
}
```

L'application de ce **styleClass** global à la colonne s'effectue via le paramètre **styleClass** dans la définition de la *view*



```
<column main="false" label="Résumé" visible="true" suggestionFilterEnabled=
"false" autoCompleteEnabled="false" styleClass="multiline">
  <airsField>CR_RESUME</airsField>
</column>
```

6.4.2. Styles "*valeurs références*"

De manière similaire, un **styleClass** peut être appliqué de manière plus fine sur la valeur d'une cellule.

Notamment pour toutes les colonnes dont le champ est lié à une liste de références (**liste d'autorité, organisation, utilisateurs**).

Chaque cellule du tableau de résultat contient alors :

- Dans le cas d'un **utilisateur** :
 - le **login** de l'utilisateur'
- Dans le cas d'une **organisation** :
 - le **code** de l'organisation.
- Dans le cas d'une **liste d'autorité** :
 - le **code** de la *liste d'autorité*.
 - le **code** de la valeur de l'**élément** de *liste d'autorité* affiché.

Quel que soit le type de référence, les valeurs insérées sont en **majuscules**, nettoyées de tout caractère non-alphanumérique.



Par exemple, pour l'utilisateur **Nicolas FÉLIX** dont le login est **n.felix**, le code inséré sera **N_FELIX**

En combinant l'ajout d'un **styleClass** appliqué à la colonne (comme expliqué dans le [chapitre précédent](#)) et en définissant des règles {css} dédiées via le fichier **custom/ui/css/custom.css**, vous pouvez alors

personnaliser l'affichage selon les valeurs de la cellule.



Les 2 **styleClass** utilisés dans les exemples suivants (**tag** et **note**) sont fournis par défaut dans le livrable d'**Arcade GED** (à partir de la version **9.0**).

Voici 2 exemples pour la colonne **Status**, dont les valeurs sont issues de la liste d'autorité **DC_STATUT** (contenant les valeurs **ANNULE**, **DIFFUSION**, **CLOTURE**)

1. Affichage sous forme de **tags**

```
<column main="true" label="Statut" visible="true" suggestionFilterEnabled="true"
autoCompeteEnabled="true" styleClass="tag">
  <airsField>DC_STATUT</airsField>
</column>
```

```
td.DC_STATUT.tag {
  &.ANNULE div {
    border-color: var(--alert-danger-border-color);
    background-color: var(--alert-danger-bg-color);
    color: var(--alert-danger-text-color);
  }

  &.CLOTURE div {
    border-color: var(--alert-success-border-color);
    background-color: var(--alert-success-bg-color);
    color: var(--alert-success-text-color);
    position: relative;
    padding-left: 22px;
  }

  &.CLOTURE div::before {
    content: '';
    background: url('../img/checked.svg') no-repeat;
    background-size: 16px 16px;
    height: 16px;
    width: 16px;
    position: absolute;
    left: 6px;
  }

  &.DIFFUSION div {
    border-color: var(--alert-warning-border-color);
    background-color: var(--alert-warning-bg-color);
    color: var(--alert-warning-text-color);
  }
}
```

*Affichage sous forme de **tags** de la colonne **status***

Nr		Société	Service	Statut	
Unique	Actions				
7570	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 C
11459	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 D
6969	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 G
7486	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 G
11460	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 G
11458	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 J
11185	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 K
10720	 	Digitech	Service R&D	✓ Enregistré	 R
11464	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 S

2. Affichage sous forme de **note**

```
<column main="true" label="Statut" visible="true" suggestionFilterEnabled="true"
autoCompeteEnabled="true" styleClass="note">
  <airsField>DC_STATUT</airsField>
</column>
```

```
td.DC_STATUT.note {
  &.ANNULE div {
    border-left-color: var(--alert-danger-border-color);
    background-color: var(--alert-danger-bg-color);
    color: var(--alert-danger-text-color);
  }

  &.CLOTURE div {
    border-left-color: var(--alert-success-border-color);
    background-color: var(--alert-success-bg-color);
    color: var(--alert-success-text-color);
  }

  &.DIFFUSION div {
    border-left-color: var(--alert-warning-border-color);
    background-color: var(--alert-warning-bg-color);
    color: var(--alert-warning-text-color);
  }
}
```

Affichage sous forme de **notes** de la colonne **status**

Nr		Société	Service	Statut	
Unique	Actions				
7570	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 C
11459	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 D
6969	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 G
7486	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 G
11460	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 G
11458	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 J
11185	 	Digitech	Service R&D	Annulée	 K
10720	 	Digitech	Service R&D	Enregistré	 R
11464	 	Digitech	Service R&D	A comptabiliser	 S

6.5. [Cron] ajout d'une tâche planifiée

6.5.1. Introduction

Certaines actions sur la base documentaire n'ont pas besoin d'être exécutées immédiatement, notamment parce que ces opérations peuvent *lourdes, coûteuses* (conversion de documents, *push* ou export vers un système externe).

C'est entre autres pour ces cas-là que des **tâches planifiées** peuvent être exécutées à fréquence régulière pour effectuer les actions souhaitées.



Le module **adminAIRS** permet de configurer ces tâches facilement.

6.5.2. Déclaration

Ces **tâches planifiées** consistent en :

- la définition d'un script {groovy} de type **Task**

```
<Script id="BK_INTEGRATION">
  <script>BK/Task/BK_Integration.groovy</script>
</Script>
```



```
<type>Task</type>
</Script>
```



Veuillez svp vous référer à la documentation dédiée aux scripts {groovy} pour obtenir une description des paramètres et quelques exemples.

- la définition d'un intervalle/fréquence d'exécution (attribut **planning**)

```
<task code="BK_TASK_INTEGRATION" scriptId="BK_INTEGRATION" flowCodes="BK" executeBehavior=
"SCHEDULED" asynchronous="true" title="Traitement des documents à
intégrer" description="Traitement des documents à intégrer, est exécuté toutes les minutes"
enabled="true" startDate="2014-01-01T12:00:00.000+01:00" planning="0 0/1 * * * ?">
</task>
```



L'attribut **planning** n'est pas un classique/exact **cron** (*unix*) mais **quartz**.
La documentation indiquée ci-dessus est suffisamment explicite. Cependant, n'hésitez pas à utiliser votre agent IA préféré, qui excellera probablement dans la définition du cron souhaité.

Quelques exemples :

- toutes les 2 minutes : `0 0/2 * ? * * *`
- toutes les 5 minutes, les lundis, mercredis et vendredis seulement : `0 0/5 * ? * MON,WED,FRI *`
- à 6h et 21h les jours ouvrés : `0 0 6,21 ? * MON-FRI *`

6.6. [Redirect] Définitions des URLs de redirection

6.6.1. Introduction

Il peut être utile d'accéder directement à l'application **Arcade GED** dans un **contexte précis** :

- Accès direct à un résultat de recherche
- Accès direct à un document
- ...

Ces accès externes sont fréquemment utilisés, notamment dans les cas suivants :

- hyperlien** défini dans un **mail**
- redirection/hyperlien** défini à partir d'une autre application *métier*



Lors de la redirection, si l'utilisateur n'est pas connecté, celui-ci sera d'abord redirigé vers l'écran de *login/connexion*.



Si le **SSO** est activé, l'opération d'authentification sera alors transparente pour

l'utilisateur.

6.6.2. Définition

L'idée est simplement de définir et appeler l'URL de redirection avec les paramètres adéquats.

L'URL de redirection est construite ainsi :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/faces/redirect.jspx?outcome=XXX&param1=value1&param2=value2
```

avec les paramètres suivants :

Code	Description	Valeurs possibles/Remarques
outcome	page cible attendue suite à l'appel	• gotoSimpleView : résultats de recherche • gotoThreeViews : résultats de recherche, vue 3-fenêtres • search/gotoSearch : recherche • searchAdvanced/gotoSearchAdvanced : recherche avancée • gotoDocumentUnitaire/gotoUnitView : Vue document • gotoTreeView : Vue arborescente • documentViewer : Vue Pièce jointe)
docId	Identifiant du document dont l'affichage est souhaité	Obligatoire si outcome est parmi (gotoDocumentUnitaire , gotoSimpleView , documentViewer , gotoTreeView)
attId	Identifiant de la pièce jointe dont l'affichage est souhaité	L'attribut docId doit également être renseigné dans ce cas
cty	Content-type cible lors d'une recherche	

Recherche

query	Requête AIRS complète	ex : D_CREAT = "01/01/2026" OU STATUS ="New"
Critères de recherche séparés	La définition s'effectue alors pour 10 critères maximum <code>fieldX=<CODE>&opeX=<OPE>&valueX=<VALUE></code> X étant l'index sur l'intervalle [1,10]	
field	Code du champ AIRS	

Code	Description	Valeurs possibles/Remarques
ope	Opérateur de recherche sur ce critère	• equal : valeur <i>égale</i> à • greater : valeur <i>supérieure</i> à • less : valeur <i>inférieure</i> à • between : valeur <i>comprise entre</i> • notBetween : valeur <i>non comprise entre</i> • in : valeur parmi les éléments définis (séparés par „, exemple value1=8479;9999) • notInt : valeur non présents dans les éléments définis • isNotNull : valeur <i>non nulle</i> (l'attribut valueX n'est alors pas nécessaire) • isNull : valeur <i>nulle</i> (l'attribut valueX n'est alors pas nécessaire)
value	Valeur du critère recherché	
opLoc	Opérateur de jonction	Optionnel. • ET : Les éléments recherchés doivent répondre à tous les critères spécifiés (valeur <u>par défaut</u>) • OU : Les éléments recherchés doivent répondre à l'un des critères spécifiés



Les attributs/critères transmis dans l'URL doivent être encodés !

Exemples

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/faces/redirect.jspx?outcome=gotoSimpleView&cty=CR&query=D_CREAT<"01/01/2025"
```

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/faces/redirect.jspx?outcome=gotoSimpleView&cty=CR&field1=D_CREAT&ope1=less&value1=01/01/2025
```

6.7. Ajout de masques de saisie sur les champs de type input

6.7.1. Introduction

Selon la configuration, il peut être intéressant d'appliquer un masque de saisie sur certains champs, dans le but de faciliter l'expérience utilisateur.

Cela est déjà *automatiquement* appliqué pour les champs de type **date**, mais d'autres champs peuvent avoir des règles, par exemple :

- un numéro de série (Numéro de **Sécurité Sociale**, numéro de **facture**, ...)
- un numéro de **téléphone**
- un champ **date** spécial (c'est-à-dire un autre format que celui appliqué par défaut)
- un **email**
- ...

6.7.2. Déclaration

La déclaration s'effectue en 2 actions :

- ajout d'un **styleClass** dédié au format sur chaque champ concerné



Ce paramétrage peut être défini via le module **adminAIRS**

- en **recherche**, élément **cssClass**

```
<input main="false">
  <operator>=</operator>
  <label>Numéro d'affaire</label>
  <airsfield>
    <codeField>PRO_AFF_NUM</codeField>
  </airsfield>
  ...
  <cssClass>coucou maskNumAffaire</cssClass>
</input>
```

- en **édition/consultation**, attribut **cssClass**

```
<input readonly="false" required="false" display="true" cssClass="dateInversee">
  <label>Date de naissance (AAAA-MM-JJ)</label>
  <airsfield>ACT_DATE_NAI</airsfield>
</ns2:input>
```

- ajout d'une méthode nommée **obligatoirement customExternalFunction** dans le fichier **custom/ui/js/custom.js**

```
let customExternalFunction = function applyInputMasksFct() {
  $jq(".maskNumAffaire").inputmask({mask: "9999/99999"});
  $jq(".dateInversee").inputmask({alias: "datetime", inputFormat: "yyyy-MM-dd", placeholder:
  '_ '});
}
```



Si ce n'est déjà le cas, le fichier **custom/ui/js/custom.js** doit être déclaré en tant que nouveau script, dans le fichier **custom/Scripts.properties**

```
dossier=./custom/ui/js/custom.js
```



Les masques sont appliqués grâce au plugin *javascript* **inputMask**.
Veuillez vous référencer à la documentation pour obtenir l'éventail des possibilités.

7. Annexes

7.1. Collection d'icônes

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la liste de tous les icônes *embarqués* dans l'application *Arcade GED*.



Ces icônes ne sont disponibles qu'à partir de la version 9.1 du produit *Arcade GED*

Ceux-ci peuvent être utilisés pour :

- personnaliser une corbeille
- personnaliser une action **custom**
- ...

Code	Icône	Code	Icône
accept_check_good_mark_ok_tick		accept_mark_check_tick	
account_avatar_person_profile_user		achievement	
achievement_business_mission		achievement_mission_sport	
add_bubble_chat_comment_message_plus		add_buy_cart_ecommerce_shop_shopping	
add_chat_email		add_create_new_plus	
add_favorites_plus_to		add_folder	
add_to_cart		airplane	
alarm_attention_warning		alarm_clock_time_timer	
alarm_clock		alarming_bell	
alert_danger_error_warning		alarm_bell_office	
analytics_chart_diagram_pie		app_device_mobile_application_apps	
approval		archive	
attendance		avatar_thinking_1	
avatar_thinking_2		avatar_thinking_3	

Code	Icône	Code	Icône
avatar_thinking_4		avatar_thinking_5	
avatar_thinking_6		avatar_thinking_7	
avatar_thinking_8		avatar_thinking_9	
avatar_thinking_0		back_left_direction_arrow	
back_left_navigation_previous		back_rewind	
backward_track		bag_basket_buy_cart_shop_shopping	
bagpack		band_aid	
bank_banking_budget		bank	
bar_chart_diagram_graph_report		bar_statistics_graph_chart	
basketball		battery	
beer		bell	
board		book_closed	
book_education_learn		book_education_school_study	
book_opened		book	
bookmark_favorite_rating_star		books	
box		briefcase	
browse		browser	
brush		bubble_chat_comment_communication_message	
bubble_chat_comment_delete_message_remove		bubble_chat_comments_communication_conversation_messages	
bubble_communication_message_chat		building_estate_home_house_real	
building		bulb_idea_lamp_light_light_bulb_off	
bulb_idea_lamp_light_on		bulb	

Code	Icône	Code	Icône
bus		business_briefcase	
business		button	
cable_tv		cake	
calculator		calendar	
cam_camera_device		camera_flash	
camera		cancel_delete_minus_remove	
cancel_remove_delete_cross		candle	
cap_education_hat		car	
card		cart_from_remove_shopping	
carton		cash_coupons	
cash_financial_money_wallet		cauliflower	
certificate		chair	
charge_energy_power_battery_half		chart_line	
chart_pie		chart_pipe	
chart_presentation_report		chat_delete_email_2	
chat_delete_email		chat_down_email	
chat_email_envelope_10		chat_email_envelope_11	
chat_email_envelope_12		chat_email_envelope_13	
chat_email_envelope_14		chat_email_envelope_15	
chat_email_envelope_16		chat_email_envelope_17	
chat_email_envelope_18		chat_email_envelope_19	
chat_email_envelope_2		chat_email_envelope_3	
chat_email_envelope_4		chat_email_envelope_5	

Code	Icône	Code	Icône
chat_email_envelope_6		chat_email_envelope_7	
chat_email_envelope_8		chat_email_envelope_9	
chat		checklist_clipboard	
child		chocolate	
cinema_film_media_movie_multimedia_video		client	
clipboard		clock_schedule_time_timer_watch	
clock		clocks	
cloud_data_storage_weather		cloud_full_of_rain	
cloud		cog	
comment		comments	
communication_bubble_message_chat		compas	
compass		computer	
condom		configuration_gear_options_preferences_setting_settings.s	
converse		coupon	
credit_card		crm	
crown		cup	
cut_cutting_scissors		dashboard	
data_document_file_folder		data	
database_storage		date	
delete_remove_uncheck		delete_round_button	
department		design_education_learning	
device_business_computer		device_smartphone_phone_mobile	

Code	Icône	Code	Icône
dialog_box		direction_move_navigation	
discuss		document_documents_file_page	
document_file_file_type_page_paper_sheet		document_office_print_printer	
document		donut	
draw_edit_pencil_write_writing		drawing	
dude		dynamite	
e_learning		earth	
educate		education_laboratory_school_2	
education_laboratory_school		education_learn_learning	
efficiency		egg	
electricity_bill		email_message_mail_envelope	
energy_charge_power_battery_full		energy_power_battery_low	
enterprise		entertainment	
envelope_letter_email_mail_receive		envelope_letter_email_mail_send	
envelope		equaliser	
estate_building_home_house		etc_payment	
expand		export_button	
eye_glasses_office		eye	
fan		favorite_heart_like_love_romance_valentine	
favorite_no_rating_star		favorites_from_remove	
file_1		file_2	
file_3		file_folder	

Code	Icône	Code	Icône
file		film_camera	
filmstrip		finance	
financial_management		find_glass_magnifier_search_seo	
fish		fit	
flag_location_map_marker_pin_pointer		flag_waving	
flag		flask	
flower_2		flower	
focus_aim_goal_target		folder_remove	
folder		food_and_drink	
forecast_storage_weather_cloud		forward	
free_deposit		fund_collection	
game_card		game	
gamepad		games	
garbage_can		gas_costs	
gender		gift_box	
gift		girl	
glasses		global	
globe_1		globe_2	
globe		google	
graph		half_rating_star	
hard_disk		have_a_meal	
headphones		heart	
histogram		honor	

Code	Icône	Code	Icône
house		hue_circle	
hydropower_coal		ice_cream	
id_card		im	
imac		image_media_photo_picture	
info_information		inspiration	
international_freight		internet_browser_web_website	
internet_wifi_signal_wireless		ipad	
iphone		key	
kiss		knowledge	
label		leaf	
left_curve_arrow		letter_symbol	
life_buoy		life	
light_bulb		light_office_room	
like_award_favorite_star		like_romance_love_heart	
line_graph		lipstick	
loan		location_pin	
lock_protection_secure_security		lock	
longan		loop	
love		macbook_pro	
macbook		magic	
magic_mouse		magnifying_glass	
mail		man	
map		martini	

Code	Icône	Code	Icône
mathematics		med_kit	
medal		media_audio_sound_music	
message_closed_envelope		mic	
microphone		mobile_phone_recharge	
modem		money	
month_date_schedule_calendar		more	
mortarboard		mountain	
move_direction_up_arrow		movie_player_play_video	
movie		multiple_file	
music_pause_stop		music_play	
music_stop		music	
my_account		navigation_down_direction_arrow	
navigation_gps_location_pin		navigation_gps_map_pin_location	
navigation_list_option_menu		navigation	
necklace		network_online_web_internet_wifi	
news		newspapers_and_magazines	
next_right_direction_arrow		next_right	
notebook		notice_certificate_of_deposit	
operate		opinion	
other_bank_card		padlock_unlock	
page_document_file_add		paper_bag	
paper_page_document_file		pen	
pencil		perfume	

Code	Icône	Code	Icône
permissions		person_profile_remove_user	
phone_handle		photo_camera	
photo		photography_and_video	
physical_education		piano	
picture_gallery_photo_image		picture	
pie_chart		pill	
plane		power_energy_battery_empty	
pratt_and_whitney_certificate_of_de posit		preferences_options_settings_gear	
present		presentation	
price_tag		print_printer_printing	
printer		product_guide	
quiz		reading	
record_video		record	
red_envelope		refer_to	
refresh_reload_update		remove_bin_delete_trash	
repair_tool		report	
research		ribbon	
rice		ring	
rocket		roses	
ruler		safety_protection_security_shield	
safety_secure_security_lock		sale	
schedule_alarm_time_clock		schedule	
school_bell		school	

Code	Icône	Code	Icône
search_research		security_open_access_unlock	
server		set_up	
shop		shopping_bag	
shopping_card		shopping	
shorts		skirt	
social_contact		speaker	
sports		staff	
star		statistics_graph_chart_pie	
store_shop_shopping_bag		strategy_game	
student		subwoofer	
sugar		suitcase	
sun		sync_refresh_loading_load	
t_shirt		table_of_contents	
take_off		target	
task		tea	
the_bell		the_medal	
the_medical		think_creative_thinking	
thumb_down		thumb_up	
time_clock_watch_smart		time	
tool		track	
traffic_fine		transfer_money	
trash_can_open		trashcan	
travel		tree_deciduous	

Code	Icône	Code	Icône
tree_evergreen		trophy	
truck		trumpet	
two_folders		umbrella	
upload_file		upload	
user		various_files	
vase		version	
video_camera_front_view		video_course	
vintage_digital_camera		voice	
volume_audio_sound_speaker		wallet	
water_fee		weather	
webinar		website_home_page	
wine_glass		woman	
wrench			