

WebServices **Arcade GED**

Digitech

Version 2.5, 12/09/2025

Sommaire

1. Introduction	8
2. REST	9
2.1. Authentification	9
2.2. Langues	9
2.3. Document	10
2.3.1. Client	10
2.3.2. Méthodes	10
2.3.2.1. POST /document	10
2.3.2.2. GET /document/{docId}	11
2.3.2.3. PATCH /document/{docId}	13
2.3.2.4. DELETE /document/{docId}	14
2.3.2.5. DELETE /document/remove/{docId}	15
2.3.2.6. PATCH /document/unlock/{docId}	15
2.3.2.7. PATCH /document/unlockAll	16
2.3.2.8. PATCH /document/lock/{docId}	16
2.3.2.9. PATCH /document/lock/{docId}/{userId}	17
2.4. AuthorityList	19
2.4.1. Client	19
2.4.2. Méthodes	19
2.4.2.1. GET /authorityList	19
2.4.2.2. GET /authorityList/{fieldCode}	19
2.5. Baskets	21
2.5.1. Client	21
2.5.2. Méthodes	21
2.5.2.1. GET /baskets	21
2.5.2.2. GET /baskets/orgId/{orgId}	22
2.5.2.3. GET /baskets/flowCode/{flowCode}	23
2.5.2.4. GET /baskets/docCount/{basketName}	24
2.5.2.5. GET /baskets/docLink/{basketName}	25
2.5.2.6. GET /baskets/documents/{basketName}	26
2.6. Search	30
2.6.1. Client	30
2.6.2. Méthodes	30
2.6.2.1. GET /search/docCount	30
2.6.2.2. GET /search/docLink	32
2.6.2.3. GET /search/results	34
2.6.2.4. GET /search/v2/results	37
2.6.2.5. GET /search/fullTextResults	41

2.7. Hiérarchie	45
2.7.1. Client	45
2.7.2. Méthodes	45
2.7.2.1. GET /hierarchy	45
2.8. Attachment	52
2.8.1. Client	52
2.8.2. Méthodes	52
2.8.2.1. POST /attachment/{docId}	52
2.8.2.2. GET /attachment/{docId}	53
2.8.2.3. GET /attachment/{docId}/{attachmentId}	54
2.8.2.4. DELETE /attachment/{docId}	55
2.8.2.5. GET /attachment/download/{attachmentId}	55
2.9. DossierContext	57
2.9.1. Client	57
2.9.2. Méthodes	57
2.9.2.1. GET /dossierContext/flows	57
2.9.2.2. GET /dossierContext/contentType/{ctyCode}	58
2.9.2.3. GET /dossierContext/mandatoryFields/{ctyCode}	59
2.9.2.4. GET /dossierContext/contentType/{ctCode}/{mode}	60
2.9.2.5. GET /dossierContext/contentType/links/{ctCode}	62
2.9.2.6. GET /dossierContext/contentTypes	64
2.9.2.7. GET /dossierContext/contentTypes/{flowCode}	66
2.10. ExtendDocument	70
2.10.1. Client	70
2.10.2. Méthodes	70
2.10.2.1. DELETE /extendDocument/deleteDocuments	70
2.10.2.2. DELETE /deleteDocumentsType/{deleteType}	71
2.10.2.3. GET /extendDocument/{docId}	72
2.10.2.4. POST /extendDocument	73
2.10.2.5. PATCH /extendDocument	75
2.11. ExtendSearch	78
2.11.1. Client	78
2.11.2. Méthodes	78
2.11.2.1. GET /search4FieldsAndAttachments	78
2.11.2.2. GET /v2/search4FieldsAndAttachments	80
2.11.2.3. GET /results	81
2.12. Workbook	86
2.12.1. Client	86
2.12.2. Méthodes	86
2.12.2.1. POST /workbook	86
2.12.2.2. GET /workbook/{id}	87

2.12.2.3.	GET /workbook	88
2.12.2.4.	PATCH /workbook	89
2.12.2.5.	DELETE /workbook/{id}	90
2.12.2.6.	PATCH /workbook/{id}/add	90
2.12.2.7.	PATCH /workbook/{id}/remove	91
2.13.	Administration	92
2.13.1.	Utilisateurs	93
2.13.1.1.	Client	93
2.13.1.2.	Méthodes	93
	GET /admin/users	93
	GET /admin/user/{userLogin}	94
	GET /admin/user/{userId}	96
	PUT /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}	96
	PUT /admin/user/{userId}/profile/{profile}	97
	DELETE /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}	97
	DELETE /admin/user/{userId}/profile/{profile}	97
2.13.2.	Profils	98
2.13.2.1.	Client	98
2.13.2.2.	Méthodes	98
	GET /admin/profiles	98
	POST /admin/profiles	99
	PATCH /admin/profiles	100
	GET /admin/profiles{profileCode}	101
	GET /admin/profiles{profileId}	101
	PUT /admin/profiles/right{profile}/{right}	101
	DELETE /admin/profiles/right{profile}/{right}	102
2.13.3.	Sécurité	103
2.13.3.1.	Client	103
2.13.3.2.	Méthodes	103
	GET /security/ip/blocked	103
	DELETE /security/ip/blocked/{docId}	104
3.	SOAP	105
3.1.	Document	106
3.1.1.	Client	106
3.1.2.	Méthodes	106
3.2.	AuthorityList	114
3.2.1.	Client	114
3.2.2.	Méthodes	114
3.2.3.	Authentification	114
3.3.	Baskets	117
3.3.1.	Client	117

3.3.2. Méthodes	117
3.4. Search	128
3.4.1. Client	128
3.4.2. Méthodes	128
3.5. Attachment	135
3.5.1. Client	135
3.5.2. Méthodes	135
3.6. DossierContext	141
3.6.1. Client	141
3.6.2. Méthodes	141
3.7. ExtendDocument	144
3.7.1. Client	144
3.7.2. Méthodes	144
3.8. ExtendSearch	153
3.8.1. Client	153
3.8.2. Authentification	153
3.8.3. Méthodes	153
4. Annexes	156
4.1. modèles globaux	156
4.2. Document modèles	157
4.2.1. Utilisation du client Java fourni par Arcade GED	159
4.2.2. Script WSDocumentInitializer, Description	159
4.3. Authority List modèles	162
4.4. Search modèles	163
4.4.1. WSSearchResultType	163
4.4.2. PageableSearchResults	163
4.4.3. PageableFullTextSearchResults	164
4.5. DossierContext modèles	166
4.5.1. getContentTypeLinks	166
4.5.2. WSContentTypeInfosType (REST)	166
4.5.3. WSContentTypeInfo (REST)	167
4.5.4. WSContentTypeInfo, mode==CONFIG	169
4.5.5. WSContentTypeInfo, mode==CONFIG, choices==true	172
4.5.6. WSContentTypeLinkInfo (REST)	178
4.6. ExtendDocument modèles	180
4.6.1. Script WSDocumentInitializer, Description	186
4.7. Attachment modèles	189
4.8. ExtendedSearch modèles	191
4.8.1. WSExtendSearchResult	191
4.8.2. PageableExtendSearchResults	192
4.9. Basket modèles	193

4.9.1. PageableExtendSearchResults	193
4.10. Workbook modèles	194
4.11. Admin modèles	196

Table 1. Notes de suivi

Date	Version	État	Objet	Rédacteur	Valideur
12/09/2025	2.5	Validé	Ajout Arcade GED 9.0	NFE	
03/12/2024	2.4	Validé	Ajout WSSecurity	NFE	
03/12/2024	2.4	Validé	Ajout Pageable services	NFE	
29/11/2024	2.3	Validé	Ajout/Correction (CPS)	NFE	
13/11/2024	2.2	Validé	Ajout WSHierarchy	NFE	
08/08/2024	2.1	Validé	Ajout WSAttachment	NFE	
14/09/2022	2.0	Validé	Ajout WS v8.0	NFE / JMU	NFE
12/05/2021	1.1	Validé	Modification du document, ajout compatibilité 7.1	NFE	
22/06/2020	1.0	Validé	Création du document	NFE	

1. Introduction

Arcade GED propose des **Web Services** de type **SOAP** (depuis sa version 4) et **REST** (à partir de la version 7.1) permettant à d'autres applications ou à des intégrateurs de s'interfacer avec l'application Arcade GED.

La liste des **Web Services** disponibles est accessible à l'adresse

REST

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/rest/services
```

SOAP

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services
```



La plupart des **Web Services** sont également accessibles en **REST**.
Si disponibles, il est conseillé d'utiliser ces **APIs**.

Les **Web Services SOAP** n'évoluent d'ailleurs plus. Compte-tenu de l'essor des APIs de type **REST** (facilité d'utilisation, consommation mémoire et cpu moindres...), ceux-ci sont sujets à disparaître dans une prochaine version.



breaking changes

À partir de la version 9.0 d'Arcade GED, la valeur racine (encapsulant les réponses **REST** de type liste) a été **supprimée** (pour des raisons techniques, logiques et de données transitées).

L'ancien comportement peut être ré-activée en précisant l'option **dossier.ws.rest.jackson.serialize.wrap.root.value=true** au démarrage d'Arcade GED.

Si vous n'utilisez pas le client **Java** fourni, il vous est conseillé de générer de nouveau vos *stubs*.



Sauf indication contraire, les APIs **REST** sont disponibles (*par défaut donc*) à partir de la version **8.0** d'Arcade GED.

2. REST



Définitions **openapi**

- La définition **openapi** peut être récupérée à l'adresse

```
http://<hostname>:<port>/<context>/rest/openapi.json
```

- une interface **swagger** (permettant également de tester les [Web Services](#)) est disponible à l'adresse

```
http://<hostname>:<port>/<context>/swagger-ui/index.html
```



Type de paramètres

Les paramètres transmis aux appels *http* des web services seront d'un des types suivants :

query

Paramètre ajouté à l'url (sous forme `&<Code>=<Valeur>`)

path

Paramètre ajouté à la construction de l'url

body

Paramètre ajouté en tant que *body*

multipart

Multiples données envoyées, de différents types, en un seul appel [http](#).

2.1. Authentification

les [Web Services](#) décrits par la suite requièrent tous une **authentification basique**.

2.2. Langues

L'application [Arcade GED](#) peut être paramétrée en plusieurs langues.

Les [Web Services](#) peuvent alors préciser la *locale/langue* via le paramètre d'entête **Accept-language**.

La réponse indiquera la locale utilisée (via l'attribut **Content-language**).

2.3. Document

2.3.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.DocumentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

Voir [exemples ici](#).

2.3.2. Méthodes

2.3.2.1. **POST** /document

Cette méthode permet de créer un document

Table 2. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
documentData	multipart	Ensemble de données du document	Oui	<pre>{ "contentType": "CR", "secretLevel": 0, "fields": [{ "code": "CR", "field": "Title"}], "data": ["CR"], "filename": "test", "flowCode": "CR", "scriptCode": "test" }</pre>
fileData	multipart	Liste de fichiers	Non	

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData (Se référer à `WSCommonDocumentType`).



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data". Pour ajouter plusieurs fichiers au document, il suffit d'envoyer plusieurs fois le paramètre `fileData` dans le corps de la requête.

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/document' \
--header 'Authorization: Basic <credencials>' \
--form 'documentData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"D_MODIF\",
```

```

    \"field\": \"04/02/2021 16:58:35\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_DES\",
    \"field\": \"Test DOC\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_REDACTEUR\",
    \"field\": \"1\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_DATE\",
    \"field\": \"01/01/2022 0:00:00\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_RESUME\",
    \"field\": \"TEST DOC\"
  }
]
}";type=application/json' \
--form 'fileData=@"/C:/TEST1.pdf"' \
--form 'fileData=@"/C:/TEST2.pdf"'

```

Table 3. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, Identifiant du document)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, Identifiant du document

6733

2.3.2.2. [GET](#) /document/{docId}

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d'un document à partir de son identifiant

Table 4. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```

curl -X 'GET' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
-H 'accept: application/json' \

```

```
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 5. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "WSDocumentType": {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "filename": "1.doc",
    "data": "<base64>",
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "12/07/2022 15:32:47"
      },
      {
        "code": "CR_THEME",
        "field": "Réunion Transverse"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "24/08/2021 11:02:30"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "test html"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "ADM Dossier"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "24/08/2021 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "test html"
      }
    ]
  }
}
```

}

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.3.2.3. **PATCH**/document/{docId}

Cette méthode permet de mettre à jour les métadonnées d'un document

Table 6. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant document	du Oui	4959
document Data	multipart	Ensemble de données du document	Oui	<pre>{ "contentType": "CR", "secretLevel": 0, "fields": [{ "code": "CR", "field": "Title"}], "data": ["CR"], "filename": "test", "flowCode": "CR", "scriptCode": "test" }</pre>
fileData	multipart	Liste de fichiers	Non	

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData.



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data". Pour ajouter plusieurs fichiers au document, il suffit d'envoyer plusieurs fois le paramètre fileData dans le corps de la requête.

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "fields": [
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "test html"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "test html"
      }
    ]
  }
```

```
]
}'
```

Table 7. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Exemple de retour)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Exemple de retour

```
4959
```

2.3.2.4. **DELETE** /document/{docId}

Cette méthode permet de supprimer logiquement un document.



Les documents enfants seront aussi supprimés.

Table 8. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 9. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'identifiants des documents supprimés)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'identifiants des documents supprimés

```
[4959, 2845]
```

2.3.2.5. **DELETE** /document/remove/{docId}

Cette méthode permet de supprimer physiquement un document.



Les documents enfants seront aussi supprimés.

Table 10. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/remove/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 11. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'identifiants des documents supprimés)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'identifiants des documents supprimés

```
[4959, 2845]
```

2.3.2.6. **PATCH** /document/unlock/{docId}

Cette méthode permet de supprimer le verrou attaché à un document.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

Table 12. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/unlock/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
```

```
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 13. Réponses

Code Http	Description
200, 204	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

2.3.2.7. PATCH /document/unlockAll

Cette méthode permet de supprimer tous les verrous en cours sur des documents



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

Table 14. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
-----------	------	-------------	--------	---------

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/unlockAll' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 15. Réponses

Code Http	Description
200, 204	Opération réussie (cf. Liste d'identifiants des documents pour lequel un verrou a été supprimé)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'identifiants des documents pour lequel un verrou a été supprimé

```
[4959, 2845]
```

2.3.2.8. PATCH /document/lock/{docId}

Cette méthode permet d'ajouter un verrou à un document.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.



Le verrou sera associé à l'utilisateur appelant, contrairement au *endpoint* défini dans le prochain chapitre

Table 16. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/lock/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 17. Réponses

Code Http	Description
200, 204	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
409	Document déjà verrouillé
500	Erreur interne au serveur/service

2.3.2.9. PATCH /document/lock/{docId}/{userId}

Cette méthode permet d'ajouter un verrou à un document, pour un utilisateur particulier



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

Table 18. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959
userId	path	Identifiant de l'utilisateur pour lequel le verrou est souhaité	Oui	12

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/lock/4959/12' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 19. Réponses

Code Http	Description
200, 204	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
409	Document déjà verrouillé
500	Erreur interne au serveur/service

2.4. AuthorityList

2.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.AuthorityListClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.4.2. Méthodes

2.4.2.1. `GET` /authorityList

Cette méthode permet de récupérer tous les codes de liste d'autorité disponibles. Ces codes peuvent ensuite être utilisés au sein de la méthode suivante afin de récupérer les différents termes d'une liste d'autorité.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 20. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
403	L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[  
  "DEX_TYPE_DOSSIER",  
  "AL_DOC_LINK",  
  "PRO_APP_FLUX_COU",  
  "PRO_AFF_TYPE",  
  "PRO_DOC_CATEGORIE",  
  "PRO_DOC_CLASSEMENT"  
]
```

2.4.2.2. `GET` /authorityList/{fieldCode}

Cette méthode permet de récupérer les termes d'une liste d'autorité à partir de son code (**fieldCode**)

Table 21. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
fieldCode	path	Code identifiant la liste d'autorité	Oui	PRO_APP_FLUX_COU

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList/PRO_APP_FLUX_COU' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 22. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Liste d'autorité non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[
  {
    "id": 3,
    "code": "NO",
    "label": "Non"
  },
  {
    "id": 4,
    "code": "YES",
    "label": "Oui"
  }
]
```

cf le chapitre [Section 4.3, “Authority List modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.5. Baskets



La notion de **délégation** sur ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

2.5.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.BasketsClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.5.2. Méthodes

2.5.2.1. [GET](#) /baskets

Récupère la liste des noms des bannettes paramétrées pour l'application.

Table 23. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée).	Non	<i>nfe</i>
 L'utilisateur authentifié doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEA RCH_APIs pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée".				

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets?delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 24. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

[

```
"Documents charte officielle",  
"Documents du service intégration",  
"Mes projets au SCLI",  
"Mes projets dirigés",  
"xml_configuration_basket_global_documents",  
"Derniers compte rendus",  
"Mes projets en cours"
```

```
]
```

2.5.2.2. **GET** /baskets/orgId/{orgId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un identifiant d'organisation (**orgId**).

Table 25. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
orgId	path	Identifiant de l'organisation	Oui	24
flowCode	query	Code du flux	Non	PRO
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	nfe



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS_DELEGATE_SEA RCH_APIIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/orgId/24?flowCode=PRO?delegated=nfe' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 26. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Organisation non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[
  "Mes projets au SCLI",
  "Mes projets dirigés",
  "Mes projets en cours"
]
```

2.5.2.3. [GET](#) /baskets/flowCode/{flowCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (**flowCode**).

Table 27. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
flowCode	path	Code du flux	Oui	PRO
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	nfe
		 L'utilisateur authentifié doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEA RCH_APIIS pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".		

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/flowCode/PRO?delegated=nfe' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 28. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Flux non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[
  "Mes projets au SCLI",
  ...
]
```

```
"Mes projets dirigés",
"Mes projets en cours"
]
```

2.5.2.4. GET /baskets/docCount/{basketName}

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (**basketName**).

Table 29. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
basketName	path	Nom de la bannette	Oui	Mes projets dirigés
orgId	query	Identifiant de l'organisation	Non	24
flowCode	query	Code du flux	Non	PRO
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	nfe
 L'utilisateur authentifié doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".				

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docCount/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO&delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 30. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Integer)
401	Authentification non fournie
404	Bannette non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Integer

415

2.5.2.5. [GET](#) /baskets/docLink/{basketName}

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (**basketName**)

Table 31. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
basketName	path	Nom de la bannette	Oui	Derniers comptes rendus
flowCode	query	Code du flux	Non	PRO
orgId	query	Identifiant de l'organisation	Non	24
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée).	Non	nfe
		 L'utilisateur authentifié doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée".		

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docLink/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO&delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 32. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Bannette non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[
  "faces/redirect.jsp?authentication=HPa4o3rdP3jo%2FTvySbkDVZMK%2FYuCpRx%2BjOSv5Tp0t9z%2BdIpmS1bBGpgF4ZT9SjaaM5yiNjYtgZ4kuNmMit%2F2LyaaTta6zfYjRsEnfVqCIaXfQqrdxfjVXQNcpILl0f2I1L%2F%2Bovj2AsDD9r3x127k36wMF8MTOW3K8NMG5ouxH8k%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR",
  "faces/redirect.jsp?authentication=qJoexW7AAhobyxEaEGCpYq77hjkdaayibx%2B5CiCHmX3JD5PbX%2FNtkSQG%2B38CNrNezmUjKGQc7uBjazIzQZwMAeQcgv7dhrpeJH64jAtkBbM37j279eWg2lcQltrqWGF2wqPXrsIejkUGwMqa4S3AQR1CSGHitW9owSwqmuFWXwM%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR"
]
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

2.5.2.6. [GET](#) /baskets/documents/{basketName}



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version [8.1](#) de Arcade GED

Cette méthode permet à partir du nom du **corbeille** de récupérer :

- l'ensemble de ses documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Le nombre de résultats pouvant être conséquent, les résultats sont paginés, permettant ainsi de naviguer (*bidirectionnellement*) parmi la plage de résultats.

Table 33. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
basket Name	path	Nom de la bannette	Oui	Derniers comptes rendus
flowCode	query	Code du flux	Non	PRO
orgId	query	Identifiant de l'organisation	Non	24
page	query	Numéro de page souhaitée (voir la	Non , défaut : 0	
size	query	nombre de résultats maximum renvoyés	Non , défaut : 20	

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	nfe



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/documents/Derniers%20comptes%20rendus?page=1&size=25&delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 34. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Corbeille non trouvée
403	L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "results": {
    "documents": [
      {
        "refAirs": 10926,
        "secretLevel": 10,
        "contentType": "CR",
        "fields": [
          {
            "code": "D_MODIF",
```

```

        "label": "Date de modification",
        "value": "01/10/2025 15:15:48"
    },
    {
        "code": "CR_THEME",
        "label": "Thématique"
    },
    {
        "code": "D_CREAT",
        "label": "Date de création",
        "value": "01/10/2025 15:15:48"
    },
    {
        "code": "CR_DES",
        "label": "Désignation"
    },
    {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "label": "Rédacteur"
    },
    {
        "code": "CR_DATE",
        "label": "Date événement"
    },
    {
        "code": "CR_RESUME",
        "label": "Résumé"
    }
]
},
{
    "refAirs": 10925,
    "secretLevel": 10,
    "contentType": "CR",
    "fields": [
        {
            "code": "D_MODIF",
            "label": "Date de modification",
            "value": "25/09/2025 15:22:16"
        },
        {
            "code": "CR_THEME",
            "label": "Thématique",
            "value": "Comité Stratégique",
            "refValue": "176"
        },
        {
            "code": "D_CREAT",
            "label": "Date de création",
            "value": "25/09/2025 15:21:36"
        },
    ],

```

```
{
  "code": "CR_DES",
  "label": "Désignation",
  "value": "qsd"
},
{
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "label": "Rédacteur",
  "value": "Felix Nicolas",
  "refValue": "97"
},
{
  "code": "CR_DATE",
  "label": "Date événement",
  "value": "25/09/2025 0:00:00"
},
{
  "code": "CR_RESUME",
  "label": "Résumé"
}
],
"attachments": [
  {
    "id": 7670,
    "label": "certifcat_medical_2024.pdf",
    "fileName": "certifcat_medical_2024.pdf",
    "airsType": "ORIGINAL"
  }
]
},
"page": {
  "size": 2,
  "number": 0,
  "totalResults": 2,
  "totalPages": 1
}
}
```

cf. le chapitre [Section 4.9.1, “PageableExtendSearchResults”](#) pour une description de la structure de retour.

2.6. Search

2.6.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.SearchClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.6.2. Méthodes

2.6.2.1. `GET /search/docCount`

Cette méthode renvoie le nombre de documents remontés par la requête AIRS

Table 35. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequête	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018
contentTypeCodes	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
 Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier <code>**</code>. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode				
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectuée	Non	CR

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
 Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex. <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre>				
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée).	Non	n.felix
 L'utilisateur <u>authentifié</u> doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée".				

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/docCount?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 36. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Integer)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Integer

34

2.6.2.2. [GET](#) /search/docLink

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 37. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequête	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018
contentTypeCode	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée.	Oui	CR
 Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode				
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
 Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex. <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre>				

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	n.felix



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/docLink?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&contentTypeCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 38. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[
  "faces/redirect.jsp?authentication=HPa4o3rdP3jo%2FTvySbkDVZMK%2FYuCpRx%2BjOSv5Tp0t9z%2BdIpmS1bBGpgF4ZT9SjaaM5yiNjYtgZ4kuNmMit%2F2LyaaTta6zfYjRsEnfVqCIaXfQqrdxfjVXQNcpILl0f2I1L%2F%2Bovj2AsDD9r3x127k36wMF8MTOW3K8NMG5ouxH8k%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR",
  "faces/redirect.jsp?authentication=qJoexW7AAhobyxEaEGCpYq77hjkdaayibx%2B5CiCHmX3JD5PbX%2FNtkSQG%2B38CNrNezmUjKQKc7uBjazIzQZwMAeQcgv7dhrpeJH64jAtkBbM37j279eWg2lcQltrqWGF2wqPXrsIejkUGwMqa4S3AQr1CSGHitW9owSwqmuFWXwM%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR"
]
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir

être utilisées.

2.6.2.3. **GET** /search/results

Cette méthode permet d'obtenir les métadonnées des documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 39. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequête	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018
contentTypeCode	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
		 Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode		
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
		 Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex. <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre>		

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	n.felix



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/results?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&contentTypeCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 40. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSSearchResultType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

WSSearchResultType

```
[
  {
    "refAirsId": 4372,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 17:04:36"
      },
      {
        "code": "CR_THEME",
        "field": "172"
      }
    ]
  }
]
```

```

    "code": "D_CREAT",
    "field": "13/01/2020 16:51:20"
  },
  {
    "code": "CR_DES",
    "field": "CR réu. transverse du lundi 13 janvier 2020-1"
  },
  {
    "code": "CR_REDACTEUR",
    "field": "7"
  },
  {
    "code": "CR_DATE",
    "field": "01/01/2022 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "field": "CR réu. transverse du lundi 13 janvier 2020"
  },
  {
    "code": "T_PRIOR",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "MULTI",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "CORRES",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "MASQUE_NUM",
    "field": ""
  }
]
},
{
  "refAirsId": 4473,
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "31/01/2020 14:20:19"
    },
    {
      "code": "CR_THEME",
      "field": "174"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "31/01/2020 14:20:19"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "field": "Café Sideral 3"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "11"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "31/01/2020 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "Compte rendu du 3ème café SIDERAL"
    },
    {
      "code": "T_PRIOR",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "MULTI",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "CORRES",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "MASQUE_NUM",
      "field": ""
    }
  ]
}
]

```

cf le chapitre [Section 4.4.1](#), “**WSSearchResultType**” pour une description de la structure de retour.

2.6.2.4. **GET** /search/v2/results

Tout comme l’API décrite dans le chapitre précédent ([Section 2.6.2.3](#), “**GET** /search/results”), cette méthode permet d’obtenir les métadonnées des documents renvoyés par la requête AIRS, mais les résultats sont désormais paginés.

Ceci permet alors à l’appelant de gérer comme il le souhaite le nombre de résultats à récupérer, comme naviguer parmi ces résultats, ...

Table 41. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequête	query	Requête AIRS	Oui	D_CREAT>01/01/2018
contentType	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
 Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode				
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR
page	query	Numéro de page souhaitée (voir la	Non, défaut : 0	
size	query	nombre de résultats maximum renvoyés	Non, défaut : 20	
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
 Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex. <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre>				

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	n.felix



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/v2/results?airsRequest=D_CREAT%3C24%2F12%2F2024&ctyCodes=%2A.%2A&page=1&size=50' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 42. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. PageableSearchResults)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

PageableSearchResults

```
{
  "documents": [
    {
      "id": 1040,
      "ctCode": "PRO_CLIENT",
      "fields": [
        {
          "code": "PRO_DETAILS",
          "field": ""
        },
        {
          "code": "D_MODIF",
          "field": "14/11/2018 11:16:07"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "code": "PRO_CLI_SATISF",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT10",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_INES",
      "field": "Non défini"
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT9",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT8",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT7",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "25/04/2017 17:02:43"
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_ENT",
      "field": "153"
    }
  ]
},
{
  "id": 1153,
  "ctCode": "PRO_AFFAIRE",
  "fields": [
    {
      "code": "PRO_AFF_TYPE",
      "field": "7"
    },
    {
      "code": "PRO_DETAILS",
      "field": "Commande via UGAP des licences : Délib + eDélib + Webdélib + Mobilité

```

sous Windows (pour remplacer Qualigraf, notez que cette partie a été mise à part avec un délai de livraison fixé au 28/02/2018 afin de nous laisser le temps de développer l'outil attendu pour fin d'année, cela permettra de ne pas bloquer la facturation sur le reste). \nLa commande SCC inclut également les prestations permettant d'initialiser le projet et de facturer : RLC, etude et cr + installation pour 7 K€\n\nLe client est en train de préparer un

marché négocié en direct avec nous pour le reste des prestations"

```

    },
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "15/06/2017 11:11:38"
    },
    {
      "code": "PRO_APP_MEP_SRV_HEBERG",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_AFF_COM_NUM",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_AFF_NOM",
      "field": "Délib"
    }
  ]
}
],
"page": {
  "size": 50,
  "number": 1,
  "totalResults": 3544,
  "totalPages": 71
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.4.2](#), “**PageableSearchResults**” pour une description de la structure de retour.

2.6.2.5. **GET** /search/fullTextResults

Cette méthode permet d’obtenir les métadonnées des documents renvoyés par une requête **full-text** / **Plein-texte**.

Cette recherche peut être complétée avec des critères de recherche **AIRS**.

Tout comme l’[API](#) décrite précédemment, les résultats sont paginés.



Dans la réponse, l’attribut **page.totalResults** (et donc **page.totalPages**) comptabilise seulement les résultats bruts de la recherche **full-text**.

Ce résultat est potentiellement erroné/surévalué car :

- les droits documentaires ne sont calculés qu’au fil de l’eau (de la récupération des résultats)
- les critères additionnels (attribut **airsRequest**) ne sont appliqués également qu’à chaque récupération unitaire.

En cas d’appel de l’API sur une **page** (attribut) trop éloignée, les 2 attributs (**totalResults** et

totalPages) seront ré-évaluées à leur valeur réelle.

Table 43. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
query	query	Requête full-text	Oui	<i>Digitech entreprise</i>
contentTypeCode	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
		 Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier **. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode		
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	DEM_CONGE
airsRequest	query	Requête AIRS	Non	D_CREAT>01/01/2018
page	query	Numéro de page souhaitée (voir la	Non , défaut : 0	
size	query	nombre de résultats maximum renvoyés	Non , défaut : 20	
delegated	query	login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).	Non	<i>n.felix</i>
		 L'utilisateur <u>authentifié</u> doit posséder le droit DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".		

appel curl

```
curl -X 'GET' \
```

```
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/fullTextResults?query=digitech%20entreprise&ct
yCodes=%2A.%2A&flowCode=CR&airsRequest=CR_DES%20%3D%20%22Sideral%20Ecologie%22&page=0' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 44. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. PageableSearchResults)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service
503	Si le service full-text n'est pas disponible

PageableFullTextSearchResults

```
{
  "documents": [
    {
      "id": 2724,
      "ctCode": "CR",
      "ctLabel": "Compte-Rendy",
      "fields": [
        {
          "code": "D_MODIF",
          "label": "Date de modification",
          "field": "28/09/2018 16:33:13"
        },
        {
          "code": "CR_THEME",
          "label": "Thème",
          "field": "173"
        },
        {
          "code": "D_CREAT",
          "label": "Date de création",
          "field": "28/09/2018 16:33:13"
        },
        {
          "code": "CR_DES",
          "label": "Désignation",
          "field": "Sideral Ecologie"
        },
        {
          "code": "CR_REDACTEUR",
          "label": "Rédacteur",
          "field": "7"
        },
        {
          "code": "CR_DATE",
```

```

    "label": "Date",
    "field": "28/09/2018 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé",
    "field": "CR de la 1e réunion du groupe"
  }
],
"attachmentId": 2585,
"score": 5.2279444,
"fragment": "Quelques propositions Application directe N&eacute;cessitant
&eacute;changes avec la direction (et avec les DP) Disposer pour <span class=\"highlight
highlight1\">Digitach</span> d&rsquo;un container ext&eacute;rieur pour les papiers X - si
non propos&eacute; par la ville, recourir &agrave; une association pour la
r&eacute;cup&eacute;ration..."
}
],
"page": {
  "size": 1,
  "number": 0,
  "totalResults": 1,
  "totalPages": 1
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.4.3, “PageableFullTextSearchResults”](#) pour une description de la structure de retour.

2.7. Hiérarchie



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

2.7.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.HierarchyClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette **API** (Java seulement)

2.7.2. Méthodes

2.7.2.1. [GET](#) /hierarchy

Cette méthode permet de récupérer l'arborescence d'un document.

Table 45. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	query	Identifiant du document	Oui	
organizationId	query	Identifiant de l'organisation	Non	
parentCtyCodes	query	Liste des types de contenu <u>parents</u> pour lesquels la ou les arborescences seront construites	Non	

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/hierarchy?docId=3331' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 46. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour , arborescence)
404	Document DocId non trouvé
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, arborescence

```
{
  "originalDocId": <id>,
  "originalCtyCodes": [
```

```

    "<code1>", "<code2>"
  ],
  "originalOrganizationId": <id>,
  "trees": [
    {
      "id": <id>,
      "ctCode": "<ct_code>",
      "title": "<title>",
      "type": "<type>",
      "children": [
        {
          "id": <id>,
          "ctCode": "<ct_code>",
          "title": "<title>",
          "type": "<type>",
          "children": [ ... ]
        }
        ...
      ]
    }
  ]
}

```

avec

Paramètre	Type	Description
originalDocId	<i>integer</i>	Identifiant du document recherché, pour lequel l'arborescence va être calculée (correspond au paramètre docId en <i>entrée</i>)
originalCtyCodes	liste de <i>string</i>	Liste des content-types parent (correspond au paramètre parentCtyCodes en <i>entrée</i>)
originalOrganizationId	<i>integer</i>	Identifiant de l'organisation sur lequel la recherche a été restreinte (correspond au paramètre organizationId en <i>entrée</i>).
 Ce champ ne sera pas disponible s'il n'a pas été transmis en <i>entrée</i>		
trees	nœud parent des arborescences	
id	<i>integer</i>	Identifiant du document
ctCode	<i>string</i>	Code du content-type d'appartenance du document
title	<i>string</i>	Titre / Label du nœud du document dans cette arborescence

Paramètre	Type	Description
type	enum	Type de nœud parmi: • UNKNOWN: inconnu (<i>ne devrait pas survenir</i>) • FOLDER: type Dossier / Conteneur • FILE: type Fichier / nœud <i>feuille</i> / niveau le plus bas (profond) dans l'arborescence • COMPUTED: type Calculé / nœud <i>virtuel</i>

(docId = 3331). Disponible dans 1 seule arborescence

```
{
  "hierarchy": {
    "originalDocId": 3331,
    "originalCtyCodes": [],
    "trees": [
      {
        "id": 3331,
        "ctCode": "PRO_CLIENT",
        "title": "CD 22 (Côtes d'Armor) (INES 575)",
        "type": "FOLDER",
        "children": [
          {
            "id": 3332,
            "ctCode": "PRO_AFFAIRE",
            "title": "Principale - AIRS Délib (2018/48424 - Cabrit Sebastien - MAPA)",
            "type": "FOLDER",
            "children": [
              {
                "id": -1,
                "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                "title": "Comptabilité",
                "type": "COMPUTED",
                "children": [
                  {
                    "id": -1,
                    "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                    "title": "Commande",
                    "type": "COMPUTED",
                    "children": [
                      {
                        "id": 3344,
                        "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                        "title": "Courrier de notification (21/03/2019)",
                        "type": "FILE"
                      }
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

},
{
  "id": -1,
  "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
  "title": "Commerce",
  "type": "COMPUTED",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "Offre",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": -1,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "DPGF / DQE",
          "type": "COMPUTED",
          "children": [
            {
              "id": 3338,
              "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
              "title": "DQE (20/03/2019)",
              "type": "FILE"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "Matrice financière Digitech",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": 3340,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "Matrice V4.2 INTERNE (voir ds EXCEL) (20/03/2019)",
          "type": "FILE"
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": -1,
    "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
    "title": "BPU",
    "type": "COMPUTED",
    "children": [
      {
        "id": 3339,
        "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
        "title": "BPU (20/03/2019)",

```



```

        "type": "FILE"
      }
    ]
  }
},
{
  "id": -1,
  "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
  "title": "DCE",
  "type": "COMPUTED",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "CCTP / Cahier des charges",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": 3333,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "CCTP (20/03/2019)",
          "type": "FILE"
        }
      ]
    }
  ]
}
]
}
]
}
]
},
{
  "id": 3602,
  "ctCode": "PRO_APP_DELIB",
  "title": "AIRS Delib 6.0.2",
  "type": "FILE"
}
]
}
]
}
}

```

(docId = 72). Disponible dans 2 arborescences

```

{
  "hierarchy": {
    "originalDocId": 72,
    "originalCtyCodes": [],

```

```
"trees": [
  {
    "id": 45,
    "ctCode": "PRO_SANTE",
    "title": "M1301 - M1301",
    "type": "FOLDER",
    "children": [
      {
        "id": -1,
        "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
        "title": "ACCIDENT DU TRAVAIL",
        "type": "COMPUTED",
        "children": [
          {
            "id": -1,
            "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
            "title": "1276/03",
            "type": "COMPUTED",
            "children": [
              {
                "id": 72,
                "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
                "title": "AT Arrêt de travail - 04/02/2003",
                "type": "FILE"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
],
{
  "id": 46,
  "ctCode": "ASSURE",
  "title": "4263237 - BERNARD, FRANCOIS, JOSEPH MANES",
  "type": "FOLDER",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
      "title": "ACCIDENT DU TRAVAIL",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": -1,
          "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
          "title": "1276/03",
          "type": "COMPUTED",
          "children": [
            {
              "id": 72,
```

```
"ctCode": "ACC_TRAVAIL",  
"title": "AT Arrêt de travail - 04/02/2003",  
"type": "FILE"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
}
```

2.8. Attachment

2.8.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.AttachmentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.8.2. Méthodes

2.8.2.1. **POST** /attachment/{docId}

Cette méthode permet d'ajouter ou de mettre à jour une pièce jointe

Table 47. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
attachementData	multipart	Ensemble de données de la pièce jointe	Oui	<pre>{ "airsType": "ORIGINAL", "label": "Test PJ" }</pre>
fileData	multipart	fichier de la pièce jointe	Oui	

cf le chapitre [Section 4.7, "Attachment modèles"](#) pour une description de la structure attachmentData (Se référer à `WSCommonAttachmentUpdateType`).



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data".

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072' \
--header 'Authorization: Basic <credenciales>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=6528D38B0114048987669D4EF48BF9F1' \
--form 'attachmentData="{
  "label": "PJ de test"}"
;type=application/json' \
--form 'fileData=@"/C:/PJ.pdf"'
```

Table 48. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, Identifiant de la pièce jointe créée)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, Identifiant de la pièce jointe créée

6733

2.8.2.2. [GET](#) /attachment/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations des des pièces jointes d'un document AIRS.

Table 49. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document AIRS	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072' \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 50. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSAttachmentType)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de *WSAttachmentType*

```
[  
  {  
    "id": 5220,  
    "airsType": "ORIGINAL",  
    "label": "viroflay7àé.pdf",  
    "fileName": "viroflay7àé.pdf"  
  },  
  {  
    "id": 6703,  
    "airsType": "ORIGINAL",  
    "label": "PJ de test",  
    "fileName": "PJ.pdf"  
  }  
]
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.8.2.3. `GET` /attachment/{docId}/{attachmentId}

Cette méthode permet de récupérer une pièce jointe ainsi que son document AIRS.

Table 51. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959
attachme ntId	path	Identifiant de la pièce jointe	Oui	6325

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 52. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSDocumentType)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSDocumentType

```
{
  "WSDocumentType": {
    "data": "JVBERi0xLjUNCiW1tbW...",
    "filename": "PJ.pdf",
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "14/11/2022 11:33:29"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "21/10/2021 15:52:21"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "14/11/2022 0:00:00"
      },
      {
```

```

    "code": "CR_RESUME",
    "field": "new CR updated (UnitTest: 2022-11-14T11:33:00)"
  }
]
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.8.2.4. **DELETE** /attachment/{docId}

Cette méthode permet de supprimer une pièce jointe d’un document AIRS.

Table 53. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant du document	Oui	4959
attachme ntId	path	Identifiant de la pièce jointe	Oui	6325

appel curl

```

curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

Table 54. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d’identifiants des pièces jointes supprimées)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d’identifiants des pièces jointes supprimées

```

[
  6703
]

```

2.8.2.5. **GET** /attachment/download/{attachmentId}

Cette méthode permet de télécharger le binaire (contenu) d’une pièce jointe.

Table 55. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
attachmentId	path	Identifiant de la pièce jointe	Oui	6325

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/download/6703' \
  -H 'accept: application/octet-stream' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 56. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie. Byte[] en réponse.
401	Authentification non fournie
404	Pièce jointe non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

2.9. DossierContext

2.9.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.DossierContextClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.9.2. Méthodes

2.9.2.1. **GET** /dossierContext/flows

Cette méthode renvoie la liste des flux paramétrés au sein de l'application.

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/flows' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 57. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste des flux)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste des flux

```
[
  {
    "code": "DOCUMENTATION",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "REF",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "CPA",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "PRO",
    "label": "Flux Projet"
  },
  {
    "code": "CR",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  }
]
```

```
}
]
```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.9.2.2. **GET** /dossierContext/contentType/{ctyCode}



Ce [Web Service](#) est déprécié. + Veuillez utiliser le service décrit [ici](#).

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

Table 58. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctyCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE
flowCode	query	Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré	Non	DOCUMENTATION

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/DOC_CATEGORIE?flowCode=DOCUMENTATION' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 59. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSContentTypeInfosType)
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSContentTypeInfosType

```
{
  "WSContentTypeInfosType": {
    "code": "DOC_CATEGORIE",
    "id": 15,
    "description": "Catégorie",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
```

```

10
],
"linksInfosList": [
{
  "childContentType": {
    "code": "DOC_DOCUMENT",
    "id": 16,
    "description": "Document",
    "linksInfosList": []
  },
  "linkedFieldInfos": [
    {
      "fieldChildcode": "DOC_CAT_CODE",
      "fieldFathercode": "DOC_CAT_CODE"
    }
  ]
}
]
}
}
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.9.2.3. **GET** /dossierContext/mandatoryFields/{ctyCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des champs obligatoires d'un type de contenu.

Table 60. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctyCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE
flowCode	query	Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré	Non	DOCUMENTATION

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/mandatoryFields/CR?flowCode=CR' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'

```

Table 61. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé

Code Http	Description
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
[
  "CR_THEME",
  "CR_DES",
  "CR_REDACTEUR",
  "CR_DATE"
]
```

2.9.2.4. **GET** /dossierContext/contentType/{ctCode}/{mode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

Table 62. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE
mode	path	Définition des champs selon le mode suivant : • CONFIG: ensemble des champs rattachés au content-type. • SEARCH: champs disponibles en recherche de documents. • READ: champs lors de la consultation d'un document. • INSERT: champs lors de la création d'un document (valeur par défaut) • UPDATE: champs lors de la mise à jour d'un document. • INDEX: champs disponibles lors de l'indexation d'un document.	Non	INSERT
choices	query	Obtention des valeurs autorisées pour les champs référence		

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/CR/UPDATE' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 63. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. exemple ici ou là ou encore là)
401	Authentification non fournie
403	Type de contenu non autorisé pour l'utilisateur
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSContentTypeInfo, mode==INSERT

```
{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "INSERT",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 123,
        "code": "CR_DES",
        "label": "Désignation",
        "type": "text",
        "required": true,
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": false,
        "readonly": false
      },
      {
        "id": 124,
        "code": "CR_DATE",
        "label": "Date événement",
        "type": "date",
        "required": true,
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": false,
        "readonly": false
      },
      {
        "id": 125,
        "code": "CR_RESUME",
```

```

    "label": "Résumé",
    "type": "text",
    "required": false,
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 126,
    "code": "CR_THEME",
    "label": "Thématique",
    "type": "authority",
    "required": true,
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 127,
    "code": "CR_REDACTEUR",
    "label": "Rédacteur",
    "type": "user",
    "required": true,
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  }
]
}
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.9.2.5. **GET** /dossierContext/contentType/links/{ctCode}

Cette méthode permet de récupérer les informations sur les liens entre content-types.

Table 64. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ctCode	path	Code du type de contenu	Oui	DOC_CATEGORIE

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
flowCode	query	Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré	Non	DOCUMENTATION
		 Quel que soit le content-type que vous précisez, la hiérarchie complète sera retournée par l'API, c'est-à-dire en remontant au content-type racine.		

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/links/DOC_DOCUMENT' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 65. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSContentTypeLinkInfo)
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSContentTypeLinkInfo

```
{
  "contentTypeLink": {
    "code": "DOC_CATEGORIE",
    "label": "Catégorie",
    "children": [
      {
        "code": "DOC_DOCUMENT",
        "label": "Document",
        "linkedFields": [
          {
            "code": "DOC_CAT_CODE",
            "parentFieldCode": "DOC_CAT_CODE"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

2.9.2.6. [GET](#) /dossierContext/contentTypes

Cette méthode permet de récupérer la liste des content-types, pour chaque **flow**

Table 66. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
hierarchy	query	Est-ce que la hiérarchie entre content-types doit être calculée	Non	

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentTypes?hierarchy=false' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 67. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. [dossiercontext_contentTypes_json_response])
401	Authentification non fournie
404	Type de contenu non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

```
{
  "MONTEE_SUR_CALE": [
    {
      "code": "ARMATEUR",
      "label": "Armateur",
      "children": [
        {
          "code": "NAVIRE",
          "label": "Navire",
          "children": [
            {
              "code": "MONTEE_SUR_CALE",
              "label": "Montée sur cale",
              "children": [
                {
                  "code": "DOC_MONTEE",
                  "label": "Documents"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    ]
  }
]
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
{

```

```

"code": "ARMATEUR",
"label": "Armateur",
"children": [
  {
    "code": "NAVIRE",
    "label": "Navire",
    "children": [
      {
        "code": "MONTEE_SUR_CALE",
        "label": "Montée sur cale",
        "children": [
          {
            "code": "DOC_MONTEE",
            "label": "Documents"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
],
"COURRIER": [
  {
    "code": "DCOU_COURRIER",
    "label": "Courriers"
  }
],
"REF_DOCUMENT": [
  {
    "code": "DOC_TECH",
    "label": "Documentations techniques"
  }
]
}

```

2.9.2.7. **GET** /dossierContext/contentTypes/{flowCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des content-types, pour un **flow/flux** précisé.

Table 68. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
flowCode	path	Code du flux	Oui	TADA
hierarchy	query	Est-ce que la hiérarchie entre content-types doit être calculée	Non	

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentTypes/MONTEE_SUR_CALE?hierarchy=true' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 69. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. [dossiercontext_contentTypes_flowcode_json_response])
401	Authentification non fournie
404	Flux non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

```
[
  {
    "code": "ARMATEUR",
    "label": "Armateur",
    "children": [
      {
        "code": "NAVIRE",
        "label": "Navire",
        "children": [
          {
            "code": "MONTEE_SUR_CALE",
            "label": "Montée sur cale",
            "children": [
              {
                "code": "DOC_MONTEE",
                "label": "Documents"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "code": "ARMATEUR",
    "label": "Armateur",
    "children": [
      {
        "code": "NAVIRE",
        "label": "Navire",
        "children": [
```

```

    {
      "code": "MONTEE_SUR_CALE",
      "label": "Montée sur cale",
      "children": [
        {
          "code": "DOC_MONTEE",
          "label": "Documents"
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
}  
}  
}  
}  
}  
}  
}  
}
```

2.10. ExtendDocument

2.10.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.ExtendDocumentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.10.2. Méthodes

2.10.2.1. **DELETE** /extendDocument/deleteDocuments

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot.

Table 70. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docIds	query	Liste des identifiants des documents à supprimer	Oui	235

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocuments?docIds=1&docIds=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 71. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSDeleteReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de `WSDeleteReportItemType`

```
[
  {
    "docId": 1,
    "state": "OK",
    "children": [],
    "errMessage": ""
  },
  {
    "docId": 2,
    "state": "ERROR",
    "children": [],
```

```
"errorMessage": "com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de référence
2 n'existe pas"
}
]
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.10.2.2. **DELETE** /deleteDocumentsType/{deleteType}

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot en spécifiant le type de suppression.

Table 72. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
deleteType	path	Type de suppression. Valeurs possibles : DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY DOC_REMOVE_TYPE_CHECK_PARENT DOC_REMOVE_TYPE_FORCE	Oui	DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY
docIds	query	Liste des identifiants des documents à supprimer	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocumentsType/DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY?doc
Ids=1&docIds=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 73. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSDeleteReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de *WSDeleteReportItemType*

```
[
{
  "docId": 1,
  "state": "OK",
  "children": [],
  "errorMessage": ""
},
{
```

```

    "docId": 2,
    "state": "ERROR",
    "children": [],
    "errorMessage": "com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de référence
2 n'existe pas"
  }
]

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.10.2.3. **GET** /extendDocument/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la première pièce jointe d’un document ainsi que la liste des identifiants des autres eventuelles pièces jointes.

Table 74. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
docId	path	Identifiant document	du Oui	4959

appel curl

```

curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/5028' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

Table 75. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSAttachmentListType)
401	Authentification non fournie
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

WSAttachmentListType

```

{
  "WSAttachmentListType": {
    "firstAttachment": {
      "id": 5189,
      "airsType": "ORIGINAL",
      "label": "viroflay7àé.pdf",
      "fileName": "viroflay7àé.pdf",
      "data": "JVBERi0xLjMNCjEjz9MNCjEgMCBvYmoNPdw..."
    },

```



```

    "items": []
  }
}

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.10.2.4. **POST** /extendDocument

Cette méthode permet créer des documents par lot.

Table 76. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
document sData	multipart	Liste de WSInsertDocumentType	Oui	voir structure de sortie ici .
filesData	multipart	Liste de fichiers	Non	



Il est possible d'ajouter plusieurs fichiers par documents. Le paramètre **filesData** doit contenir toutes les pièces jointes devant être ajoutées pour l'ensemble des documents. Il suffit ensuite d'indiquer au sein de la structure **documentsData** via les paramètres **filesIndex** et **fileName** les index et les noms des pièces jointes qui devront être ajoutés pour le document. Par exemple si **filesData** possède 3 pièces jointes (A, B et C) et que le document nécessite les 2 premières pièce jointes (A et B), il faudra envoyer **filesIndex**=[0,1] et **fileName**=["A","B"]

appel curl

```

curl --location --request POST 'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=38558D0584562F70C045F65639F98D3E' \
--form 'documentsData="{
  \"currentDocument\": {
    \"contentType\": \"CR\",
    \"secretLevel\": 10,
    \"filesIndex\": [0,1],
    \"fields\": [
      {
        \"code\": \"D_MODIF\",
        \"field\": \"04/02/2021 16:58:35\"
      },
      {
        \"code\": \"D_CREAT\",
        \"field\": \"04/04/2019 18:40:22\"
      },
      {
        \"code\": \"CR_DES\",
        \"field\": \"Test 1\"
      }
    ]
  }
}'

```

```

    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "1"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "01/01/2022 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "TEST 1"
    }
  ]
},
"doUpdateParent": false
}";type=application/json' \
--form 'documentsData="{
  "currentDocument": {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "filesIndex": [1,0],
    "fileName": ["2.pdf", "1.pdf"],
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 16:58:35"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "04/04/2019 18:40:22"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "Test 2"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "1"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "01/01/2022 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST 2"
      }
    ]
  }
}";type=application/json' \
"doUpdateParent": false

```

```
};type=application/json' \
--form 'filesData=@"/C:/1.pdf"' \
--form 'filesData=@"/C:/2.pdf"'
```

Table 77. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSInsertReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSInsertReportItemType

```
[
  {
    "docId": 6935,
    "state": "OK",
    "message": "",
    "parentState": "NONE"
  },
  {
    "docId": 6936,
    "state": "OK",
    "message": "",
    "parentState": "NONE"
  }
]
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSInsertReportItemType.

2.10.2.5. PATCH /extendDocument

Cette méthode permet de mettre à jour des documents par lot.

Table 78. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
document	multipart	Liste de WSExtendDocumentType	Oui	voir structure de sortie ici .
sData				
filesData	multipart	Liste de fichiers	Non	



Il est possible d'ajouter plusieurs fichiers par documents. Le paramètre **filesData** doit contenir toutes les pièces jointes devant être ajoutées pour l'ensemble des documents. Il suffit ensuite d'indiquer au sein de la structure **documentsData** via les paramètres **filesIndex** et **fileName** les index et les noms des pièces jointes qui devront être ajoutés

pour le document. Par exemple si **filesData** possède 3 pièces jointes (A, B et C) et que le document nécessite les 2 premières pièces jointes (A et B), il faudra envoyer **filesIndex**=[0,1] et **fileName**=["A","B"]

cf le chapitre [Section 4.6, "ExtendDocument modèles"](#) pour une description de la structure WSExtendDocumentType.

appel curl

```
curl --location --request PATCH 'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=9AF46F86AAE176E787C1BCF0F1B6FDFB' \
--form 'documentsData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"filesIndex\":[0],
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"CR_RESUME\",
      \"field\": \"TEST 4\"
    }
  ],
  \"flowCode\": \"CR\",
  \"docId\": 7363
}";type=application/json' \
--form 'documentsData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"filesIndex\":[0],
  \"fileName\":[\"DIGITECH_20220214.pdf\"],
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"CR_RESUME\",
      \"field\": \"TEST 5\"
    }
  ],
  \"flowCode\": \"CR\",
  \"docId\": 7362
}";type=application/json' \
--form 'filesData=@"/C:/DIGITECH_20220214.pdf"'
```

Table 79. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste de WSUpdateReportItemType)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste de WSUpdateReportItemType

[

```
{
  "docId": 6935,
  "state": "OK",
  "errMessage": ""
},
{
  "docId": 6936,
  "state": "OK",
  "errMessage": ""
}
]
```

cf le chapitre [Section 4.6](#), “ExtendDocument modèles” pour une description de la structure WUpdateReportItemType.

2.11. ExtendSearch

2.11.1. Client

La classe `com.digitel.dossier.rest.ws.impl.ExtendedSearchClient` de la librairie `com.digitel.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API.

2.11.2. Méthodes

2.11.2.1. `GET /search4FieldsAndAttachments`

Cette méthode permet à partir d'une requête `Airs` de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 80. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
airsRequ est	query	Requête <code>Airs</code>	Oui	D_CREAT "28/03/2020" >=
ctyCodes	query	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée.	Oui	CR
		 Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier <code>**</code>. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au flowCode		
flowCode	query	Code du flux dans lequel la recherche est effectuée. Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu	Oui	CR
continuat ionToken	query	Clé de <i>continuation</i> . Le nombre de résultats reçus est limité à 20 (par défaut, côté Arcade GED). Si vous souhaitez plus de résultats, le Web Service doit être rappelé en ajoutant cette clé.	Non	OTU4ODQ0ZTFhMDll ODViYTNjN2JiNThkO WM5YjQwNDAjIzE1O TI5MTc3MTM2MDYjIz Q1ODYjIzIw

appel curl

```
curl -X 'GET' \

'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=
D_CREAT%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'

curl -X 'GET' \

'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=
D_CREAT%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR&ctyCodes=PRO_CLIENT' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```



La valeur `D_CREAT%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22` correspond à `D_CREAT >= "01/01/2020"`

Table 81. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "WSExtendSearchResult": {
    "resultNumber": 0,
    "continuationToken": "string",
    "documents": [
      {
        "refAirs": 0,
        "secretLevel": 0,
        "contentType": "string",
        "fields": [
          {
            "code": "string",
            "label": "string",
            "value": "string",
            "refValue": "string"
          }
        ],
        "attachments": [
          {
            "id": 0,
            "label": "string",
```

```

"fileName": "string",
"airsType": "string",
"versions": [
  {
    "id": 0,
    "label": "string",
    "fileName": "string",
    "version": 0,
    "date": "string"
  }
]
}
]
}
]
}
}

```

cf. le chapitre [Section 4.8.1, “WSExtendSearchResult”](#) pour une description de la structure de retour.

2.11.2.2. [GET](#) /v2/search4FieldsAndAttachments

Cette méthode est identique à la [précédente](#), mais permet en plus de déléguer la recherche effectuée sur un compte différent de celui authentifié à l’API.



La raison pour laquelle la méthode précédente n’est pas simplement utilisée est de conserver une **rétro-compatibilité** avec les clients existants et ainsi minimiser les opérations de migration.

Table 82. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
sort	query	Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]	Non	D_CREAT,desc
 Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l’attribut, ex. <pre>sort=D_CREAT,desc&sort=RESUME,asc&sort=TITRE</pre>				

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
delegated	query	login de l'utilisateur avec lequel la requête sera jouée	Oui	n.felix

2.11.2.3. GET /results

Cette méthode est similaire à la [précédente](#) en permettant en sus de naviguer (*bidirectionnellement*) parmi la plage de résultats (en lieu et place de l'utilisation du *continuationToken*)

Table 83. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
voir paramètres définis au chapitre précédent				
page	query	Numéro de page souhaitée (voir la	Non, défaut : 0	
size	query	nombre de résultats maximum renvoyés	Non, défaut : 20	
disableCache	query	Permet de désactiver le cache de la requête si elle a été précédemment exécutée.	Non, défaut : false	



En effet, pour des raisons de performances, lorsque vous souhaitez naviguer entre les différentes pages de résultats (à l'aide l'attribut **page**), la recherche n'est pas (*par défaut*) rejouée, mais seul l'intervalle de résultats (*documents*) est générée.

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/results?airsRequest=D_CREAT%3C24%2F12%2F2024&ctyCodes=CR&page=1&size=25' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Structure de retour

```
{
  "results": {
    "documents": [
      {
        "refAirs": 2103,
        "secretLevel": 10,
        "contentType": "CR",
        "fields": [
          {
            "code": "D_MODIF",
            "label": "Date de modification",
            "value": "08/02/2021 14:48:10"
          },
          {
            "code": "CR_THEME",
            "label": "Thématique",
            "value": "Réunion Transverse",
            "refValue": "172"
          },
          {
            "code": "D_CREAT",
            "label": "Date de création",
            "value": "01/01/2001 0:00:00"
          },
          {
            "code": "CR_DES",
            "label": "Désignation",
            "value": "CR réunion transverse-1"
          },
          {
            "code": "CR_REDACTEUR",
            "label": "Rédacteur",
            "value": "Poli Marie-pierre",
            "refValue": "32"
          },
          {
            "code": "CR_DATE",
            "label": "Date événement",
            "value": "01/06/2022 0:00:00"
          },
          {
            "code": "CR_RESUME",
            "label": "Résumé",
            "value": ""
          },
          {
            "code": "T_PRIOR",
            "label": "Priorité",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "code": "MULTI",
      "label": "test champs multi",
      "value": ""
    },
    {
      "code": "CORRES",
      "label": "correspondent",
      "value": ""
    },
    {
      "code": "MASQUE_NUM",
      "label": "test masque",
      "value": ""
    }
  ],
  "attachments": [],
},
{
  "refAirs": 2230,
  "secretLevel": 10,
  "contentType": "CR",
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "label": "Date de modification",
      "value": "11/02/2021 15:43:49"
    },
    {
      "code": "CR_THEME",
      "label": "Thématique",
      "value": "Réunion Transverse",
      "refValue": "172"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "label": "Date de création",
      "value": "01/01/2001 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "label": "Désignation",
      "value": "CR de la réunion transverse du lundi 28 mai 18-1"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "label": "Rédacteur",
      "value": "Aramburu Eric",
      "refValue": "8"
    }
  ],
},

```

```

{
  "code": "CR_DATE",
  "label": "Date événement",
  "value": "01/06/2022 0:00:00"
},
{
  "code": "CR_RESUME",
  "label": "Résumé",
  "value": ""
},
{
  "code": "T_PRIOR",
  "label": "Priorité",
  "value": ""
},
{
  "code": "MULTI",
  "label": "test champs multi",
  "value": ""
},
{
  "code": "CORRES",
  "label": "correspondent",
  "value": ""
},
{
  "code": "MASQUE_NUM",
  "label": "test masque",
  "value": ""
}
],
"attachments": [
  {
    "id": 2199,
    "label": "00_Compte-rendu_reunion_transverse_du_28_mai__20180528170353993.pdf",
    "fileName": "00_Compte-rendu_reunion_transverse_du_28_mai__20180528170353993.pdf",
    "airsType": "ORIGINAL"
  }
],
...
],
"page": {
  "size": 25,
  "number": 1,
  "totalResults": 2441,
  "totalPages": 98
}
}

```

```
}
```

cf. le chapitre [Section 4.8.2](#), “**PageableExtendSearchResults**” pour une description de la structure de retour.

2.12. Workbook



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 8 de [Arcade GED](#)

2.12.1. Client

La classe `com.digitel.dossier.rest.ws.impl.WorkbookClient` de la librairie `com.digitel.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette **API**.

2.12.2. Méthodes

2.12.2.1. **POST** /workbook

Cette méthode permet de créer un classeur

Table 84. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
WSWorkbookType	body	Ensemble de données du classeur	Oui	<pre>{ "name": "test", "description": "description", "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD", "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE", "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC" }</pre>

cf le chapitre [Section 4.10, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure `WSWorkbookType`.

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "test",
  "description": "description",
  "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
  "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
  "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC"
}'
```

Table 85. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, Identifiant du document)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, Identifiant du document

8005

2.12.2.2. [GET](#) /workbook/{id}

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d'un document à partir de son identifiant

Table 86. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	4959

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'host:<port>/rest/workbook/8001' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 87. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Structure de retour)
401	Authentification non fournie
403	L'utilisateur n'a pas le droit de visualiser le classeur
404	Document non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Structure de retour

```
{
  "WSWorkbookType": {
    "id": 8001,
    "name": "TEST 75",
    "description": "workbook created at : 2023/07/13 09:15:14",
    "creatorId": 1,
    "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
    "shareStartDate": 1689232808000,
    "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
    "share": "DOSSIER_WB_SHARE_SHARED",
  }
}
```

```

    "usersRead": [
      1
    ],
    "usersReadWrite": [
      2,
      59
    ],
    "orgasRead": [],
    "orgasReadWrite": [
      6
    ],
    "documents": []
  }
}

```

cf le chapitre [Section 4.10, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

2.12.2.3. **GET** /workbook

Cette méthode permet de récupérer tous les classeurs visibles par l'utilisateur

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'

```

Table 88. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Liste d'Integer)
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

Liste d'Integer

```

[
  7968,
  7981,
  7961,
  7970,
  7973,
  7939,
  7959,
  7887,
  7972,
  7980,
  7899,

```



```
7965,
7969
]
```

2.12.2.4. PATCH /workbook

Cette méthode permet de modifier un classeur

Table 89. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
WSWorkbookType	body	Ensemble de données du classeur	Oui	<pre>{ "id": "8001", "name": "test modifié", "description": "description modifiée", "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD", "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE", "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC" }</pre>

cf le chapitre [Section 4.10, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure WSWorkbookType.

appel curl

```
curl --location --request PATCH '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "test modifié",
  "description": "description modifiée",
  "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
  "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
  "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC"
}'
```

Table 90. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
500	Erreur interne au serveur/service

2.12.2.5. **DELETE** /workbook/{id}

Cette méthode permet de supprimer un classeur

Table 91. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	8001

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook/8001' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 92. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Classeur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

2.12.2.6. **PATCH** /workbook/{id}/add

Cette méthode permet d'ajouter des documents à un classeur

Table 93. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	7140
docIds	body	Liste d'identifiants des documents à ajouter au classeur	Oui	[5555,6666]

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/add' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[5555,6666]' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 94. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Classeur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

2.12.2.7. PATCH /workbook/{id}/remove

Cette méthode permet de retirer des documents d'un classeur

Table 95. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
id	path	Identifiant du classeur	Oui	7140
docIds	body	Liste d'identifiants des documents à retirer du classeur	Oui	[5555,6666]

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
'<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/remove' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[5555,6666]' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 96. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
404	Classeur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

2.13. Administration



Les **Web Services** décrits dans ce chapitre permettent d'effectuer des opérations d'administration et de gestion de l'application.

Pour une administration complète de l'application, l'application **adminAIRS** reste le point d'entrée privilégié.



L'utilisateur connecté/appelant doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

2.13.1. Utilisateurs



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version **9.0** de Arcade GED

2.13.1.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.admin.impl.UserClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API (Java seulement)



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

2.13.1.2. Méthodes

GET /admin/users

Cette méthode permet de récupérer la liste de tous les utilisateurs et certaines de leurs propriétés.

Table 97. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
enabledOnly	query	Récupérer seulement les utilisateurs actifs (défaut : true)	Non	
profiles	query	Récupérer également les profils de chaque utilisateur (défaut : false)	Non	
rights	query	Récupérer également les droits de chaque utilisateur (défaut : false)	Non	

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/users?enabledOnly=true&profiles=false&rights=false \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 98. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour , liste des utilisateurs)
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, liste des utilisateurs

```
[
  {
    "id": 1,
    "login": "n.felix",
    "lastname": "FÉLIX",
    "firstname": "nicolas",
    "email": nicolas.felix@digitech.fr,
    "enabled": true,
    "profiles": [
      {
        "id": 363,
        "code": "ADMIN_DOSSIER",
        "label": "Administrateur de Dossier"
      },
      {
        "id": 366,
        "code": "ACCES_GED",
        "label": "Accès à la GED"
      }
    ],
    "rights": [
      {
        "id": 19,
        "code": "CONSULTATION",
        "label": "Consultation des données"
      },
      {
        "id": 27,
        "code": "SECURITY_USER",
        "label": "Accès et Sécurité : Gestion des utilisateurs"
      }
    ]
  }
]
```

GET /admin/user/{userLogin}

Cette méthode permet de récupérer la liste d'utilisateurs à partir de leur **login** et certaines de leurs propriétés.

Table 99. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
userLogin	path	login de l'utilisateur souhaité	Oui	
profiles	query	Récupérer également les profils de chaque utilisateur (défaut : false)	Non	

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
rights	query	Récupérer également les droits de chaque utilisateur (défaut : false)	Non	

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/user/n.felix?profiles=false&rights=false \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 100. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, liste des utilisateurs)
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, liste des utilisateurs

```
[
  {
    "id": 1,
    "login": "n.felix",
    "lastname": "FÉLIX",
    "firstname": "nicolas",
    "email": "nicolas.felix@digitech.fr",
    "enabled": true,
    "profiles": [
      {
        "id": 363,
        "code": "ADMIN_DOSSIER",
        "label": "Administrateur de Dossier"
      },
      {
        "id": 366,
        "code": "ACCES_GED",
        "label": "Accès à la GED"
      }
    ],
    "rights": [
      {
        "id": 19,
        "code": "CONSULTATION",
```

```
[{"label": "Consultation des données"}, {"id": 27, "code": "SECURITY_USER", "label": "Accès et Sécurité : Gestion des utilisateurs"}]
```

GET /admin/user/{userId}



Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

PUT /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}

Cette méthode permet d'ajouter un **profil** à un utilisateur.

Table 101. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
userLogin	path	login de l'utilisateur souhaité	Oui	
profile	path	Code du profil à ajouter	true	

appel curl

```
curl -X 'PUT' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/user/n.felix?profiles=false&rights=false' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 102. Réponses

Code Http	Description
204	Opération réussie (aucune structure de retour)
304	Aucun changement appliqué
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur ou profil non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

PUT /admin/user/{userId}/profile/{profile}



Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

DELETE /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}

Cette méthode permet de supprimer un **profil** d'un utilisateur.

Table 103. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
userLogin	path	login de l'utilisateur souhaité	Oui	
profile	path	Code du profil à supprimer	true	

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/user/n.felix?profiles=false&rights=false' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 104. Réponses

Code Http	Description
204	Opération réussie (aucune structure de retour)
304	Aucun changement appliqué
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur ou profil non trouvé
500	Erreur interne au serveur/service

DELETE /admin/user/{userId}/profile/{profile}



Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

2.13.2. Profils



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **9.0** de Arcade GED

2.13.2.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.admin.impl.ProfileClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette **API** (**Java** seulement)



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

2.13.2.2. Méthodes

GET /admin/profiles

Cette méthode permet de récupérer la liste de tous les profils et certaines de leurs propriétés.

Table 105. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
-----------	------	-------------	--------	---------

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 106. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour, liste des profils)
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, liste des profils

```
[
  {
    "id": 160,
    "code": "ADMIN_AIRS",
    "label": "Paramétrage plateforme Airl3",
    "users": [
      {
        "id": 1,
        "login": "adm_airs3"
      }
    ]
  }
]
```

```
[
  {
    "id": 2,
    "login": "adminCourrier"
  },
  {
    "rights": [
      {
        "id": 21,
        "code": "ADMIN_WEB",
        "label": "Configuration de l'interface WEB"
      },
      {
        "id": 27,
        "code": "SECURITY_USER",
        "label": "Accès et Sécurité : Gestion des utilisateurs"
      }
    ],
    "domainRights": [
      {
        "code": "DOSSIER_EXTERNE",
        "label": "Dossier externe",
        "rights": [
          {
            "secretLevel": 0,
            "roleId": 160,
            "withSelect": true,
            "withUpdate": true
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

POST /admin/profiles

Cette méthode permet de créer un nouveau profil.

Table 107. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
profile	body	Structure WSProfile	Oui	cf. WSProfile

appel curl

```
curl -X 'POST' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

```
-d <WSProfile>
```

Table 108. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
304	Profil déjà existant
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils
500	Erreur interne au serveur/service

PATCH /admin/profiles

Cette méthode permet de mettre à jour un nouveau profil.

Table 109. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
profil_	body	Structure WSProfile	Oui	cf. WSProfile
clearData	query	Utiliser la structure fournie pour mettre à jour <u>complètement</u> le profil	Oui	

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles?clearData=false \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
-d <WSProfile>
```

Table 110. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
304	Profil déjà existant
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils
500	Erreur interne au serveur/service

GET /admin/profiles{profileCode}

Cette méthode permet de récupérer un profil existant.

Table 111. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
profileCode	path	CODE du profil souhaité		

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles/ADMIN_PROFIL \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 112. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. WSProfile)
304	Profil déjà existant
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils
500	Erreur interne au serveur/service

GET /admin/profiles{profileId}

Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

PUT /admin/profiles/right{profile}/{right}

Cette méthode permet d'ajouter un droit à un profil existant.

Table 113. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
profile	path	CODE du profil souhaité	Oui	
right	path	CODE du droit que l'on souhaite rattacher	Oui	

appel curl

```
curl -X 'PUT' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles/right/ADMIN_PROFIL/READ_RIGHT \
--data '{"right": "READ_RIGHT"}'
```

```
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 114. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils
500	Erreur interne au serveur/service

DELETE /admin/profiles/right{profile}/{right}

Cette méthode permet de supprimer un droit d'un profil existant.

Table 115. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
profile	path	CODE du profil souhaité	Oui	
right	path	CODE du droit que l'on souhaite rattacher	Oui	

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles/right/ADMIN_PROFIL/READ_RIGHT \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 116. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils
500	Erreur interne au serveur/service

2.13.3. Sécurité



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

2.13.3.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.admin.impl.SecurityClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.3` abstrait l'utilisation de cette API (Java seulement)



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

2.13.3.2. Méthodes

GET /security/ip/blocked

Cette méthode permet de récupérer la liste des IPs couramment bloquées.

Table 117. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
-----------	------	-------------	--------	---------

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/security/ip/blocked/ \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 118. Réponses

Code Http	Description
200	Opération réussie (cf. Retour , IPs bloquées)
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
500	Erreur interne au serveur/service

Retour, IPs bloquées

```
{  
  "BlockedIPList": {  
    "blockedIPs": [  
      {  
        "ip": "fe80:0:0:0:e02:215a:c52f:3531",  
        "blockedStartDate": "2025-05-20T13:36:35.035Z"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
}
```

DELETE /security/ip/blocked/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des IPs couramment bloquées.

Table 119. Paramètres en entrée

Paramètre	Type	Description	Requis	Exemple
ip	String	IP devant être débloquée/déverrouillée.	Oui	1.1.1.1
		 Si *.* est transmis, toutes les IPs seront déverrouillées		

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/security/ip/blocked/1.1.1.1 \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 120. Réponses

Code Http	Description
200 / 204	Opération réussie
401	Authentification non fournie
403	Utilisateur non autorisé à effectuer cette action
404	IP bloquée non trouvée
500	Erreur interne au serveur/service

3. SOAP



Préférez les **Web Services** de type **REST** !

En effet, tout en offrant *a minima* les mêmes services, ils ont de nombreux avantages :

- Plus faciles à utiliser.
- Moins consommateur, tant au niveau *mémoire* que *cpu*, côté client et serveur.
- Plus efficient, rapide.



Comme indiqué précédemment, la **wsdl** est accessible.

- La plupart des technologies orienté-objet (**Java**, C#, ...) supporte la génération de l'ensemble des structures des requêtes / réponses en se basant sur ce fichier. La génération de ces "*stubs*") facilite votre développement mais reste optionnelle.
- Cette documentation est également optionnelle, car le fichier *WSDL*, par définition, suffit pour connaître la structure d'entrée / sortie exacte d'un **Web Service**.

3.1. Document

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSDocument?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.1.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IDocumentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.1.2. Méthodes

create

Cette méthode permet de créer un document

Table 121. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
document Data	Ensemble de données du document	Oui	<pre> <web:documentData> <type:contentType>CR</type:contentType> <type:data> cid:1245214428780</type:data> <type:fields> <web:item> <type:code>D_MODIF</type:code> <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field> </web:item> <web:item> <type:code>CR_DES</type:code> <type:field>Test creat</type:field> </web:item> <web:item> <type:code> CR_RESUME</type:code> <type:field>test creat</type:field> </web:item> </type:fields> </web:documentData> </pre>

cf le chapitre [Section 4.1](#), “modèles globaux” pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:create>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:documentData>
        <type:contentType>CR</type:contentType>
        <type:data>cid:1245214428780</type:data>
        <type:fields>
          <web:item>
            <type:code>D_MODIF</type:code>
            <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field>
          </web:item>
          <web:item>
            <type:code>CR_DES</type:code>

```

```

        <type:field>Test creat</type:field>
    </web:item>
    <web:item>
        <type:code>CR_RESUME</type:code>
        <type:field>test creat</type:field>
    </web:item>
</type:fields>
</web:documentData>
</web:create>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData.

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <createResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <createReturn>6734</createReturn>
    </createResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

get

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d’un document à partir de son identifiant

Table 122. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:get>
      <web:connectionData>

```

```

        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>4959</web:docId>
</web:get>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getReturn>
        <types:contentType>CR</types:contentType>
        <types:fields>
          <item>
            <types:code>D_MODIF</types:code>
            <types:field>12/07/2022 15:32:47</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_THEME</types:code>
            <types:field>Réunion Transverse</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>D_CREAT</types:code>
            <types:field>24/08/2021 11:02:30</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_DES</types:code>
            <types:field>test html</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_REDACTEUR</types:code>
            <types:field>ADM Dossier</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_DATE</types:code>
            <types:field>24/08/2021 0:00:00</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_RESUME</types:code>
            <types:field>test html</types:field>
          </item>
        </types:fields>
        <types:secretLevel>10</types:secretLevel>
      </getReturn>
    </getResponse>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à documentData).

update

Cette méthode permet de mettre à jour les métadonnées d’un document

Table 123. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959
documentData	Ensemble de données du document	Oui	<pre><web:documentData> <type:contentType>CR</type:contentType> <type:data> cid:1245214428780</type:data> <type:fields> <web:item> <type:code>D_MODIF</type:code> <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field> </web:item> <web:item> <type:code>CR_DES</type:code> <type:field>Test creat</type:field> </web:item> <web:item> <type:code> CR_RESUME</type:code> <type:field>test creat</type:field> </web:item> </type:fields> </web:documentData></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:update>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>6734</web:docId>
    <web:documentData>
      <type:contentType>CR</type:contentType>
      <type:fields>
        <web:item>
          <type:code>CR_DES</type:code>
          <type:field>TEST UPDATE</type:field>
        </web:item>
      </type:fields>
    </web:documentData>
  </web:update>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <updateResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <updateReturn>6734</updateReturn>
    </updateResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

delete

Cette méthode permet de supprimer logiquement un document.

Table 124. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:delete>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:docId>6734</web:docId>
    </web:delete>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <deleteResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <deleteReturn>6734</deleteReturn>
    </deleteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

remove

Cette méthode permet de supprimer physiquement un document.

Table 125. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connection Data	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
```



```
<soapenv:Body>
  <web:remove>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>6734</web:docId>
  </web:remove>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <removeResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <deleteReturn>6734</deleteReturn>
    </removeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.2. AuthorityList

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSAuthorityList?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.2.1. Client

La classe `com.digitel.dossier.ws.IAuthorityListWSClient` de la librairie **com.digitel.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0** abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.2.2. Méthodes

getAuthorityListCodes

Cette méthode permet de récupérer tous les codes de liste d'autorité disponibles. Ces codes peuvent ensuite être utilisés au sein de la methode suivante afin de récupérer les différents termes d'une liste d'autorité.

3.2.3. Authentification



Aucun paramètre d'entrée n'est requis pour l'utilisation de cette méthode.

Une **authentification basique** est cependant nécessaire.

L'utilisateur connecté doit également posséder le droit **DOSSIER_ADM_AIRS_ADMIN**.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAuthorityListCodes/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAuthorityListCodesResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <code>DEX_TYPE_DOSSIER</code>
      <code>AL_DOC_LINK</code>
      <code>PRO_APP_FLUX_COU</code>
    </getAuthorityListCodesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<code>PRO_AFF_TYPE</code>
<code>PRO_DOC_CATEGORIE</code>
</getAuthorityListCodesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getTerms

Cette méthode permet de récupérer les termes d'une liste d'autorité à partir de son code (fieldCode)

Table 126. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
fieldCode	Code identifiant la liste d'autorité	Oui	AL_DOC_LINK

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getTerms>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
        <type:authenticationId?></type:authenticationId>
      </web:connectionData>
      <web:fieldCode>AL_DOC_LINK</web:fieldCode>
    </web:getTerms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getTermsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getTermsReturn>
        <code>pere-fils</code>
        <id>1</id>

```

```
<label>pere-fils</label>
</getTermsReturn>
</getTermsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.3, “Authority List modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à WSTerm).

3.3. Baskets

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSBaskets?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.3.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IBasketsWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.3.2. Méthodes

getBasketsList

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes paramétrées pour l'application.

Table 127. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsList>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
    </web:getBasketsList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
  <getBasketsListResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
    <getBasketsListReturn>Documents charte officielle</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Documents du service intégration</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets au SCLI</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets dirigés</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>
xml_configuration_basket_global_documents</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Derniers compte rendus</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets en cours</getBasketsListReturn>
  </getBasketsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getBasketsListForOrganization

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un identifiant d'organisation (organizationId).

Table 128. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
organizationId	Identifiant l'organisation	Oui	5
flowCode	Code du flux	Non	PRO

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsListForOrganization>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
    </web:getBasketsListForOrganization>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getBasketsListForOrganizationResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets au
SCLI</getBasketsListForOrganizationReturn>
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets
dirigés</getBasketsListForOrganizationReturn>
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets en
cours</getBasketsListForOrganizationReturn>
    </getBasketsListForOrganizationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getBasketsListFromFlow

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (flowCode).

Table 129. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
flowCode	Code du flux	Oui	PRO

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsListFromFlow>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
```

```

</web:getBasketsListFromFlow>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getBasketsListFromFlowResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets au SCLI</getBasketsListFromFlowReturn>
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets dirigés</getBasketsListFromFlowReturn>
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets en cours</getBasketsListFromFlowReturn>
    </getBasketsListFromFlowResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getDocLinkFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 130. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
login	Login utilisateur	Oui	login
password	Mot de passe utilisateur	Oui	password
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5
flowCode	Code du flux	Non	PRO

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocLinkFromBasketName>
      <web:login>login</web:login>
      <web:password>password</web:password>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocLinkFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```

</web:getDocLinkFromBasketName>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocLinkFromBasketNameResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">

<getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Mv0rX2e90UFVmpqjMXsaC2Ry%2B
YkDnB5snh6sVKmv0GsidZqrn00kAf71AftRBMVBWdtAvNya2EtwTWoNhWJJL1kFv6fqrV0umZI4jkJCsn7wTMZSrBIM
DhNfwfow8gA0fCwX6lBMav%2Fhkb5pVEGuJdHeM3SAC5N5YoME%2BVpJo%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire
&docId=6868&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

<getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=1jWrCAqm8Fe0avhrNr1Jb4G8v%2
FYhMh2YHGrruJ4F0GKnip8TSjTg31h4niV1a5qqNnUF%2B%2B1XaWl8b1jvgCZY0GJLMKxHE81eWCvMhxVlr0XdyG22Ai
wb6PWnxNWNcHNvF6YhcbEUsgqv2Iz4I33i%2BwQITXBtZty1P%2FNu28tJ6LY%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6867&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

<getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=IuJNqp4wbgBCPohakrVuLOzirgz
4ytKNxXkV13ovGo8Edep7JJ%2BmSjYQE7qoiDYs%2BzkRF1Z0fe9ZSTpJi7ovPRiVV7V6nyLPSbMVQNLi6g%2BtJPF0kb
SHOPW1HsdNe0hw4tTZP116LGE7rKhgdnbA3WWSEW6mCTqJfK%2BZpfqTkXk%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
re&docId=6866&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>
    </getDocLinkFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

getDocLinkFromBasketNameTAuthId

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName). L'authentification se fait par un jeton (authentication).

Table 131. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
authentication	Paramètre d'authentification encodé en base 64	Oui	SXJpcyZBbWJyZQ==
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

Paramètre	Description	Requis	Exemple
flowCode	Code du flux	Non	PRO

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocLinkFromBasketNameTAuthId>
      <web:authentication>SXJpcyZBbWJyZQ==</web:authentication>
      <web:basketName>TEST</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocLinkFromBasketNameTAuthId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocLinkFromBasketNameTAuthIdResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Mv0rX2e90UFVMpqjMXsaC2Ry%2B
      YkDnB5snh6sVKmvOGsidZqrn00kAf71AftRBMVBWdtAvNya2EtwTWoNhWJJL1kFv6fqrV0umZI4jkJCsN7wTMZSrBIM
      DhNfwfow8gA0fCwX6lBMav%2Fhkb5pVEGuJdHeM3SAC5N5YoME%2BVpJo%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire
      &docId=6868&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=1jWrCAqm8Fe0avhrNr1Jb4G8v%2
      FYhMh2YHGrruJ4F0GKnip8TSjTg31h4niV1a5qqNnUF%2B%2B1XaWl8b1jvgCZYOGJLMKxHE81eWCvMhxVIR0XdyG22Ai
      wb6PWnxNWNChNVf6YhcbEUsqgv2Iz4I33i%2BwQITXBtZty1P%2Fnu28tJ6LY%3D&outcome=gotoDocumentUnit
      aire&docId=6867&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=IuJNqp4wbGBCPohakrVu10zirgz
      4ytkNxXkV13ovGo8Edep7JJ%2BmSjYQE7qoiDYs%2BzkRF1Z0fe9ZSTpJi7ovPRiVV7V6nyLPSbMVQNLi6g%2BtJPF0kb
      SHOPW1HsdNe0hw4tTZP116LGE7rKhgdnbA3WWSEW6mCTqJfK%2BZpfqTkXk%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
      re&docId=6866&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>
    </getDocLinkFromBasketNameTAuthIdResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

getDocNumberFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 132. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
login	Login utilisateur	Oui	login
password	Mot de passe utilisateur	Oui	password
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
flowCode	Code du flux	Non	PRO
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocNumberFromBasketName>
      <web:login>login</web:login>
      <web:password>password</web:password>
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
    </web:getDocNumberFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocNumberFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getDocNumberFromBasketNameReturn>415</getDocNumberFromBasketNameReturn>
    </getDocNumberFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getDocNumberFromBasketNameTAuthId

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName). L'authentification se fait par un jeton (authentication).

Table 133. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
authentication	Paramètre d'authentification encodé en base 64	Oui	SXJpcyZBbWJyZQ==
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
flowCode	Code du flux	Non	PRO
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocNumberFromBasketNameTAuthId>
      <web:authentication>SXJpcyZBbWJyZQ==</web:authentication>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocNumberFromBasketNameTAuthId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocNumberFromBasketNameTAuthIdResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getDocNumberFromBasketNameTAuthIdReturn>0</getDocNumberFromBasketNameTAuthIdReturn>
    </getDocNumberFromBasketNameTAuthIdResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getResultFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 134. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
flowCode	Code du flux	Non	PRO
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultFromBasketName>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getResultFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getResultFromBasketNameReturn>415</getResultFromBasketNameReturn>
    </getResultFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

getResultLinkFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 135. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
basketName	Nom de la bannette	Oui	Derniers compte rendus
organizationId	Identifiant de l'organisation	Non	5
flowCode	Code du flux	Non	PRO

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultLinkFromBasketName>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getResultLinkFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultLinkFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
```

```
<getResultLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=A2y%2Fc7NFgsfek6UDydcZ2HwCnYHcqDZ%2FNrQTt5QkjTtk1D9MbZ4R%2FtohACItDI6yVF%2BskkHER6z70v0byN3A0IbozfdAFqDzhnF8VAXEZKyMK%2BECcUV4r0t7fXwXiyLYozyVlb80hPBNqsy10GgjdJkTBtX41bpLVpkwyE41dRE%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR</getResultLinkFromBasketNameReturn>
```

```
<getResultLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Wlwao36%2F6F2KTHoGTAlompwI75HiXc2R0a3P011uz06Qndvu7uQ68HnVOBv0ur6r2tFMeU5qGXvt4KICddq6xIODtBcp447QgAQGVXqaw9PfIOLgslsLH%2BxjFmnDcceoo7mF08ngfiiAfkLJ3NEuoW%2FM9Y0%2Fu07D0xmkYV%2F6gQ%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR</getResultLinkFromBasketNameReturn>
```

```
</getResultLinkFromBasketNameResponse>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

3.4. Search

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.ISearchWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.4.2. Méthodes

getResultNumberFromAirsRequest

Cette méthode renvoie le nombre de documents remontés par la requête AIRS

Table 136. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
ctyCodeList	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultNumberFromAirsRequest>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:airsRequest>D_CREAT>01/01/2018</web:airsRequest>
    </web:getResultNumberFromAirsRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

<!--1 or more repetitions:-->
<web:ctyCodeList>CR</web:ctyCodeList>
<!--Optional:-->
<web:flowCode>CR</web:flowCode>
</web:getResultNumberFromAirsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultNumberFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getResultNumberFromAirsRequestReturn>551</getResultNumberFromAirsRequestReturn>
    </getResultNumberFromAirsRequestResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getResultLinkFromAirsRequest

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 137. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
ctyCodeList	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultLinkFromAirsRequest>
      <web:connectionData>

```

```

<type:login>login</type:login>
<type:password>password</type:password>
</web:connectionData>
<web:airsRequest>D_CREAT>25/09/2022</web:airsRequest>
<!--1 or more repetitions:-->
<web:ctyCodeList>CR</web:ctyCodeList>
<!--Optional:-->
<web:flowCode>CR</web:flowCode>
</web:getResultLinkFromAirsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultLinkFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Wzm9BmKpzJAWIe1KVgWQG9
CGhop%2B2VmFOvoqMivhi6PTudpEPzs7ko2A9Dk5h%2Fs5ewfb7%2F5PI8pD38NdbZpuJELzD%2Ff2UmwWuG6ooYlgS9P
PIXK1rcM1MLBh23H02Nf1CsQ5m7Y0qqpZHJraYoEz%2BkhHhb7VxFat3Mh6Tvv%2FZg%3D&outcome=gotoDocume
ntUnitaire&docId=6874&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=cQtFv9no87E66GU8KUvhQU3
uLmHErCQroaKB%2B1NLt%2FKRlYn2Zo7P0OCuaCcyMXJkXAYBLxz6P0aQig6us1m9CQZhApFbSkSFucoueVeLL9LixIUk
3upII1qLrRL4uyccZW03LkyJ3SQEQpgr4Cc3Z7rqSVzU9BsLCd1B4qDLZLM%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
re&docId=6875&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=CEZ%2BMPiGhqN3lyVj2eyJY
17JLxBi2W5b3AY6HaShREaZGrj22Mhu%2FJ4yfappK38m0ezA3%2BhST2sJl32lc6Fpu%2FE1Ed1Vizw%2Fj4CohEn3sI
mzxZvcpHzN4LFBpuGkxThc%2BLADPjdfWDiJu06WbbKEUnKPgVrGj%2BqQAjjDIpUyYQI%3D&outcome=gotoDocu
mentUnitaire&docId=6876&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=oiJI5WnyFI4J52ilix4nHIb
dg6HkWkzLx6f14ZOb1y5mvCmD8jXxsfs98cgwFgdkWufxFSJIjrfGGEzJ6BsX%2FDIt0ij0lhMlj2kG9uiJPgAvelj%2B
JaQE8xRj8KrfvDe%2FjpnDVXIbmWDe52BjTwBsBG8TNWBXuSnKaCdMEpqaHo%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6877&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=RJJBFKvToNh6m2Tlfp5w6UK
4yea7qJDYCFgCgHQXNgpFmb5kU0qc0aqjnruKFnTbhoJd07gw8mIUmd40ASRbyXQn2PoFm%2F7Nhx%2FrjuaDABKoxiFvL
brntfRSwCdiHwVmlgIsEsEynsawS%2FUcfk0guLCMV9LZOEXgm4ez5jsf0lKI%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6878&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=aZ13IimjBYgwJHUF%2FLS1
ymH7%2FsnsPnjKYdxD55MYB0h77ZGRDoaqod0KpcC38ipIjFvlg3lnCVLS8i5FTdz9gCI%2BWZcOGIHRostjyAYmAYyA9
kXeBHNWd8aebtr8oKgL4xXfcPe2efuctL53d1LDJfg8rBWQDSNpxrNIHcbmU%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6879&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

```

```
<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=FIW%2B6z1f6RDxy2GPmWnvs
7FtuA6rMaTImS2L%2BHt1d7k2QGWIpsM3cMQiTxFd2k27acB7cE%2Bb2qYrNQS7ZyP5kSwe000XtxlQm4Dvp8iSzmE3Ba
XNJscwo0iNcTXLO%2B%2BX2LqltAiCWNh%2FpfqGtMruu%2FyjQecEQZnBpQrFu3htoXk%3D&outcome=gotoDocu
mentUnitaire&docId=6880&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>
</getResultLinkFromAirsRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

getResultsFromAirsRequest

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (flowCode).

Table 138. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
ctyCodeList	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectué	Non	CR

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultsFromAirsRequest>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:airsRequest>D_CREAT>25/09/2022</web:airsRequest>
      <web:ctyCode>CR</web:ctyCode>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
    </web:getResultsFromAirsRequest>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultsFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getResultsFromAirsRequest>
        <refAirsId>6874</refAirsId>
        <fields>
          <code>D_MODIF</code>
          <field>27/09/2022 7:26:57</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_THEME</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>D_CREAT</code>
          <field>27/09/2022 7:26:57</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_DES</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_REDACTEUR</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_DATE</code>
          <field>27/09/2022 0:00:00</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_RESUME</code>
          <field>file1 (UnitTest: 2022-09-27T07:27:36)</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>T_PRIOR</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>MULTI</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CORRES</code>
```

```

        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MASQUE_NUM</code>
        <field/>
    </fields>
</getResultsFromAirsRequest>
<getResultsFromAirsRequest>
    <refAirsId>6875</refAirsId>
    <fields>
        <code>D_MODIF</code>
        <field>27/09/2022 7:27:01</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_THEME</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>D_CREAT</code>
        <field>27/09/2022 7:27:01</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_DES</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_REDACTEUR</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_DATE</code>
        <field>27/09/2022 0:00:00</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_RESUME</code>
        <field>file2 (UnitTest: 2022-09-27T07:27:36)</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>T_PRIOR</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MULTI</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CORRES</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MASQUE_NUM</code>

```

```
        <field/>
      </fields>
    </getResultsFromAirsRequest>
  </getResultsFromAirsRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.4](#), “[Search modèles](#)” pour une description de la structure de retour.

3.5. Attachment

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSAttachment?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.5.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IAttachmentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.5.2. Méthodes

addOrUpdate

Cette méthode permet de créer un document

Table 139. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document AIRS	Oui	5072
attachmentData	Ensemble de données de la pièce jointe	Oui	<pre> <web:attachmentData> <type:label>PJ de test</type:label> <type:fileName> PJ.pdf</type:fileName> <type:data>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1D1...</type: data> </web:attachmentData></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
```

```

<soapenv:Body>
  <web:addOrUpdate>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>5072</web:docId>
    <web:attachmentData>
      <type:label>PJ de test</type:label>
      <type:fileName>PJ.pdf</type:fileName>
      <type:data>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1D1...</type:data>
    </web:attachmentData>
  </web:addOrUpdate>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.7, “Attachment modèles”](#) pour une description de la structure attachmentData.

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <createResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <createReturn>6734</createReturn>
    </createResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getAttachmentList

Cette méthode permet de récupérer liste des pièces jointes d’un document AIRS.

Table 140. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">

```



```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:getAttachmentList>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>5072</web:docId>
  </web:getAttachmentList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAttachmentListResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>viroflay7àé.pdf</fileName>
        <id>5220</id>
        <label>viroflay7àé.pdf</label>
      </getAttachmentListReturn>
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>1.pdf</fileName>
        <id>6563</id>
        <label>1.pdf</label>
      </getAttachmentListReturn>
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>PJ.pdf</fileName>
        <id>6703</id>
        <label>PJ de test</label>
      </getAttachmentListReturn>
    </getAttachmentListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.7, “Attachment modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à WSAttachmentType).

getAttachment

Cette méthode permet de récupérer une pièce jointe à partir de son identifiant et de celui de son document AIRS.

Table 141. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connectionData	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre><web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData></pre>
docId	Identifiant du document AIRS	Oui	4959
attachmentId	Identifiant de la pièce jointe	Oui	1684

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAttachement>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:docId>5072</web:docId>
      <web:attachmentId>6563</web:attachmentId>
    </web:getAttachement>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAttachementResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getAttachementReturn>
        <types:contentType>CR</types:contentType>
        <types:fields>
          <item>
            <types:code>D_MODIF</types:code>
            <types:field>14/11/2022 11:33:29</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>D_CREAT</types:code>
            <types:field>21/10/2021 15:52:21</types:field>
          </item>
        </types:fields>
      </getAttachementReturn>
    </getAttachementResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

    <item>
      <types:code>CR_DATE</types:code>
      <types:field>14/11/2022 0:00:00</types:field>
    </item>
    <item>
      <types:code>CR_RESUME</types:code>
      <types:field>new CR updated (UnitTest: 2022-11-14T11:33:00)</types:field>
    </item>
  </types:fields>
  <types:secretLevel>10</types:secretLevel>
  <types:filename>1.pdf</types:filename>
  <types:data>JVBERi0xLjcN...</types:data>
</getAttachementReturn>
</getAttachementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à documentData).

delete

Cette méthode permet de supprimer une pièce jointe d’un document AIRS.

Table 142. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
connection Data	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <web:connectionData> <type:login>login</type:login> <type:password>password</type:password> </web:connectionData> </pre>
docId	Identifiant du document AIRS	Oui	4959
attachment Id	Identifiant de la pièce jointe	Oui	1684

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:delete>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>

```

```
</web:connectionData>
<web:docId>5072</web:docId>
<web:attachmentId>6563</web:attachmentId>
</web:delete>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <deleteResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <deleteReturn>6563</deleteReturn>
    </deleteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

3.6. DossierContext

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSdossierContext?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.6.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IDossierContextWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.6.2. Méthodes

getFlows

Cette méthode renvoie la liste des flux paramétrés au sein de l'application.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getFlows/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getFlowsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
      xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getFlowsReturn>
        <code>DOCUMENTATION</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>REF</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>CPA</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>PRO</code>
      </getFlowsReturn>
    </dos:getFlowsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <label>Flux Projet</label>
    </getFlowsReturn>
</getFlowsReturn>
    <code>CR</code>
    <label>Flow created in simplified mode</label>
</getFlowsReturn>
</dos:getFlowsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

getContentTypeLinks

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getContentTypeLinks>
      <web:contentTypeCode>DOC_CATEGORIE</web:contentTypeCode>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>DOCUMENTATION</web:flowCode>
    </web:getContentTypeLinks>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getContentTypeLinksResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getContentTypeLinksReturn>
        <code>DOC_CATEGORIE</code>
        <id>15</id>
        <description>Catégorie</description>
        <linksInfosList>
          <linksInfosList>
            <dos:childContentType>
              <code>DOC_DOCUMENT</code>
              <id>16</id>
              <description>Document</description>
              <linksInfosList/>
            </dos:childContentType>
            <dos:linkedFieldInfos>
              <dos:linkedFieldInfos>
                <dos:fieldChildcode>DOC_CAT_CODE</dos:fieldChildcode>
                <dos:fieldFathercode>DOC_CAT_CODE</dos:fieldFathercode>

```

```

        </dos:linkedFieldInfos>
    </dos:linkedFieldInfos>
</linksInfosList>
</linksInfosList>
</getContentTypelinksReturn>
</dos:getContentTypelinksResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.5, “DossierContext modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

getMandatoryField

Cette méthode permet de récupérer la liste des champs obligatoires d’un type de contenu.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <web:getMandatoryField>
            <web:contentTypeCode>CR</web:contentTypeCode>
            <!--Optional:-->
            <web:flowCode>CR</web:flowCode>
        </web:getMandatoryField>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <dos:getMandatoryFieldResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
            <getMandatoryFieldReturn>CR_THEME</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_DES</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_REDACTEUR</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_DATE</getMandatoryFieldReturn>
        </dos:getMandatoryFieldResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

3.7. ExtendDocument

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendDocument?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.7.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IExtendDocumentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette API.

3.7.2. Méthodes

deleteDocuments

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot.

Table 143. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion.	Oui	<pre><arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0></pre>
arg1	Identifiant AIRS du document a supprimer. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.	Oui	<pre><arg1>157</arg1></pre>

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure `arg0` (voir `connectionData`).

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:deleteDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>1</arg1>
      <arg1>2</arg1>
```



```

</web:deleteDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:deleteDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>1</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message></ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
      <dos:return>
        <ns4:docId>2</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
        <ns4:message>com.digitel.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas</ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
    </dos:deleteDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, "ExtendDocument modèles"](#) pour une description de la structure de retour (voir WSDelateReportItemType).

deleteDocumentsType

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot en spécifiant le type de suppression.

Table 144. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion.	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>
arg1	Identifiant AIRS du document à supprimer. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.	Oui	<pre> <arg1>157</arg1> </pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
deleteType	Type de suppression. Valeurs possibles : DOC_REMOVE_TYPE_DO C_ONLY DOC_REMOVE_TYPE_CHE CK_PARENT DOC_REMOVE_TYPE_FOR CE	Oui	DOC_REMOVE_TYPE_FORCE

cf le chapitre [Section 4.1](#), “modèles globaux” pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:deleteDocumentsType>
      <arg0>
        <login>n.felix</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>1</arg1>
      <arg1>2</arg1>
      <deleteType>DOC_REMOVE_TYPE_FORCE</deleteType>
    </web:deleteDocumentsType>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:deleteDocumentsTypeResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:ns4="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>1</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message></ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
      <dos:return>
        <ns4:docId>2</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
```

```

        <ns4:message>com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas</ns4:message>
        <ns4:children/>
    </dos:return>
</dos:deleteDocumentsTypeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSDDeleteReportItemType).

getAttachementByDocId

Cette méthode permet de récupérer la première pièce jointe d’un document ainsi que la liste des identifiants des autres eventuelles pièces jointes.

Table 145. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion.	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>
arg1	Identifiant du document	Oui	4959

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAttachementByDocId>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <arg1>5028</arg1>
    </web:getAttachementByDocId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getAttachementByDocIdResponse xmlns:types=

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir `WSAttachmentListType`).

insertDocuments

Cette méthode permet créer des documents par lot.

Table 146. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations connexion	Oui	<pre><arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0></pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg1	Liste de Oui WSInsertDocumentType. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.		<pre> <arg1> <currentDocument> <contentType>CR</contentType> <secretLevel>10</secretLevel> <fields> <!--Zero or more repetitions:--> <field> <code>D_MODIF</code> <field>04/02/2021 16:58:35</field> </field> <field> <code>CR_DES</code> <field>Test DOC</field> </field> </fields> <data>cid:373014430535</data> <flowCode>CR</flowCode> </currentDocument> <doUpdateParent>>false</doUpdateParent> </arg1> </pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure WSInsertDocumentType.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digittech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:insertDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>
        <currentDocument>
          <contentType>CR</contentType>
          <secretLevel>10</secretLevel>
          <fields>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <field>
              <code>D_MODIF</code>
              <field>04/02/2021 16:58:35</field>

```

```

        </field>
        <field>
            <code>CR_DES</code>
            <field>Test DOC</field>
        </field>
    </fields>
    <data>cid:373014430535</data>
    <flowCode>CR</flowCode>
</currentDocument>
<doUpdateParent>false</doUpdateParent>
</arg1>
</web:insertDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:insertDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>6976</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
        <ns4:message>Erreur</ns4:message>
      </dos:return>
    </dos:insertDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSInsertReportItemType).

updateDocuments

Cette méthode permet de mettre à jour des documents par lot.

Table 147. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg0	Objet contenant les informations de connexion	Oui	<pre> <arg0> <login>login</login> <password>password</password> </arg0> </pre>

Paramètre	Description	Requis	Exemple
arg1	Liste de WSExtendDocumentType . Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois.	Oui	<pre> <arg1> <contentType>CR</contentType> <secretLevel>10</secretLevel> <fields> <!--Zero or more repetitions:--> <field> <code>D_MODIF</code> <field>04/02/2021 16:58:35</field> </field> <field> <code>CR_DES</code> <field>Test DOC</field> </field> </fields> <flowCode>CR</flowCode> <web1:docId>5028</web1:docId> </arg1> </pre>

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSExtendDocumentType.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:web1=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:updateDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>
        <contentType>CR</contentType>
        <secretLevel>10</secretLevel>
        <fields>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <field>
            <code>D_MODIF</code>
            <field>04/02/2021 16:58:35</field>
          </field>
          <field>
            <code>CR_DES</code>

```

```

        <field>Test DOC</field>
      </field>
    </fields>
    <flowCode>CR</flowCode>
    <web1:docId>5028</web1:docId>
  </arg1>
</web:updateDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:updateDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>5028</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message/>
      </dos:return>
    </dos:updateDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSUpdateReportItemType).

3.8. ExtendSearch

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

3.8.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IExtendSearchWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.0` abstrait l'utilisation de cette **API**.

3.8.2. Authentification

Ce **Web Service** requiert une **authentification basique**.

3.8.3. Méthodes

search4FieldsAndAttachments

Cette méthode permet à partir d'une requête **Airs** de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 148. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
airsReques t	Requête Airs	Oui	D_CREAT >= 28/03/2020
ctyCodes	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée	Oui	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectuée. Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu	Oui	CR
continuati onToken	Clé de <i>continuation</i> . Le nombre de résultats reçus est limité à 20 (par défaut, côté Arcade GED . Si vous souhaitez plus de résultats, le Web Service doit être rappelé en ajoutant cette clé.	Non	OTU4ODQ0ZTFhMDllOD ViYTNjN2JiNThkOWM5Yj QwNDAjIzE1OTI5MTc3M TM2MDYjIzQ1ODYjIzIw

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:search4FieldsAndAttachments>
    <web:airsRequest>D_CREAT >= 28/03/2020</web:airsRequest>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <web:ctyCodes>CR</web:ctyCodes>
    <web:ctyCodes>PRO_CLIENT</web:ctyCodes>
    <!--Optional:-->
    <web:flowCode/>
    <!--Optional:-->
    <web:continuationToken/>
  </web:search4FieldsAndAttachments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse
      xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
      xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:search4FieldsAndAttachments>
        <dos:resultNumber>35</dos:resultNumber>
        <dos:documents>
          <dos:document>
            <dos:refAirs>4539</dos:refAirs>
            <dos:secretLevel>10</dos:secretLevel>
            <dos:contentType>CR</dos:contentType>
            <dos:fields>
              <type:field>
                <code>D_MODIF</code>
                <label>Date de modification</label>
                <value>22/06/2020 15:38:10</value>
              </type:field>
              <type:field>
                <code>CR_THEME</code>
                <label>Thématique</label>
                <value>Réunion Transverse</value>
                <refValue>172</refValue>
              </type:field>
              ...
            </dos:fields>
            <dos:attachments>
              <type:attachment>
                <id>4254</id>
                <label>20_euros</label>
                <fileName>20_euros.PDF</fileName>
                <airsType>ORIGINAL</airsType>
              </type:attachment>
            </dos:attachments>
          </dos:document>
        </dos:documents>
      </dos:search4FieldsAndAttachments>
    </dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```

<type:attachment>
  <id>4257</id>
  <label>test_compat</label>
  <fileName>test_compat-1.odt</fileName>
  <airsType>ORIGINAL</airsType>
  <type:versions>
    <type:version>
      <id>4255</id>
      <label>test_compat</label>
      <fileName>test_compat.odt</fileName>
      <version>1</version>
      <date>22/08/2022 15:32:05</date>
    </type:version>
    ...
  </type:versions>
</type:attachment>
...
</dos:attachments>
</dos:document>
...
</dos:documents>
</dos:search4FieldsAndAttachments>
</dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.8, “ExtendedSearch modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

4. Annexes

4.1. modèles globaux

connectionData (SOAP)

Table 149. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Observations	Type
login	login utilisateur		<i>string</i>
password	mot de passe		<i>string</i>
authenticationId	le paramètre d'authentification encodé en base 64		<i>string</i>

4.2. Document modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSDocumentType (REST)

Table 150. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
contentType	type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	données du document principal en bytes		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	code du flux		<i>string</i>
scriptCode	code du script	Si un script est défini (de type WSDocumentInitializer ou WSExtendDocumentInitializer selon le <i>endpoint</i> appelé), celui-ci sera appliqué pour " <i>modifier</i> " le comportement nominal du service. Veuillez vous référer aux chapitres correspondants dans la documentation dédiée aux scripts.	<i>string</i>

fields > field

code	code du champ	<i>string</i>
field	valeur du champ	<i>integer</i>

WSCommonDocumentType (REST)

Table 151. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
contentType	type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
flowCode	code du flux		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>
<i>fields > field</i>			
code	code du champ		<i>string</i>
field	valeur du champ		<i>integer</i>

documentData ([SOAP](#))

Table 152. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
contentType	type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	données du document principal en bytes		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	code du flux		<i>string</i>
scriptCode	code du script	cf. description	<i>string</i>
<i>fields > field</i>			
code	code du champ		<i>string</i>
field	valeur du champ		<i>integer</i>

4.2.1. Utilisation du client Java fourni par Arcade GED

Création d'un document dans le type de contenu **CR** à l'aide du client.

```
import com.digitech.dossier.rest.ws.IDocumentClient
import com.digitech.dossier.rest.ws.impl.DocumentClient
import com.digitech.dossier.webservices.IFieldType
import com.digitech.dossier.webservices.ws.document.type.WSFieldType
import com.digitech.dossier.webservices.ws.document.type.WSDocumentType

IDocumentClient docClientSvc = new DocumentClient(<url_arcadeged>)
// authentification basique ici
docClientSvc.setUsername(<username>)
docClientSvc.setPassword(<password>)

// création data
WSDocumentType docData = new WSDocumentType()
docData.setContentType("CR")

// champs
List<IFieldType> fields = new ArrayList<>()
fields.add(WSFieldType.build("CR_DES", "coucou"))
// et autres champs...
docData.setFieldsArray(fields);

// appel avec dépôt d'un fichier
Integer newDocId = docClientSvc.create(docData, Collections.singletonList(<file>))
```

4.2.2. Script WSDocumentInitializer, Description



Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les documents (ajout ou mise à jour).

Table 153. Paramètres en entrée

Entrées

<i>Nom</i>	<i>Type</i>	<i>Description</i>
_logger	org.log4j.Logger	Logger
_userContext	IUserCoreContext	UserContext
_docType	com.digitech.dossier.webservices.ws.document.type.WSDocumentType	document structure
_mode	ScriptModeRun	Mode

Sortie

<i>Type</i>	<i>Description</i>
ScriptResultWSDocument	contient les variables : • secretLevel • codeFieldValues • ctxValues • document

Exemple Ajout de commentaire dans le champ **CR_RESUME** si le document est mis à jour.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptModeRun
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultWSDocument
import java.text.SimpleDateFormat

def today = new Date()
def sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
if (_mode == ScriptModeRun.UPDATE) {
  ScriptResultWSDocument scriptResult = _result
  IDocument doc = _document as IDocument
```



```
String resume = doc.getField("CR_RESUME").getAirsValue()
String newResume = resume + "\n" + "Mis à jour le " + sdf.format(today)
scriptResult.addFieldValue("CR_RESUME", newResume)
}
```

4.3. Authority List modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSTerm

Table 154. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du terme		<i>string</i>
code	code du terme		<i>integer</i>
label	libellé du terme		<i>string</i>

4.4. Search modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format XML (SOAP) ou json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

4.4.1. WSSearchResultType

Table 155. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
refAirsId	Identifiant AIRS du document		integer
<i>fields</i>			
code	code du champ		string
field	valeur du champ		string

4.4.2. PageableSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 156. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
<i>documents</i>			
id	Identifiant AIRS du document		integer
ctCode	Type de contenu		string
<i>documents > fields</i>			
code	code du champ		string

Paramètre	Description	Observations	Type
field	valeur du champ		<i>string</i>
page			
size	Taille de la page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
number	Numéro de page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
totalResults	Nombre total de résultats		<i>integer</i>
totalPages	Nombre total de page		<i>integer</i>

4.4.3. PageableFullTextSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 157. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
documents			
id	Identifiant AIRS du document		<i>integer</i>
ctCode	Type de contenu		<i>string</i>
ctLabel	Libellé du Type de contenu		<i>string</i>
documents > fields			
code	code du champ		<i>string</i>
label	Libellé du champ		<i>string</i>
field	valeur du champ		<i>string</i>
attachmentId	Identifiant de la pièce jointe contenant le fragment de texte identifié		<i>integer</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
score	Score	Valeur numérique (<u>à titre indicatif</u>)	<i>float</i>
fragment	Fragment de texte du document contenant les critères recherchés	Attention , au format html	<i>string</i>
missingTerms	<u>à titre indicatif</u> , Liste des mots non trouvés non trouvés dans le fragment		<i>string</i>
page			
size	Taille de la page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
number	Numéro de page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
totalResults	Nombre total de résultats		<i>integer</i>
totalPages	Nombre total de page		<i>integer</i>

4.5. DossierContext modèles

4.5.1. getContentTypeLinks

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Liste de flux

Table 158. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du flux		<i>string</i>
label	Nom du flux		<i>string</i>

4.5.2. WSContentTypeInfosType (REST)

Table 159. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu		<i>string</i>
id	Identifiant AIRS du type de contenu		<i>integer</i>
description	Nom du type de contenu		<i>string</i>
readSecretLevels	Liste des niveaux de secret associés à ce type de REST seulement contenu (<i>consultation</i>)		liste d' <i>integer</i>
writeSecretLevels	Liste des niveaux de secret associés à ce type de REST seulement contenu (<i>création/mise à jour</i>)		liste d' <i>integer</i>
linksInfosList > childContentType			
code	Code du type de contenu fils		<i>string</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
id	Identifiant AIRS du type de contenu fils		<i>integer</i>
description	Nom du type de contenu fils		<i>string</i>
linksInfosList	Informations du type de contenu fils	Contient une liste vide si le type de contenu fils n'a pas d'enfant	structure <i>linksInfosList</i>
<i>linksInfosList</i> > <i>linkedFieldInfos</i>			
fieldChildcode	Code du champ utilisé par le type de contenu fils pour la liaison père-fils		<i>string</i>
fieldFathercode	Code du champ utilisé par le type de contenu père pour la liaison père-fils		<i>string</i>

4.5.3. WSContentTypeInfo (REST)

Table 160. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu		<i>string</i>
label	Libellé du type de contenu		<i>string</i>
mode	Correspond au mode (type de fiche) demandé pour la liste des champs	Répétition du paramètre en entrée	<i>string</i>
readSecretLevels	Liste des niveaux de secret associés à ce type de contenu (<i>consultation</i>)		liste d' <i>integer</i>
writeSecretLevels	Liste des niveaux de secret associés à ce type de contenu (<i>création/mise à jour</i>)		liste d' <i>integer</i>
children	Codes des types de contenus enfant de celui-ci		<i>string</i>
<i>fields</i> , liste des champs disponibles			
id	Identifiant (Airs) du champ		<i>integer</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du champ		<i>string</i>
label	Libellé du champ		<i>string</i>
type		Type de champ	<i>string</i>
Valeurs possibles :	• id: champ <i>identifiant</i> Airs • secretLevel: champ de type <i>niveau de secret</i> • text: champ de type <i>string/texte</i> • date: champ de type <i>date</i> • float: champ de type <i>float</i> • numeric: champ de type <i>numeric</i> • auto-increment: champ de type <i>auto-increment</i> • reference: champ de type <i>référence</i>, pouvant être de sous-catégorie : ◦ user: champ associé à un <i>utilisateur</i> ◦ organization: champ associé à un <i>organisation</i> ◦ authority: champ associé à une <i>liste d'autorité</i>		
required	Champ requis ?	attribut absent si mode==CONFIG	<i>boolean</i>
readonly	Champ en lecture seule ?	attribut absent si mode==CONFIG	<i>boolean</i>
multivalued	Champ multi-valué ?		<i>boolean</i>
reference	Champ référence ?	si <i>true</i> , cela signifie que ce champ est rattaché à une liste (utilisateur, organisation, liste d'autorité)	<i>boolean</i>
system	Champ système ?	Si <i>true</i> , champ interne, géré par le serveur Airs	<i>boolean</i>
choices	Liste des valeurs possibles pour les champs de type <i>référence</i>	sous la forme libellé/valeur	<i>map</i>

4.5.4. WSContentTypeInfo, mode==CONFIG

```
{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "CONFIG",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 1,
        "code": "D_CREAT",
        "label": "Date de création",
        "type": "date",
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": true
      },
      {
        "id": 2,
        "code": "D_MODIF",
        "label": "Date de modification",
        "type": "date",
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": true
      }
    ]
  }
}
```

```

    "id": 123,
    "code": "CR_DES",
    "label": "Désignation",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 124,
    "code": "CR_DATE",
    "label": "Date événement",
    "type": "date",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 125,
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 126,
    "code": "CR_THEME",
    "label": "Thématique",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  }

```

```

},
{
  "id": 127,
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "label": "Rédacteur",
  "type": "user",
  "reference": true,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 172,
  "code": "CORRES",
  "label": "correspondent",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 173,
  "code": "MULTI",
  "label": "test champs multi",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": true,
  "system": false
},
{
  "id": 174,
  "code": "MASQUE_NUM",
  "label": "test masque",
  "type": "numeric",
  "reference": false,

```

```

    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 175,
    "code": "T_PRIOR",
    "label": "Priorité",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  }
]
}
}

```

4.5.5. WSContentTypeInfo, mode==CONFIG, choices==true

```

{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "CONFIG",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 1,

```

```

"code": "D_CREAT",
"label": "D_CREAT",
"type": "date",
"reference": false,
"multivalued": false,
"system": true
},
{
  "id": 2,
  "code": "D_MODIF",
  "label": "D_MODIF",
  "type": "date",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": true
},
{
  "id": 123,
  "code": "CR_DES",
  "label": "CR_DES",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 124,
  "code": "CR_DATE",
  "label": "CR_DATE",
  "type": "date",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},

```

```
{
  "id": 125,
  "code": "CR_RESUME",
  "label": "CR_RESUME",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 126,
  "code": "CR_THEME",
  "label": "CR_THEME",
  "type": "authority",
  "reference": true,
  "multivalued": false,
  "system": false,
  "choices": {
    "Réunion Transverse": 172,
    "Groupe de Travail": 173,
    "Entreprise Libérée": 174,
    "Réunion Générale": 175,
    "Comité Stratégique": 176,
    "Comité Directeur": 177,
    "Roadmap": 180
  }
},
{
  "id": 127,
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "label": "CR_REDACTEUR",
  "type": "user",
  "reference": true,
  "multivalued": false,
```

```
"system": false,
"choices": {
  "A.PIRIM": 33,
  "Achat Patrick": 79,
  "Adm Adm": 1,
  "Adm Dossier": 3,
  "Admin Administrateur": 108,
  "Aquilina Stephane": 73,
  "Aramburu Eric": 8,
  "Arnaud Yannick": 102,
  "Balladon Dorian": 328,
  "Belkelai Laurent": 91,
  "Bensidhoum Farida": 80,
  "Bihan-poudec Theo": 106,
  "Billon Benjamin": 17,
  "Bonnans Claire": 82,
  "Boussage Aurélien": 19,
  "Brossas Nicolas": 12,
  "Cabrit Christine": 25,
  "Cabrit Sebastien": 40,
  "Carole Olivier": 42,
  "Charpentier Celine": 100,
  "Chenh Simon": 20,
  "Chesneau Serge": 57,
  "Clémenson Gabriel": 31,
  "Cogneau Daniel": 81,
  "Colonna D'istria Franck": 30,
  "Couderc Joel": 86,
  "D'isanto Mathias": 15,
  "Debouillanne Julien": 54,
  "Delaye Olivier": 47,
  "Doladille Denis": 14,
  "Felix Nicolas": 97,
  "Froche Christophe": 103,
```

```

"Gadaut Frederic": 95,
"Gauthier Bruno": 21,
"Ghelardi Alexis": 90,
"Grinan Nicolas": 88,
"Guentas Fatima": 58,
"Guiraud Laurent": 51,
"Haddad Nazim": 41,
"Jaubert Didier": 23,
"Jossinet Pierrick": 59,
"Kanjou Olivier": 104,
"Khalid Ahlem": 36,
"Kolinsky Nicolas": 64,
"Lambot Emmanuel": 16,
"Lamore Angela": 45,
"Lebrun Christophe": 5,
"Ln_g0s8g)7xhod!vq9i/$d' Fn_g0s8g)7xhod!vq9i/$d'": 327,
"Ln_lv[dg Fn_lv[dg": 334,
"Madjid Dahbia": 26,
"Mannini Marie-jose": 37,
"Marine Michael": 28,
"Merzereau Lucile": 38,
"Mijoint Olivier": 39,
"MJ.CADON": 65,
"Moulay Mohamed": 84,
"Muscarnera Julien": 11,
"Muscarnera Sylvain": 98,
"Neffaa Salah": 107,
"Olivier Lucas": 10,
"Panchot Magali": 34,
"Param Dossier": 2,
"Polì Marie-pierre": 32,
"Priez Théo": 48,
"Rakotomavo Mirana": 350,
"Rey Pierre-henri": 27,

```



```

    "Robert Jean-jacques": 85,
    "Roth Philippe": 101,
    "Roth Sarah": 87,
    "Ruscony Nadege": 78,
    "Scarpulla Christelle": 18,
    "Sittler Christelle": 94,
    "Utilisateur Dossier": 4,
    "Viet Bastien": 29,
    "Vignoli Fabrice": 46,
    "Zannone Damien": 6
  }
},
{
  "id": 172,
  "code": "CORRES",
  "label": "CORRES",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 173,
  "code": "MULTI",
  "label": "MULTI",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": true,
  "system": false
},
{
  "id": 174,
  "code": "MASQUE_NUM",
  "label": "MASQUE_NUM",

```

```

    "type": "numeric",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 175,
    "code": "T_PRIOR",
    "label": "T_PRIOR",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "choices": {
      "Document urgent": 243,
      "Normal": 244
    }
  }
]
}

```

4.5.6. WSContentTypeLinkInfo (REST)

Table 161. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu		<i>string</i>
label	Libellé du type de contenu		<i>string</i>
children , liste des content-types <i>enfants</i> , de type WSContentTypeLinkInfo			
linkedFields , information sur les champs servant de liens entre content-types.			

Paramètre	Description	Observations	Type
code	Code du type de contenu cible		<i>string</i>
parentFieldCode	Code du type de contenu source (<i>parent</i>)		<i>string</i>

4.6. ExtendDocument modèles

sample **POST** sortie

```
[
  {
    "contentType": "CR",
    "fields": [
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU 4"
      }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 6935
  },
  {
    "contentType": "CR",
    "fields": [
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU 5"
      }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 6936
  }
]
```

sample **PATCH** sortie

```
[
  {
```

```

"currentDocument": {
  "contentType": "CR",
  "secretLevel": 10,
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "04/02/2021 16:58:35"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "04/04/2019 18:40:22"
    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "field": "Test JMU1"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "1"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "01/01/2022 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "TEST JMU1"
    }
  ]
},
"doUpdateParent": false
},
{
  "currentDocument": {

```

```
[
  {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 16:58:35"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "04/04/2019 18:40:22"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "Test JMU2"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "1"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "01/01/2022 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU2"
      }
    ]
  },
  {
    "doUpdateParent": false
  }
]
```

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format XML (SOAP) ou json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSDeleteReportItemType

Table 162. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		<i>integer</i>
state	Etat de l'opération	OK ou ERROR	<i>string</i>
children	Liste des documents enfants supprimés	Liste d'identifiants	<i>liste d'integer</i>
errMessage	Message d'erreur	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

WSAttachmentListType

Table 163. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
WSAttachmentListType > firstAttachment			
id	Identifiant AIRS de la pièce jointe		<i>integer</i>
airsType	Type de pièce jointe		<i>string</i>
label	Intitulé de la pièce jointe		<i>string</i>
fileName	Nom du fichier		<i>string</i>
data	Données brutes du fichier	Sous forme de bytes	<i>string</i>
WSAttachmentListType > items	Liste des identifiants des autres pièces jointes du document		<i>liste d'integer</i>

WSInsertDocumentType

Table 164. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Observations	Type
doUpdateParent	Nécessité de mettre à jour le document parent		<i>boolean</i>
<i>WSInsertDocumentType > currentDocument</i>			
contentType	Type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	Données brutes du document	En bytes	<i>string</i>
filename	Nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	Code du flux		<i>string</i>
scriptCode	Nom du script à exécuter	cf. description	<i>string</i>
filesIndex	Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.		<i>Liste d'integer</i>
fileName	Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex		<i>Liste de string</i>
<i>WSInsertDocumentType > currentDocument > fields (liste des champs)</i>			
code	code du champ	Liste d'identifiants	<i>string</i>
field	valeur du champ	Vide si aucune erreur	<i>string</i>
<i>WSInsertDocumentType > parentDocument</i>			
contentType	Type de contenu du document		<i>string</i>
secretLevel	Niveau de secret		<i>integer</i>
data	Données brutes du document	En bytes	<i>string</i>
filename	Nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	Code du flux		<i>string</i>
scriptCode	Nom du script à exécuter	cf. description	<i>string</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
filesIndex	Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.		Liste d'integer
fileName	Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex		Liste de string
WSInsertDocumentType > parentDocument > fields (liste des champs)			
code	code du champ	Liste d'identifiants	string
field	valeur du champ	Vide si aucune erreur	string

WSInsertReportItemType

Table 165. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		integer
state	Etat de l'opération	OK ou ERROR	string
parentState	Etat du parent		string
message	Message d'erreur	Vide si aucune erreur	string

WSExtendDocumentType

Table 166. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		integer
contentType	Type de contenu du document		string
secretLevel	Niveau de secret		integer
data	Données brutes du document	En bytes	string

Paramètre	Description	Observations	Type
filename	Nom du fichier		<i>string</i>
flowCode	Code du flux		<i>string</i>
filesIndex	Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.		<i>Liste d'integer</i>
fileName	Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex		<i>Liste de string</i>
scriptCode	Nom du script à exécuter	cf. description	<i>string</i>
WSExtendDocumentType > fields (liste des champs)			
code	code du champ	Liste d'identifiants	<i>string</i>
field	valeur du champ	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

WSUpdateReportItemType

Table 167. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
docId	Identifiant du document		<i>integer</i>
state	Etat de l'opération	OK ou ERROR	<i>string</i>
errMessage	Message d'erreur	Vide si aucune erreur	<i>string</i>

4.6.1. Script WSDocumentInitializer, Description



Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les documents (ajout ou mise à jour).

Table 168. Paramètres en entrée

Entrées

Nom	Type	Description
_logger	org.log4j.Logger	Logger
_userContext	IUserCoreContext	UserContext
_docType	com.digitech.dossier.webservices.extend.type.WSDocumentType	document structure
_parentDocType	com.digitech.dossier.webservices.extend.type.WSDocumentType	parent document structure (si disponible, WSExtendDocument seulement)
_mode	ScriptModeRun	Mode

Sortie

Type	Description
ScriptResultWSExtendDocument	contient, <u>en plus des variables</u> de ScriptResultWSDocument , celles relatives au document parent : • parentSecretLevel • parentCodeFieldValues • parentDocument

Exemple Ajout de commentaire dans le champ **CR_RESUME** si le document est mis à jour.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IDocument
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptModeRun
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultWSExtendDocument
import java.text.SimpleDateFormat

def today = new Date()
def sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
if (_mode == ScriptModeRun.UPDATE) {
    ScriptResultWSExtendDocument scriptResult = _result
    IDocument doc = _document as IDocument
    String resume = doc.getField("CR_RESUME").getAirsValue()
```

```
String newResume = resume + "\n" + "Mis à jour le " + sdf.format(today)
scriptResult.addFieldValue("CR_RESUME", newResume)

scriptResult.addParentFieldValue("CR_RESUME_PARENT", "hého!")
}
```

4.7. Attachment modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSAttachmentType

Table 169. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
airsType	Type de pièce jointe		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
id	identifiant de la pièce jointe		<i>integer</i>
label	titre de la pièce jointe		<i>string</i>

attachmentData (SOAP)

Table 170. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
airsType	type de la pièce jointe		<i>string</i>
id	identifiant de la pièce jointe à mettre à jour		<i>integer</i>
data	données du document principal en bytes		<i>string</i>
filename	nom du fichier		<i>string</i>
label	label de la pièce jointe		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>

WSCommonAttachmentUpdateType (REST)

Paramètre	Description	Observations	Type
airsType	type de la pièce jointe		<i>string</i>
id	identifiant de la pièce jointe à mettre à jour		<i>integer</i>
label	label de la pièce jointe		<i>string</i>
scriptCode	code du script		<i>string</i>

4.8. ExtendedSearch modèles

4.8.1. WSExtendSearchResult

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format XML (SOAP) ou json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 171. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
resultNumber	Nombre total de résultats		string
documents			
refAirs	Référence Airs du document		integer
secretLevel	Niveau de secret		integer
contentType	Type de contenu		string
continuationToken	Clé de <i>continuation</i>	Absent si l'intégralité des documents a été retourné	string
documents > fields			
code	Code du champ		string
label	Libellé du champ		string
value	Valeur du champ		string
refValue	Identifiant du champ référence Airs	Nœud absent si le champ n'est pas un champ <i>référence</i>	string
documents > attachments			
id	Référence Airs de la pièce jointe		integer
label	Libellé de la pièce jointe		string

Paramètre	Description	Observations	Type
fileName	Nom de la pièce jointe		<i>string</i>
airsType	Type de pièce jointe		<i>string</i>
<i>documents > attachments > versions</i>			
id	Référence Airs de la version de la pièce jointe		<i>integer</i>
label	Libellé de la version de la pièce jointe		<i>string</i>
fileName	Nom de la version de la pièce jointe		<i>string</i>
version	Référence Airs de la version de la pièce jointe		<i>integer</i>
date	Date de création de cette version de la pièce jointe	Date, au format dd/MM/yyyy H:mm:ss	<i>string / date</i>

4.8.2. PageableExtendSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (**SOAP**) ou **json** (**REST**)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 172. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
<i>results > documents</i>			
cf. description au chapitre précédent (nœud documents)			
<i>results > page</i>			
size	Taille de la page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
number	Numéro de page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
totalResults	Nombre total de résultats		<i>integer</i>
totalPages	Nombre total de page		<i>integer</i>

4.9. Basket modèles

4.9.1. PageableExtendSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 173. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
results > documents			
cf. description au chapitre précédent (nœud documents)			
results > page			
size	Taille de la page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
number	Numéro de page (demandée/retournée)		<i>integer</i>
totalResults	Nombre total de résultats		<i>integer</i>
totalPages	Nombre total de page		<i>integer</i>

4.10. Workbook modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format `json`

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSWorkbookType

Table 174. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du classeur		<i>integer</i>
name	nom du classeur		<i>string</i>
description	description du classeur		<i>string</i>
creatorId	identifiant du créateur du classeur		<i>integer</i>
workbookType	type du classeur		<i>string</i>
shareStartDate	date de début de partage du classeur	timestamp	<i>integer</i>
shareEndDate	date de fin de partage du classeur	timestamp	<i>integer</i>
status	statut du classeur	DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE DOSSIER_WB_STATUS_CLOSED	ou <i>string</i>
share	état de partage du classeur	DOSSIER_WB_SHARE_SHARED DOSSIER_WB_SHARE_PRIVATE DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC	ou <i>string</i> ou
usersRead	liste d'utilisateurs avec accès en lecture seulement		<i>[]integer</i>
usersReadWrite	liste d'utilisateurs avec accès en lecture et écriture		<i>[]integer</i>
orgasRead	liste d'organisations avec accès en lecture seulement		<i>[]integer</i>

Paramètre	Description	Observations	Type
orgasReadWrite	liste d'organisations avec accès en lecture et écriture		<i>[[integer</i>
documents	liste d'identifiants des documents du classeur		<i>[[integer</i>

4.11. Admin modèles

WSProfile

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du profil		<i>integer</i>
code	code du profil		<i>string</i>
label	label du profil		<i>string</i>
users	liste des utilisateurs assignés à ce profil	cf. WSProfileUser	
rights	liste des droits assignés à ce profil	cf. WSRight	
domainRights	liste des droits par domain assignés à ce profil	cf. WSDomainProfile	

WSProfileUser

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant de l'utilisateur		<i>integer</i>
login	login de l'utilisateur		<i>string</i>

WSRight

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du droit		<i>integer</i>
code	code du droit		<i>string</i>
label	label du droit		<i>string</i>

WSDomainProfile

Paramètre	Description	Observations	Type
id	identifiant du droit		<i>integer</i>
code	code du droit		<i>string</i>
label	label du droit		<i>string</i>
rights	liste des droits assignés à ce domain	cf. WSDomainProfileRight	

WSDomainProfileRight

Paramètre	Description	Observations	Type
secretLevel	niveau de secret		<i>integer</i>
roleId	Identifiant du rôle		<i>integer</i>
withSelect	droit pur recherche		<i>boolean</i>
withUpdate	droit pur update		<i>boolean</i>