WebServices SOAP **AIRS Dossier**

Digitech

Version 1.0, 22/06/2020

Sommaire

1. Introduction 2
2. ExtendSearch 3
2.1. Client 3
2.2. Authentification 3
2.3. Méthodes 3

Table 1. Notes de suivi

Date	Version	Etat	Objet	Rédacteur	Validateur
22/06/2020	1.0	Draft	Création du document	Nicolas Félix	

1. Introduction

Dossier propose depuis sa version **4** des **Web Services** de type **soap** permettant à d'autres applications ou à des intégrateurs de s'interfacer avec Dossier.

La liste des **Web Services** disponibles est accessible à l'adresse

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services
```

> La plupart des **Web Services** sont également accessibles en **API REST**.
> Si disponibles, il est conseillé d'utiliser ces **APIs**

2. ExtendSearch

Ce **Web Service** n'est disponible qu'à partir de la version **7.2** de Dossier

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante:

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

2.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IExtendSearchWSClient` de la librairie **com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:1.1.0** abstrait l'utilisation de cette **API**.

Comme indiqué précédemment, la **wsdl** est accesible.

- La plupart des trchnologies orienté-objet (**JAVA**, C#, ...) supporte la génération de l'ensemble des structures des requêtes / réponses en se basant sur ce fichier. La génération de ces *"stubs"*)_ facilite votre dévelopement mais reste optionelle.
- Cette documentation est également optionnelle car le fichier *WSDL*, par définition, suffit pour connaître la structure d'entrée / sortie exacte d'un **Web Service**.

2.2. Authentification

Ce **Web Service** requiert une **authentification basique**.

2.3. Méthodes

search4FieldsAndAttachments

Cette méthode permet à partir d'une requête AIRS de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 2. Paramètres en entrée

Paramètre	Description	Requis	Exemple
airsRequest	Requête AIRS	**Oui**	D_CREAT >= 28/03/2020

Paramètre	Description	Requis	Exemple
ctyCodes	Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est executée	**Oui**	CR
flowCode	Code du flux dans lequel la recherche est effectuée. Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu	**Oui**	CR
continuationToken	Clé de *continuation*. Le nombre de résultats reçus est limité à **20** (par défaut, côté Dossier. Si vous souhaitez plus de résultats, le **Web Service** doit être rappelé en ajoutant cette clé.	**Non**	OTU4ODQ0ZTFhMDllODViYTNjN2JiNThkOWM5YjQwNDAjIzE1OTI5MTc3MTM2MDYjIzQ1ODYjIzIw

Listing 1. exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <web:search4FieldsAndAttachments>
         <web:airsRequest>D_CREAT >= 28/03/2020</web:airsRequest>
         <!--1 or more repetitions:-->
         <web:ctyCodes>CR</web:ctyCodes>
         <web:ctyCodes>PRO_CLIENT</web:ctyCodes>
         <!--Optional:-->
         <web:flowCode></web:flowCode>
         <!--Optional:-->
         <web:continuationToken></web:continuationToken>
      </web:search4FieldsAndAttachments>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères.

Listing 2. Réponse

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse
          xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
          xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:search4FieldsAndAttachments>
        <dos:resultNumber>35</dos:resultNumber>
        <dos:documents>
          <dos:document>
```

```
            <dos:refAirs>4539</dos:refAirs>
            <dos:secretLevel>10</dos:secretLevel>
            <dos:contentType>CR</dos:contentType>
            <dos:fields>
              <type:field>
                <code>D_MODIF</code>
                <label>Date de modification</label>
                <value>22/06/2020 15:38:10</value>
              </type:field>
              <type:field>
                <code>CR_THEME</code>
                <label>Thématique</label>
                <value>Réunion Transverse</value>
                <refValue>172</refValue>
              </type:field>
              ...
            </dos:fields>
            <dos:attachments>
              <type:attachment>
                <id>4254</id>
                <label>20_euros</label>
                <fileName>20_euros.PDF</fileName>
                <airsType>ORIGINAL</airsType>
              </type:attachment>
              <type:attachment>
                <id>4257</id>
                <label>test_compat</label>
                <fileName>test_compat-1.odt</fileName>
                <airsType>ORIGINAL</airsType>
                <type:versions>
                  <type:version>
                    <id>4255</id>
                    <label>test_compat</label>
                    <fileName>test_compat.odt</fileName>
                    <version>1</version>
                    <date>22/08/2022 15:32:05</date>
                  </type:version>
                  ...
                </type:versions>
              </type:attachment>
              ...
            </dos:attachments>
          </dos:document>
            ...
        </dos:documents>
      </dos:search4FieldsAndAttachments>
    </dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 3. Paramètres en sortie

Paramètre	Description	Observations	Type
resultNumber	Nombre total de résultats		*string*
documents > document			
refAirs	Référence AIRS du document		*integer*
secretLevel	Niveau de secret		*integer*
contentType	Type de contenu		*string*
continuationToken	Clé de *continuation*	Absent si l'intégralité des documents a été retourné	*string*
documents > document > fields > field			
code	Code du champ		*string*
label	Libellé du champ		*string*
value	Valeur du champ		*string*
refValue	Identifiant du champ **référence** AIRS	Nœud absent si le champ n'est pas un champ *référence*	*string*
documents > document > attachments > attachment			
id	Référence AIRS de la pièce jointe		*integer*
label	Libellé de la pièce jointe		*string*
fileName	Nom de la pièce jointe		*string*
airsType	Type de pièce jointe		*string*

Paramètre	Description	Observations	Type
documents > document > attachments > attachment > versions > version			
id	Référence AIRS de la `version` de la pièce jointe		*integer*
label	Libellé de la `version` de la pièce jointe		*string*
fileName	Nom de la `version` de la pièce jointe		*string*
version	Référence AIRS de la `version` de la pièce jointe		*integer*
date	Date de création de cette `version` de la pièce jointe	Date au format **dd/MM/yyyy H:mm:ss**	*string / date*