

# WebServices **Arcade GED**

Digitech

Version 2.5, 12/09/2025

# Sommaire

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction                                             | 8  |
| 2. REST                                                     | 9  |
| 2.1. Authentification                                       | 9  |
| 2.2. Langues                                                | 9  |
| 2.3. Client REST                                            | 10 |
| 2.3.1. Authentification                                     | 10 |
| 2.3.2. SSL                                                  | 10 |
| 2.4. Document                                               | 11 |
| 2.4.1. Client                                               | 11 |
| 2.4.2. Méthodes                                             | 11 |
| 2.4.2.1. POST /document                                     | 11 |
| 2.4.2.2. GET /document/{docId}                              | 12 |
| 2.4.2.3. GET /document/{docId}/history                      | 14 |
| 2.4.2.4. PATCH /document/{docId}                            | 15 |
| 2.4.2.5. DELETE /document/{docId}                           | 17 |
| 2.4.2.6. DELETE /document/remove/{docId}                    | 17 |
| 2.4.2.7. PATCH /document/unlock/{docId}                     | 18 |
| 2.4.2.8. PATCH /document/unlockAll                          | 19 |
| 2.4.2.9. PATCH /document/lock/{docId}                       | 19 |
| 2.4.2.10. PATCH /document/lock/{docId}/{userId}             | 20 |
| 2.4.2.11. GET /document/{docId}/comments                    | 21 |
| 2.4.2.12. POST /document/{docId}/comments                   | 22 |
| 2.4.2.13. PATCH /document/{docId}/comments/{commentId}      | 23 |
| 2.4.2.14. DELETE /document/{docId}/comments/{commentId}     | 24 |
| 2.5. AuthorityList                                          | 26 |
| 2.5.1. Client                                               | 26 |
| 2.5.2. Méthodes                                             | 26 |
| 2.5.2.1. GET /authorityList                                 | 26 |
| 2.5.2.2. GET /authorityList/{fieldCode}                     | 26 |
| 2.5.2.3. DELETE /authorityList/{fieldCode}/cache            | 27 |
| 2.5.2.4. DELETE /authorityList/{fieldCode}/cache/{termCode} | 28 |
| 2.6. Baskets                                                | 30 |
| 2.6.1. Client                                               | 30 |
| 2.6.2. Méthodes                                             | 30 |
| 2.6.2.1. GET /baskets                                       | 30 |
| 2.6.2.2. GET /baskets/orgId/{orgId}                         | 31 |
| 2.6.2.3. GET /baskets/flowCode/{flowCode}                   | 32 |
| 2.6.2.4. GET /baskets/docCount/{basketName}                 | 33 |

|           |                                                        |    |
|-----------|--------------------------------------------------------|----|
| 2.6.2.5.  | <b>GET</b> /baskets/docLink/{basketName}               | 34 |
| 2.6.2.6.  | <b>GET</b> /baskets/documents/{basketName}             | 35 |
| 2.7.      | Search                                                 | 39 |
| 2.7.1.    | Client                                                 | 39 |
| 2.7.2.    | Méthodes                                               | 39 |
| 2.7.2.1.  | <b>GET</b> /search/docCount                            | 39 |
| 2.7.2.2.  | <b>GET</b> /search/docLink                             | 41 |
| 2.7.2.3.  | <b>GET</b> /search/results                             | 43 |
| 2.7.2.4.  | <b>GET</b> /search/v2/results                          | 46 |
| 2.7.2.5.  | <b>GET</b> /search/fullTextResults                     | 50 |
| 2.8.      | Hiérarchie                                             | 54 |
| 2.8.1.    | Client                                                 | 54 |
| 2.8.2.    | Méthodes                                               | 54 |
| 2.8.2.1.  | <b>GET</b> /hierarchy                                  | 54 |
| 2.9.      | Attachment                                             | 61 |
| 2.9.1.    | Client                                                 | 61 |
| 2.9.2.    | Méthodes                                               | 61 |
| 2.9.2.1.  | <b>POST</b> /attachment/{docId}                        | 61 |
| 2.9.2.2.  | <b>GET</b> /attachment/{docId}                         | 62 |
| 2.9.2.3.  | <b>GET</b> /attachment/{docId}/{attachmentId}          | 63 |
| 2.9.2.4.  | <b>DELETE</b> /attachment/{docId}                      | 64 |
| 2.9.2.5.  | <b>GET</b> /attachment/download/{attachmentId}         | 64 |
| 2.10.     | DossierContext                                         | 66 |
| 2.10.1.   | Client                                                 | 66 |
| 2.10.2.   | Méthodes                                               | 66 |
| 2.10.2.1. | <b>GET</b> /dossierContext/flows                       | 66 |
| 2.10.2.2. | <b>GET</b> /dossierContext/contentType/{ctyCode}       | 67 |
| 2.10.2.3. | <b>GET</b> /dossierContext/mandatoryFields/{ctyCode}   | 68 |
| 2.10.2.4. | <b>GET</b> /dossierContext/contentType/{ctCode}/{mode} | 69 |
| 2.10.2.5. | <b>GET</b> /dossierContext/contentType/links/{ctCode}  | 71 |
| 2.10.2.6. | <b>GET</b> /dossierContext/contentTypes                | 73 |
| 2.10.2.7. | <b>GET</b> /dossierContext/contentTypes/{flowCode}     | 75 |
| 2.11.     | ExtendDocument                                         | 79 |
| 2.11.1.   | Client                                                 | 79 |
| 2.11.2.   | Méthodes                                               | 79 |
| 2.11.2.1. | <b>DELETE</b> /extendDocument/deleteDocuments          | 79 |
| 2.11.2.2. | <b>DELETE</b> /deleteDocumentsType/{deleteType}        | 80 |
| 2.11.2.3. | <b>GET</b> /extendDocument/{docId}                     | 81 |
| 2.11.2.4. | <b>POST</b> /extendDocument                            | 82 |
| 2.11.2.5. | <b>PATCH</b> /extendDocument                           | 84 |
| 2.12.     | ExtendSearch                                           | 87 |

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| 2.12.1. Client                                                | 87  |
| 2.12.2. Méthodes                                              | 87  |
| 2.12.2.1. <b>GET</b> /search4FieldsAndAttachments             | 87  |
| 2.12.2.2. <b>GET</b> /v2/search4FieldsAndAttachments          | 89  |
| 2.12.2.3. <b>GET</b> /results                                 | 90  |
| 2.13. Workbook                                                | 95  |
| 2.13.1. Client                                                | 95  |
| 2.13.2. Méthodes                                              | 95  |
| 2.13.2.1. <b>POST</b> /workbook                               | 95  |
| 2.13.2.2. <b>GET</b> /workbook/{id}                           | 96  |
| 2.13.2.3. <b>GET</b> /workbook                                | 97  |
| 2.13.2.4. <b>PATCH</b> /workbook                              | 98  |
| 2.13.2.5. <b>DELETE</b> /workbook/{id}                        | 99  |
| 2.13.2.6. <b>PATCH</b> /workbook/{id}/add                     | 99  |
| 2.13.2.7. <b>PATCH</b> /workbook/{id}/remove                  | 100 |
| 2.14. Administration                                          | 101 |
| 2.14.1. Utilisateurs                                          | 102 |
| 2.14.1.1. Client                                              | 102 |
| 2.14.1.2. Méthodes                                            | 102 |
| <b>GET</b> /admin/users                                       | 102 |
| <b>GET</b> /admin/user/{userLogin}                            | 103 |
| <b>GET</b> /admin/user/{userId}                               | 105 |
| <b>PUT</b> /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}          | 105 |
| <b>PUT</b> /admin/user/{userId}/profile/{profile}             | 106 |
| <b>DELETE</b> /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}       | 106 |
| <b>DELETE</b> /admin/user/{userId}/profile/{profile}          | 106 |
| 2.14.2. Profils                                               | 107 |
| 2.14.2.1. Client                                              | 107 |
| 2.14.2.2. Méthodes                                            | 107 |
| <b>GET</b> /admin/profiles                                    | 107 |
| <b>POST</b> /admin/profiles                                   | 108 |
| <b>PATCH</b> /admin/profiles                                  | 109 |
| <b>GET</b> /admin/profiles{profileCode}                       | 110 |
| <b>GET</b> /admin/profiles{profileId}                         | 110 |
| <b>PUT</b> /admin/profiles/right{profile}/{right}             | 110 |
| <b>DELETE</b> /admin/profiles/right{profile}/{right}          | 111 |
| 2.14.3. Exploitation                                          | 112 |
| 2.14.3.1. Méthodes                                            | 112 |
| <b>GET</b> /admin/exploitation/logs                           | 112 |
| <b>PATCH</b> /admin/exploitation/logs/{logLevel}              | 112 |
| <b>PATCH</b> /admin/exploitation/logs/{loggerName}/{logLevel} | 113 |

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>GET</b> /admin/exploitation/logs/download .....                          | 114 |
| <b>GET</b> /admin/exploitation/javamelody/{period} .....                    | 114 |
| 2.14.4. Sécurité .....                                                      | 116 |
| 2.14.4.1. Client .....                                                      | 116 |
| 2.14.4.2. Méthodes .....                                                    | 116 |
| <b>GET</b> /security/ip/blocked .....                                       | 116 |
| <b>DELETE</b> /security/ip/blocked/{docId} .....                            | 117 |
| 3. SOAP .....                                                               | 118 |
| 3.1. Document .....                                                         | 119 |
| 3.1.1. Client .....                                                         | 119 |
| 3.1.2. Méthodes .....                                                       | 119 |
| 3.2. AuthorityList .....                                                    | 127 |
| 3.2.1. Client .....                                                         | 127 |
| 3.2.2. Méthodes .....                                                       | 127 |
| 3.2.3. Authentification .....                                               | 127 |
| 3.3. Baskets .....                                                          | 130 |
| 3.3.1. Client .....                                                         | 130 |
| 3.3.2. Méthodes .....                                                       | 130 |
| 3.4. Search .....                                                           | 141 |
| 3.4.1. Client .....                                                         | 141 |
| 3.4.2. Méthodes .....                                                       | 141 |
| 3.5. Attachment .....                                                       | 148 |
| 3.5.1. Client .....                                                         | 148 |
| 3.5.2. Méthodes .....                                                       | 148 |
| 3.6. DossierContext .....                                                   | 154 |
| 3.6.1. Client .....                                                         | 154 |
| 3.6.2. Méthodes .....                                                       | 154 |
| 3.7. ExtendDocument .....                                                   | 157 |
| 3.7.1. Client .....                                                         | 157 |
| 3.7.2. Méthodes .....                                                       | 157 |
| 3.8. ExtendSearch .....                                                     | 166 |
| 3.8.1. Client .....                                                         | 166 |
| 3.8.2. Authentification .....                                               | 166 |
| 3.8.3. Méthodes .....                                                       | 166 |
| 4. Annexes .....                                                            | 169 |
| 4.1. modèles globaux .....                                                  | 169 |
| 4.2. Document modèles .....                                                 | 170 |
| 4.2.1. Utilisation du client <b>Java</b> fourni par <b>Arcade GED</b> ..... | 172 |
| 4.2.2. Script WSDocumentInitializer, Description .....                      | 172 |
| 4.3. Authority List modèles .....                                           | 175 |
| 4.4. Search modèles .....                                                   | 176 |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.4.1. <b>WSSearchResultType</b> .....                                             | 176 |
| 4.4.2. <b>PageableSearchResults</b> .....                                          | 176 |
| 4.4.3. <b>PageableFullTextSearchResults</b> .....                                  | 177 |
| 4.5. DossierContext modèles .....                                                  | 179 |
| 4.5.1. <b>getContentTypeLinks</b> .....                                            | 179 |
| 4.5.2. <b>WSContentTypeInfosType</b> (REST) .....                                  | 179 |
| 4.5.3. <b>WSContentTypeInfo</b> (REST) .....                                       | 180 |
| 4.5.4. <b>WSContentTypeInfo</b> , <b>mode==CONFIG</b> .....                        | 182 |
| 4.5.5. <b>WSContentTypeInfo</b> , <b>mode==CONFIG</b> , <b>choices==true</b> ..... | 185 |
| 4.5.6. <b>WSContentTypeLinkInfo</b> (REST) .....                                   | 191 |
| 4.6. ExtendDocument modèles .....                                                  | 193 |
| 4.6.1. Script WSDocumentInitializer, Description .....                             | 199 |
| 4.7. Attachment modèles .....                                                      | 202 |
| 4.8. ExtendedSearch modèles .....                                                  | 204 |
| 4.8.1. <b>WSExtendSearchResult</b> .....                                           | 204 |
| 4.8.2. <b>PageableExtendSearchResults</b> .....                                    | 205 |
| 4.9. Basket modèles .....                                                          | 206 |
| 4.9.1. <b>PageableExtendSearchResults</b> .....                                    | 206 |
| 4.10. Workbook modèles .....                                                       | 207 |
| 4.11. <b>Admin</b> modèles .....                                                   | 209 |
| 4.12. client REST .....                                                            | 211 |
| 4.12.1. Récupération du trustStore de l'application .....                          | 211 |

Table 1. Notes de suivi

| Date       | Version | État   | Objet                                             | Rédacteur | Valideur |
|------------|---------|--------|---------------------------------------------------|-----------|----------|
| 12/09/2025 | 2.5     | Validé | Ajout Arcade GED 9.0                              | NFE       |          |
| 03/12/2024 | 2.4     | Validé | Ajout WSSecurity                                  | NFE       |          |
| 03/12/2024 | 2.4     | Validé | Ajout Pageable services                           | NFE       |          |
| 29/11/2024 | 2.3     | Validé | Ajout/Correction (CPS)                            | NFE       |          |
| 13/11/2024 | 2.2     | Validé | Ajout WSHierarchy                                 | NFE       |          |
| 08/08/2024 | 2.1     | Validé | Ajout WSAttachment                                | NFE       |          |
| 14/09/2022 | 2.0     | Validé | Ajout WS v8.0                                     | NFE / JMU | NFE      |
| 12/05/2021 | 1.1     | Validé | Modification du document, ajout compatibilité 7.1 | NFE       |          |
| 22/06/2020 | 1.0     | Validé | Création du document                              | NFE       |          |

# 1. Introduction

Arcade GED propose des **Web Services** de type **SOAP** (depuis sa version 4) et **REST** (à partir de la version 7.1) permettant à d'autres applications ou à des intégrateurs de s'interfacer avec l'application Arcade GED.

La liste des **Web Services** disponibles est accessible à l'adresse

## REST

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/rest/services
```

## SOAP

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services
```



La plupart des **Web Services** sont également accessibles en **REST**.  
Si disponibles, il est conseillé d'utiliser ces **APIs**.

Les **Web Services SOAP** n'évoluent d'ailleurs plus. Compte-tenu de l'essor des APIs de type **REST** (facilité d'utilisation, consommation mémoire et cpu moindres...), ceux-ci sont sujets à disparaître dans une prochaine version.



### *breaking changes*

À partir de la version 9.0 d'Arcade GED, la valeur racine (encapsulant les réponses **REST** de type liste) a été **supprimée** (pour des raisons techniques, logiques et de données transitées).

L'ancien comportement peut être ré-activée en précisant l'option **dossier.ws.rest.jackson.serialize.wrap.root.value=true** au démarrage d'Arcade GED.

Si vous n'utilisez pas le client **Java** fourni, il vous est conseillé de générer de nouveau vos *stubs*.



Sauf indication contraire, les APIs **REST** sont disponibles (*par défaut donc*) à partir de la version **8.0** d'Arcade GED.



## 2. REST



### Définitions **openapi**

- La définition **openapi** peut être récupérée à l'adresse

```
http://<hostname>:<port>/<context>/rest/openapi.json
```

- une interface **swagger** (permettant également de tester les [Web Services](#)) est disponible à l'adresse

```
http://<hostname>:<port>/<context>/swagger-ui/index.html
```



### Type de paramètres

Les paramètres transmis aux appels *http* des web services seront d'un des types suivants :

#### query

Paramètre ajouté à l'url (sous forme `&<Code>=<Valeur>`)

#### path

Paramètre ajouté à la construction de l'url

#### body

Paramètre ajouté en tant que *body*

#### multipart

Multiples données envoyées, de différents types, en un seul appel *http*.

## 2.1. Authentification

les [Web Services](#) décrits par la suite requièrent tous une **authentification basique**.

## 2.2. Langues

L'application [Arcade GED](#) peut être paramétrée en plusieurs langues.

Les [Web Services](#) peuvent alors préciser la *locale/langue* via le paramètre d'entête **Accept-language**.

La réponse indiquera la locale utilisée (via l'attribut **Content-language**).

## 2.3. Client REST

Si vous êtes un intégrateur et que vous réalisez vos développements en **Java**, demandez notre librairie **com.digitech .airs:dossier-rest-client:2.0.8** afin de faciliter votre interconnexion.

### 2.3.1. Authentification

Chaque *endpoint* **REST** nécessite une authentification.

Celle-ci doit être injecté dans le *service* via les paramètres **username/password**

```
service.setUsername(<username>;  
service.setPassword(<password>;
```

### 2.3.2. SSL

Si **Arcade GED** est configurée en **https/SSL**, vous devez préciser le **trustStore**.

Plusieurs méthodes sont possibles, celle préconisée est d'indiquer les informations du **trustStore** dans le *service*

```
service.setTrustStore(<Path to trustStore>, <trustStore pwd>, <trustStore type>;  
  
// example  
service.setTrustStore("/path/arcade-ged.jks", "<changez-moi>", "JKS");
```

Cf. le chapitre [en annexes](#) pour un exemple de récupération d'un **trustStore** à partir de l'URL de l'application.

## 2.4. Document

### 2.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.DocumentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

Voir [exemples ici](#).

### 2.4.2. Méthodes

#### 2.4.2.1. **POST** /document

Cette méthode permet de créer un document

Table 2. Paramètres en entrée

| Paramètre            | Type             | Description                     | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>document Data</b> | <b>multipart</b> | Ensemble de données du document | <b>Oui</b> | <pre>{   "contentType": "CR",   "secretLevel": 0,   "fields": [{     "code": "CR",     "field": "Title"}],   "data": ["CR"],   "filename": "test",   "flowCode": "CR",   "scriptCode": "test" }</pre> |
| <b>fileData</b>      | <b>multipart</b> | Liste de fichiers               | <b>Non</b> |                                                                                                                                                                                                       |

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure `documentData` (Se référer à `WSCommonDocumentType`).



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data". Pour ajouter plusieurs fichiers au document, il suffit d'envoyer plusieurs fois le paramètre `fileData` dans le corps de la requête.

*appel curl*

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/document' \
--header 'Authorization: Basic <credencials>' \
--form 'documentData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"D_MODIF\",
```

```

    \"field\": \"04/02/2021 16:58:35\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_DES\",
    \"field\": \"Test DOC\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_REDACTEUR\",
    \"field\": \"1\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_DATE\",
    \"field\": \"01/01/2022 0:00:00\"
  },
  {
    \"code\": \"CR_RESUME\",
    \"field\": \"TEST DOC\"
  }
]
}";type=application/json' \
--form 'fileData=@"/C:/TEST1.pdf"' \
--form 'fileData=@"/C:/TEST2.pdf"'

```

Table 3. Réponses

| Code Http  | Description                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, Identifiant du document</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                             |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                        |

*Retour, Identifiant du document*

6733

#### 2.4.2.2. [GET](#) /document/{docId}

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d'un document à partir de son identifiant

Table 4. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type        | Description             | Requis     | Exemple |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b> | <b>path</b> | Identifiant du document | <b>Oui</b> | 4959    |

*appel curl*

```

curl -X 'GET' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
-H 'accept: application/json' \

```

```
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 5. Réponses

| Code Http | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                 |
| 404       | Document non trouvé                                          |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                            |

#### Structure de retour

```
{
  "WSDocumentType": {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "filename": "1.doc",
    "data": "<base64>",
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "12/07/2022 15:32:47"
      },
      {
        "code": "CR_THEME",
        "field": "Réunion Transverse"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "24/08/2021 11:02:30"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "test html"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "ADM Dossier"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "24/08/2021 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "test html"
      }
    ]
  }
}
```

}

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.4.2.3. [GET](#) /document/{docId}/history

Cette méthode permet de récupérer l'historique (liste des événements) d'un document à partir de son identifiant. Les événements sont retournés du plus récent au plus ancien.

Table 6. Paramètres en entrée

| Paramètre     | Type  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requis     | Exemple  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <b>docId</b>  | path  | Identifiant du document                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Oui</b> | 4959     |
| <b>filter</b> | query | Filtre des événements à remonter (valeur par défaut <b>NONE</b> )<br><br><b>NONE</b> : événements du document + événements de dossier externe (signature)<br><b>DOCUMENT</b> : événements du document uniquement<br><b>DOSSIER_EXTERNE</b> : événements de dossier externe (signature) uniquement | <b>Non</b> | DOCUMENT |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959/history?filter=NONE' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 7. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                          |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

Structure de retour

```
[
  {
    "id": 12045,
    "date": "12/07/2022 15:32:47",
    "type": 2,
    "typeCode": "MODIFICATION",
```

```

    "comment": "Mise à jour des métadonnées",
    "actorId": 1,
    "actorName": "ADM Dossier",
    "dossierExterne": false
  },
  {
    "id": 11873,
    "date": "24/08/2021 11:02:30",
    "type": 1,
    "typeCode": "CREATION",
    "actorId": 1,
    "actorName": "ADM Dossier",
    "dossierExterne": false
  }
]

```

Table 8. Description d'un événement (WSHistoryEventType)

| Champ                 | Description                                                          | Type           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>id</b>             | Identifiant de l'événement                                           | <i>integer</i> |
| <b>date</b>           | Date de l'événement                                                  | <i>string</i>  |
| <b>type</b>           | Identifiant numérique du type d'événement                            | <i>integer</i> |
| <b>typeCode</b>       | Code (clé textuelle) du type d'événement                             | <i>string</i>  |
| <b>comment</b>        | Commentaire associé à l'événement                                    | <i>string</i>  |
| <b>actorId</b>        | Identifiant de l'utilisateur à l'origine de l'événement              | <i>integer</i> |
| <b>actorName</b>      | Nom de l'utilisateur à l'origine de l'événement                      | <i>string</i>  |
| <b>dossierExterne</b> | <b>true</b> si l'événement provient d'un dossier externe (signature) | <i>boolean</i> |

#### 2.4.2.4. **PATCH** /document/{docId}

Cette méthode permet de mettre à jour les métadonnées d'un document

Table 9. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type        | Description          | Requis        | Exemple |
|--------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
| <b>docId</b> | <b>path</b> | Identifiant document | du <b>Oui</b> | 4959    |

| Paramètre           | Type             | Description                     | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>documentData</b> | <b>multipart</b> | Ensemble de données du document | <b>Oui</b> | <pre>{   "contentType": "CR",   "secretLevel": 0, "fields": [{     "code": "CR",     "field": "Title"}],   "data": ["CR"],   "filename": "test",   "flowCode": "CR",   "scriptCode": "test" }</pre> |
| <b>fileData</b>     | <b>multipart</b> | Liste de fichiers               | <b>Non</b> |                                                                                                                                                                                                     |

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData.



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data". Pour ajouter plusieurs fichiers au document, il suffit d'envoyer plusieurs fois le paramètre fileData dans le corps de la requête.

*appel curl*

```
curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "fields": [
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "test html"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "test html"
      }
    ]
  }'
```

Table 10. Réponses

| Code Http  | Description                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Exemple de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                               |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                        |



| Code Http  | Description                       |
|------------|-----------------------------------|
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service |

Exemple de retour

4959

#### 2.4.2.5. **DELETE** /document/{docId}

Cette méthode permet de supprimer logiquement un document.



Les documents enfants seront aussi supprimés.

Table 11. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type | Description             | Requis     | Exemple |
|--------------|------|-------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b> | path | Identifiant du document | <b>Oui</b> | 4959    |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/4959' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 12. Réponses

| Code Http  | Description                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste d'identifiants des documents supprimés</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                          |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                                                   |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                                     |

Liste d'identifiants des documents supprimés

[4959, 2845]

#### 2.4.2.6. **DELETE** /document/remove/{docId}

Cette méthode permet de supprimer physiquement un document.



Les documents enfants seront aussi supprimés.

Table 13. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description             | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------------------|--------|---------|
| docId     | path | Identifiant du document | Oui    | 4959    |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/remove/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 14. Réponses

| Code Http | Description                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste d'identifiants des documents supprimés</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                                          |
| 404       | Document non trouvé                                                                   |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                                     |

Liste d'identifiants des documents supprimés

```
[4959, 2845]
```

#### 2.4.2.7. PATCH /document/unlock/{docId}

Cette méthode permet de supprimer le verrou attaché à un document.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

Table 15. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description             | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------------------|--------|---------|
| docId     | path | Identifiant du document | Oui    | 4959    |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/unlock/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 16. Réponses

| Code Http | Description       |
|-----------|-------------------|
| 200, 204  | Opération réussie |

| Code Http  | Description                       |
|------------|-----------------------------------|
| <b>401</b> | Authentification non fournie      |
| <b>404</b> | Document non trouvé               |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service |

#### 2.4.2.8. **PATCH** /document/unlockAll

Cette méthode permet de supprimer tous les verrous en cours sur des documents



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

Table 17. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------|--------|---------|
|-----------|------|-------------|--------|---------|

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/unlockAll' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 18. Réponses

| Code Http       | Description                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200, 204</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste d'identifiants des documents pour lequel un verrou a été supprimé</a> ) |
| <b>401</b>      | Authentification non fournie                                                                                     |
| <b>404</b>      | Document non trouvé                                                                                              |
| <b>500</b>      | Erreur interne au serveur/service                                                                                |

Liste d'identifiants des documents pour lequel un verrou a été supprimé

```
[4959, 2845]
```

#### 2.4.2.9. **PATCH** /document/lock/{docId}

Cette méthode permet d'ajouter un verrou à un document.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.



Le verrou sera associé à l'utilisateur appelant, contrairement au *endpoint* défini dans le prochain chapitre

Table 19. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type | Description             | Requis     | Exemple |
|--------------|------|-------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b> | path | Identifiant du document | <b>Oui</b> | 4959    |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/lock/4959' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 20. Réponses

| Code Http       | Description                       |
|-----------------|-----------------------------------|
| <b>200, 204</b> | Opération réussie                 |
| <b>401</b>      | Authentification non fournie      |
| <b>404</b>      | Document non trouvé               |
| <b>409</b>      | Document déjà verrouillé          |
| <b>500</b>      | Erreur interne au serveur/service |

#### 2.4.2.10. PATCH /document/lock/{docId}/{userId}

Cette méthode permet d'ajouter un verrou à un document, pour un utilisateur particulier



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

Table 21. Paramètres en entrée

| Paramètre     | Type | Description                                                     | Requis     | Exemple |
|---------------|------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b>  | path | Identifiant du document                                         | <b>Oui</b> | 4959    |
| <b>userId</b> | path | Identifiant de l'utilisateur pour lequel le verrou est souhaité | <b>Oui</b> | 12      |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/lock/4959/12' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 22. Réponses

| Code Http       | Description       |
|-----------------|-------------------|
| <b>200, 204</b> | Opération réussie |

| Code Http  | Description                       |
|------------|-----------------------------------|
| <b>401</b> | Authentification non fournie      |
| <b>404</b> | Document non trouvé               |
| <b>409</b> | Document déjà verrouillé          |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service |

#### 2.4.2.11. **GET** /document/{docId}/comments

Cette méthode permet de récupérer la liste des commentaires d'un document visibles par l'utilisateur connecté.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIERS\_TAB\_COMMENTAIRE\_READ**.

Table 23. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type        | Description             | Requis     | Exemple |
|--------------|-------------|-------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b> | <b>path</b> | Identifiant du document | <b>Oui</b> | 4959    |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959/comments' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 24. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                          |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

Structure de retour

```
[
  {
    "id": 42,
    "date": "29/05/2026 15:32:47",
    "comment": "Commentaire de test",
    "actorId": 1,
    "actorName": "ADM Dossier",
    "public": true
  }
]
```

]

Table 25. Description d'un commentaire (WSCommentType)

| Champ            | Description                                                                                         | Type           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>id</b>        | Identifiant du commentaire                                                                          | <i>integer</i> |
| <b>date</b>      | Date du commentaire                                                                                 | <i>string</i>  |
| <b>comment</b>   | Texte du commentaire                                                                                | <i>string</i>  |
| <b>actorId</b>   | Identifiant de l'utilisateur auteur du commentaire                                                  | <i>integer</i> |
| <b>actorName</b> | Nom de l'utilisateur auteur du commentaire                                                          | <i>string</i>  |
| <b>public</b>    | <b>true</b> si le commentaire est public (visible par tous),<br><b>false</b> s'il est privé/partagé | <i>boolean</i> |

2.4.2.12. **POST** /document/{docId}/comments

Cette méthode permet d'ajouter un commentaire à un document.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIERS\_TAB\_COMMENTAIRE\_WRITE**.



Seuls les champs **comment** et **public** du corps de la requête sont pris en compte ; les autres champs (**id**, **date**, **actorId**, **actorName**) sont calculés par le serveur. Le texte du commentaire (**comment**) est obligatoire.

Table 26. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type         | Description                                                                                      | Requis        | Exemple                                                             |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>docId</b>     | <b>path</b>  | Identifiant document                                                                             | du <b>Oui</b> | 4959                                                                |
| <b>delegated</b> | <b>query</b> | Login d'un utilisateur délégué. Si renseigné, le commentaire est créé au nom de cet utilisateur. | <b>Non</b>    | jdupont                                                             |
| <b>comment</b>   | <b>body</b>  | Données commentaire (Json)                                                                       | du <b>Oui</b> | <pre>{   "comment": "Commentaire de test",   "public": true }</pre> |

appel curl

```
curl -X 'POST' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959/comments' \
  -H 'accept: text/plain' \
```

```
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>' \
-d '{
  "comment": "Commentaire de test",
  "public": true
}'
```

Table 27. Réponses

| Code Http  | Description                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, identifiant du commentaire créé</a> ) |
| <b>400</b> | Texte du commentaire manquant                                                    |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                     |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                                              |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                                |

*Retour, identifiant du commentaire créé*

42

#### 2.4.2.13. **PATCH** /document/{docId}/comments/{commentId}

Cette méthode permet de mettre à jour un commentaire d'un document.



L'utilisateur connecté doit être l'auteur du commentaire, ou posséder le droit **DOSSIERS\_MODIFY\_COMMENT\_ALL**.



Seuls les champs **comment** et **public** du corps de la requête sont pris en compte. Le texte du commentaire (**comment**) est obligatoire.

Table 28. Paramètres en entrée

| Paramètre         | Type  | Description                                                                                       | Requis        | Exemple |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>docId</b>      | path  | Identifiant document                                                                              | du <b>Oui</b> | 4959    |
| <b>comment Id</b> | path  | Identifiant commentaire                                                                           | du <b>Oui</b> | 42      |
| <b>delegated</b>  | query | Login d'un utilisateur délégué. Si renseigné, l'opération est réalisée au nom de cet utilisateur. | <b>Non</b>    | jdupont |

| Paramètre      | Type        | Description                   | Requis     | Exemple                                                                 |
|----------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>comment</b> | <b>body</b> | Données du commentaire (Json) | <b>Oui</b> | <pre>{   "comment": "Commentaire mis à jour",   "public": false }</pre> |

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/document/4959/comments/42' \
  -H 'accept: text/plain' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>' \
  -d '{
    "comment": "Commentaire mis à jour",
    "public": false
  }'
```

Table 29. Réponses

| Code Http  | Description                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, identifiant du commentaire mis à jour</a> ) |
| <b>400</b> | Texte du commentaire manquant                                                          |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                           |
| <b>404</b> | Document ou commentaire non trouvé                                                     |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                                      |

*Retour, identifiant du commentaire mis à jour*

42

#### 2.4.2.14. **DELETE** /document/{docId}/comments/{commentId}

Cette méthode permet de supprimer un commentaire d'un document.



L'utilisateur connecté doit être l'auteur du commentaire, ou posséder le droit **ADMINISTRER**.

Table 30. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type        | Description          | Requis     | Exemple |
|--------------|-------------|----------------------|------------|---------|
| <b>docId</b> | <b>path</b> | Identifiant document | <b>Oui</b> | 4959    |



| Paramètre         | Type         | Description                                                                                       | Requis        | Exemple |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| <b>comment Id</b> | <b>path</b>  | Identifiant commentaire                                                                           | du <b>Oui</b> | 42      |
| <b>delegated</b>  | <b>query</b> | Login d'un utilisateur délégué. Si renseigné, l'opération est réalisée au nom de cet utilisateur. | <b>Non</b>    | jdupont |

### appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'<host>:<port>/<context>/rest/document/4959/comments/42' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 31. Réponses

| Code Http  | Description                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, identifiant du commentaire supprimé</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                         |
| <b>404</b> | Document ou commentaire non trouvé                                                   |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                                    |

### Retour, identifiant du commentaire supprimé

42

## 2.5. AuthorityList

### 2.5.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.AuthorityListClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

### 2.5.2. Méthodes

#### 2.5.2.1. `GET` /authorityList

Cette méthode permet de récupérer tous les codes de liste d'autorité disponibles. Ces codes peuvent ensuite être utilisés au sein de la méthode suivante afin de récupérer les différents termes d'une liste d'autorité.



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

*appel curl*

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList' \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 32. Réponses

| Code Http | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                 |
| 403       | L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants  |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                            |

*Structure de retour*

```
[  
  "DEX_TYPE_DOSSIER",  
  "AL_DOC_LINK",  
  "PRO_APP_FLUX_COU",  
  "PRO_AFF_TYPE",  
  "PRO_DOC_CATEGORIE",  
  "PRO_DOC_CLASSEMENT"  
]
```

#### 2.5.2.2. `GET` /authorityList/{fieldCode}

Cette méthode permet de récupérer les termes d'une liste d'autorité à partir de son code (**fieldCode**)

Table 33. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type | Description                          | Requis     | Exemple          |
|------------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|
| <b>fieldCode</b> | path | Code identifiant la liste d'autorité | <b>Oui</b> | PRO_APP_FLUX_COU |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList/PRO_APP_FLUX_COU' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 34. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Liste d'autorité non trouvée                                 |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

Structure de retour

```
[
  {
    "id": 3,
    "code": "NO",
    "label": "Non"
  },
  {
    "id": 4,
    "code": "YES",
    "label": "Oui"
  }
]
```

cf le chapitre [Section 4.3, “Authority List modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.5.2.3. **DELETE** /authorityList/{fieldCode}/cache

Cette méthode permet de vider (et recharger) le cache d'une liste d'autorité à partir de son code ( **fieldCode**). Elle est utile pour mettre à jour le cache à la suite d'un chargement extérieur (import, tâche planifiée, etc.).



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

Table 35. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type | Description                          | Requis     | Exemple          |
|------------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|
| <b>fieldCode</b> | path | Code identifiant la liste d'autorité | <b>Oui</b> | PRO_APP_FLUX_COU |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList/PRO_APP_FLUX_COU/cache' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 36. Réponses

| Code Http  | Description                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie                                           |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                |
| <b>403</b> | L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants |
| <b>404</b> | Liste d'autorité non trouvée                                |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                           |

#### 2.5.2.4. **DELETE** /authorityList/{fieldCode}/cache/{termCode}

Cette méthode permet de vider (et recharger) le cache d'un terme unique d'une liste d'autorité, identifié par le code de sa liste (**fieldCode**) et son propre code (**termCode**).



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

Table 37. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type | Description                          | Requis     | Exemple          |
|------------------|------|--------------------------------------|------------|------------------|
| <b>fieldCode</b> | path | Code identifiant la liste d'autorité | <b>Oui</b> | PRO_APP_FLUX_COU |
| <b>termCode</b>  | path | Code identifiant le terme            | <b>Oui</b> | YES              |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/authorityList/PRO_APP_FLUX_COU/cache/YES' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 38. Réponses

| Code Http  | Description       |
|------------|-------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie |

| Code Http  | Description                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                |
| <b>403</b> | L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants |
| <b>404</b> | Liste d'autorité ou terme non trouvé                        |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                           |

## 2.6. Baskets



La notion de **délégation** sur ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

### 2.6.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.BasketsClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 2.6.2. Méthodes

#### 2.6.2.1. [GET](#) /baskets

Récupère la liste des noms des bannettes paramétrées pour l'application.

Table 39. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                             | Type                  | Description                                                                             | Requis     | Exemple    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>delegated</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="#">query</a> | <b>login</b> de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | <b>Non</b> | <i>nfe</i> |
| <div>  <p>L'utilisateur <b>authentifié</b> doit posséder le droit <b>DOSSIERS_DELEGATE_SEA RCH_APIs</b> pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".</p> </div> |                       |                                                                                         |            |            |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets?delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 40. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

Structure de retour

[

```

"Documents charte officielle",
"Documents du service intégration",
"Mes projets au SCLI",
"Mes projets dirigés",
"xml_configuration_basket_global_documents",
"Derniers compte rendus",
"Mes projets en cours"

```

```
]
```

### 2.6.2.2. GET /baskets/orgId/{orgId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un identifiant d'organisation (**orgId**).

Table 41. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type  | Description                                                                             | Requis     | Exemple |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>orgId</b>     | path  | Identifiant de l'organisation                                                           | <b>Oui</b> | 24      |
| <b>flowCode</b>  | query | Code du flux                                                                            | <b>Non</b> | PRO     |
| <b>delegated</b> | query | <b>login</b> de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | <b>Non</b> | nfe     |



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS\_DELEGATE\_SEA RCH\_APIIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/orgId/24?flowCode=PRO?delegated=nfe' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

Table 42. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Organisation non trouvée                                     |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

### Structure de retour

```
[
  "Mes projets au SCLI",
  "Mes projets dirigés",
  "Mes projets en cours"
]
```

#### 2.6.2.3. [GET](#) /baskets/flowCode/{flowCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (**flowCode**).

Table 43. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type  | Description                                                                                                                                                                                                                              | Requis     | Exemple |
|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>flowCode</b>  | path  | Code du flux                                                                                                                                                                                                                             | <b>Oui</b> | PRO     |
| <b>delegated</b> | query | <b>login</b> de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).                                                                                                                                                  | <b>Non</b> | nfe     |
|                  |       |  <p>L'utilisateur <b>authentifié</b> doit posséder le droit <b>DOSSIERS_DELEGATE_SEA RCH_APIS</b> pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".</p> |            |         |

### appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/flowCode/PRO?delegated=nfe' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 44. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Flux non trouvé                                              |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

### Structure de retour

```
[
  "Mes projets au SCLI",
  ...
]
```



```
"Mes projets dirigés",
"Mes projets en cours"
```

```
]
```

#### 2.6.2.4. **GET** /baskets/docCount/{basketName}

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (**basketName**).

Table 45. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                            | Type  | Description                                                                             | Requis     | Exemple             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>basketName</b>                                                                                                                                                                                                                                    | path  | Nom de la bannette                                                                      | <b>Oui</b> | Mes projets dirigés |
| <b>orgId</b>                                                                                                                                                                                                                                         | query | Identifiant de l'organisation                                                           | <b>Non</b> | 24                  |
| <b>flowCode</b>                                                                                                                                                                                                                                      | query | Code du flux                                                                            | <b>Non</b> | PRO                 |
| <b>delegated</b>                                                                                                                                                                                                                                     | query | <b>login</b> de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | <b>Non</b> | nfe                 |
| <div>  <p>L'utilisateur <b>authentifié</b> doit posséder le droit <b>DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS</b> pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".</p> </div> |       |                                                                                         |            |                     |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docCount/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO&delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 46. Réponses

| Code Http  | Description                                      |
|------------|--------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Integer</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                     |
| <b>404</b> | Bannette non trouvée                             |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                |

Integer

415

### 2.6.2.5. **GET** /baskets/docLink/{basketName}

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (**basketName**)

Table 47. Paramètres en entrée

| Paramètre         | Type  | Description                                                                                                                                                                                                                       | Requis     | Exemple                        |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| <b>basketName</b> | path  | Nom de la bannette                                                                                                                                                                                                                | <b>Oui</b> | <b>Derniers comptes rendus</b> |
| <b>flowCode</b>   | query | Code du flux                                                                                                                                                                                                                      | <b>Non</b> | PRO                            |
| <b>orgId</b>      | query | Identifiant de l'organisation                                                                                                                                                                                                     | <b>Non</b> | 24                             |
| <b>delegated</b>  | query | <b>login</b> de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée).                                                                                                                                          | <b>Non</b> | nfe                            |
|                   |       |  L'utilisateur <b>authentifié</b> doit posséder le droit <b>DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS</b> pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée". |            |                                |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/docLink/Derniers%20compte%20rendus?orgId=24&flowCode=PRO&delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 48. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Bannette non trouvée                                         |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

## Structure de retour

```
[
  "faces/redirect.jsp?authentication=HPa4o3rdP3jo%2FTvySbkDVZMK%2FYuCpRx%2BjOSv5Tp0t9z%2BdIpmS1bBGpgF4ZT9SjaaM5yiNjYtgZ4kuNmMit%2F2LyaaTta6zfYjRsEnfVqCIaXfQqrdxfjVXQNcpILl0f2I1L%2F%2Bovj2AsDD9r3x127k36wMF8MTOW3K8NMG5ouxH8k%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR",
  "faces/redirect.jsp?authentication=qJoexW7AAhobyxEaEGCpYq77hjkdaayibx%2B5CiCHmX3JD5PbX%2FNtkSQG%2B38CNrNezmUjKGQc7uBjazIzQZwMAeQcgv7dhrpeJH64jAtkBbM37j279eWg2lcQltrqWGF2wqPXrsIejkUGwMqa4S3AQR1CSGHitW9owSwqmuFWXwM%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR"
]
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

#### 2.6.2.6. **GET** /baskets/documents/{basketName}



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

Cette méthode permet à partir du nom du **corbeille** de récupérer :

- l'ensemble de ses documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Le nombre de résultats pouvant être conséquent, les résultats sont paginés, permettant ainsi de naviguer (*bidirectionnellement*) parmi la plage de résultats.

Table 49. Paramètres en entrée

| Paramètre          | Type         | Description                          | Requis                   | Exemple                        |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>basket Name</b> | <b>path</b>  | Nom de la bannette                   | <b>Oui</b>               | <b>Derniers comptes rendus</b> |
| <b>flowCode</b>    | <b>query</b> | Code du flux                         | <b>Non</b>               | PRO                            |
| <b>orgId</b>       | <b>query</b> | Identifiant de l'organisation        | <b>Non</b>               | 24                             |
| <b>page</b>        | <b>query</b> | Numéro de page souhaitée (voir la    | <b>Non</b> , défaut : 0  |                                |
| <b>size</b>        | <b>query</b> | nombre de résultats maximum renvoyés | <b>Non</b> , défaut : 20 |                                |

| Paramètre | Type  | Description                                                                      | Requis | Exemple |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| delegated | query | login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | Non    | nfe     |



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS\_DELEGATE\_SEARCH\_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/baskets/documents/Derniers%20comptes%20rendus?page=1&size=25&delegated=nfe' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 50. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Corbeille non trouvée                                        |
| <b>403</b> | L'utilisateur connecté ne possède pas les droits suffisants  |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

Structure de retour

```
{
  "results": {
    "documents": [
      {
        "refAirs": 10926,
        "secretLevel": 10,
        "contentType": "CR",
        "fields": [
          {
            "code": "D_MODIF",
```

```

        "label": "Date de modification",
        "value": "01/10/2025 15:15:48"
    },
    {
        "code": "CR_THEME",
        "label": "Thématique"
    },
    {
        "code": "D_CREAT",
        "label": "Date de création",
        "value": "01/10/2025 15:15:48"
    },
    {
        "code": "CR_DES",
        "label": "Désignation"
    },
    {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "label": "Rédacteur"
    },
    {
        "code": "CR_DATE",
        "label": "Date événement"
    },
    {
        "code": "CR_RESUME",
        "label": "Résumé"
    }
]
},
{
    "refAirs": 10925,
    "secretLevel": 10,
    "contentType": "CR",
    "fields": [
        {
            "code": "D_MODIF",
            "label": "Date de modification",
            "value": "25/09/2025 15:22:16"
        },
        {
            "code": "CR_THEME",
            "label": "Thématique",
            "value": "Comité Stratégique",
            "refValue": "176"
        },
        {
            "code": "D_CREAT",
            "label": "Date de création",
            "value": "25/09/2025 15:21:36"
        },
    ],

```

```
{
  {
    "code": "CR_DES",
    "label": "Désignation",
    "value": "qsd"
  },
  {
    "code": "CR_REDACTEUR",
    "label": "Rédacteur",
    "value": "Felix Nicolas",
    "refValue": "97"
  },
  {
    "code": "CR_DATE",
    "label": "Date événement",
    "value": "25/09/2025 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé"
  }
],
"attachments": [
  {
    "id": 7670,
    "label": "certifcat_medical_2024.pdf",
    "fileName": "certifcat_medical_2024.pdf",
    "airsType": "ORIGINAL"
  }
]
},
"page": {
  "size": 2,
  "number": 0,
  "totalResults": 2,
  "totalPages": 1
}
}
```

cf. le chapitre [Section 4.9.1, “PageableExtendSearchResults”](#) pour une description de la structure de retour.

## 2.7. Search

### 2.7.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.SearchClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

### 2.7.2. Méthodes

#### 2.7.2.1. `GET /search/docCount`

Cette méthode renvoie le nombre de documents remontés par la requête AIRS

Table 51. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Type  | Description                                                        | Requis | Exemple            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| <code>airsRequête</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | query | Requête AIRS                                                       | Oui    | D_CREAT>01/01/2018 |
| <code>contentTypeCodes</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | query | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée | Oui    | CR                 |
| <div>  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier <code>**</code>. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au <b>flowCode</b></p> </div> |       |                                                                    |        |                    |
| <code>flowCode</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | query | Code du flux dans lequel la recherche est effectuée                | Non    | CR                 |

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                      | Type  | Description                                                                       | Requis | Exemple      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| sort                                                                                                                                                                                                                                                           | query | Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]                      | Non    | D_CREAT,desc |
| <div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <pre>sort=D_CREAT,desc&amp;sort=RESUME,asc&amp;sort=TITRE</pre> </div> |       |                                                                                   |        |              |
| delegated                                                                                                                                                                                                                                                      | query | login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (déléguée). | Non    | n.felix      |
| <div>  <p>L'utilisateur <b><u>authentifié</u></b> doit posséder le droit <b>DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS</b> pour pouvoir effectuer une recherche "déléguée".</p> </div>   |       |                                                                                   |        |              |

### appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/docCount?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&ctyCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 52. Réponses

| Code Http | Description                                      |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Integer</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                     |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                |



Integer

34

### 2.7.2.2. [GET](#) /search/docLink

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 53. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type  | Description                                                         | Requis     | Exemple            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>airsRequête</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | query | Requête AIRS                                                        | <b>Oui</b> | D_CREAT>01/01/2018 |
| <b>contentTypeCode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | query | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée. | <b>Oui</b> | CR                 |
| <div>  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.*. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au <b>flowCode</b></p> </div> |       |                                                                     |            |                    |
| <b>flowCode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | query | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                  | <b>Non</b> | CR                 |
| <b>sort</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | query | Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]        | <b>Non</b> | D_CREAT,desc       |
| <div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <div> <pre>sort=D_CREAT,desc&amp;sort=RESUME,asc&amp;sort=TITRE</pre> </div> </div>                     |       |                                                                     |            |                    |

| Paramètre | Type  | Description                                                                      | Requis | Exemple |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| delegated | query | login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | Non    | n.felix |



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS\_DELEGATE\_SEARCH\_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/docLink?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&contentTypeCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 54. Réponses

| Code Http | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                 |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                            |

Structure de retour

```
[
  "faces/redirect.jsp?authentication=HPa4o3rdP3jo%2FTvySbkDVZMK%2FYuCpRx%2BjOSv5Tp0t9z%2BdIpmS1bBGpgF4ZT9SjaaM5yiNjYtgZ4kuNmMit%2F2LyaaTta6zfYjRsEnfVqCIaXfQqrdxfjVXQNcpILl0f2I1L%2F%2Bovj2AsDD9r3x127k36wMF8MTOW3K8NMG5ouxH8k%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR",
  "faces/redirect.jsp?authentication=qJoexW7AAhobyxEaEGCpYq77hjkdaayibx%2B5CiCHmX3JD5PbX%2FNtkSQG%2B38CNrNezmUjKQKc7uBjazIzQZwMAeQcgv7dhrpeJH64jAtkBbM37j279eWg2lcQltrqWGF2wqPXrsIejkUGwMqa4S3AQR1CSGHitW9owSwqmuFWXwM%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR"
]
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir

être utilisées.

### 2.7.2.3. GET /search/results

Cette méthode permet d'obtenir les métadonnées des documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 55. Paramètres en entrée

| Paramètre          | Type  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                          | Requis     | Exemple            |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>airsRequête</b> | query | Requête AIRS                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Oui</b> | D_CREAT>01/01/2018 |
| <b>contentType</b> | query | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée                                                                                                                                                                                                                   | <b>Oui</b> | CR                 |
|                    |       |  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au <b>flowCode</b></p> |            |                    |
| <b>flowCode</b>    | query | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Non</b> | CR                 |
| <b>sort</b>        | query | Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]                                                                                                                                                                                                                         | <b>Non</b> | D_CREAT,desc       |
|                    |       |  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <div> <pre>sort=D_CREAT,desc&amp;sort=RESUME,asc&amp;sort=TITRE</pre> </div>                     |            |                    |

| Paramètre | Type  | Description                                                                      | Requis | Exemple |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| delegated | query | login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | Non    | n.felix |



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS\_DELEGATE\_SEARCH\_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/results?airsRequest=D_CREAT%3E01%2F01%2F2018&contentTypeCodes=CR&flowCode=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 56. Réponses

| Code Http  | Description                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">WSSearchResultType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                           |

WSSearchResultType

```
[
  {
    "refAirsId": 4372,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 17:04:36"
      },
      {
        "code": "CR_THEME",
        "field": "172"
      },
      {

```

```

    "code": "D_CREAT",
    "field": "13/01/2020 16:51:20"
  },
  {
    "code": "CR_DES",
    "field": "CR réu. transverse du lundi 13 janvier 2020-1"
  },
  {
    "code": "CR_REDACTEUR",
    "field": "7"
  },
  {
    "code": "CR_DATE",
    "field": "01/01/2022 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "field": "CR réu. transverse du lundi 13 janvier 2020"
  },
  {
    "code": "T_PRIOR",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "MULTI",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "CORRES",
    "field": ""
  },
  {
    "code": "MASQUE_NUM",
    "field": ""
  }
]
},
{
  "refAirsId": 4473,
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "31/01/2020 14:20:19"
    },
    {
      "code": "CR_THEME",
      "field": "174"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "31/01/2020 14:20:19"
    }
  ]
}

```

```

    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "field": "Café Sideral 3"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "11"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "31/01/2020 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "Compte rendu du 3ème café SIDERAL"
    },
    {
      "code": "T_PRIOR",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "MULTI",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "CORRES",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "MASQUE_NUM",
      "field": ""
    }
  ]
}
]

```

cf le chapitre [Section 4.4.1](#), “**WSSearchResultType**” pour une description de la structure de retour.

#### 2.7.2.4. **GET** /search/v2/results

Tout comme l’API décrite dans le chapitre précédent ([Section 2.7.2.3](#), “**GET** /search/results”), cette méthode permet d’obtenir les métadonnées des documents renvoyés par la requête AIRS, mais les résultats sont désormais paginés.

Ceci permet alors à l’appelant de gérer comme il le souhaite le nombre de résultats à récupérer, comme naviguer parmi ces résultats, ...

Table 57. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Type  | Description                                                        | Requis           | Exemple            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| airsRequête                                                                                                                                                                                                                                                                                       | query | Requête AIRS                                                       | Oui              | D_CREAT>01/01/2018 |
| contentType                                                                                                                                                                                                                                                                                       | query | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée | Oui              | CR                 |
| <div>  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier *.* . La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au <b>flowCode</b></p> </div> |       |                                                                    |                  |                    |
| flowCode                                                                                                                                                                                                                                                                                          | query | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                 | Non              | CR                 |
| page                                                                                                                                                                                                                                                                                              | query | Numéro de page souhaitée (voir la                                  | Non, défaut : 0  |                    |
| size                                                                                                                                                                                                                                                                                              | query | nombre de résultats maximum renvoyés                               | Non, défaut : 20 |                    |
| sort                                                                                                                                                                                                                                                                                              | query | Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>]       | Non              | D_CREAT,desc       |
| <div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l'attribut, ex.</p> <div> <pre>sort=D_CREAT,desc&amp;sort=RESUME,asc&amp;sort=TITRE</pre> </div> </div>                     |       |                                                                    |                  |                    |

| Paramètre | Type  | Description                                                                      | Requis | Exemple |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| delegated | query | login de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée). | Non    | n.felix |



L'utilisateur **authentifié** doit posséder le droit **DOSSIERS\_DELEGATE\_SEARCH\_APIS** pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/v2/results?airsRequest=D_CREAT%3C24%2F12%2F2024&ctyCodes=%2A.%2A&page=1&size=50' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 58. Réponses

| Code Http  | Description                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">PageableSearchResults</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                   |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                              |

PageableSearchResults

```
{
  "documents": [
    {
      "id": 1040,
      "ctCode": "PRO_CLIENT",
      "fields": [
        {
          "code": "PRO_DETAILS",
          "field": ""
        },
        {
          "code": "D_MODIF",
          "field": "14/11/2018 11:16:07"
        }
      ]
    }
  ]
}
```



```

    },
    {
      "code": "PRO_CLI_SATISF",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT10",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_INES",
      "field": "Non défini"
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT9",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT8",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_CONTACT7",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "25/04/2017 17:02:43"
    },
    {
      "code": "PRO_CLI_ENT",
      "field": "153"
    }
  ]
},
{
  "id": 1153,
  "ctCode": "PRO_AFFAIRE",
  "fields": [
    {
      "code": "PRO_AFF_TYPE",
      "field": "7"
    },
    {
      "code": "PRO_DETAILS",
      "field": "Commande via UGAP des licences : Délib + eDélib + Webdélib + Mobilité

```

sous Windows (pour remplacer Qualigraf, notez que cette partie a été mise à part avec un délai de livraison fixé au 28/02/2018 afin de nous laisser le temps de développer l'outil attendu pour fin d'année, cela permettra de ne pas bloquer la facturation sur le reste). \nLa commande SCC inclut également les prestations permettant d'initialiser le projet et de facturer : RLC, etude et cr + installation pour 7 K€\n\nLe client est en train de préparer un

marché négocié en direct avec nous pour le reste des prestations"

```

    },
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "15/06/2017 11:11:38"
    },
    {
      "code": "PRO_APP_MEP_SRV_HEBERG",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_AFF_COM_NUM",
      "field": ""
    },
    {
      "code": "PRO_AFF_NOM",
      "field": "Délib"
    }
  ]
}
],
"page": {
  "size": 50,
  "number": 1,
  "totalResults": 3544,
  "totalPages": 71
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.4.2](#), “**PageableSearchResults**” pour une description de la structure de retour.

#### 2.7.2.5. **GET** /search/fullTextResults

Cette méthode permet d’obtenir les métadonnées des documents renvoyés par une requête **full-text** / **Plein-texte**.

Cette recherche peut être complétée avec des critères de recherche **AIRS**.

Tout comme l’[API](#) décrite précédemment, les résultats sont paginés.



Dans la réponse, l’attribut **page.totalResults** (et donc **page.totalPages**) comptabilise seulement les résultats bruts de la recherche **full-text**.

Ce résultat est potentiellement erroné/surévalué car :

- les droits documentaires ne sont calculés qu’au fil de l’eau (de la récupération des résultats)
- les critères additionnels (attribut **airsRequest**) ne sont appliqués également qu’à chaque récupération unitaire.

En cas d’appel de l’API sur une **page** (attribut) trop éloignée, les 2 attributs (**totalResults** et

**totalPages**) seront ré-évaluées à leur valeur réelle.

Table 59. Paramètres en entrée

| Paramètre              | Type  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                               | Requis                          | Exemple                    |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>query</b>           | query | Requête <b>full-text</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Oui</b>                      | <i>Digitech entreprise</i> |
| <b>contentTypeCode</b> | query | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée                                                                                                                                                                                                                        | <b>Oui</b>                      | CR                         |
|                        |       |  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier <b>**</b>. La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au <b>flowCode</b></p> |                                 |                            |
| <b>flowCode</b>        | query | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Non</b>                      | DEM_CONGE                  |
| <b>airsRequest</b>     | query | Requête AIRS                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Non</b>                      | D_CREAT>01/01/2018         |
| <b>page</b>            | query | Numéro de page souhaitée (voir la                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Non</b> , défaut : <b>0</b>  |                            |
| <b>size</b>            | query | nombre de résultats maximum renvoyés                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Non</b> , défaut : <b>20</b> |                            |
| <b>delegated</b>       | query | <b>login</b> de l'utilisateur pour lequel la recherche sera réellement jouée (délégée).                                                                                                                                                                                                   | <b>Non</b>                      | <i>n.felix</i>             |
|                        |       |  <p>L'utilisateur <b><u>authentifié</u></b> doit posséder le droit <b>DOSSIERS_DELEGATE_SEARCH_APIS</b> pour pouvoir effectuer une recherche "délégée".</p>                                            |                                 |                            |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
```

```
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/search/fullTextResults?query=digitech%20entreprise&ct
yCodes=%2A.%2A&flowCode=CR&airsRequest=CR_DES%20%3D%20%22Sideral%20Ecologie%22&page=0' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 60. Réponses

| Code Http | Description                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">PageableSearchResults</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                   |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                              |
| 503       | Si le service <b>full-text</b> n'est pas disponible            |

### PageableFullTextSearchResults

```
{
  "documents": [
    {
      "id": 2724,
      "ctCode": "CR",
      "ctLabel": "Compte-Rendy",
      "fields": [
        {
          "code": "D_MODIF",
          "label": "Date de modification",
          "field": "28/09/2018 16:33:13"
        },
        {
          "code": "CR_THEME",
          "label": "Thème",
          "field": "173"
        },
        {
          "code": "D_CREAT",
          "label": "Date de création",
          "field": "28/09/2018 16:33:13"
        },
        {
          "code": "CR_DES",
          "label": "Désignation",
          "field": "Sideral Ecologie"
        },
        {
          "code": "CR_REDACTEUR",
          "label": "Rédacteur",
          "field": "7"
        },
        {
          "code": "CR_DATE",
```

```

    "label": "Date",
    "field": "28/09/2018 0:00:00"
  },
  {
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé",
    "field": "CR de la 1e réunion du groupe"
  }
],
"attachmentId": 2585,
"score": 5.2279444,
"fragment": "Quelques propositions Application directe N&eacute;cessitant
&eacute;changes avec la direction (et avec les DP) Disposer pour <span class=\"highlight
highlight1\">Digitach</span> d&rsquo;un container ext&eacute;rieur pour les papiers X - si
non propos&eacute; par la ville, recourir &agrave; une association pour la
r&eacute;cup&eacute;ration..."
}
],
"page": {
  "size": 1,
  "number": 0,
  "totalResults": 1,
  "totalPages": 1
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.4.3, “PageableFullTextSearchResults”](#) pour une description de la structure de retour.

## 2.8. Hiérarchie



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

### 2.8.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.HierarchyClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette **API** (Java seulement)

### 2.8.2. Méthodes

#### 2.8.2.1. [GET](#) /hierarchy

Cette méthode permet de récupérer l'arborescence d'un document.

Table 61. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Type  | Description                                                                                        | Requis     | Exemple |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b>          | query | Identifiant du document                                                                            | <b>Oui</b> |         |
| <b>organizationId</b> | query | Identifiant de l'organisation                                                                      | <b>Non</b> |         |
| <b>parentCtyCodes</b> | query | Liste des types de contenu <u>parents</u> pour lesquels la ou les arborescences seront construites | <b>Non</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/hierarchy?docId=3331' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 62. Réponses

| Code Http  | Description                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour</a> , <a href="#">arborescence</a> ) |
| <b>404</b> | Document <b>DocId</b> non trouvé                                               |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                   |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                              |

Retour, arborescence

```
{
  "originalDocId": <id>,
  "originalCtyCodes": [
```

```

    "<code1>", "<code2>"
  ],
  "originalOrganizationId": <id>,
  "trees": [
    {
      "id": <id>,
      "ctCode": "<ct_code>",
      "title": "<title>",
      "type": "<type>",
      "children": [
        {
          "id": <id>,
          "ctCode": "<ct_code>",
          "title": "<title>",
          "type": "<type>",
          "children": [ ... ]
        }
        ...
      ]
    }
  ]
}

```

avec

| Paramètre                                                                                                                                                                             | Type                          | Description                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>originalDocId</b>                                                                                                                                                                  | <i>integer</i>                | Identifiant du document recherché, pour lequel l'arborescence va être calculée (correspond au paramètre <b>docId</b> en <i>entrée</i> )   |
| <b>originalCtyCodes</b>                                                                                                                                                               | liste de <i>string</i>        | Liste des content-types parent (correspond au paramètre <b>parentCtyCodes</b> en <i>entrée</i> )                                          |
| <b>originalOrganizationId</b>                                                                                                                                                         | <i>integer</i>                | Identifiant de l'organisation sur lequel la recherche a été restreinte (correspond au paramètre <b>organizationId</b> en <i>entrée</i> ). |
| <div>            Ce champ ne sera pas disponible s'il n'a pas été transmis en <i>entrée</i> </div> |                               |                                                                                                                                           |
| <b>trees</b>                                                                                                                                                                          | nœud parent des arborescences |                                                                                                                                           |
| <b>id</b>                                                                                                                                                                             | <i>integer</i>                | Identifiant du document                                                                                                                   |
| <b>ctCode</b>                                                                                                                                                                         | <i>string</i>                 | Code du content-type d'appartenance du document                                                                                           |
| <b>title</b>                                                                                                                                                                          | <i>string</i>                 | Titre / Label du nœud du document dans cette arborescence                                                                                 |

| Paramètre | Type | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type      | enum | Type de nœud parmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UNKNOWN</b>: inconnu (<i>ne devrait pas survenir</i>)</li> <li>• <b>FOLDER</b>: type <b>Dossier</b> / <b>Conteneur</b></li> <li>• <b>FILE</b>: type <b>Fichier</b> / nœud <i>feuille</i> / niveau le plus bas (profond) dans l'arborescence</li> <li>• <b>COMPUTED</b>: type <b>Calculé</b> / nœud <i>virtuel</i></li> </ul> |

(docId = 3331). Disponible dans 1 seule arborescence

```
{
  "hierarchy": {
    "originalDocId": 3331,
    "originalCtyCodes": [],
    "trees": [
      {
        "id": 3331,
        "ctCode": "PRO_CLIENT",
        "title": "CD 22 (Côtes d'Armor) (INES 575)",
        "type": "FOLDER",
        "children": [
          {
            "id": 3332,
            "ctCode": "PRO_AFFAIRE",
            "title": "Principale - AIRS Délib (2018/48424 - Cabrit Sebastien - MAPA)",
            "type": "FOLDER",
            "children": [
              {
                "id": -1,
                "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                "title": "Comptabilité",
                "type": "COMPUTED",
                "children": [
                  {
                    "id": -1,
                    "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                    "title": "Commande",
                    "type": "COMPUTED",
                    "children": [
                      {
                        "id": 3344,
                        "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
                        "title": "Courrier de notification (21/03/2019)",
                        "type": "FILE"
                      }
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```

},
{
  "id": -1,
  "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
  "title": "Commerce",
  "type": "COMPUTED",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "Offre",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": -1,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "DPGF / DQE",
          "type": "COMPUTED",
          "children": [
            {
              "id": 3338,
              "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
              "title": "DQE (20/03/2019)",
              "type": "FILE"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "Matrice financière Digitech",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": 3340,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "Matrice V4.2 INTERNE (voir ds EXCEL) (20/03/2019)",
          "type": "FILE"
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": -1,
    "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
    "title": "BPU",
    "type": "COMPUTED",
    "children": [
      {
        "id": 3339,
        "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
        "title": "BPU (20/03/2019)",

```

```

        "type": "FILE"
      }
    ]
  }
},
{
  "id": -1,
  "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
  "title": "DCE",
  "type": "COMPUTED",
  "children": [
    {
      "id": -1,
      "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
      "title": "CCTP / Cahier des charges",
      "type": "COMPUTED",
      "children": [
        {
          "id": 3333,
          "ctCode": "PRO_DOCUMENT",
          "title": "CCTP (20/03/2019)",
          "type": "FILE"
        }
      ]
    }
  ]
}
]
}
]
}
]
},
{
  "id": 3602,
  "ctCode": "PRO_APP_DELIB",
  "title": "AIRS Delib 6.0.2",
  "type": "FILE"
}
]
}
]
}
}

```

(docId = 72). Disponible dans 2 arborescences

```

{
  "hierarchy": {
    "originalDocId": 72,
    "originalCtyCodes": [],

```

```
"trees": [
  {
    "id": 45,
    "ctCode": "PRO_SANTE",
    "title": "M1301 - M1301",
    "type": "FOLDER",
    "children": [
      {
        "id": -1,
        "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
        "title": "ACCIDENT DU TRAVAIL",
        "type": "COMPUTED",
        "children": [
          {
            "id": -1,
            "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
            "title": "1276/03",
            "type": "COMPUTED",
            "children": [
              {
                "id": 72,
                "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
                "title": "AT Arrêt de travail - 04/02/2003",
                "type": "FILE"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "id": 46,
    "ctCode": "ASSURE",
    "title": "4263237 - BERNARD, FRANCOIS, JOSEPH MANES",
    "type": "FOLDER",
    "children": [
      {
        "id": -1,
        "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
        "title": "ACCIDENT DU TRAVAIL",
        "type": "COMPUTED",
        "children": [
          {
            "id": -1,
            "ctCode": "ACC_TRAVAIL",
            "title": "1276/03",
            "type": "COMPUTED",
            "children": [
              {
                "id": 72,
```

```
"ctCode": "ACC_TRAVAIL",  
"title": "AT Arrêt de travail - 04/02/2003",  
"type": "FILE"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

```
}
```

## 2.9. Attachment

### 2.9.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.AttachmentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

### 2.9.2. Méthodes

#### 2.9.2.1. **POST** /attachment/{docId}

Cette méthode permet d'ajouter ou de mettre à jour une pièce jointe

Table 63. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Type      | Description                            | Requis | Exemple                                                       |
|-----------------------|-----------|----------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>attachmentData</b> | multipart | Ensemble de données de la pièce jointe | Oui    | <pre>{   "airsType": "ORIGINAL",   "label": "Test PJ" }</pre> |
| <b>fileData</b>       | multipart | fichier de la pièce jointe             | Oui    |                                                               |

cf le chapitre [Section 4.7, "Attachment modèles"](#) pour une description de la structure attachmentData (Se référer à `WSCommonAttachmentUpdateType`).



Le type de contenu du corps de la requête doit être "multipart/form-data".

appel curl

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072' \
--header 'Authorization: Basic <credenciales>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=6528D38B0114048987669D4EF48BF9F1' \
--form 'attachmentData="{
  "label": "PJ de test"}"
;type=application/json' \
--form 'fileData=@"/C:/PJ.pdf"'
```

Table 64. Réponses

| Code Http | Description                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, Identifiant de la pièce jointe créée</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                                          |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                                     |

Retour, Identifiant de la pièce jointe créée

6733

### 2.9.2.2. [GET](#) /attachment/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations des des pièces jointes d'un document AIRS.

Table 65. Paramètres en entrée

| Paramètre    | Type | Description                  | Requis     | Exemple |
|--------------|------|------------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b> | path | Identifiant du document AIRS | <b>Oui</b> | 4959    |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 66. Réponses

| Code Http  | Description                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste de WSAttachmentType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                       |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                                |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                  |

Liste de *WSAttachmentType*

```
[
  {
    "id": 5220,
    "airsType": "ORIGINAL",
    "label": "viroflay7àé.pdf",
    "fileName": "viroflay7àé.pdf"
  },
  {
    "id": 6703,
    "airsType": "ORIGINAL",
    "label": "PJ de test",
    "fileName": "PJ.pdf"
  }
]
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.9.2.3. `GET` /attachment/{docId}/{attachmentId}

Cette méthode permet de récupérer une pièce jointe ainsi que son document AIRS.

Table 67. Paramètres en entrée

| Paramètre                | Type | Description                    | Requis     | Exemple |
|--------------------------|------|--------------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b>             | path | Identifiant du document        | <b>Oui</b> | 4959    |
| <b>attachme<br/>ntId</b> | path | Identifiant de la pièce jointe | <b>Oui</b> | 6325    |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 68. Réponses

| Code Http  | Description                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">WSDocumentType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                            |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                     |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                       |

*WSDocumentType*

```
{
  "WSDocumentType": {
    "data": "JVBERi0xLjUNCiW1tbW...",
    "filename": "PJ.pdf",
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "14/11/2022 11:33:29"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "21/10/2021 15:52:21"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "14/11/2022 0:00:00"
      },
      {
```

```

    "code": "CR_RESUME",
    "field": "new CR updated (UnitTest: 2022-11-14T11:33:00)"
  }
]
}
}

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

#### 2.9.2.4. **DELETE** /attachment/{docId}

Cette méthode permet de supprimer une pièce jointe d’un document AIRS.

Table 69. Paramètres en entrée

| Paramètre                | Type | Description                    | Requis     | Exemple |
|--------------------------|------|--------------------------------|------------|---------|
| <b>docId</b>             | path | Identifiant du document        | <b>Oui</b> | 4959    |
| <b>attachme<br/>ntId</b> | path | Identifiant de la pièce jointe | <b>Oui</b> | 6325    |

appel curl

```

curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/5072/6703' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

Table 70. Réponses

| Code Http  | Description                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste d’identifiants des pièces jointes supprimées</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                                |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                                                         |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                                           |

Liste d’identifiants des pièces jointes supprimées

```

[
  6703
]

```

#### 2.9.2.5. **GET** /attachment/download/{attachmentId}

Cette méthode permet de télécharger le binaire (contenu) d’une pièce jointe.

Table 71. Paramètres en entrée



| Paramètre    | Type | Description                    | Requis | Exemple |
|--------------|------|--------------------------------|--------|---------|
| attachmentId | path | Identifiant de la pièce jointe | Oui    | 6325    |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/attachment/download/6703' \
  -H 'accept: application/octet-stream' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 72. Réponses

| Code Http | Description                           |
|-----------|---------------------------------------|
| 200       | Opération réussie. Byte[] en réponse. |
| 401       | Authentification non fournie          |
| 404       | Pièce jointe non trouvée              |
| 500       | Erreur interne au serveur/service     |

## 2.10. DossierContext

### 2.10.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.DossierContextClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

### 2.10.2. Méthodes

#### 2.10.2.1. `GET` /dossierContext/flows

Cette méthode renvoie la liste des flux paramétrés au sein de l'application.

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/flows' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 73. Réponses

| Code Http | Description                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste des flux</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                            |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                       |

Liste des flux

```
[
  {
    "code": "DOCUMENTATION",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "REF",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "CPA",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  },
  {
    "code": "PRO",
    "label": "Flux Projet"
  },
  {
    "code": "CR",
    "label": "Flow created in simplified mode"
  }
]
```

```
}
]
```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

#### 2.10.2.2. **GET** /dossierContext/contentType/{ctyCode}



Ce [Web Service](#) est déprécié. + Veuillez utiliser le service décrit [ici](#).

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

Table 74. Paramètres en entrée

| Paramètre       | Type  | Description                                               | Requis     | Exemple       |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ctyCode</b>  | path  | Code du type de contenu                                   | <b>Oui</b> | DOC_CATEGORIE |
| <b>flowCode</b> | query | Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré | <b>Non</b> | DOCUMENTATION |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/DOC_CATEGORIE?flowCode=DOCUMENTATION' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 75. Réponses

| Code Http  | Description                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">WSContentTypeInfosType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                    |
| <b>404</b> | Type de contenu non trouvé                                      |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                               |

*WSContentTypeInfosType*

```
{
  "WSContentTypeInfosType": {
    "code": "DOC_CATEGORIE",
    "id": 15,
    "description": "Catégorie",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
```

```

10
],
"linksInfosList": [
{
  "childContentType": {
    "code": "DOC_DOCUMENT",
    "id": 16,
    "description": "Document",
    "linksInfosList": []
  },
  "linkedFieldInfos": [
    {
      "fieldChildcode": "DOC_CAT_CODE",
      "fieldFathercode": "DOC_CAT_CODE"
    }
  ]
}
]
}
}
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.10.2.3. **GET** /dossierContext/mandatoryFields/{ctyCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des champs obligatoires d'un type de contenu.

Table 76. Paramètres en entrée

| Paramètre       | Type  | Description                                               | Requis     | Exemple       |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ctyCode</b>  | path  | Code du type de contenu                                   | <b>Oui</b> | DOC_CATEGORIE |
| <b>flowCode</b> | query | Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré | <b>Non</b> | DOCUMENTATION |

appel curl

```

curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/mandatoryFields/CR?flowCode=CR' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'

```

Table 77. Réponses

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                 |
| <b>404</b> | Type de contenu non trouvé                                   |

| Code Http  | Description                       |
|------------|-----------------------------------|
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service |

#### Structure de retour

```
[
  "CR_THEME",
  "CR_DES",
  "CR_REDACTEUR",
  "CR_DATE"
]
```

#### 2.10.2.4. **GET** /dossierContext/contentType/{ctCode}/{mode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

Table 78. Paramètres en entrée

| Paramètre      | Type  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Requis     | Exemple       |
|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ctCode</b>  | path  | Code du type de contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Oui</b> | DOC_CATEGORIE |
| <b>mode</b>    | path  | Définition des champs selon le mode suivant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CONFIG</b>: ensemble des champs rattachés au content-type.</li> <li>• <b>SEARCH</b>: champs disponibles en recherche de documents.</li> <li>• <b>READ</b>: champs lors de la consultation d'un document.</li> <li>• <b>INSERT</b>: champs lors de la création d'un document (<b>valeur par défaut</b>)</li> <li>• <b>UPDATE</b>: champs lors de la mise à jour d'un document.</li> <li>• <b>INDEX</b>: champs disponibles lors de l'indexation d'un document.</li> </ul> | <b>Non</b> | INSERT        |
| <b>choices</b> | query | Obtention des valeurs autorisées pour les champs <b>référence</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |

#### appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/CR/UPDATE' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 79. Réponses

| Code Http | Description                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. exemple <a href="#">ici</a> ou <a href="#">là</a> ou <a href="#">encore là</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                                                            |
| 403       | Type de contenu non autorisé pour l'utilisateur                                                         |
| 404       | Type de contenu non trouvé                                                                              |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                                                       |

WSContentTypeInfo, mode==INSERT

```
{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "INSERT",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 123,
        "code": "CR_DES",
        "label": "Désignation",
        "type": "text",
        "required": true,
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": false,
        "readonly": false
      },
      {
        "id": 124,
        "code": "CR_DATE",
        "label": "Date événement",
        "type": "date",
        "required": true,
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": false,
        "readonly": false
      },
      {
        "id": 125,
        "code": "CR_RESUME",
```

```

    "label": "Résumé",
    "type": "text",
    "required": false,
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 126,
    "code": "CR_THEME",
    "label": "Thématique",
    "type": "authority",
    "required": true,
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  },
  {
    "id": 127,
    "code": "CR_REDACTEUR",
    "label": "Rédacteur",
    "type": "user",
    "required": true,
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "readonly": false
  }
]
}
}

```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

#### 2.10.2.5. **GET** /dossierContext/contentType/links/{ctCode}

Cette méthode permet de récupérer les informations sur les liens entre content-types.

Table 80. Paramètres en entrée

| Paramètre     | Type        | Description             | Requis     | Exemple       |
|---------------|-------------|-------------------------|------------|---------------|
| <b>ctCode</b> | <b>path</b> | Code du type de contenu | <b>Oui</b> | DOC_CATEGORIE |

| Paramètre       | Type         | Description                                               | Requis     | Exemple       |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>flowCode</b> | <b>query</b> | Code du flux dans lequel le type de contenu est paramétré | <b>Non</b> | DOCUMENTATION |



Quel que soit le content-type que vous précisez, la hiérarchie complète sera retournée par l'API, c'est-à-dire en remontant au content-type **racine**.

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentType/links/DOC_DOCUMENT' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 81. Réponses

| Code Http  | Description                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">WSContentTypeLinkInfo</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                   |
| <b>404</b> | Type de contenu non trouvé                                     |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                              |

*WSContentTypeLinkInfo*

```
{
  "contentTypeLink": {
    "code": "DOC_CATEGORIE",
    "label": "Catégorie",
    "children": [
      {
        "code": "DOC_DOCUMENT",
        "label": "Document",
        "linkedFields": [
          {
            "code": "DOC_CAT_CODE",
            "parentFieldCode": "DOC_CAT_CODE"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```
}
```

cf le chapitre [en annexe](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.10.2.6. GET /dossierContext/contentTypes

Cette méthode permet de récupérer la liste des content-types, pour chaque **flow**

Table 82. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type         | Description                                                     | Requis     | Exemple |
|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>hierarchy</b> | <b>query</b> | Est-ce que la hiérarchie entre content-types doit être calculée | <b>Non</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentTypes?hierarchy=false' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 83. Réponses

| Code Http  | Description                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">[dossiercontext_contentTypes_json_response]</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                                         |
| <b>404</b> | Type de contenu non trouvé                                                           |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                                    |

```
{
  "MONTEE_SUR_CALE": [
    {
      "code": "ARMATEUR",
      "label": "Armateur",
      "children": [
        {
          "code": "NAVIRE",
          "label": "Navire",
          "children": [
            {
              "code": "MONTEE_SUR_CALE",
              "label": "Montée sur cale",
              "children": [
                {
                  "code": "DOC_MONTEE",
                  "label": "Documents"
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}
],
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
},
{

```

```

"code": "ARMATEUR",
"label": "Armateur",
"children": [
  {
    "code": "NAVIRE",
    "label": "Navire",
    "children": [
      {
        "code": "MONTEE_SUR_CALE",
        "label": "Montée sur cale",
        "children": [
          {
            "code": "DOC_MONTEE",
            "label": "Documents"
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
],
"COURRIER": [
  {
    "code": "DCOU_COURRIER",
    "label": "Courriers"
  }
],
"REF_DOCUMENT": [
  {
    "code": "DOC_TECH",
    "label": "Documentations techniques"
  }
]
}

```

#### 2.10.2.7. **GET** /dossierContext/contentTypes/{flowCode}

Cette méthode permet de récupérer la liste des content-types, pour un **flow/flux** précisé.

Table 84. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type  | Description                                                     | Requis     | Exemple     |
|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <b>flowCode</b>  | path  | Code du flux                                                    | <b>Oui</b> | <b>TADA</b> |
| <b>hierarchy</b> | query | Est-ce que la hiérarchie entre content-types doit être calculée | <b>Non</b> |             |

*appel curl*

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/dossierContext/contentTypes/MONTEE_SUR_CALE?hierarchy=true' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 85. Réponses

| Code Http | Description                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">[dossiercontext_contentTypes_flowcode_json_response]</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                                                  |
| 404       | Flux non trouvé                                                                               |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                                             |

```
[
  {
    "code": "ARMATEUR",
    "label": "Armateur",
    "children": [
      {
        "code": "NAVIRE",
        "label": "Navire",
        "children": [
          {
            "code": "MONTEE_SUR_CALE",
            "label": "Montée sur cale",
            "children": [
              {
                "code": "DOC_MONTEE",
                "label": "Documents"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  },
  {
    "code": "ARMATEUR",
    "label": "Armateur",
    "children": [
      {
        "code": "NAVIRE",
        "label": "Navire",
        "children": [
```

```

    {
      "code": "MONTEE_SUR_CALE",
      "label": "Montée sur cale",
      "children": [
        {
          "code": "DOC_MONTEE",
          "label": "Documents"
        }
      ]
    }
  ]
}
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
},
{
  "code": "ARMATEUR",
  "label": "Armateur",
  "children": [
    {
      "code": "NAVIRE",
      "label": "Navire",
      "children": [
        {
          "code": "MONTEE_SUR_CALE",
          "label": "Montée sur cale",
          "children": [
            {
              "code": "DOC_MONTEE",
              "label": "Documents"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
}

```

```
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
]  
}
```

## 2.11. ExtendDocument

### 2.11.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.ExtendDocumentClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

### 2.11.2. Méthodes

#### 2.11.2.1. **DELETE** /extendDocument/deleteDocuments

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot.

Table 86. Paramètres en entrée

| Paramètre     | Type  | Description                                      | Requis     | Exemple |
|---------------|-------|--------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>docIds</b> | query | Liste des identifiants des documents à supprimer | <b>Oui</b> | 235     |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocuments?docIds=1&docIds=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 87. Réponses

| Code Http  | Description                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste de WSDeleteReportItemType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                             |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                        |

Liste de `WSDeleteReportItemType`

```
[
  {
    "docId": 1,
    "state": "OK",
    "children": [],
    "errMessage": ""
  },
  {
    "docId": 2,
    "state": "ERROR",
    "children": [],
```

```
"errorMessage": "com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de référence
2 n'existe pas"
}
]
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.11.2.2. **DELETE** /deleteDocumentsType/{deleteType}

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot en spécifiant le type de suppression.

Table 88. Paramètres en entrée

| Paramètre         | Type  | Description                                                                                                                   | Requis     | Exemple                  |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| <b>deleteType</b> | path  | Type de suppression. Valeurs possibles :<br>DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY<br>DOC_REMOVE_TYPE_CHECK_PARENT<br>DOC_REMOVE_TYPE_FORCE | <b>Oui</b> | DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY |
| <b>docIds</b>     | query | Liste des identifiants des documents à supprimer                                                                              | <b>Oui</b> | 4959                     |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/deleteDocumentsType/DOC_REMOVE_TYPE_DOC_ONLY?doc
Ids=1&docIds=2' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 89. Réponses

| Code Http  | Description                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste de WSDeleteReportItemType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                             |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                        |

Liste de *WSDeleteReportItemType*

```
[
{
  "docId": 1,
  "state": "OK",
  "children": [],
  "errorMessage": ""
},
{
```



```

{
  "docId": 2,
  "state": "ERROR",
  "children": [],
  "errorMessage": "com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de référence
2 n'existe pas"
}
]

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.11.2.3. **GET** /extendDocument/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la première pièce jointe d’un document ainsi que la liste des identifiants des autres eventuelles pièces jointes.

Table 90. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description          | Requis        | Exemple |
|-----------|------|----------------------|---------------|---------|
| docId     | path | Identifiant document | du <b>Oui</b> | 4959    |

appel curl

```

curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument/5028' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'

```

Table 91. Réponses

| Code Http  | Description                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">WSAttachmentListType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                  |
| <b>404</b> | Document non trouvé                                           |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                             |

WSAttachmentListType

```

{
  "WSAttachmentListType": {
    "firstAttachment": {
      "id": 5189,
      "airsType": "ORIGINAL",
      "label": "viroflay7àé.pdf",
      "fileName": "viroflay7àé.pdf",
      "data": "JVBERi0xLjMNCjEjz9MNCjEgMCCBvYmoNPdw..."
    },

```

```

    "items": []
  }
}

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

#### 2.11.2.4. **POST** /extendDocument

Cette méthode permet créer des documents par lot.

Table 92. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Type             | Description                   | Requis     | Exemple                                        |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| <b>document sData</b> | <b>multipart</b> | Liste de WSInsertDocumentType | <b>Oui</b> | voir <a href="#">structure de sortie ici</a> . |
| <b>filesData</b>      | <b>multipart</b> | Liste de fichiers             | <b>Non</b> |                                                |



Il est possible d'ajouter plusieurs fichiers par documents. Le paramètre **filesData** doit contenir toutes les pièces jointes devant être ajoutées pour l'ensemble des documents. Il suffit ensuite d'indiquer au sein de la structure **documentsData** via les paramètres **filesIndex** et **fileName** les index et les noms des pièces jointes qui devront être ajoutés pour le document. Par exemple si **filesData** possède 3 pièces jointes (A, B et C) et que le document nécessite les 2 premières pièce jointes (A et B), il faudra envoyer **filesIndex**=[0,1] et **fileName**=["A","B"]

appel curl

```

curl --location --request POST 'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=38558D0584562F70C045F65639F98D3E' \
--form 'documentsData="{
  \"currentDocument\": {
    \"contentType\": \"CR\",
    \"secretLevel\": 10,
    \"filesIndex\": [0,1],
    \"fields\": [
      {
        \"code\": \"D_MODIF\",
        \"field\": \"04/02/2021 16:58:35\"
      },
      {
        \"code\": \"D_CREAT\",
        \"field\": \"04/04/2019 18:40:22\"
      },
      {
        \"code\": \"CR_DES\",
        \"field\": \"Test 1\"
      }
    ]
  }
}'

```

```

    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "1"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "01/01/2022 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "TEST 1"
    }
  ]
},
"doUpdateParent": false
}";type=application/json' \
--form 'documentsData="{
  "currentDocument": {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "filesIndex": [1,0],
    "fileName": ["2.pdf", "1.pdf"],
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 16:58:35"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "04/04/2019 18:40:22"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "Test 2"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "1"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "01/01/2022 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST 2"
      }
    ]
  }
}";type=application/json' \
"doUpdateParent": false

```

```
};type=application/json' \
--form 'filesData=@"/C:/1.pdf"' \
--form 'filesData=@"/C:/2.pdf"'
```

Table 93. Réponses

| Code Http | Description                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste de WSInsertReportItemType</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                             |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                        |

Liste de WSInsertReportItemType

```
[
  {
    "docId": 6935,
    "state": "OK",
    "message": "",
    "parentState": "NONE"
  },
  {
    "docId": 6936,
    "state": "OK",
    "message": "",
    "parentState": "NONE"
  }
]
```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSInsertReportItemType.

#### 2.11.2.5. PATCH /extendDocument

Cette méthode permet de mettre à jour des documents par lot.

Table 94. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type      | Description                   | Requis | Exemple                                        |
|------------------|-----------|-------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| <b>document</b>  | multipart | Liste de WSExtendDocumentType | Oui    | voir <a href="#">structure de sortie ici</a> . |
| <b>filesData</b> | multipart | Liste de fichiers             | Non    |                                                |



Il est possible d'ajouter plusieurs fichiers par documents. Le paramètre **filesData** doit contenir toutes les pièces jointes devant être ajoutées pour l'ensemble des documents. Il suffit ensuite d'indiquer au sein de la structure **documentsData** via les paramètres **filesIndex** et **fileName** les index et les noms des pièces jointes qui devront être ajoutés

pour le document. Par exemple si **filesData** possède 3 pièces jointes (A, B et C) et que le document nécessite les 2 premières pièces jointes (A et B), il faudra envoyer **filesIndex**=[0,1] et **fileName**=["A","B"]

cf le chapitre [Section 4.6, "ExtendDocument modèles"](#) pour une description de la structure WSExtendDocumentType.

*appel curl*

```
curl --location --request PATCH 'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendDocument' \
--header 'Authorization: Basic <credentials>' \
--header 'Cookie: JSESSIONID=9AF46F86AAE176E787C1BCF0F1B6FDFB' \
--form 'documentsData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"filesIndex\":[0],
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"CR_RESUME\",
      \"field\": \"TEST 4\"
    }
  ],
  \"flowCode\": \"CR\",
  \"docId\": 7363
}";type=application/json' \
--form 'documentsData="{
  \"contentType\": \"CR\",
  \"filesIndex\":[0],
  \"fileName\":[\"DIGITECH_20220214.pdf\"],
  \"fields\": [
    {
      \"code\": \"CR_RESUME\",
      \"field\": \"TEST 5\"
    }
  ],
  \"flowCode\": \"CR\",
  \"docId\": 7362
}";type=application/json' \
--form 'filesData=@"/C:/DIGITECH_20220214.pdf"'
```

Table 95. Réponses

| Code Http  | Description                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste de WSUpdateReportItemType</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                             |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                        |

Liste de WSUpdateReportItemType

[

```
{
  "docId": 6935,
  "state": "OK",
  "errMessage": ""
},
{
  "docId": 6936,
  "state": "OK",
  "errMessage": ""
}
]
```

cf le chapitre [Section 4.6](#), “ExtendDocument modèles” pour une description de la structure WUpdateReportItemType.

## 2.12. ExtendSearch

### 2.12.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.ExtendedSearchClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API.

### 2.12.2. Méthodes

#### 2.12.2.1. `GET /search4FieldsAndAttachments`

Cette méthode permet à partir d'une requête `Airs` de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 96. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Type  | Description                                                                                                                                                                                                 | Requis | Exemple                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>airsRequ</b><br><b>est</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | query | Requête <code>Airs</code>                                                                                                                                                                                   | Oui    | D_CREAT<br>"28/03/2020" >=                                                                    |
| <b>ctyCodes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | query | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée.                                                                                                                                         | Oui    | CR                                                                                            |
| <div>  <p>Pour effectuer une recherche sur tous les types de contenus, vous pouvez spécifier <code>**</code>.<br/>La recherche sera alors jouée sur tous les types de contenu ou ceux appartenant au <b>flowCode</b></p> </div> |       |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                               |
| <b>flowCode</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | query | Code du flux dans lequel la recherche est effectuée.<br>Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu                                                                                      | Oui    | CR                                                                                            |
| <b>continuat</b><br><b>ionToken</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | query | Clé de <i>continuation</i> .<br>Le nombre de résultats reçus est limité à 20 (par défaut, côté Arcade GED).<br>Si vous souhaitez plus de résultats, le Web Service doit être rappelé en ajoutant cette clé. | Non    | OTU4ODQ0ZTFhMDll<br>ODViYTJNjN2JiNThkO<br>WM5YjQwNDAjIzE1O<br>TI5MTc3MTM2MDYjIz<br>Q1ODYjIzIw |

## appel curl

```
curl -X 'GET' \

'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=
D_CREAT%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'

curl -X 'GET' \

'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/search4FieldsAndAttachments?airsRequest=
D_CREAT%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22&ctyCodes=CR&ctyCodes=PRO_CLIENT' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```



La valeur `D_CREAT%20%3E%3D%20%2201%2F01%2F2020%22` correspond à `D_CREAT >= "01/01/2020"`

Table 97. Réponses

| Code Http | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                 |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                            |

## Structure de retour

```
{
  "WSExtendSearchResult": {
    "resultNumber": 0,
    "continuationToken": "string",
    "documents": [
      {
        "refAirs": 0,
        "secretLevel": 0,
        "contentType": "string",
        "fields": [
          {
            "code": "string",
            "label": "string",
            "value": "string",
            "refValue": "string"
          }
        ],
        "attachments": [
          {
            "id": 0,
            "label": "string",
```



```

"fileName": "string",
"airsType": "string",
"versions": [
  {
    "id": 0,
    "label": "string",
    "fileName": "string",
    "version": 0,
    "date": "string"
  }
]
}
]
}
]
}
}

```

cf. le chapitre [Section 4.8.1, “WSExtendSearchResult”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.12.2.2. [GET](#) /v2/search4FieldsAndAttachments

Cette méthode est identique à la [précédente](#), mais permet en plus de déléguer la recherche effectuée sur un compte différent de celui authentifié à l’API.



La raison pour laquelle la méthode précédente n’est pas simplement utilisée est de conserver une **rétro-compatibilité** avec les clients existants et ainsi minimiser les opérations de migration.

Table 98. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                                                                                                                                                                                                        | Type  | Description                                                  | Requis | Exemple      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| sort                                                                                                                                                                                                                                                             | query | Critères de tri, défini par le <code du champ>[,<direction>] | Non    | D_CREAT,desc |
| <div>  <p>Si vous souhaitez cumuler les champs de tri, veuillez simplement répéter l’attribut, ex.</p> <pre>sort=D_CREAT,desc&amp;sort=RESUME,asc&amp;sort=TITRE</pre> </div> |       |                                                              |        |              |

| Paramètre | Type  | Description                                              | Requis | Exemple |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------|--------|---------|
| delegated | query | login de l'utilisateur avec lequel la requête sera jouée | Oui    | n.felix |

### 2.12.2.3. GET /results

Cette méthode est similaire à la [précédente](#) en permettant en sus de naviguer (*bidirectionnellement*) parmi la plage de résultats (en lieu et place de l'utilisation du *continuationToken*)

Table 99. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                     | Type  | Description                                                                      | Requis              | Exemple |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| voir paramètres définis au chapitre <a href="#">précédent</a> |       |                                                                                  |                     |         |
| page                                                          | query | Numéro de page souhaitée (voir la                                                | Non, défaut : 0     |         |
| size                                                          | query | nombre de résultats maximum renvoyés                                             | Non, défaut : 20    |         |
| disableCache                                                  | query | Permet de désactiver le cache de la requête si elle a été précédemment exécutée. | Non, défaut : false |         |



En effet, pour des raisons de performances, lorsque vous souhaitez naviguer entre les différentes pages de résultats (à l'aide l'attribut **page**), la recherche n'est pas (*par défaut*) rejouée, mais seul l'intervalle de résultats (*documents*) est générée.

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/extendSearch/results?airsRequest=D_CREAT%3C24%2F12%2F2024&ctyCodes=CR&page=1&size=25' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

## Structure de retour

```
{
  "results": {
    "documents": [
      {
        "refAirs": 2103,
        "secretLevel": 10,
        "contentType": "CR",
        "fields": [
          {
            "code": "D_MODIF",
            "label": "Date de modification",
            "value": "08/02/2021 14:48:10"
          },
          {
            "code": "CR_THEME",
            "label": "Thématique",
            "value": "Réunion Transverse",
            "refValue": "172"
          },
          {
            "code": "D_CREAT",
            "label": "Date de création",
            "value": "01/01/2001 0:00:00"
          },
          {
            "code": "CR_DES",
            "label": "Désignation",
            "value": "CR réunion transverse-1"
          },
          {
            "code": "CR_REDACTEUR",
            "label": "Rédacteur",
            "value": "Poli Marie-pierre",
            "refValue": "32"
          },
          {
            "code": "CR_DATE",
            "label": "Date événement",
            "value": "01/06/2022 0:00:00"
          },
          {
            "code": "CR_RESUME",
            "label": "Résumé",
            "value": ""
          },
          {
            "code": "T_PRIOR",
            "label": "Priorité",
            "value": ""
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "code": "MULTI",
      "label": "test champs multi",
      "value": ""
    },
    {
      "code": "CORRES",
      "label": "correspondent",
      "value": ""
    },
    {
      "code": "MASQUE_NUM",
      "label": "test masque",
      "value": ""
    }
  ],
  "attachments": [],
},
{
  "refAirs": 2230,
  "secretLevel": 10,
  "contentType": "CR",
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "label": "Date de modification",
      "value": "11/02/2021 15:43:49"
    },
    {
      "code": "CR_THEME",
      "label": "Thématique",
      "value": "Réunion Transverse",
      "refValue": "172"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "label": "Date de création",
      "value": "01/01/2001 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "label": "Désignation",
      "value": "CR de la réunion transverse du lundi 28 mai 18-1"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "label": "Rédacteur",
      "value": "Aramburu Eric",
      "refValue": "8"
    }
  ],
},

```

```

{
  "code": "CR_DATE",
  "label": "Date événement",
  "value": "01/06/2022 0:00:00"
},
{
  "code": "CR_RESUME",
  "label": "Résumé",
  "value": ""
},
{
  "code": "T_PRIOR",
  "label": "Priorité",
  "value": ""
},
{
  "code": "MULTI",
  "label": "test champs multi",
  "value": ""
},
{
  "code": "CORRES",
  "label": "correspondent",
  "value": ""
},
{
  "code": "MASQUE_NUM",
  "label": "test masque",
  "value": ""
}
],
"attachments": [
  {
    "id": 2199,
    "label": "00_Compte-rendu_reunion_transverse_du_28_mai__20180528170353993.pdf",
    "fileName": "00_Compte-rendu_reunion_transverse_du_28_mai__20180528170353993.pdf",
    "airstType": "ORIGINAL"
  }
]
},
...
],
"page": {
  "size": 25,
  "number": 1,
  "totalResults": 2441,
  "totalPages": 98
}
}

```

```
}
```

cf. le chapitre [Section 4.8.2](#), “**PageableExtendSearchResults**” pour une description de la structure de retour.

## 2.13. Workbook



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version 8 de [Arcade GED](#)

### 2.13.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.impl.WorkbookClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 2.13.2. Méthodes

#### 2.13.2.1. **POST** /workbook

Cette méthode permet de créer un classeur

Table 100. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Type        | Description                     | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WSWorkbookType</b> | <b>body</b> | Ensemble de données du classeur | <b>Oui</b> | <pre>{   "name": "test",   "description": "description",   "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",   "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",   "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC" }</pre> |

cf le chapitre [Section 4.10, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure `WSWorkbookType`.

*appel curl*

```
curl --location --request POST '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "test",
  "description": "description",
  "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
  "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
  "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC"
}'
```

Table 101. Réponses

| Code Http | Description                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, Identifiant du document</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                             |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                        |

*Retour, Identifiant du document*

8005

### 2.13.2.2. [GET](#) /workbook/{id}

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d'un document à partir de son identifiant

Table 102. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description             | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------------------|--------|---------|
| id        | path | Identifiant du classeur | Oui    | 4959    |

*appel curl*

```
curl -X 'GET' \
  'host:<port><context>/rest/workbook/8001' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 103. Réponses

| Code Http | Description                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Structure de retour</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                                 |
| 403       | L'utilisateur n'a pas le droit de visualiser le classeur     |
| 404       | Document non trouvé                                          |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                            |

*Structure de retour*

```
{
  "WSWorkbookType": {
    "id": 8001,
    "name": "TEST 75",
    "description": "workbook created at : 2023/07/13 09:15:14",
    "creatorId": 1,
    "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
    "shareStartDate": 1689232808000,
    "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
    "share": "DOSSIER_WB_SHARE_SHARED",
  }
}
```



```

    "usersRead": [
      1
    ],
    "usersReadWrite": [
      2,
      59
    ],
    "orgasRead": [],
    "orgasReadWrite": [
      6
    ],
    "documents": []
  }
}

```

cf le chapitre [Section 4.10, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### 2.13.2.3. **GET** /workbook

Cette méthode permet de récupérer tous les classeurs visibles par l'utilisateur

*appel curl*

```

curl -X 'GET' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'

```

Table 104. Réponses

| Code Http | Description                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">Liste d'Integer</a> ) |
| 401       | Authentification non fournie                             |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                        |

*Liste d'Integer*

```

[
  7968,
  7981,
  7961,
  7970,
  7973,
  7939,
  7959,
  7887,
  7972,
  7980,
  7899,

```

```
7965,
7969
]
```

#### 2.13.2.4. PATCH /workbook

Cette méthode permet de modifier un classeur

Table 105. Paramètres en entrée

| Paramètre      | Type | Description                     | Requis | Exemple                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WSWorkbookType | body | Ensemble de données du classeur | Oui    | <pre>{   "id": "8001",   "name": "test modifié",   "description": "description modifiée",   "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",   "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",   "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC" }</pre> |

cf le chapitre [Section 4.10, “Workbook modèles”](#) pour une description de la structure WSWorkbookType.

appel curl

```
curl --location --request PATCH '<host>:<port>/<context>/rest/workbook' \
-H 'accept: text/plain' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "name": "test modifié",
  "description": "description modifiée",
  "workbookType": "DOSSIER_WB_TYPE_STD",
  "status": "DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE",
  "share": "DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC"
}'
```

Table 106. Réponses

| Code Http | Description                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 200       | Opération réussie                 |
| 401       | Authentification non fournie      |
| 500       | Erreur interne au serveur/service |

### 2.13.2.5. DELETE /workbook/{id}

Cette méthode permet de supprimer un classeur

Table 107. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description             | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------------------|--------|---------|
| id        | path | Identifiant du classeur | Oui    | 8001    |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook/8001' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 108. Réponses

| Code Http | Description                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 200       | Opération réussie                 |
| 401       | Authentification non fournie      |
| 404       | Classeur non trouvé               |
| 500       | Erreur interne au serveur/service |

### 2.13.2.6. PATCH /workbook/{id}/add

Cette méthode permet d'ajouter des documents à un classeur

Table 109. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description                                              | Requis | Exemple     |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| id        | path | Identifiant du classeur                                  | Oui    | 7140        |
| docIds    | body | Liste d'identifiants des documents à ajouter au classeur | Oui    | [5555,6666] |

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
  '<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/add' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '[5555,6666]' \
  -H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 110. Réponses

| Code Http | Description                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 200       | Opération réussie                 |
| 401       | Authentification non fournie      |
| 404       | Classeur non trouvé               |
| 500       | Erreur interne au serveur/service |

### 2.13.2.7. PATCH /workbook/{id}/remove

Cette méthode permet de retirer des documents d'un classeur

Table 111. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description                                              | Requis | Exemple     |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|--------|-------------|
| id        | path | Identifiant du classeur                                  | Oui    | 7140        |
| docIds    | body | Liste d'identifiants des documents à retirer du classeur | Oui    | [5555,6666] |

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
'<host>:<port>/<context>/rest/workbook/7887/remove' \
-H 'accept: */*' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '[5555,6666]' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 112. Réponses

| Code Http | Description                       |
|-----------|-----------------------------------|
| 200       | Opération réussie                 |
| 401       | Authentification non fournie      |
| 404       | Classeur non trouvé               |
| 500       | Erreur interne au serveur/service |

## 2.14. Administration



Les **Web Services** décrits dans ce chapitre permettent d'effectuer des opérations d'administration et de gestion de l'application.

Pour une administration complète de l'application, l'application **adminAIRS** reste le point d'entrée privilégié.



L'utilisateur connecté/appelant doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

## 2.14.1. Utilisateurs



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version **9.0** de Arcade GED

### 2.14.1.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.admin.impl.UserClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API (Java seulement)



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

### 2.14.1.2. Méthodes

**GET** /admin/users

Cette méthode permet de récupérer la liste de tous les utilisateurs et certaines de leurs propriétés.

Table 113. Paramètres en entrée

| Paramètre          | Type  | Description                                                                    | Requis     | Exemple |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>enabledOnly</b> | query | Récupérer seulement les utilisateurs actifs (défaut : <b>true</b> )            | <b>Non</b> |         |
| <b>profiles</b>    | query | Récupérer également les profils de chaque utilisateur (défaut : <b>false</b> ) | <b>Non</b> |         |
| <b>rights</b>      | query | Récupérer également les droits de chaque utilisateur (défaut : <b>false</b> )  | <b>Non</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/users?enabledOnly=true&profiles=false&rights=false \  
-H 'accept: application/json' \  
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 114. Réponses

| Code Http  | Description                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, liste des utilisateurs</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                            |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action                       |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                       |

Retour, liste des utilisateurs

```
[
  {
    "id": 1,
    "login": "n.felix",
    "lastname": "FÉLIX",
    "firstname": "nicolas",
    "email": nicolas.felix@digitech.fr,
    "enabled": true,
    "profiles": [
      {
        "id": 363,
        "code": "ADMIN_DOSSIER",
        "label": "Administrateur de Dossier"
      },
      {
        "id": 366,
        "code": "ACCES_GED",
        "label": "Accès à la GED"
      }
    ],
    "rights": [
      {
        "id": 19,
        "code": "CONSULTATION",
        "label": "Consultation des données"
      },
      {
        "id": 27,
        "code": "SECURITY_USER",
        "label": "Accès et Sécurité : Gestion des utilisateurs"
      }
    ]
  }
]
```

**GET** /admin/user/{userLogin}

Cette méthode permet de récupérer la liste d'utilisateurs à partir de leur **login** et certaines de leurs propriétés.

Table 115. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type  | Description                                                                    | Requis     | Exemple |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| <b>userLogin</b> | path  | login de l'utilisateur souhaité                                                | <b>Oui</b> |         |
| <b>profiles</b>  | query | Récupérer également les profils de chaque utilisateur (défaut : <b>false</b> ) | <b>Non</b> |         |

| Paramètre | Type  | Description                                                                   | Requis     | Exemple |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| rights    | query | Récupérer également les droits de chaque utilisateur (défaut : <b>false</b> ) | <b>Non</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/user/n.felix?profiles=false&rights=false \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 116. Réponses

| Code Http  | Description                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, liste des utilisateurs</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                            |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action                       |
| <b>404</b> | Utilisateur non trouvé                                                  |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                       |

Retour, liste des utilisateurs

```
[
  {
    "id": 1,
    "login": "n.felix",
    "lastname": "FÉLIX",
    "firstname": "nicolas",
    "email": "nicolas.felix@digitech.fr",
    "enabled": true,
    "profiles": [
      {
        "id": 363,
        "code": "ADMIN_DOSSIER",
        "label": "Administrateur de Dossier"
      },
      {
        "id": 366,
        "code": "ACCES_GED",
        "label": "Accès à la GED"
      }
    ],
    "rights": [
      {
        "id": 19,
        "code": "CONSULTATION",
```



```
[{"label": "Consultation des données"}, {"id": 27, "code": "SECURITY_USER", "label": "Accès et Sécurité : Gestion des utilisateurs"}]
```

**GET** /admin/user/{userId}



Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

**PUT** /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}

Cette méthode permet d'ajouter un **profil** à un utilisateur.

Table 117. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type | Description                     | Requis      | Exemple |
|------------------|------|---------------------------------|-------------|---------|
| <b>userLogin</b> | path | login de l'utilisateur souhaité | <b>Oui</b>  |         |
| <b>profile</b>   | path | Code du profil à ajouter        | <b>true</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'PUT' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/user/n.felix?profiles=false&rights=false \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 118. Réponses

| Code Http  | Description                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| <b>204</b> | Opération réussie (aucune structure de retour)    |
| <b>304</b> | Aucun changement appliqué                         |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                      |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| <b>404</b> | Utilisateur ou profil non trouvé                  |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                 |

**PUT** /admin/user/{userId}/profile/{profile}



Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

**DELETE** /admin/user/{userLogin}/profile/{profile}

Cette méthode permet de supprimer un **profil** d'un utilisateur.

Table 119. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type | Description                     | Requis      | Exemple |
|------------------|------|---------------------------------|-------------|---------|
| <b>userLogin</b> | path | login de l'utilisateur souhaité | <b>Oui</b>  |         |
| <b>profile</b>   | path | Code du profil à supprimer      | <b>true</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/user/n.felix?profiles=false&rights=false' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 120. Réponses

| Code Http  | Description                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| <b>204</b> | Opération réussie (aucune structure de retour)    |
| <b>304</b> | Aucun changement appliqué                         |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                      |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| <b>404</b> | Utilisateur ou profil non trouvé                  |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                 |

**DELETE** /admin/user/{userId}/profile/{profile}



Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

## 2.14.2. Profils



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **9.0** de Arcade GED

### 2.14.2.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.admin.impl.ProfileClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette **API** (**Java** seulement)



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

### 2.14.2.2. Méthodes

**GET** /admin/profiles

Cette méthode permet de récupérer la liste de tous les profils et certaines de leurs propriétés.

Table 121. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------|--------|---------|
|-----------|------|-------------|--------|---------|

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 122. Réponses

| Code Http  | Description                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, liste des profils</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                       |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action                  |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                                  |

*Retour, liste des profils*

```
[
  {
    "id": 160,
    "code": "ADMIN_AIRS",
    "label": "Paramétrage plateforme Airl3",
    "users": [
      {
        "id": 1,
        "login": "adm_airs3"
      }
    ]
  }
]
```

```
[
  {
    "id": 2,
    "login": "adminCourrier"
  },
  {
    "rights": [
      {
        "id": 21,
        "code": "ADMIN_WEB",
        "label": "Configuration de l'interface WEB"
      },
      {
        "id": 27,
        "code": "SECURITY_USER",
        "label": "Accès et Sécurité : Gestion des utilisateurs"
      }
    ],
    "domainRights": [
      {
        "code": "DOSSIER_EXTERNE",
        "label": "Dossier externe",
        "rights": [
          {
            "secretLevel": 0,
            "roleId": 160,
            "withSelect": true,
            "withUpdate": true
          }
        ]
      }
    ]
  }
]
```

## POST /admin/profiles

Cette méthode permet de créer un nouveau profil.

Table 123. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description                | Requis | Exemple                       |
|-----------|------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| profile   | body | Structure <b>WSProfile</b> | Oui    | cf. <a href="#">WSProfile</a> |

appel curl

```
curl -X 'POST' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

```
-d <WSProfile>
```

Table 124. Réponses

| Code Http  | Description                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie                                 |
| <b>304</b> | Profil déjà existant                              |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                      |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| <b>404</b> | Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                 |

**PATCH** /admin/profiles

Cette méthode permet de mettre à jour un nouveau profil.

Table 125. Paramètres en entrée

| Paramètre        | Type         | Description                                                                           | Requis     | Exemple                       |
|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|
| <i>profil_</i>   | <i>body</i>  | Structure <b>WSProfile</b>                                                            | <b>Oui</b> | cf. <a href="#">WSProfile</a> |
| <i>clearData</i> | <i>query</i> | Utiliser la structure fournie pour mettre à jour <u>complètement</u> le <b>profil</b> | <b>Oui</b> |                               |

## appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles?clearData=false \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credenciales>'
  -d <WSProfile>
```

Table 126. Réponses

| Code Http  | Description                                       |
|------------|---------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie                                 |
| <b>304</b> | Profil déjà existant                              |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                      |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| <b>404</b> | Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                 |

**GET** /admin/profiles{profileCode}

Cette méthode permet de récupérer un profil existant.

Table 127. Paramètres en entrée

| Paramètre   | Type | Description             | Requis | Exemple |
|-------------|------|-------------------------|--------|---------|
| profileCode | path | CODE du profil souhaité |        |         |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles/ADMIN_PROFIL \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 128. Réponses

| Code Http | Description                                        |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie (cf. <a href="#">WSProfile</a> ) |
| 304       | Profil déjà existant                               |
| 401       | Authentification non fournie                       |
| 403       | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action  |
| 404       | Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils  |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                  |

**GET** /admin/profiles{profileId}

Identique au web service précédent, automatiquement routé vers celui-ci si la paramètre **userId** est un **numérique**.

**PUT** /admin/profiles/right{profile}/{right}

Cette méthode permet d'ajouter un droit à un profil existant.

Table 129. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description                               | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------------------------------------|--------|---------|
| profile   | path | CODE du profil souhaité                   | Oui    |         |
| right     | path | CODE du droit que l'on souhaite rattacher | Oui    |         |

appel curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles/right/ADMIN_PROFIL/READ_RIGHT \
```

```
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 130. Réponses

| Code Http | Description                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie                                 |
| 401       | Authentification non fournie                      |
| 403       | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| 404       | Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                 |

**DELETE** /admin/profiles/right{profile}/{right}

Cette méthode permet de supprimer un droit d'un profil existant.

Table 131. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description                               | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------------------------------------|--------|---------|
| profile   | path | CODE du profil souhaité                   | Oui    |         |
| right     | path | CODE du droit que l'on souhaite rattacher | Oui    |         |

appel curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/profiles/right/ADMIN_PROFIL/READ_RIGHT \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 132. Réponses

| Code Http | Description                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie                                 |
| 401       | Authentification non fournie                      |
| 403       | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| 404       | Utilisateur non autorisé à opérer sur les profils |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                 |

## 2.14.3. Exploitation



Ce [Web Service](#) n'est disponible qu'à partir de la version **9.0** de Arcade GED

### 2.14.3.1. Méthodes

**GET** /admin/exploitation/logs

Cette méthode permet de récupérer le niveau général/global des logs

Table 133. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------|--------|---------|
|-----------|------|-------------|--------|---------|

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/exploitation/logs \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 134. Réponses

| Code Http  | Description                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, niveau de log</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                   |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action              |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                              |

Retour, niveau de log

INFO

**PATCH** /admin/exploitation/logs/{logLevel}

Cette méthode permet de mettre à jour le niveau de log global de l'application [Arcade GED](#)

Table 135. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description             | Requis     | Exemple |
|-----------|------|-------------------------|------------|---------|
| logLevel  | path | Niveau de logs souhaité | <b>Oui</b> |         |

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/exploitation/logs/DEBUG \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```



```
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 136. Réponses

| Code Http | Description                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie, retourne <a href="#">le nouveau niveau de logs</a> |
| 304       | Aucune modification apportée                                          |
| 401       | Authentification non fournie                                          |
| 403       | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action                     |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                                     |

Retour, nouveau niveau de log

DEBUG

**PATCH** /admin/exploitation/logs/{loggerName}/{logLevel}

Cette méthode permet de mettre à jour le niveau de log d'un logger particulier de l'application [Arcade GED](#)

Attention, ce niveau de log est propagé à tous les **appenders**-enfants du **loggerName** transmis

Table 137. Paramètres en entrée

| Paramètre  | Type | Description                            | Requis | Exemple |
|------------|------|----------------------------------------|--------|---------|
| loggerName | path | Logger cible du nouveau niveau de logs | Oui    |         |
| logLevel   | path | Niveau de logs souhaité                | Oui    |         |

appel curl

```
curl -X 'PATCH' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/exploitation/logs/com.digitech.dossier.common.service.impl.DocumentMgr/DEBUG \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 138. Réponses

| Code Http | Description                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 200       | Opération réussie, retourne <a href="#">le nouveau niveau de logs</a> |
| 304       | Aucune modification apportée                                          |
| 401       | Authentification non fournie                                          |

| Code Http  | Description                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action            |
| <b>404</b> | Aucun logger trouvé répondant au critère <b>loggerName</b> } |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                            |

Retour, nouveau niveau de log

DEBUG

### **GET** /admin/exploitation/logs/download

Cette méthode permet de télécharger les logs de l'application

Table 139. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------|--------|---------|
|-----------|------|-------------|--------|---------|

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/exploitation/logs/download \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 140. Réponses

| Code Http  | Description                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (fichier <i>*zip*</i> téléchargeable) |
| <b>204</b> | Aucun fichier de <i>logs</i> trouvé                     |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                            |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action       |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                       |

### **GET** /admin/exploitation/javamelody/{period}

Cette méthode permet de télécharger le rapport **{javamelody}**.

Table 141. Paramètres en entrée

| Paramètre     | Type         | Description                                                                                                                                                                       | Requis     | Exemple                                                                |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>period</i> | <i>path</i>  | Période souhaitée<br><br>valeurs possibles : * <b>DAY</b> : jour précédent *<br><b>WEEK</b> : semaine précédente * <b>MONTH</b> : mois précédent * <b>YEAR</b> : année précédente | <b>Oui</b> |                                                                        |
| <i>auth</i>   | <i>query</i> | compte tomcat (rôle = <b>monitoring</b> ) <b>non</b> permettant de télécharger le document                                                                                        |            | Automatiquement renseigné avec les valeurs par défaut si non transmise |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/admin/exploitation/javamelody/DAY?auth=<compte tomcat>' \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credenciales>'
```

Table 142. Réponses

| Code Http  | Description                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (fichier <i>*pdf*</i> téléchargeable) |
| <b>204</b> | Aucun fichier de <i>logs</i> trouvé                     |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                            |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action       |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                       |

## 2.14.4. Sécurité



Ce Web Service n'est disponible qu'à partir de la version **8.1** de Arcade GED

### 2.14.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.rest.ws.admin.impl.SecurityClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-rest-client:2.0.8` abstrait l'utilisation de cette API (Java seulement)



L'utilisateur connecté doit posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

### 2.14.4.2. Méthodes

**GET** /security/ip/blocked

Cette méthode permet de récupérer la liste des IPs couramment bloquées.

Table 143. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type | Description | Requis | Exemple |
|-----------|------|-------------|--------|---------|
|-----------|------|-------------|--------|---------|

appel curl

```
curl -X 'GET' \  
  'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/security/ip/blocked/ \  
  -H 'accept: application/json' \  
  -H 'Authorization: Basic <credentials>'
```

Table 144. Réponses

| Code Http  | Description                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | Opération réussie (cf. <a href="#">Retour, IPs bloquées</a> ) |
| <b>401</b> | Authentification non fournie                                  |
| <b>403</b> | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action             |
| <b>500</b> | Erreur interne au serveur/service                             |

Retour, IPs bloquées

```
{  
  "BlockedIPList": {  
    "blockedIPs": [  
      {  
        "ip": "fe80:0:0:0:e02:215a:c52f:3531",  
        "blockedStartDate": "2025-05-20T13:36:35.035Z"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

}

**DELETE** /security/ip/blocked/{docId}

Cette méthode permet de récupérer la liste des IPs couramment bloquées.

Table 145. Paramètres en entrée

| Paramètre | Type   | Description                                                                                                                                 | Requis | Exemple |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ip        | String | IP devant être débloquée/déverrouillée.                                                                                                     | Oui    | 1.1.1.1 |
|           |        |  Si *.* est transmis, toutes les IPs seront déverrouillées |        |         |

appel curl

```
curl -X 'GET' \
'http[s]://<host>:<port>/<context>/rest/security/ip/blocked/1.1.1.1 \
-H 'accept: application/json' \
-H 'Authorization: Basic <credencials>'
```

Table 146. Réponses

| Code Http | Description                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 200 / 204 | Opération réussie                                 |
| 401       | Authentification non fournie                      |
| 403       | Utilisateur non autorisé à effectuer cette action |
| 404       | IP bloquée non trouvée                            |
| 500       | Erreur interne au serveur/service                 |

### 3. SOAP



Préférez les **Web Services** de type **REST** !

En effet, tout en offrant *a minima* les mêmes services, ils ont de nombreux avantages :

- Plus faciles à utiliser.
- Moins consommateur, tant au niveau *mémoire* que *cpu*, côté client et serveur.
- Plus efficient, rapide.



Comme indiqué précédemment, la **wsdl** est accessible.

- La plupart des technologies orienté-objet (**Java**, C#, ...) supporte la génération de l'ensemble des structures des requêtes / réponses en se basant sur ce fichier. La génération de ces "*stubs*") facilite votre développement mais reste optionnelle.
- Cette documentation est également optionnelle, car le fichier *WSDL*, par définition, suffit pour connaître la structure d'entrée / sortie exacte d'un **Web Service**.

## 3.1. Document

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSDocument?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.1.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IDocumentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.1.2. Méthodes

#### **create**

Cette méthode permet de créer un document

Table 147. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |

| Paramètre            | Description                     | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>document Data</b> | Ensemble de données du document | <b>Oui</b> | <pre> &lt;web:documentData&gt;   &lt;type:contentType&gt;CR&lt;/type:contentType&gt;   &lt;type:data&gt; cid:1245214428780&lt;/type:data&gt;   &lt;type:fields&gt;     &lt;web:item&gt;       &lt;type:code&gt;D_MODIF&lt;/type:code&gt;       &lt;type:field&gt;2/07/2022 15:32:47&lt;/type:field&gt;     &lt;/web:item&gt;     &lt;web:item&gt;       &lt;type:code&gt;CR_DES&lt;/type:code&gt;       &lt;type:field&gt;Test creat&lt;/type:field&gt;     &lt;/web:item&gt;     &lt;web:item&gt;       &lt;type:code&gt; CR_RESUME&lt;/type:code&gt;       &lt;type:field&gt;test creat&lt;/type:field&gt;     &lt;/web:item&gt;   &lt;/type:fields&gt; &lt;/web:documentData&gt; </pre> |

cf le chapitre [Section 4.1](#), “modèles globaux” pour une description de la structure connectionData.

*exemple de requête soap*

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:create>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:documentData>
        <type:contentType>CR</type:contentType>
        <type:data>cid:1245214428780</type:data>
        <type:fields>
          <web:item>
            <type:code>D_MODIF</type:code>
            <type:field>2/07/2022 15:32:47</type:field>
          </web:item>
          <web:item>
            <type:code>CR_DES</type:code>

```



```

        <type:field>Test creat</type:field>
    </web:item>
    <web:item>
        <type:code>CR_RESUME</type:code>
        <type:field>test creat</type:field>
    </web:item>
</type:fields>
</web:documentData>
</web:create>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure documentData.

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <createResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <createReturn>6734</createReturn>
    </createResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

get

Cette méthode permet de récupérer les métadonnées d’un document à partir de son identifiant

Table 148. Paramètres en entrée

| Paramètre              | Description                                | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connection Data</b> | Objet contenant les informations connexion | <b>Oui</b> | <pre> &lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt; </pre> |
| <b>docId</b>           | Identifiant du document                    | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                   |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:get>
      <web:connectionData>

```

```

        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>4959</web:docId>
</web:get>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getReturn>
        <types:contentType>CR</types:contentType>
        <types:fields>
          <item>
            <types:code>D_MODIF</types:code>
            <types:field>12/07/2022 15:32:47</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_THEME</types:code>
            <types:field>Réunion Transverse</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>D_CREAT</types:code>
            <types:field>24/08/2021 11:02:30</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_DES</types:code>
            <types:field>test html</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_REDACTEUR</types:code>
            <types:field>ADM Dossier</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_DATE</types:code>
            <types:field>24/08/2021 0:00:00</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>CR_RESUME</types:code>
            <types:field>test html</types:field>
          </item>
        </types:fields>
        <types:secretLevel>10</types:secretLevel>
      </getReturn>
    </getResponse>
  </soap:Body>

```

```
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à documentData).

## update

Cette méthode permet de mettre à jour les métadonnées d’un document

Table 149. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>docId</b>          | Identifiant du document                       | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>documentData</b>   | Ensemble de données du document               | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:documentData&gt;   &lt;type:contentType&gt;CR&lt;/type:contentType&gt;   &lt;type:data&gt; cid:1245214428780&lt;/type:data&gt;   &lt;type:fields&gt;     &lt;web:item&gt;       &lt;type:code&gt;D_MODIF&lt;/type:code&gt;       &lt;type:field&gt;2/07/2022 15:32:47&lt;/type:field&gt;     &lt;/web:item&gt;     &lt;web:item&gt;       &lt;type:code&gt;CR_DES&lt;/type:code&gt;       &lt;type:field&gt;Test creat&lt;/type:field&gt;     &lt;/web:item&gt;     &lt;web:item&gt;       &lt;type:code&gt; CR_RESUME&lt;/type:code&gt;       &lt;type:field&gt;test creat&lt;/type:field&gt;     &lt;/web:item&gt;   &lt;/type:fields&gt; &lt;/web:documentData&gt;</pre> |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

## exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
```

```
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:update>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>6734</web:docId>
    <web:documentData>
      <type:contentType>CR</type:contentType>
      <type:fields>
        <web:item>
          <type:code>CR_DES</type:code>
          <type:field>TEST UPDATE</type:field>
        </web:item>
      </type:fields>
    </web:documentData>
  </web:update>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <updateResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <updateReturn>6734</updateReturn>
    </updateResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### delete

Cette méthode permet de supprimer logiquement un document.

Table 150. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>docId</b>          | Identifiant du document                       | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                 |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:delete>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:docId>6734</web:docId>
    </web:delete>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

*Réponse SOAP*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <deleteResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <deleteReturn>6734</deleteReturn>
    </deleteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

**remove**

Cette méthode permet de supprimer physiquement un document.

Table 151. Paramètres en entrée

| Paramètre              | Description                                | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connection Data</b> | Objet contenant les informations connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>docId</b>           | Identifiant du document                    | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                 |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
  <web:remove>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>6734</web:docId>
  </web:remove>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <removeResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <deleteReturn>6734</deleteReturn>
    </removeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 3.2. AuthorityList

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSAuthorityList?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.2.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IAuthorityListWSClient` de la librairie **com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1** abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.2.2. Méthodes

#### getAuthorityListCodes

Cette méthode permet de récupérer tous les codes de liste d'autorité disponibles. Ces codes peuvent ensuite être utilisés au sein de la methode suivante afin de récupérer les différents termes d'une liste d'autorité.

### 3.2.3. Authentification



Aucun paramètre d'entrée n'est requis pour l'utilisation de cette méthode.

Une **authentification basique** est cependant nécessaire.

L'utilisateur connecté doit également posséder le droit **DOSSIER\_ADM\_AIRS\_ADMIN**.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAuthorityListCodes/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

*Réponse SOAP*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAuthorityListCodesResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <code>DEX_TYPE_DOSSIER</code>
      <code>AL_DOC_LINK</code>
      <code>PRO_APP_FLUX_COU</code>
    </getAuthorityListCodesResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

<code>PRO_AFF_TYPE</code>
<code>PRO_DOC_CATEGORIE</code>
</getAuthorityListCodesResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## getTerms

Cette méthode permet de récupérer les termes d'une liste d'autorité à partir de son code (fieldCode)

Table 152. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre> &lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt; </pre> |
| <b>fieldCode</b>      | Code identifiant la liste d'autorité          | <b>Oui</b> | AL_DOC_LINK                                                                                                                                                            |

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getTerms>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
        <type:authenticationId>?</type:authenticationId>
      </web:connectionData>
      <web:fieldCode>AL_DOC_LINK</web:fieldCode>
    </web:getTerms>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getTermsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getTermsReturn>
        <code>pere-fils</code>
        <id>1</id>

```



```
<label>pere-fils</label>
</getTermsReturn>
</getTermsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.3, “Authority List modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à WSTerm).

## 3.3. Baskets

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSBaskets?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.3.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IBasketsWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.3.2. Méthodes

#### getBasketsList

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes paramétrées pour l'application.

Table 153. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsList>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
    </web:getBasketsList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
  <getBasketsListResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
    <getBasketsListReturn>Documents charte officielle</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Documents du service intégration</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets au SCLI</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets dirigés</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>
xml_configuration_basket_global_documents</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Derniers compte rendus</getBasketsListReturn>
    <getBasketsListReturn>Mes projets en cours</getBasketsListReturn>
  </getBasketsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### getBasketsListForOrganization

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un identifiant d'organisation (organizationId).

Table 154. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>organizationId</b> | Identifiant l'organisation                    | <b>Oui</b> | 5                                                                                                                                                                    |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                                  | <b>Non</b> | PRO                                                                                                                                                                  |

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsListForOrganization>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
    </web:getBasketsListForOrganization>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getBasketsListForOrganizationResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets au
SCLI</getBasketsListForOrganizationReturn>
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets
dirigés</getBasketsListForOrganizationReturn>
      <getBasketsListForOrganizationReturn>Mes projets en
cours</getBasketsListForOrganizationReturn>
    </getBasketsListForOrganizationResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### getBasketsListFromFlow

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (flowCode).

Table 155. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                               | <b>Oui</b> | PRO                                                                                                                                                                  |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

### exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getBasketsListFromFlow>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
```

```

    </web:getBasketsListFromFlow>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getBasketsListFromFlowResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets au SCLI</getBasketsListFromFlowReturn>
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets dirigés</getBasketsListFromFlowReturn>
      <getBasketsListFromFlowReturn>Mes projets en cours</getBasketsListFromFlowReturn>
    </getBasketsListFromFlowResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### getDocLinkFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 156. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                   | Requis     | Exemple                |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| <b>login</b>          | Login utilisateur             | <b>Oui</b> | login                  |
| <b>password</b>       | Mot de passe utilisateur      | <b>Oui</b> | password               |
| <b>basketName</b>     | Nom de la bannette            | <b>Oui</b> | Derniers compte rendus |
| <b>organizationId</b> | Identifiant de l'organisation | <b>Non</b> | 5                      |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                  | <b>Non</b> | PRO                    |

### exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocLinkFromBasketName>
      <web:login>login</web:login>
      <web:password>password</web:password>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocLinkFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

```

</web:getDocLinkFromBasketName>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocLinkFromBasketNameResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Mv0rX2e90UFVmpqjMXsaC2Ry%2B
YkDnB5snh6sVKmv0GsidZqrn00kAf71AftRBMVBWdtAvNya2EtwTWoNhWJJL1kFv6fqrV0umZI4jkJCsn7wTMZSrBIM
DhNfwfow8gA0fCwX6lBMav%2Fhkb5pVEGuJdHeM3SAC5N5YoME%2BVpJo%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire
&docId=6868&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=1jWrCAqm8Fe0avhrNr1Jb4G8v%2
FYhMh2YHGrruJ4F0GKnip8TSjTg31h4niV1a5qqNnUF%2B%2B1XaWl8b1jvgCZY0GJLMKxHE81eWCvMhxVlr0XdyG22Ai
wb6PWnxNWNcHNvF6YhcbEUsgqv2Iz4I33i%2BwQITXBtZty1P%2FNU28tJ6LY%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6867&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=IuJNqp4wbgBCPohakrVuLOzirgz
4ytKNxXkV13ovGo8Edep7JJ%2BmSjYQE7qoiDYs%2BzkRF1Z0fe9ZSTpJi7ovPRiVV7V6nyLPSbMVQNLI6g%2BtJPF0kb
SHOPW1HsdNe0hw4tTZP116LGE7rKhgdnbA3WWSEW6mCTqJfK%2BZpfqTkXk%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
re&docId=6866&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>
    </getDocLinkFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

### getDocLinkFromBasketNameTAuthId

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName). L'authentification se fait par un jeton (authentication).

Table 157. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                    | Requis     | Exemple                |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>authentication</b> | Paramètre d'authentification encodé en base 64 | <b>Oui</b> | SXJpcyZBbWJyZQ==       |
| <b>basketName</b>     | Nom de la bannette                             | <b>Oui</b> | Derniers compte rendus |
| <b>organizationId</b> | Identifiant de l'organisation                  | <b>Non</b> | 5                      |

| Paramètre | Description  | Requis | Exemple |
|-----------|--------------|--------|---------|
| flowCode  | Code du flux | Non    | PRO     |

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocLinkFromBasketNameTAuthId>
      <web:authentication>SXJpcyZBbWJyZQ==</web:authentication>
      <web:basketName>TEST</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocLinkFromBasketNameTAuthId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocLinkFromBasketNameTAuthIdResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Mv0rX2e90UFVMpqjMXsaC2Ry%2B
      YkDnB5snh6sVKmvOGsidZqrn00kAf71AftRBMVBWdtAvNya2EtwTWoNhWJJL1kFv6fqrV0umZI4jkJCsN7wTMZSrBIM
      DhNfwfow8gA0fCwX6lBMav%2Fhkb5pVEGuJdHeM3SAC5N5YoME%2BVpJo%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire
      &docId=6868&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=1jWrCAqm8Fe0avhrNr1Jb4G8v%2
      FYhMh2YHGrruJ4F0GKnip8TSjTg31h4niV1a5qqNnUF%2B%2B1XaWl8b1jvgCZYOGJLMKxHE81eWCvMhxVIR0XdyG22Ai
      wb6PWnxNWNChNVf6YhcbEUsqgv2Iz4I33i%2BwQITXBtZty1P%2FNu28tJ6LY%3D&outcome=gotoDocumentUnit
      aire&docId=6867&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>

      <getDocLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=IuJNqp4wbGBCPohakrVu10zirgz
      4ytKNxXkV13ovGo8Edep7JJ%2BmSjYQE7qoiDYs%2BzkRF1Z0fe9ZSTpJi7ovPRiVV7V6nyLPSbMVQNLi6g%2BtJPF0kb
      SHOPW1HsdNe0hw4tTZP116LGE7rKhgdnbA3WWSEW6mCTqJfK%2BZpfqTkXk%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
      re&docId=6866&flowCode=CR</getDocLinkFromBasketNameReturn>
    </getDocLinkFromBasketNameTAuthIdResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

### getDocNumberFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 158. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                   | Requis     | Exemple                |
|-----------------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| <b>login</b>          | Login utilisateur             | <b>Oui</b> | login                  |
| <b>password</b>       | Mot de passe utilisateur      | <b>Oui</b> | password               |
| <b>basketName</b>     | Nom de la bannette            | <b>Oui</b> | Derniers compte rendus |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                  | <b>Non</b> | PRO                    |
| <b>organizationId</b> | Identifiant de l'organisation | <b>Non</b> | 5                      |

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocNumberFromBasketName>
      <web:login>login</web:login>
      <web:password>password</web:password>
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
    </web:getDocNumberFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocNumberFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getDocNumberFromBasketNameReturn>415</getDocNumberFromBasketNameReturn>
    </getDocNumberFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### getDocNumberFromBasketNameTAuthId

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName). L'authentification se fait par un jeton (authentication).

Table 159. Paramètres en entrée



| Paramètre             | Description                                    | Requis     | Exemple                |
|-----------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------|
| <b>authentication</b> | Paramètre d'authentification encodé en base 64 | <b>Oui</b> | SXJpcyZBbWJyZQ==       |
| <b>basketName</b>     | Nom de la bannette                             | <b>Oui</b> | Derniers compte rendus |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                                   | <b>Non</b> | PRO                    |
| <b>organizationId</b> | Identifiant de l'organisation                  | <b>Non</b> | 5                      |

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getDocNumberFromBasketNameTAuthId>
      <web:authentication>SXJpcyZBbWJyZQ==</web:authentication>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>PRO</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getDocNumberFromBasketNameTAuthId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getDocNumberFromBasketNameTAuthIdResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getDocNumberFromBasketNameTAuthIdReturn>0</getDocNumberFromBasketNameTAuthIdReturn>
    </getDocNumberFromBasketNameTAuthIdResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### getResultFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir le nombre de documents que contient la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 160. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>basketName</b>     | Nom de la bannette                            | <b>Oui</b> | Derniers compte rendus                                                                                                                                               |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                                  | <b>Non</b> | PRO                                                                                                                                                                  |
| <b>organizationId</b> | Identifiant de l'organisation                 | <b>Non</b> | 5                                                                                                                                                                    |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultFromBasketName>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getResultFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

*Réponse SOAP*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getResultFromBasketNameReturn>415</getResultFromBasketNameReturn>
    </getResultFromBasketNameResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## getResultLinkFromBasketName

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents de la bannette de travail identifiée par son nom (basketName).

Table 161. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>basketName</b>     | Nom de la bannette                            | <b>Oui</b> | Derniers compte rendus                                                                                                                                               |
| <b>organizationId</b> | Identifiant de l'organisation                 | <b>Non</b> | 5                                                                                                                                                                    |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux                                  | <b>Non</b> | PRO                                                                                                                                                                  |

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultLinkFromBasketName>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:basketName>Derniers compte rendus</web:basketName>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
      <!--Optional:-->
      <web:organizationId>5</web:organizationId>
    </web:getResultLinkFromBasketName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultLinkFromBasketNameResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
```

```
<getResultLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=A2y%2Fc7NFgsfek6UDydcZ2HwCnYHcqDZ%2FNrQTt5QkjTtk1D9MbZ4R%2FtohACItDI6yVF%2BskkHER6z70v0byN3A0IbozfdAFqDzhnF8VAXEZKyMK%2BECcUV4r0t7fXwXiyLYozyVlb80hPBNqsy10GgjdJkTBtX41bpLVpkwyE41dRE%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6868&flowCode=CR</getResultLinkFromBasketNameReturn>
```

```
<getResultLinkFromBasketNameReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Wlwao36%2F6F2KTHoGTAlompwI75HiXc2R0a3P011uz06Qndvu7uQ68HnVOBv0ur6r2tFMeU5qGXvt4KICddq6xIODtBcp447QgAQGVXqaw9PfIOLgslsLH%2BxjFmnDcceo07mF08ngfiiAfkLJ3NEuoW%2FM9Y0%2Fu07D0xmkYV%2F6gQ%3D&outcome=gotoDocumentUnitaire&docId=6867&flowCode=CR</getResultLinkFromBasketNameReturn>
```

```
</getResultLinkFromBasketNameResponse>
```

```
</soap:Body>
```

```
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

## 3.4. Search

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.4.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.ISearchWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.4.2. Méthodes

#### getResultNumberFromAirsRequest

Cette méthode renvoie le nombre de documents remontés par la requête AIRS

Table 162. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                                        | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion                      | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>ctyCodeList</b>    | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée | <b>Oui</b> | CR                                                                                                                                                                   |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                 | <b>Non</b> | CR                                                                                                                                                                   |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultNumberFromAirsRequest>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:airsRequest>D_CREAT>01/01/2018</web:airsRequest>
    </web:getResultNumberFromAirsRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```

<!--1 or more repetitions:-->
<web:ctyCodeList>CR</web:ctyCodeList>
<!--Optional:-->
<web:flowCode>CR</web:flowCode>
</web:getResultNumberFromAirsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultNumberFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getResultNumberFromAirsRequestReturn>551</getResultNumberFromAirsRequestReturn>
    </getResultNumberFromAirsRequestResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### getResultLinkFromAirsRequest

Cette méthode permet d'obtenir les liens URL vers les documents renvoyés par la requête AIRS.

Table 163. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                                        | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion                      | <b>Oui</b> | <pre> &lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt; </pre> |
| <b>ctyCodeList</b>    | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée | <b>Oui</b> | CR                                                                                                                                                                     |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                 | <b>Non</b> | CR                                                                                                                                                                     |

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure connectionData.

### exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultLinkFromAirsRequest>
      <web:connectionData>

```

```

<type:login>login</type:login>
<type:password>password</type:password>
</web:connectionData>
<web:airsRequest>D_CREAT>25/09/2022</web:airsRequest>
<!--1 or more repetitions:-->
<web:ctyCodeList>CR</web:ctyCodeList>
<!--Optional:-->
<web:flowCode>CR</web:flowCode>
</web:getResultLinkFromAirsRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

## Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultLinkFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=Wzm9BmKpzJAWIe1KVgWQG9
CGhop%2B2VmFOvoqMivhi6PTudpEPzs7ko2A9Dk5h%2Fs5ewfb7%2F5PI8pD38NdbZpuJELzD%2Ff2UmwWuG6ooYlgS9P
PIXK1rcM1MLBh23H02Nf1CsQ5m7Y0qqpZHJraYoEz%2BkhHhb7VxFat3Mh6Tvv%2FZg%3D&outcome=gotoDocume
ntUnitaire&docId=6874&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=cQtFv9no87E66GU8KUvhQU3
uLmHErCQroaKB%2B1NLt%2FKRlYn2Zo7P0OCuaCcyMXJkXAYBLxz6P0aQig6us1m9CQZhApFbSkSFucoueVeLL9LIXIUk
3upII1qLrRL4uyccZW03LkyJ3SQEQpgr4Cc3Z7rqSVzU9BsLCd1B4qDLZLM%3D&outcome=gotoDocumentUnitai
re&docId=6875&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=CEZ%2BMPiGhqN3lyVj2eyJY
17JLxBI2W5b3AY6HaShREaZGrj22Mhu%2FJ4yfappK38m0ezA3%2BhST2sJl32lc6Fpu%2FE1Ed1Vizw%2Fj4CohEn3sI
mzxZvcpHzN4LFBpuGkxThc%2BLADPjdfWDiJu06WbbKEUnKPgVrGj%2BqQAjjDIpUyYQI%3D&outcome=gotoDocu
mentUnitaire&docId=6876&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=oiJI5WnyFI4J52ilix4nHIb
dg6HkWkzLx6f14ZOb1y5mvCMd8jXxsfs98cgwFgdkWufxFSJIjRfgGEzJ6BsX%2FDIt0ij01hMlj2kG9uiJPgAvelj%2B
JaQE8xRj8KrfvDe%2FjpnDVXIbmWDe52BjTwBsBG8TNWBXuSnKaCdMEpqaHo%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6877&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=RJJBFKvToNh6m2Tlfp5w6UK
4yea7qJDYCFgCgHQXNgpFMB5kU0qc0aqjnruKFnTbhoJd07gw8mIUmd40ASRbyXQn2PoFm%2F7Nhx%2FrjuaDABKoxiFv1
brntfRSwCdiHwVmlgIsEsEynsawS%2FUcfk0guLCMV9LZOEXgm4ez5jsf01KI%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6878&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=aZ13IimjBYgwJHUF%2FLS1
ymH7%2FsnsPnjKYdxD55MYB0h77ZGRDoaqod0KpcC38ipIjFvlg3lnCVLS8i5FTdz9gCI%2BWZcOGIHRostjyAYmAYyA9
kXeBHNWd8aebtr8oKgL4xXfcPe2efuctL53d1LDJfg8rBWQDSNpxrNIHcbmU%3D&outcome=gotoDocumentUnit
aire&docId=6879&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>

```

```
<getResultLinkFromAirsRequestReturn>faces/redirect.jsp?authentication=FIW%2B6z1f6RDxy2GPmWnvs
7FtuA6rMaTImS2L%2BHt1d7k2QGWIpsM3cMQiTxFd2k27acB7cE%2Bb2qYrNQS7ZyP5kSwe000XtxlQm4Dvp8iSzmE3Ba
XNJscwo0iNcTXLO%2B%2BX2LqltAiCWNh%2FpfqGtMruu%2FyjQecEQZnBpQrFu3htoXk%3D&outcome=gotoDocu
mentUnitaire&docId=6880&flowCode=CR</getResultLinkFromAirsRequestReturn>
</getResultLinkFromAirsRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```



Les URL doivent être ajoutés à l'adresse `http[s]://<host>:<port>/<context>/` pour pouvoir être utilisées.

## getResultsFromAirsRequest

Cette méthode permet de récupérer la liste des noms des bannettes à partir d'un code identifiant de flux (flowCode).

Table 164. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                                        | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion                      | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>ctyCodeList</b>    | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée | <b>Oui</b> | CR                                                                                                                                                                   |
| <b>flowCode</b>       | Code du flux dans lequel la recherche est effectué                 | <b>Non</b> | CR                                                                                                                                                                   |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getResultsFromAirsRequest>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:airsRequest>D_CREAT>25/09/2022</web:airsRequest>
      <web:ctyCode>CR</web:ctyCode>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>CR</web:flowCode>
    </web:getResultsFromAirsRequest>
```



```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getResultsFromAirsRequestResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getResultsFromAirsRequest>
        <refAirsId>6874</refAirsId>
        <fields>
          <code>D_MODIF</code>
          <field>27/09/2022 7:26:57</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_THEME</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>D_CREAT</code>
          <field>27/09/2022 7:26:57</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_DES</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_REDACTEUR</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_DATE</code>
          <field>27/09/2022 0:00:00</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>CR_RESUME</code>
          <field>file1 (UnitTest: 2022-09-27T07:27:36)</field>
        </fields>
        <fields>
          <code>T_PRIOR</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>MULTI</code>
          <field/>
        </fields>
        <fields>
          <code>CORRES</code>
```

```

        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MASQUE_NUM</code>
        <field/>
    </fields>
</getResultsFromAirsRequest>
<getResultsFromAirsRequest>
    <refAirsId>6875</refAirsId>
    <fields>
        <code>D_MODIF</code>
        <field>27/09/2022 7:27:01</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_THEME</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>D_CREAT</code>
        <field>27/09/2022 7:27:01</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_DES</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_REDACTEUR</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_DATE</code>
        <field>27/09/2022 0:00:00</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>CR_RESUME</code>
        <field>file2 (UnitTest: 2022-09-27T07:27:36)</field>
    </fields>
    <fields>
        <code>T_PRIOR</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MULTI</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>CORRES</code>
        <field/>
    </fields>
    <fields>
        <code>MASQUE_NUM</code>

```

```
        <field/>
      </fields>
    </getResultsFromAirsRequest>
  </getResultsFromAirsRequestResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.4](#), “[Search modèles](#)” pour une description de la structure de retour.

## 3.5. Attachment

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSAttachment?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.5.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IAttachmentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.5.2. Méthodes

#### addOrUpdate

Cette méthode permet de créer un document

Table 165. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre>                                                                                          |
| <b>docId</b>          | Identifiant du document AIRS                  | <b>Oui</b> | 5072                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>attachmentData</b> | Ensemble de données de la pièce jointe        | <b>Oui</b> | <pre>    &lt;web:attachmentData&gt;       &lt;type:label&gt;PJ de test&lt;/type:label&gt;       &lt;type:fileName&gt; PJ.pdf&lt;/type:fileName&gt;        &lt;type:data&gt;JVBERi0xLjUNCiW1tbW1D1...&lt;/type: data&gt;     &lt;/web:attachmentData&gt;</pre> |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure `connectionData`.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
```

```

<soapenv:Body>
  <web:addOrUpdate>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>5072</web:docId>
    <web:attachmentData>
      <type:label>PJ de test</type:label>
      <type:fileName>PJ.pdf</type:fileName>
      <type:data>JVBERi0xLjUNCiW1tbW1D1...</type:data>
    </web:attachmentData>
  </web:addOrUpdate>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.7, “Attachment modèles”](#) pour une description de la structure attachmentData.

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <createResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <createReturn>6734</createReturn>
    </createResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### getAttachmentList

Cette méthode permet de récupérer liste des pièces jointes d’un document AIRS.

Table 166. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations connexion | <b>Oui</b> | <pre> &lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt; </pre> |
| <b>docId</b>          | Identifiant du document                    | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                   |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com">

```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:getAttachmentList>
    <web:connectionData>
      <type:login>login</type:login>
      <type:password>password</type:password>
    </web:connectionData>
    <web:docId>5072</web:docId>
  </web:getAttachmentList>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAttachmentListResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>viroflay7àé.pdf</fileName>
        <id>5220</id>
        <label>viroflay7àé.pdf</label>
      </getAttachmentListReturn>
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>1.pdf</fileName>
        <id>6563</id>
        <label>1.pdf</label>
      </getAttachmentListReturn>
      <getAttachmentListReturn>
        <airsType>ORIGINAL</airsType>
        <fileName>PJ.pdf</fileName>
        <id>6703</id>
        <label>PJ de test</label>
      </getAttachmentListReturn>
    </getAttachmentListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.7, “Attachment modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à WSAttachmentType).

### getAttachment

Cette méthode permet de récupérer une pièce jointe à partir de son identifiant et de celui de son document AIRS.

Table 167. Paramètres en entrée

| Paramètre             | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connectionData</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre>&lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt;</pre> |
| <b>docId</b>          | Identifiant du document AIRS                  | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                 |
| <b>attachmentId</b>   | Identifiant de la pièce jointe                | <b>Oui</b> | 1684                                                                                                                                                                 |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAttachement>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
      <web:docId>5072</web:docId>
      <web:attachmentId>6563</web:attachmentId>
    </web:getAttachement>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

*Réponse SOAP*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAttachementResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitel.com">
      <getAttachementReturn>
        <types:contentType>CR</types:contentType>
        <types:fields>
          <item>
            <types:code>D_MODIF</types:code>
            <types:field>14/11/2022 11:33:29</types:field>
          </item>
          <item>
            <types:code>D_CREAT</types:code>
            <types:field>21/10/2021 15:52:21</types:field>
          </item>
        </types:fields>
      </getAttachementReturn>
    </getAttachementResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <item>
          <types:code>CR_DATE</types:code>
          <types:field>14/11/2022 0:00:00</types:field>
        </item>
        <item>
          <types:code>CR_RESUME</types:code>
          <types:field>new CR updated (UnitTest: 2022-11-14T11:33:00)</types:field>
        </item>
      </types:fields>
      <types:secretLevel>10</types:secretLevel>
      <types:filename>1.pdf</types:filename>
      <types:data>JVBERi0xLjcN...</types:data>
    </getAttachementReturn>
  </getAttachementResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2, “Document modèles”](#) pour une description de la structure de retour. (Se référer à documentData).

### delete

Cette méthode permet de supprimer une pièce jointe d’un document AIRS.

Table 168. Paramètres en entrée

| Paramètre              | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>connection Data</b> | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre> &lt;web:connectionData&gt;   &lt;type:login&gt;login&lt;/type:login&gt;   &lt;type:password&gt;password&lt;/type:password&gt; &lt;/web:connectionData&gt; </pre> |
| <b>docId</b>           | Identifiant du document AIRS                  | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                                                                   |
| <b>attachment Id</b>   | Identifiant de la pièce jointe                | <b>Oui</b> | 1684                                                                                                                                                                   |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure connectionData.

*exemple de requête soap*

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitel.com" xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitel.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:delete>
      <web:connectionData>
        <type:login>login</type:login>
        <type:password>password</type:password>
      </web:connectionData>
    </web:delete>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```



```
</web:connectionData>
<web:docId>5072</web:docId>
<web:attachmentId>6563</web:attachmentId>
</web:delete>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### Réponse SOAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <deleteResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <deleteReturn>6563</deleteReturn>
    </deleteResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 3.6. DossierContext

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/WSdossierContext?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.6.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IDossierContextWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.6.2. Méthodes

#### getFlows

Cette méthode renvoie la liste des flux paramétrés au sein de l'application.

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getFlows/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

*Réponse SOAP*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getFlowsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
      xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getFlowsReturn>
        <code>DOCUMENTATION</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>REF</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>CPA</code>
        <label>Flow created in simplified mode</label>
      </getFlowsReturn>
      <getFlowsReturn>
        <code>PRO</code>
      </getFlowsReturn>
    </dos:getFlowsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

        <label>Flux Projet</label>
    </getFlowsReturn>
</getFlowsReturn>
    <code>CR</code>
    <label>Flow created in simplified mode</label>
</getFlowsReturn>
</dos:getFlowsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## getContentTypeLinks

Cette méthode permet de récupérer la liste des informations d'un type de contenu.

*exemple de requête soap*

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getContentTypeLinks>
      <web:contentTypeCode>DOC_CATEGORIE</web:contentTypeCode>
      <!--Optional:-->
      <web:flowCode>DOCUMENTATION</web:flowCode>
    </web:getContentTypeLinks>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getContentTypeLinksResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
      <getContentTypeLinksReturn>
        <code>DOC_CATEGORIE</code>
        <id>15</id>
        <description>Catégorie</description>
        <linksInfosList>
          <linksInfosList>
            <dos:childContentType>
              <code>DOC_DOCUMENT</code>
              <id>16</id>
              <description>Document</description>
              <linksInfosList/>
            </dos:childContentType>
            <dos:linkedFieldInfos>
              <dos:linkedFieldInfos>
                <dos:fieldChildcode>DOC_CAT_CODE</dos:fieldChildcode>
                <dos:fieldFathercode>DOC_CAT_CODE</dos:fieldFathercode>

```

```

        </dos:linkedFieldInfos>
    </dos:linkedFieldInfos>
</linksInfosList>
</linksInfosList>
</getContentTypelinksReturn>
</dos:getContentTypelinksResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.5, “DossierContext modèles”](#) pour une description de la structure de retour.

### getMandatoryField

Cette méthode permet de récupérer la liste des champs obligatoires d’un type de contenu.

*exemple de requête soap*

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <web:getMandatoryField>
            <web:contentTypeCode>CR</web:contentTypeCode>
            <!--Optional:-->
            <web:flowCode>CR</web:flowCode>
        </web:getMandatoryField>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

*Réponse SOAP*

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
    <soap:Body>
        <dos:getMandatoryFieldResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
            <getMandatoryFieldReturn>CR_THEME</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_DES</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_REDACTEUR</getMandatoryFieldReturn>
            <getMandatoryFieldReturn>CR_DATE</getMandatoryFieldReturn>
        </dos:getMandatoryFieldResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

## 3.7. ExtendDocument

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendDocument?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.7.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IExtendDocumentWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette API.

### 3.7.2. Méthodes

#### `deleteDocuments`

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot.

Table 169. Paramètres en entrée

| Paramètre   | Description                                                                            | Requis     | Exemple                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>arg0</b> | Objet contenant les informations de connexion.                                         | <b>Oui</b> | <pre>&lt;arg0&gt;   &lt;login&gt;login&lt;/login&gt;   &lt;password&gt;password&lt;/password&gt; &lt;/arg0&gt;</pre> |
| <b>arg1</b> | Identifiant AIRS du document a supprimer. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois. | <b>Oui</b> | <pre>&lt;arg1&gt;157&lt;/arg1&gt;</pre>                                                                              |

cf le chapitre [Section 4.1, "modèles globaux"](#) pour une description de la structure `arg0` (voir `connectionData`).

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:deleteDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>1</arg1>
      <arg1>2</arg1>
```

```

</web:deleteDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:deleteDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>1</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message></ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
      <dos:return>
        <ns4:docId>2</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
        <ns4:message>com.digitel.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas</ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
    </dos:deleteDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, "ExtendDocument modèles"](#) pour une description de la structure de retour (voir WSDDeleteReportItemType).

### deleteDocumentsType

Cette méthode permet de supprimer des documents par lot en spécifiant le type de suppression.

Table 170. Paramètres en entrée

| Paramètre | Description                                                                            | Requis | Exemple                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arg0      | Objet contenant les informations de connexion.                                         | Oui    | <pre> &lt;arg0&gt;   &lt;login&gt;login&lt;/login&gt;   &lt;password&gt;password&lt;/password&gt; &lt;/arg0&gt; </pre> |
| arg1      | Identifiant AIRS du document à supprimer. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois. | Oui    | <pre> &lt;arg1&gt;157&lt;/arg1&gt; </pre>                                                                              |

| Paramètre         | Description                                                                                                                                  | Requis     | Exemple               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>deleteType</b> | Type de suppression.<br>Valeurs possibles :<br>DOC_REMOVE_TYPE_DO<br>C_ONLY<br>DOC_REMOVE_TYPE_CHE<br>CK_PARENT<br>DOC_REMOVE_TYPE_FOR<br>CE | <b>Oui</b> | DOC_REMOVE_TYPE_FORCE |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

*exemple de requête soap*

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:deleteDocumentsType>
      <arg0>
        <login>n.felix</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>1</arg1>
      <arg1>2</arg1>
      <deleteType>DOC_REMOVE_TYPE_FORCE</deleteType>
    </web:deleteDocumentsType>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

*Réponse SOAP*

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:deleteDocumentsTypeResponse xmlns:types=
"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:ns4="
http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>1</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message></ns4:message>
        <ns4:children/>
      </dos:return>
      <dos:return>
        <ns4:docId>2</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
```

```

<ns4:message>com.digitech.jcorbairs.exception.ServerException: Le document de
référence 2 n'existe pas</ns4:message>
<ns4:children/>
</dos:return>
</dos:deleteDocumentsTypeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSDDeleteReportItemType).

### getAttachementByDocId

Cette méthode permet de récupérer la première pièce jointe d’un document ainsi que la liste des identifiants des autres eventuelles pièces jointes.

Table 171. Paramètres en entrée

| Paramètre | Description                                    | Requis     | Exemple                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arg0      | Objet contenant les informations de connexion. | <b>Oui</b> | <pre> &lt;arg0&gt;   &lt;login&gt;login&lt;/login&gt;   &lt;password&gt;password&lt;/password&gt; &lt;/arg0&gt; </pre> |
| arg1      | Identifiant du document                        | <b>Oui</b> | 4959                                                                                                                   |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

#### exemple de requête soap

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:getAttachementByDocId>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <arg1>5028</arg1>
    </web:getAttachementByDocId>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

#### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:getAttachementByDocIdResponse xmlns:types=

```



```

"http://type.webservices.dossier.digitech.com" xmlns:dos=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:ns4="
http://webservices.dossier.digitech.com">
    <dos:return>
        <ns4:firstAttachment>
            <ns4:id>5189</ns4:id>
            <ns4:airsType>ORIGINAL</ns4:airsType>
            <ns4:label>viroflay7àé.pdf</ns4:label>

<ns4:data>JVBERi0xLjMNCjEjz9MNCjEgMCMCBvYmoNPdWvTWV0YWRhdGEgMjcgcMBSL1BhZ2VzIDIgMCMBSL1R5cGUvQ2F
0YWxvZz4...</ns4:data>
            <ns4:fileName>viroflay7àé.pdf</ns4:fileName>
        </ns4:firstAttachment>
        <ns4:items/>
    </dos:return>
</dos:getAttachementByDocIdResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.2](#), “Document modèles” pour une description de la structure de retour (voir WSAttachmentListType).

### insertDocuments

Cette méthode permet créer des documents par lot.

Table 172. Paramètres en entrée

| Paramètre | Description                                   | Requis | Exemple                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arg0      | Objet contenant les informations de connexion | Oui    | <pre> &lt;arg0&gt;     &lt;login&gt;login&lt;/login&gt;     &lt;password&gt;password&lt;/password&gt; &lt;/arg0&gt; </pre> |

| Paramètre | Description                                                                            | Requis | Exemple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arg1      | Liste de <b>Oui</b> WSInsertDocumentType. Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois. |        | <pre> &lt;arg1&gt;   &lt;currentDocument&gt;     &lt;contentType&gt;CR&lt;/contentType&gt;     &lt;secretLevel&gt;10&lt;/secretLevel&gt;     &lt;fields&gt;       &lt;!--Zero or more repetitions:--&gt;       &lt;field&gt;         &lt;code&gt;D_MODIF&lt;/code&gt;         &lt;field&gt;04/02/2021 16:58:35&lt;/field&gt;       &lt;/field&gt;       &lt;field&gt;         &lt;code&gt;CR_DES&lt;/code&gt;         &lt;field&gt;Test DOC&lt;/field&gt;       &lt;/field&gt;     &lt;/fields&gt;     &lt;data&gt;cid:373014430535&lt;/data&gt;     &lt;flowCode&gt;CR&lt;/flowCode&gt;   &lt;/currentDocument&gt;   &lt;doUpdateParent&gt;&gt;false&lt;/doUpdateParent&gt; &lt;/arg1&gt; </pre> |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure WSInsertDocumentType.

*exemple de requête soap*

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digittech.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:insertDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>
        <currentDocument>
          <contentType>CR</contentType>
          <secretLevel>10</secretLevel>
          <fields>
            <!--Zero or more repetitions:-->
            <field>
              <code>D_MODIF</code>
              <field>04/02/2021 16:58:35</field>

```

```

        </field>
        <field>
            <code>CR_DES</code>
            <field>Test DOC</field>
        </field>
    </fields>
    <data>cid:373014430535</data>
    <flowCode>CR</flowCode>
</currentDocument>
<doUpdateParent>false</doUpdateParent>
</arg1>
</web:insertDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:insertDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>6976</ns4:docId>
        <ns4:state>ERROR</ns4:state>
        <ns4:message>Erreur</ns4:message>
      </dos:return>
    </dos:insertDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSInsertReportItemType).

### updateDocuments

Cette méthode permet de mettre à jour des documents par lot.

Table 173. Paramètres en entrée

| Paramètre | Description                                   | Requis     | Exemple                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arg0      | Objet contenant les informations de connexion | <b>Oui</b> | <pre> &lt;arg0&gt;   &lt;login&gt;login&lt;/login&gt;   &lt;password&gt;password&lt;/password&gt; &lt;/arg0&gt; </pre> |

| Paramètre | Description                                                                  | Requis | Exemple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arg1      | Liste de WSExtendDocumentType . Ce paramètre peut apparaître plusieurs fois. | Oui    | <pre> &lt;arg1&gt;   &lt;contentType&gt;CR&lt;/contentType&gt;   &lt;secretLevel&gt;10&lt;/secretLevel&gt;   &lt;fields&gt;     &lt;!--Zero or more repetitions:--&gt;     &lt;field&gt;       &lt;code&gt;D_MODIF&lt;/code&gt;       &lt;field&gt;04/02/2021 16:58:35&lt;/field&gt;     &lt;/field&gt;     &lt;field&gt;       &lt;code&gt;CR_DES&lt;/code&gt;       &lt;field&gt;Test DOC&lt;/field&gt;     &lt;/field&gt;   &lt;/fields&gt;   &lt;flowCode&gt;CR&lt;/flowCode&gt;   &lt;web1:docId&gt;5028&lt;/web1:docId&gt; &lt;/arg1&gt; </pre> |

cf le chapitre [Section 4.1, “modèles globaux”](#) pour une description de la structure arg0 (voir connectionData).

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure WSExtendDocumentType.

*exemple de requête soap*

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web=
"http://webservices.dossier.digitech.com/" xmlns:web1=
"http://webservices.dossier.digitech.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:updateDocuments>
      <arg0>
        <login>login</login>
        <password>password</password>
      </arg0>
      <!--1 or more repetitions:-->
      <arg1>
        <contentType>CR</contentType>
        <secretLevel>10</secretLevel>
        <fields>
          <!--Zero or more repetitions:-->
          <field>
            <code>D_MODIF</code>
            <field>04/02/2021 16:58:35</field>
          </field>
          <field>
            <code>CR_DES</code>

```

```

        <field>Test DOC</field>
      </field>
    </fields>
    <flowCode>CR</flowCode>
    <web1:docId>5028</web1:docId>
  </arg1>
</web:updateDocuments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:updateDocumentsResponse xmlns:types="http://type.webservices.dossier.digitel.com"
xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitel.com/" xmlns:ns4=
"http://webservices.dossier.digitel.com">
      <dos:return>
        <ns4:docId>5028</ns4:docId>
        <ns4:state>OK</ns4:state>
        <ns4:message/>
      </dos:return>
    </dos:updateDocumentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

cf le chapitre [Section 4.6, “ExtendDocument modèles”](#) pour une description de la structure de retour (voir WSUpdateReportItemType).

## 3.8. ExtendSearch

La **wsdl** est accessible à l'adresse suivante :

```
http(s)://<hostname>:<port>/<context>/services/extendSearch?wsdl
```

L'encodage des requêtes et des réponses est **UTF-8**.

### 3.8.1. Client

La classe `com.digitech.dossier.ws.IExtendSearchWSClient` de la librairie `com.digitech.airs:dossier-ws-stubs:2.0.1` abstrait l'utilisation de cette **API**.

### 3.8.2. Authentification

Ce **Web Service** requiert une **authentification basique**.

### 3.8.3. Méthodes

#### search4FieldsAndAttachments

Cette méthode permet à partir d'une requête **Airs** de récupérer

- des documents
- leurs *metadata* (champs)
- et les informations sur les pièces jointes de chaque document

Table 174. Paramètres en entrée

| Paramètre                     | Description                                                                                                                                                                                                                      | Requis     | Exemple                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>airsReques<br/>t</b>       | Requête <b>Airs</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Oui</b> | D_CREAT >= 28/03/2020                                                                    |
| <b>ctyCodes</b>               | Liste des types de contenu dans lesquels la recherche est exécutée                                                                                                                                                               | <b>Oui</b> | CR                                                                                       |
| <b>flowCode</b>               | Code du flux dans lequel la recherche est effectuée.<br>Si Vide, celui-ci sera déduit de la liste des types de contenu                                                                                                           | <b>Oui</b> | CR                                                                                       |
| <b>continuati<br/>onToken</b> | Clé de <i>continuation</i> .<br>Le nombre de résultats reçus est limité à <b>20</b> (par défaut, côté <b>Arcade GED</b> .<br>Si vous souhaitez plus de résultats, le <b>Web Service</b> doit être rappelé en ajoutant cette clé. | <b>Non</b> | OTU4ODQ0ZTFhMDllOD<br>ViYTNjN2JiNThkOWM5Yj<br>QwNDAjIzE1OTI5MTc3M<br>TM2MDYjIzQ1ODYjIzIw |

exemple de requête soap

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:web="http://webservices.dossier.digitech.com">
```

```

<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <web:search4FieldsAndAttachments>
    <web:airsRequest>D_CREAT >= 28/03/2020</web:airsRequest>
    <!--1 or more repetitions:-->
    <web:ctyCodes>CR</web:ctyCodes>
    <web:ctyCodes>PRO_CLIENT</web:ctyCodes>
    <!--Optional:-->
    <web:flowCode/>
    <!--Optional:-->
    <web:continuationToken/>
  </web:search4FieldsAndAttachments>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

### Réponse SOAP

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse
      xmlns:type="http://type.webservices.dossier.digitech.com"
      xmlns:dos="http://webservices.dossier.digitech.com">
      <dos:search4FieldsAndAttachments>
        <dos:resultNumber>35</dos:resultNumber>
        <dos:documents>
          <dos:document>
            <dos:refAirs>4539</dos:refAirs>
            <dos:secretLevel>10</dos:secretLevel>
            <dos:contentType>CR</dos:contentType>
            <dos:fields>
              <type:field>
                <code>D_MODIF</code>
                <label>Date de modification</label>
                <value>22/06/2020 15:38:10</value>
              </type:field>
              <type:field>
                <code>CR_THEME</code>
                <label>Thématique</label>
                <value>Réunion Transverse</value>
                <refValue>172</refValue>
              </type:field>
              ...
            </dos:fields>
            <dos:attachments>
              <type:attachment>
                <id>4254</id>
                <label>20_euros</label>
                <fileName>20_euros.PDF</fileName>
                <airsType>ORIGINAL</airsType>
              </type:attachment>
            </dos:attachments>
          </dos:document>
        </dos:documents>
      </dos:search4FieldsAndAttachments>
    </dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

```
<type:attachment>
  <id>4257</id>
  <label>test_compat</label>
  <fileName>test_compat-1.odt</fileName>
  <airsType>ORIGINAL</airsType>
  <type:versions>
    <type:version>
      <id>4255</id>
      <label>test_compat</label>
      <fileName>test_compat.odt</fileName>
      <version>1</version>
      <date>22/08/2022 15:32:05</date>
    </type:version>
    ...
  </type:versions>
</type:attachment>
...
</dos:attachments>
</dos:document>
...
</dos:documents>
</dos:search4FieldsAndAttachments>
</dos:search4FieldsAndAttachmentsResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

cf le chapitre [Section 4.8, “ExtendedSearch modèles”](#) pour une description de la structure de retour.



## 4. Annexes

### 4.1. modèles globaux

connectionData (SOAP)

Table 175. Paramètres en entrée

| Paramètre               | Description                                       | Observations | Type          |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>login</b>            | login utilisateur                                 |              | <i>string</i> |
| <b>password</b>         | mot de passe                                      |              | <i>string</i> |
| <b>authenticationId</b> | le paramètre d'authentification encodé en base 64 |              | <i>string</i> |

## 4.2. Document modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format XML (SOAP) ou json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSDocumentType (REST)

Table 176. Paramètres en sortie

| Paramètre   | Description                            | Observations                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type    |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| contentType | type de contenu du document            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | string  |
| secretLevel | Niveau de secret                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | integer |
| data        | données du document principal en bytes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | string  |
| filename    | nom du fichier                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | string  |
| flowCode    | code du flux                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | string  |
| scriptCode  | code du script                         | Si un script est défini (de type <b>WSDocumentInitializer</b> ou <b>WSExtendDocumentInitializer</b> selon le <i>endpoint</i> appelé), celui-ci sera appliqué pour " <i>modifier</i> " le comportement nominal du service.<br>Veuillez vous référer aux chapitres correspondants dans la documentation dédiée aux scripts. | string  |

*fields > field*

|       |                 |         |
|-------|-----------------|---------|
| code  | code du champ   | string  |
| field | valeur du champ | integer |

WSCommonDocumentType (REST)

Table 177. Paramètres en sortie

| Paramètre                | Description                 | Observations | Type           |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| <b>contentType</b>       | type de contenu du document |              | <i>string</i>  |
| <b>secretLevel</b>       | Niveau de secret            |              | <i>integer</i> |
| <b>flowCode</b>          | code du flux                |              | <i>string</i>  |
| <b>scriptCode</b>        | code du script              |              | <i>string</i>  |
| <i>fields &gt; field</i> |                             |              |                |
| <b>code</b>              | code du champ               |              | <i>string</i>  |
| <b>field</b>             | valeur du champ             |              | <i>integer</i> |

documentData ([SOAP](#))

Table 178. Paramètres en sortie

| Paramètre                | Description                            | Observations                    | Type           |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>contentType</b>       | type de contenu du document            |                                 | <i>string</i>  |
| <b>secretLevel</b>       | Niveau de secret                       |                                 | <i>integer</i> |
| <b>data</b>              | données du document principal en bytes |                                 | <i>string</i>  |
| <b>filename</b>          | nom du fichier                         |                                 | <i>string</i>  |
| <b>flowCode</b>          | code du flux                           |                                 | <i>string</i>  |
| <b>scriptCode</b>        | code du script                         | cf. <a href="#">description</a> | <i>string</i>  |
| <i>fields &gt; field</i> |                                        |                                 |                |
| <b>code</b>              | code du champ                          |                                 | <i>string</i>  |
| <b>field</b>             | valeur du champ                        |                                 | <i>integer</i> |

### 4.2.1. Utilisation du client Java fourni par Arcade GED

Création d'un document dans le type de contenu **CR** à l'aide du client.

```
import com.digitech.dossier.rest.ws.IDocumentClient
import com.digitech.dossier.rest.ws.impl.DocumentClient
import com.digitech.dossier.webservices.IFieldType
import com.digitech.dossier.webservices.ws.document.type.WSFieldType
import com.digitech.dossier.webservices.ws.document.type.WSDocumentType

IDocumentClient docClientSvc = new DocumentClient(<url_arcadeged>)
// authentification basique ici
docClientSvc.setUsername(<username>)
docClientSvc.setPassword(<password>)

// création data
WSDocumentType docData = new WSDocumentType()
docData.setContentType("CR")

// champs
List<IFieldType> fields = new ArrayList<>()
fields.add(WSFieldType.build("CR_DES", "coucou"))
// et autres champs...
docData.setFieldsArray(fields);

// appel avec dépôt d'un fichier
Integer newDocId = docClientSvc.create(docData, Collections.singletonList(<file>))
```

### 4.2.2. Script WSDocumentInitializer, Description



Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les documents (ajout ou mise à jour).

Table 179. Paramètres en entrée

## Entrées

| Nom          | Type                                                                    | Description        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| _logger      | org.log4j.Logger                                                        | Logger             |
| _userContext | IUserCoreContext                                                        | UserContext        |
| _docType     | <b>com.digitech.dossier.webservices.ws.document.type.WSDocumentType</b> | document structure |
| _mode        | ScriptModeRun                                                           | Mode               |

## Sortie

| Type                          | Description                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ScriptResultWSDocument</b> | contient les variables : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>secretLevel</b></li> <li>• <b>codeFieldValues</b></li> <li>• <b>ctxValues</b></li> <li>• <b>document</b></li> </ul> |

Exemple Ajout de commentaire dans le champ **CR\_RESUME** si le document est mis à jour.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.airs.IDocument
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptModeRun
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultWSDocument
import java.text.SimpleDateFormat

def today = new Date()
def sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
if (_mode == ScriptModeRun.UPDATE) {
    ScriptResultWSDocument scriptResult = _result
    IDocument doc = _document as IDocument
```

```
String resume = doc.getField("CR_RESUME").getAirsValue()
String newResume = resume + "\n" + "Mis à jour le " + sdf.format(today)
scriptResult.addFieldValue("CR_RESUME", newResume)
}
```

## 4.3. Authority List modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSTerm

Table 180. Paramètres en sortie

| Paramètre    | Description          | Observations | Type           |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>id</b>    | identifiant du terme |              | <i>string</i>  |
| <b>code</b>  | code du terme        |              | <i>integer</i> |
| <b>label</b> | libellé du terme     |              | <i>string</i>  |

## 4.4. Search modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format XML (SOAP) ou json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

### 4.4.1. WSSearchResultType

Table 181. Paramètres en sortie

| Paramètre     | Description                  | Observations | Type    |
|---------------|------------------------------|--------------|---------|
| refAirsId     | Identifiant AIRS du document |              | integer |
| <i>fields</i> |                              |              |         |
| code          | code du champ                |              | string  |
| field         | valeur du champ              |              | string  |

### 4.4.2. PageableSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 182. Paramètres en sortie

| Paramètre                    | Description                  | Observations | Type    |
|------------------------------|------------------------------|--------------|---------|
| <i>documents</i>             |                              |              |         |
| id                           | Identifiant AIRS du document |              | integer |
| ctCode                       | Type de contenu              |              | string  |
| <i>documents &gt; fields</i> |                              |              |         |
| code                         | code du champ                |              | string  |



| Paramètre           | Description                            | Observations | Type           |
|---------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>field</b>        | valeur du champ                        |              | <i>string</i>  |
| <b>page</b>         |                                        |              |                |
| <b>size</b>         | Taille de la page (demandée/retournée) |              | <i>integer</i> |
| <b>number</b>       | Numéro de page (demandée/retournée)    |              | <i>integer</i> |
| <b>totalResults</b> | Nombre total de résultats              |              | <i>integer</i> |
| <b>totalPages</b>   | Nombre total de page                   |              | <i>integer</i> |

### 4.4.3. PageableFullTextSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 183. Paramètres en sortie

| Paramètre                    | Description                                                             | Observations | Type           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>documents</b>             |                                                                         |              |                |
| <b>id</b>                    | Identifiant AIRS du document                                            |              | <i>integer</i> |
| <b>ctCode</b>                | Type de contenu                                                         |              | <i>string</i>  |
| <b>ctLabel</b>               | Libellé du Type de contenu                                              |              | <i>string</i>  |
| <b>documents &gt; fields</b> |                                                                         |              |                |
| <b>code</b>                  | code du champ                                                           |              | <i>string</i>  |
| <b>label</b>                 | Libellé du champ                                                        |              | <i>string</i>  |
| <b>field</b>                 | valeur du champ                                                         |              | <i>string</i>  |
| <b>attachmentId</b>          | Identifiant de la pièce jointe contenant le fragment de texte identifié |              | <i>integer</i> |

| Paramètre           | Description                                                                        | Observations                                  | Type           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>score</b>        | Score                                                                              | Valeur numérique ( <u>à titre indicatif</u> ) | <i>float</i>   |
| <b>fragment</b>     | Fragment de texte du document contenant les critères recherchés                    | <b>Attention</b> , au format <b>html</b>      | <i>string</i>  |
| <b>missingTerms</b> | <u>à titre indicatif</u> , Liste des mots non trouvés non trouvés dans le fragment |                                               | <i>string</i>  |
| <b>page</b>         |                                                                                    |                                               |                |
| <b>size</b>         | Taille de la page (demandée/retournée)                                             |                                               | <i>integer</i> |
| <b>number</b>       | Numéro de page (demandée/retournée)                                                |                                               | <i>integer</i> |
| <b>totalResults</b> | Nombre total de résultats                                                          |                                               | <i>integer</i> |
| <b>totalPages</b>   | Nombre total de page                                                               |                                               | <i>integer</i> |

## 4.5. DossierContext modèles

### 4.5.1. getContentTypeLinks

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Liste de flux

Table 184. Paramètres en sortie

| Paramètre    | Description  | Observations | Type          |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>code</b>  | Code du flux |              | <i>string</i> |
| <b>label</b> | Nom du flux  |              | <i>string</i> |

### 4.5.2. WSContentTypeInfosType (REST)

Table 185. Paramètres en sortie

| Paramètre                                   | Description                                                                                                     | Observations | Type                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>code</b>                                 | Code du type de contenu                                                                                         |              | <i>string</i>           |
| <b>id</b>                                   | Identifiant AIRS du type de contenu                                                                             |              | <i>integer</i>          |
| <b>description</b>                          | Nom du type de contenu                                                                                          |              | <i>string</i>           |
| <b>readSecretLevels</b>                     | Liste des niveaux de secret associés à ce type de <b>REST</b> seulement contenu ( <i>consultation</i> )         |              | liste d' <i>integer</i> |
| <b>writeSecretLevels</b>                    | Liste des niveaux de secret associés à ce type de <b>REST</b> seulement contenu ( <i>création/mise à jour</i> ) |              | liste d' <i>integer</i> |
| <b>linksInfosList &gt; childContentType</b> |                                                                                                                 |              |                         |
| <b>code</b>                                 | Code du type de contenu fils                                                                                    |              | <i>string</i>           |

| Paramètre                                                 | Description                                                                 | Observations                                                        | Type                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>id</b>                                                 | Identifiant AIRS du type de contenu fils                                    |                                                                     | <i>integer</i>                  |
| <b>description</b>                                        | Nom du type de contenu fils                                                 |                                                                     | <i>string</i>                   |
| <b>linksInfosList</b>                                     | Informations du type de contenu fils                                        | Contient une liste vide si le type de contenu fils n'a pas d'enfant | structure <i>linksInfosList</i> |
| <b><i>linksInfosList</i> &gt; <i>linkedFieldInfos</i></b> |                                                                             |                                                                     |                                 |
| <b>fieldChildcode</b>                                     | Code du champ utilisé par le type de contenu fils pour la liaison père-fils |                                                                     | <i>string</i>                   |
| <b>fieldFathercode</b>                                    | Code du champ utilisé par le type de contenu père pour la liaison père-fils |                                                                     | <i>string</i>                   |

### 4.5.3. WSContentTypeInfo (REST)

Table 186. Paramètres en sortie

| Paramètre                                           | Description                                                                               | Observations                      | Type                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>code</b>                                         | Code du type de contenu                                                                   |                                   | <i>string</i>           |
| <b>label</b>                                        | Libellé du type de contenu                                                                |                                   | <i>string</i>           |
| <b>mode</b>                                         | Correspond au <b>mode</b> (type de fiche) demandé pour la liste des champs                | Répétition du paramètre en entrée | <i>string</i>           |
| <b>readSecretLevels</b>                             | Liste des niveaux de secret associés à ce type de contenu ( <i>consultation</i> )         |                                   | liste d' <i>integer</i> |
| <b>writeSecretLevels</b>                            | Liste des niveaux de secret associés à ce type de contenu ( <i>création/mise à jour</i> ) |                                   | liste d' <i>integer</i> |
| <b>children</b>                                     | Codes des types de contenus enfant de celui-ci                                            |                                   | <i>string</i>           |
| <b><i>fields</i></b> , liste des champs disponibles |                                                                                           |                                   |                         |
| <b>id</b>                                           | Identifiant ( <b>Airs</b> ) du champ                                                      |                                   | <i>integer</i>          |

| Paramètre           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Observations                                                                                                       | Type           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>code</b>         | Code du champ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | <i>string</i>  |
| <b>label</b>        | Libellé du champ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    | <i>string</i>  |
| <b>type</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type de champ                                                                                                      | <i>string</i>  |
| Valeurs possibles : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>id</b>: champ <i>identifiant</i> <b>Airs</b></li> <li>• <b>secretLevel</b>: champ de type <i>niveau de secret</i></li> <li>• <b>text</b>: champ de type <i>string/texte</i></li> <li>• <b>date</b>: champ de type <i>date</i></li> <li>• <b>float</b>: champ de type <i>float</i></li> <li>• <b>numeric</b>: champ de type <i>numeric</i></li> <li>• <b>auto-increment</b>: champ de type <i>auto-increment</i></li> <li>• <b>reference</b>: champ de type <i>référence</i>, pouvant être de sous-catégorie : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>user</b>: champ associé à un <i>utilisateur</i></li> <li>◦ <b>organization</b>: champ associé à un <i>organisation</i></li> <li>◦ <b>authority</b>: champ associé à une <i>liste d'autorité</i></li> </ul> </li> </ul> |                                                                                                                    |                |
| <b>required</b>     | Champ requis ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | attribut <b>absent</b> si <b>mode==CONFIG</b>                                                                      | <i>boolean</i> |
| <b>readonly</b>     | Champ en lecture seule ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | attribut <b>absent</b> si <b>mode==CONFIG</b>                                                                      | <i>boolean</i> |
| <b>multivalued</b>  | Champ multi-valué ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    | <i>boolean</i> |
| <b>reference</b>    | Champ référence ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | si <i>true</i> , cela signifie que ce champ est rattaché à une liste (utilisateur, organisation, liste d'autorité) | <i>boolean</i> |
| <b>system</b>       | Champ système ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si <i>true</i> , champ interne, géré par le serveur <b>Airs</b>                                                    | <i>boolean</i> |
| <b>choices</b>      | Liste des valeurs possibles pour les champs de type <i>référence</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sous la forme <b>libellé/valeur</b>                                                                                | <i>map</i>     |

#### 4.5.4. WSContentTypeInfo, mode==CONFIG

```
{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "CONFIG",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 1,
        "code": "D_CREAT",
        "label": "Date de création",
        "type": "date",
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": true
      },
      {
        "id": 2,
        "code": "D_MODIF",
        "label": "Date de modification",
        "type": "date",
        "reference": false,
        "multivalued": false,
        "system": true
      }
    ]
  }
}
```

```

    "id": 123,
    "code": "CR_DES",
    "label": "Désignation",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 124,
    "code": "CR_DATE",
    "label": "Date événement",
    "type": "date",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 125,
    "code": "CR_RESUME",
    "label": "Résumé",
    "type": "text",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 126,
    "code": "CR_THEME",
    "label": "Thématique",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  }

```

```

},
{
  "id": 127,
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "label": "Rédacteur",
  "type": "user",
  "reference": true,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 172,
  "code": "CORRES",
  "label": "correspondent",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 173,
  "code": "MULTI",
  "label": "test champs multi",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": true,
  "system": false
},
{
  "id": 174,
  "code": "MASQUE_NUM",
  "label": "test masque",
  "type": "numeric",
  "reference": false,

```



```

    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 175,
    "code": "T_PRIOR",
    "label": "Priorité",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false
  }
]
}
}

```

#### 4.5.5. WSContentTypeInfo, mode==CONFIG, choices==true

```

{
  "contentType": {
    "code": "CR",
    "label": "Compte rendu",
    "mode": "CONFIG",
    "readSecretLevels": [
      10
    ],
    "writeSecretLevels": [
      10
    ],
    "children": [],
    "fields": [
      {
        "id": 1,

```

```

"code": "D_CREAT",
"label": "D_CREAT",
"type": "date",
"reference": false,
"multivalued": false,
"system": true
},
{
  "id": 2,
  "code": "D_MODIF",
  "label": "D_MODIF",
  "type": "date",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": true
},
{
  "id": 123,
  "code": "CR_DES",
  "label": "CR_DES",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 124,
  "code": "CR_DATE",
  "label": "CR_DATE",
  "type": "date",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},

```

```
{
  "id": 125,
  "code": "CR_RESUME",
  "label": "CR_RESUME",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 126,
  "code": "CR_THEME",
  "label": "CR_THEME",
  "type": "authority",
  "reference": true,
  "multivalued": false,
  "system": false,
  "choices": {
    "Réunion Transverse": 172,
    "Groupe de Travail": 173,
    "Entreprise Libérée": 174,
    "Réunion Générale": 175,
    "Comité Stratégique": 176,
    "Comité Directeur": 177,
    "Roadmap": 180
  }
},
{
  "id": 127,
  "code": "CR_REDACTEUR",
  "label": "CR_REDACTEUR",
  "type": "user",
  "reference": true,
  "multivalued": false,
```

```
"system": false,
"choices": {
  "A.PIRIM": 33,
  "Achat Patrick": 79,
  "Adm Adm": 1,
  "Adm Dossier": 3,
  "Admin Administrateur": 108,
  "Aquilina Stephane": 73,
  "Aramburu Eric": 8,
  "Arnaud Yannick": 102,
  "Balladon Dorian": 328,
  "Belkelai Laurent": 91,
  "Bensidhoum Farida": 80,
  "Bihan-poudec Theo": 106,
  "Billon Benjamin": 17,
  "Bonnans Claire": 82,
  "Boussage Aurélien": 19,
  "Brossas Nicolas": 12,
  "Cabrit Christine": 25,
  "Cabrit Sebastien": 40,
  "Carole Olivier": 42,
  "Charpentier Celine": 100,
  "Chenh Simon": 20,
  "Chesneau Serge": 57,
  "Clémenson Gabriel": 31,
  "Cogneau Daniel": 81,
  "Colonna D'istria Franck": 30,
  "Couderc Joel": 86,
  "D'isanto Mathias": 15,
  "Debouillanne Julien": 54,
  "Delaye Olivier": 47,
  "Doladille Denis": 14,
  "Felix Nicolas": 97,
  "Froche Christophe": 103,
```

```

"Gadaut Frederic": 95,
"Gauthier Bruno": 21,
"Ghelardi Alexis": 90,
"Grinan Nicolas": 88,
"Guentas Fatima": 58,
"Guiraud Laurent": 51,
"Haddad Nazim": 41,
"Jaubert Didier": 23,
"Jossinet Pierrick": 59,
"Kanjou Olivier": 104,
"Khalid Ahlem": 36,
"Kolinsky Nicolas": 64,
"Lambot Emmanuel": 16,
"Lamore Angela": 45,
"Lebrun Christophe": 5,
"Ln_g0s8g)7xhod!vq9i/$d' Fn_g0s8g)7xhod!vq9i/$d'": 327,
"Ln_lv[dg Fn_lv[dg": 334,
"Madjid Dahbia": 26,
"Mannini Marie-jose": 37,
"Marine Michael": 28,
"Merzereau Lucile": 38,
"Mijoint Olivier": 39,
"MJ.CADON": 65,
"Moulay Mohamed": 84,
"Muscarnera Julien": 11,
"Muscarnera Sylvain": 98,
"Neffaa Salah": 107,
"Olivier Lucas": 10,
"Panchot Magali": 34,
"Param Dossier": 2,
"Polì Marie-pierre": 32,
"Priez Théo": 48,
"Rakotomavo Mirana": 350,
"Rey Pierre-henri": 27,

```

```

    "Robert Jean-jacques": 85,
    "Roth Philippe": 101,
    "Roth Sarah": 87,
    "Ruscony Nadege": 78,
    "Scarpulla Christelle": 18,
    "Sittler Christelle": 94,
    "Utilisateur Dossier": 4,
    "Viet Bastien": 29,
    "Vignoli Fabrice": 46,
    "Zannone Damien": 6
  }
},
{
  "id": 172,
  "code": "CORRES",
  "label": "CORRES",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": false,
  "system": false
},
{
  "id": 173,
  "code": "MULTI",
  "label": "MULTI",
  "type": "text",
  "reference": false,
  "multivalued": true,
  "system": false
},
{
  "id": 174,
  "code": "MASQUE_NUM",
  "label": "MASQUE_NUM",

```

```

    "type": "numeric",
    "reference": false,
    "multivalued": false,
    "system": false
  },
  {
    "id": 175,
    "code": "T_PRIOR",
    "label": "T_PRIOR",
    "type": "authority",
    "reference": true,
    "multivalued": false,
    "system": false,
    "choices": {
      "Document urgent": 243,
      "Normal": 244
    }
  }
]
}

```

#### 4.5.6. WSContentTypeLinkInfo (REST)

Table 187. Paramètres en sortie

| Paramètre                                                                                       | Description                | Observations | Type          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>code</b>                                                                                     | Code du type de contenu    |              | <i>string</i> |
| <b>label</b>                                                                                    | Libellé du type de contenu |              | <i>string</i> |
| <b>children</b> , liste des content-types <i>enfants</i> , de type <b>WSContentTypeLinkInfo</b> |                            |              |               |
| <b>linkedFields</b> , information sur les champs servant de liens entre content-types.          |                            |              |               |

| Paramètre              | Description                                             | Observations | Type          |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>code</b>            | Code du type de contenu <b>cible</b>                    |              | <i>string</i> |
| <b>parentFieldCode</b> | Code du type de contenu <b>source</b> ( <i>parent</i> ) |              | <i>string</i> |



## 4.6. ExtendDocument modèles

sample **POST** sortie

```
[
  {
    "contentType": "CR",
    "fields": [
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU 4"
      }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 6935
  },
  {
    "contentType": "CR",
    "fields": [
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU 5"
      }
    ],
    "flowCode": "CR",
    "docId": 6936
  }
]
```

sample **PATCH** sortie

```
[
  {
```

```

"currentDocument": {
  "contentType": "CR",
  "secretLevel": 10,
  "fields": [
    {
      "code": "D_MODIF",
      "field": "04/02/2021 16:58:35"
    },
    {
      "code": "D_CREAT",
      "field": "04/04/2019 18:40:22"
    },
    {
      "code": "CR_DES",
      "field": "Test JMU1"
    },
    {
      "code": "CR_REDACTEUR",
      "field": "1"
    },
    {
      "code": "CR_DATE",
      "field": "01/01/2022 0:00:00"
    },
    {
      "code": "CR_RESUME",
      "field": "TEST JMU1"
    }
  ]
},
"doUpdateParent": false
},
{
  "currentDocument": {

```

```
[
  {
    "contentType": "CR",
    "secretLevel": 10,
    "fields": [
      {
        "code": "D_MODIF",
        "field": "04/02/2021 16:58:35"
      },
      {
        "code": "D_CREAT",
        "field": "04/04/2019 18:40:22"
      },
      {
        "code": "CR_DES",
        "field": "Test JMU2"
      },
      {
        "code": "CR_REDACTEUR",
        "field": "1"
      },
      {
        "code": "CR_DATE",
        "field": "01/01/2022 0:00:00"
      },
      {
        "code": "CR_RESUME",
        "field": "TEST JMU2"
      }
    ]
  },
  {
    "doUpdateParent": false
  }
]
```

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format XML (SOAP) ou json (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

## WSDeleteReportItemType

Table 188. Paramètres en sortie

| Paramètre         | Description                           | Observations          | Type                   |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>docId</b>      | Identifiant du document               |                       | <i>integer</i>         |
| <b>state</b>      | Etat de l'opération                   | OK ou ERROR           | <i>string</i>          |
| <b>children</b>   | Liste des documents enfants supprimés | Liste d'identifiants  | <i>liste d'integer</i> |
| <b>errMessage</b> | Message d'erreur                      | Vide si aucune erreur | <i>string</i>          |

## WSAttachmentListType

Table 189. Paramètres en sortie

| Paramètre                                        | Description                                                  | Observations        | Type                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>WSAttachmentListType &gt; firstAttachment</b> |                                                              |                     |                        |
| <b>id</b>                                        | Identifiant AIRS de la pièce jointe                          |                     | <i>integer</i>         |
| <b>airsType</b>                                  | Type de pièce jointe                                         |                     | <i>string</i>          |
| <b>label</b>                                     | Intitulé de la pièce jointe                                  |                     | <i>string</i>          |
| <b>fileName</b>                                  | Nom du fichier                                               |                     | <i>string</i>          |
| <b>data</b>                                      | Données brutes du fichier                                    | Sous forme de bytes | <i>string</i>          |
| <b>WSAttachmentListType &gt; items</b>           | Liste des identifiants des autres pièces jointes du document |                     | <i>liste d'integer</i> |

## WSInsertDocumentType

Table 190. Paramètres en entrée

| Paramètre                                                                              | Description                                                                                        | Observations                    | Type                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>doUpdateParent</b>                                                                  | Nécessité de mettre à jour le document parent                                                      |                                 | <i>boolean</i>         |
| <b><i>WSInsertDocumentType &gt; currentDocument</i></b>                                |                                                                                                    |                                 |                        |
| <b>contentType</b>                                                                     | Type de contenu du document                                                                        |                                 | <i>string</i>          |
| <b>secretLevel</b>                                                                     | Niveau de secret                                                                                   |                                 | <i>integer</i>         |
| <b>data</b>                                                                            | Données brutes du document                                                                         | En bytes                        | <i>string</i>          |
| <b>filename</b>                                                                        | Nom du fichier                                                                                     |                                 | <i>string</i>          |
| <b>flowCode</b>                                                                        | Code du flux                                                                                       |                                 | <i>string</i>          |
| <b>scriptCode</b>                                                                      | Nom du script à exécuter                                                                           | cf. <a href="#">description</a> | <i>string</i>          |
| <b>filesIndex</b>                                                                      | Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.    |                                 | <i>Liste d'integer</i> |
| <b>fileName</b>                                                                        | Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex |                                 | <i>Liste de string</i> |
| <b><i>WSInsertDocumentType &gt; currentDocument &gt; fields (liste des champs)</i></b> |                                                                                                    |                                 |                        |
| <b>code</b>                                                                            | code du champ                                                                                      | Liste d'identifiants            | <i>string</i>          |
| <b>field</b>                                                                           | valeur du champ                                                                                    | Vide si aucune erreur           | <i>string</i>          |
| <b><i>WSInsertDocumentType &gt; parentDocument</i></b>                                 |                                                                                                    |                                 |                        |
| <b>contentType</b>                                                                     | Type de contenu du document                                                                        |                                 | <i>string</i>          |
| <b>secretLevel</b>                                                                     | Niveau de secret                                                                                   |                                 | <i>integer</i>         |
| <b>data</b>                                                                            | Données brutes du document                                                                         | En bytes                        | <i>string</i>          |
| <b>filename</b>                                                                        | Nom du fichier                                                                                     |                                 | <i>string</i>          |
| <b>flowCode</b>                                                                        | Code du flux                                                                                       |                                 | <i>string</i>          |
| <b>scriptCode</b>                                                                      | Nom du script à exécuter                                                                           | cf. <a href="#">description</a> | <i>string</i>          |

| Paramètre                                                                      | Description                                                                                        | Observations          | Type            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>filesIndex</b>                                                              | Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.    |                       | Liste d'integer |
| <b>fileName</b>                                                                | Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex |                       | Liste de string |
| <b>WSInsertDocumentType &gt; parentDocument &gt; fields (liste des champs)</b> |                                                                                                    |                       |                 |
| <b>code</b>                                                                    | code du champ                                                                                      | Liste d'identifiants  | string          |
| <b>field</b>                                                                   | valeur du champ                                                                                    | Vide si aucune erreur | string          |

WSInsertReportItemType

Table 191. Paramètres en sortie

| Paramètre          | Description             | Observations          | Type    |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| <b>docId</b>       | Identifiant du document |                       | integer |
| <b>state</b>       | Etat de l'opération     | OK ou ERROR           | string  |
| <b>parentState</b> | Etat du parent          |                       | string  |
| <b>message</b>     | Message d'erreur        | Vide si aucune erreur | string  |

WSExtendDocumentType

Table 192. Paramètres en entrée

| Paramètre          | Description                 | Observations | Type    |
|--------------------|-----------------------------|--------------|---------|
| <b>docId</b>       | Identifiant du document     |              | integer |
| <b>contentType</b> | Type de contenu du document |              | string  |
| <b>secretLevel</b> | Niveau de secret            |              | integer |
| <b>data</b>        | Données brutes du document  | En bytes     | string  |

| Paramètre                                                      | Description                                                                                        | Observations                    | Type                   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>filename</b>                                                | Nom du fichier                                                                                     |                                 | <i>string</i>          |
| <b>flowCode</b>                                                | Code du flux                                                                                       |                                 | <i>string</i>          |
| <b>filesIndex</b>                                              | Liste des index des pièces jointes à ajouter (voir FilesData). Le premier index correspond à 0.    |                                 | <i>Liste d'integer</i> |
| <b>filesName</b>                                               | Liste des noms de pièces jointes à ajouter. L'ordre doit être le même que dans la liste filesIndex |                                 | <i>Liste de string</i> |
| <b>scriptCode</b>                                              | Nom du script à exécuter                                                                           | cf. <a href="#">description</a> | <i>string</i>          |
| <b>WSExtendDocumentType</b> > <b>fields</b> (liste des champs) |                                                                                                    |                                 |                        |
| <b>code</b>                                                    | code du champ                                                                                      | Liste d'identifiants            | <i>string</i>          |
| <b>field</b>                                                   | valeur du champ                                                                                    | Vide si aucune erreur           | <i>string</i>          |

WSUpdateReportItemType

Table 193. Paramètres en sortie

| Paramètre         | Description             | Observations          | Type           |
|-------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>docId</b>      | Identifiant du document |                       | <i>integer</i> |
| <b>state</b>      | Etat de l'opération     | OK ou ERROR           | <i>string</i>  |
| <b>errMessage</b> | Message d'erreur        | Vide si aucune erreur | <i>string</i>  |

#### 4.6.1. Script WSDocumentInitializer, Description



Ce type de script est utilisé lors de l'exécution des webservices sur les documents (ajout ou mise à jour).

Table 194. Paramètres en entrée

Entrées

| Nom            | Type                                                               | Description                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| _logger        | org.log4j.Logger                                                   | Logger                                                                       |
| _userContext   | IUserCoreContext                                                   | UserContext                                                                  |
| _docType       | <b>com.digitech.dossier.webservices.extend.type.WSDocumentType</b> | document structure                                                           |
| _parentDocType | com.digitech.dossier.webservices.extend.type.WSDocumentType        | parent document structure (si disponible, <b>WSExtendDocument</b> seulement) |
| _mode          | ScriptModeRun                                                      | Mode                                                                         |

Sortie

| Type                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ScriptResultWSExtendDocument</b> | contient, <u>en plus des variables</u> de <a href="#">ScriptResultWSDocument</a> , celles relatives au document parent : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>parentSecretLevel</b></li> <li>• <b>parentCodeFieldValues</b></li> <li>• <b>parentDocument</b></li> </ul> |

Exemple Ajout de commentaire dans le champ **CR\_RESUME** si le document est mis à jour.

```
import com.digitech.dossier.common.model.backend.air.IDocument
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptModeRun
import com.digitech.dossier.script.model.impl.result.ScriptResultWSExtendDocument
import java.text.SimpleDateFormat

def today = new Date()
def sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss")
if (_mode == ScriptModeRun.UPDATE) {
    ScriptResultWSExtendDocument scriptResult = _result
    IDocument doc = _document as IDocument
    String resume = doc.getField("CR_RESUME").getAirsValue()
```



```
String newResume = resume + "\n" + "Mis à jour le " + sdf.format(today)
scriptResult.addFieldValue("CR_RESUME", newResume)

scriptResult.addParentFieldValue("CR_RESUME_PARENT", "hého!")
}
```

## 4.7. Attachment modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSAttachmentType

Table 195. Paramètres en sortie

| Paramètre       | Description                    | Observations | Type           |
|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| <b>airsType</b> | Type de pièce jointe           |              | <i>string</i>  |
| <b>filename</b> | nom du fichier                 |              | <i>string</i>  |
| <b>id</b>       | identifiant de la pièce jointe |              | <i>integer</i> |
| <b>label</b>    | titre de la pièce jointe       |              | <i>string</i>  |

attachmentData (SOAP)

Table 196. Paramètres en sortie

| Paramètre         | Description                                    | Observations | Type           |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>airsType</b>   | type de la pièce jointe                        |              | <i>string</i>  |
| <b>id</b>         | identifiant de la pièce jointe à mettre à jour |              | <i>integer</i> |
| <b>data</b>       | données du document principal en bytes         |              | <i>string</i>  |
| <b>filename</b>   | nom du fichier                                 |              | <i>string</i>  |
| <b>label</b>      | label de la pièce jointe                       |              | <i>string</i>  |
| <b>scriptCode</b> | code du script                                 |              | <i>string</i>  |

WSCommonAttachmentUpdateType (REST)

| Paramètre         | Description                                    | Observations | Type           |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>airsType</b>   | type de la pièce jointe                        |              | <i>string</i>  |
| <b>id</b>         | identifiant de la pièce jointe à mettre à jour |              | <i>integer</i> |
| <b>label</b>      | label de la pièce jointe                       |              | <i>string</i>  |
| <b>scriptCode</b> | code du script                                 |              | <i>string</i>  |

## 4.8. ExtendedSearch modèles

### 4.8.1. WSExtendSearchResult

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 197. Paramètres en sortie

| Paramètre                         | Description                                       | Observations                                                | Type           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>resultNumber</b>               | Nombre total de résultats                         |                                                             | <i>string</i>  |
| <b>documents</b>                  |                                                   |                                                             |                |
| <b>refAirs</b>                    | Référence <b>Airs</b> du document                 |                                                             | <i>integer</i> |
| <b>secretLevel</b>                | Niveau de secret                                  |                                                             | <i>integer</i> |
| <b>contentType</b>                | Type de contenu                                   |                                                             | <i>string</i>  |
| <b>continuationToken</b>          | Clé de <i>continuation</i>                        | Absent si l'intégralité des documents a été retourné        | <i>string</i>  |
| <b>documents &gt; fields</b>      |                                                   |                                                             |                |
| <b>code</b>                       | Code du champ                                     |                                                             | <i>string</i>  |
| <b>label</b>                      | Libellé du champ                                  |                                                             | <i>string</i>  |
| <b>value</b>                      | Valeur du champ                                   |                                                             | <i>string</i>  |
| <b>refValue</b>                   | Identifiant du champ <b>référence</b> <b>Airs</b> | Nœud absent si le champ n'est pas un champ <i>référence</i> | <i>string</i>  |
| <b>documents &gt; attachments</b> |                                                   |                                                             |                |
| <b>id</b>                         | Référence <b>Airs</b> de la pièce jointe          |                                                             | <i>integer</i> |
| <b>label</b>                      | Libellé de la pièce jointe                        |                                                             | <i>string</i>  |

| Paramètre                                              | Description                                                   | Observations                              | Type                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>fileName</b>                                        | Nom de la pièce jointe                                        |                                           | <i>string</i>        |
| <b>airsType</b>                                        | Type de pièce jointe                                          |                                           | <i>string</i>        |
| <b><i>documents &gt; attachments &gt; versions</i></b> |                                                               |                                           |                      |
| <b>id</b>                                              | Référence <b>Airs</b> de la <b>version</b> de la pièce jointe |                                           | <i>integer</i>       |
| <b>label</b>                                           | Libellé de la <b>version</b> de la pièce jointe               |                                           | <i>string</i>        |
| <b>fileName</b>                                        | Nom de la <b>version</b> de la pièce jointe                   |                                           | <i>string</i>        |
| <b>version</b>                                         | Référence <b>Airs</b> de la <b>version</b> de la pièce jointe |                                           | <i>integer</i>       |
| <b>date</b>                                            | Date de création de cette <b>version</b> de la pièce jointe   | Date, au format <b>dd/MM/yyyy H:mm:ss</b> | <i>string / date</i> |

## 4.8.2. PageableExtendSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (**SOAP**) ou **json** (**REST**)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 198. Paramètres en sortie

| Paramètre                                                                      | Description                            | Observations | Type           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| <b><i>results &gt; documents</i></b>                                           |                                        |              |                |
| cf. description au <a href="#">chapitre précédent</a> (nœud <b>documents</b> ) |                                        |              |                |
| <b><i>results &gt; page</i></b>                                                |                                        |              |                |
| <b>size</b>                                                                    | Taille de la page (demandée/retournée) |              | <i>integer</i> |
| <b>number</b>                                                                  | Numéro de page (demandée/retournée)    |              | <i>integer</i> |
| <b>totalResults</b>                                                            | Nombre total de résultats              |              | <i>integer</i> |
| <b>totalPages</b>                                                              | Nombre total de page                   |              | <i>integer</i> |

## 4.9. Basket modèles

### 4.9.1. PageableExtendSearchResults

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format **XML** (SOAP) ou **json** (REST)

Celle-ci contient les informations suivantes :

Table 199. Paramètres en sortie

| Paramètre                                                                      | Description                            | Observations | Type           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>results &gt; documents</b>                                                  |                                        |              |                |
| cf. description au <a href="#">chapitre précédent</a> (nœud <b>documents</b> ) |                                        |              |                |
| <b>results &gt; page</b>                                                       |                                        |              |                |
| <b>size</b>                                                                    | Taille de la page (demandée/retournée) |              | <i>integer</i> |
| <b>number</b>                                                                  | Numéro de page (demandée/retournée)    |              | <i>integer</i> |
| <b>totalResults</b>                                                            | Nombre total de résultats              |              | <i>integer</i> |
| <b>totalPages</b>                                                              | Nombre total de page                   |              | <i>integer</i> |

## 4.10. Workbook modèles

La réponse est retournée sous forme de chaîne de caractères, au format `json`

Celle-ci contient les informations suivantes :

WSWorkbookType

Table 200. Paramètres en sortie

| Paramètre             | Description                                            | Observations                                                                   | Type                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>id</b>             | identifiant du classeur                                |                                                                                | <i>integer</i>         |
| <b>name</b>           | nom du classeur                                        |                                                                                | <i>string</i>          |
| <b>description</b>    | description du classeur                                |                                                                                | <i>string</i>          |
| <b>creatorId</b>      | identifiant du créateur du classeur                    |                                                                                | <i>integer</i>         |
| <b>workbookType</b>   | type du classeur                                       |                                                                                | <i>string</i>          |
| <b>shareStartDate</b> | date de début de partage du classeur                   | timestamp                                                                      | <i>integer</i>         |
| <b>shareEndDate</b>   | date de fin de partage du classeur                     | timestamp                                                                      | <i>integer</i>         |
| <b>status</b>         | statut du classeur                                     | DOSSIER_WB_STATUS_ACTIVE<br>DOSSIER_WB_STATUS_CLOSED                           | ou <i>string</i>       |
| <b>share</b>          | état de partage du classeur                            | DOSSIER_WB_SHARE_SHARED<br>DOSSIER_WB_SHARE_PRIVATE<br>DOSSIER_WB_SHARE_PUBLIC | ou <i>string</i><br>ou |
| <b>usersRead</b>      | liste d'utilisateurs avec accès en lecture seulement   |                                                                                | <i>[]integer</i>       |
| <b>usersReadWrite</b> | liste d'utilisateurs avec accès en lecture et écriture |                                                                                | <i>[]integer</i>       |
| <b>orgasRead</b>      | liste d'organisations avec accès en lecture seulement  |                                                                                | <i>[]integer</i>       |

| Paramètre             | Description                                             | Observations | Type             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>orgasReadWrite</b> | liste d'organisations avec accès en lecture et écriture |              | <i>[[integer</i> |
| <b>documents</b>      | liste d'identifiants des documents du classeur          |              | <i>[[integer</i> |



## 4.11. Admin modèles

### WSProfile

| Paramètre           | Description                                      | Observations                        | Type           |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>id</b>           | identifiant du profil                            |                                     | <i>integer</i> |
| <b>code</b>         | code du profil                                   |                                     | <i>string</i>  |
| <b>label</b>        | label du profil                                  |                                     | <i>string</i>  |
| <b>users</b>        | liste des utilisateurs assignés à ce profil      | cf. <a href="#">WSProfileUser</a>   |                |
| <b>rights</b>       | liste des droits assignés à ce profil            | cf. <a href="#">WSRight</a>         |                |
| <b>domainRights</b> | liste des droits par domain assignés à ce profil | cf. <a href="#">WSDomainProfile</a> |                |

### WSProfileUser

| Paramètre    | Description                  | Observations | Type           |
|--------------|------------------------------|--------------|----------------|
| <b>id</b>    | identifiant de l'utilisateur |              | <i>integer</i> |
| <b>login</b> | login de l'utilisateur       |              | <i>string</i>  |

### WSRight

| Paramètre    | Description          | Observations | Type           |
|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>id</b>    | identifiant du droit |              | <i>integer</i> |
| <b>code</b>  | code du droit        |              | <i>string</i>  |
| <b>label</b> | label du droit       |              | <i>string</i>  |

### WSDomainProfile

| Paramètre     | Description                           | Observations                             | Type           |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| <b>id</b>     | identifiant du droit                  |                                          | <i>integer</i> |
| <b>code</b>   | code du droit                         |                                          | <i>string</i>  |
| <b>label</b>  | label du droit                        |                                          | <i>string</i>  |
| <b>rights</b> | liste des droits assignés à ce domain | cf. <a href="#">WSDomainProfileRight</a> |                |

WSDomainProfileRight

| Paramètre          | Description                | Observations | Type           |
|--------------------|----------------------------|--------------|----------------|
| <b>secretLevel</b> | niveau de secret           |              | <i>integer</i> |
| <b>roleId</b>      | Identifiant du rôle        |              | <i>integer</i> |
| <b>withSelect</b>  | droit pur <b>recherche</b> |              | <i>boolean</i> |
| <b>withUpdate</b>  | droit pur <b>update</b>    |              | <i>boolean</i> |

## 4.12. client REST

### 4.12.1. Récupération du trustStore de l'application



Les applications **openssl** et **keytool** doivent être disponibles sur la machine sur laquelle sont exécutées les commandes.  
Le **Keytool** est disponible dans la **jdk**.

1. Récupérer le certificat depuis l'URL d'[Arcade GED](#)

```
openssl s_client -connect <url application>:443 -servername <url application> -showcerts
```

2. Enregistrer le certificat obtenu dans un fichier **arcadeged-ca.pem**.



Il s'agit de récupérer le texte compris entre les balises

- /-----BEGIN CERTIFICATE-----/
- /-----END CERTIFICATE-----/

**en conservant celles-ci**



Souvent, ce n'est pas le certificat serveur qu'il faut importer, mais la **CA interne** qui l'a signé (**root/intermédiaire**).  
Sinon le truststore risque de "casser" dès que le serveur renouvelle son certificat.

3. Convertir le **trustStore** au format **JKS**

```
keytool -importcert -alias arcadeged-ca -file arcadeged-ca.pem -keystore arcadeged-truststore.jks -storepass <changez-moi> -noprompt
```

4. Récupérer le **jks** généré

Vous pouvez alors le copier à l'endroit souhaité et l'indiquer dans les paramètres du client (sans oublier le mot de passe défini <**changez-moi**>)