



Özel Havuzların Özel Adresi...

Merkez Ofis: Doğuyaka Mh. Termessos Cd.
No:34A/B Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0 242 322 99 55 Fax:0 242 322 99 56

Üretim/Depo: Gaziler Mh. Antalya Küçük
Esnaflar Sanayi Sit. 247 Sk. No:4/A Kepez/Antalya

Fethiye Şube: Çamköy Mh. Mareşal Fevzi
Çakmak Cd. No:40/1 Fethiye/Muğla

Kalkan Şube: İslamlar Mh. Akbel Sk.
No:212 Kaş/Antalya

Dört Mevsim Konfor
Spcl Pool Havuz Isı Pompaları ile
Havuz sezonunuzu uzatın
www.spclpool.com.tr

Özel Havuzların Özel Adresi...



**“Saf Hava - Konforlu Isı” İle
Tasarruf ve Verimliliği
Hissedin**

**BYC-007|010|013|017|021|030|035 TV1
BYC-030|035 TV3**

TEKNİK VERİLER

Model	BYC-007 TV1	BYC-010 TV1	BYC-013 TV1	BYC-017 TV1	BYC-021 TV1	BYC-030 TV1	BYC-035 TV1	BYC-030 TV3	BYC-035 TV3
* Isıtma Kapasitesi Hava 26°C, Nem 80%, Su 26°C giriş 28°C çıkış									
Isıtma Kapasitesi (kW)	7.2-1.7	9.2-2.3	12.5-3.0	16.5-3.8	21-4.8	28-6.8	35-8.8	28-6.8	35-8.8
Güç giriş (kW)	1.06-0.11	1.35-0.15	1.84-0.19	2.43-0.24	3.09-0.30	4.12-0.43	5.15-0.56	3.97-0.43	5.15-0.56
COP	15.8-6.8	15.8-6.8	16-6.8	15.8-6.8	15.8-6.8	15.8-6.8	15.8-6.8	15.8-6.8	15.8-6.8
* Soğutma Kapasitesi Hava 35°C, Su 29°C giriş 27°C çıkış									
Soğutma Kapasitesi (kW)	4.2-1.0	5.3-1.3	7.2-1.7	9.4-2.1	11.6-2.7	14.9-3.8	19.3-4.9	14.9-3.8	19.3-4.9
Güç giriş (kW)	1.11-0.15	1.4-0.19	1.89-0.25	2.47-0.31	3.05-0.4	3.92-0.57	5.08-0.73	3.92-0.57	5.08-0.73
EER	6.6-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8	6.7-3.8
*Genel Veriler									
Güç Beslemesi	220~240V /1/50 Hz						380~415V/3/50 Hz		
Max. Güç Giriş (kW)	145	175	2.2	2.5	3.2	4.45	6.43	4.76	6.93
Max. Akım (A)	7.1	8.3	10.2	119	14.7	20.4	30	7.9	113
Su Akış Hacmi (m³/h)	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	9	12	9	12
Soğutucu Ağızlanması	R32								
İsl Eşanjörü	Titanyum								
Hava Akış Yönü	Dikey								
Otomatik Defrost	4 yolu vana ile								
Çalışma Aralığı (°C)	-15~43								
Kasa Mataryalı	ABS								
Su geçirmezlik seviyesi	IPX4								
Ses seviyesi 1m dB(A)	39-49	40-52	42-53	43-55	45-56	47-58	49-59	47-58	49-59
Ses seviyesi 10m dB(A)	20-29	20-32	22-33	23-35	25-36	27-38	29-39	27-38	29-39
Net Ağırlık (kg)	44	46	55	57	61	86	92	86	92
Paketli Ağırlık (kg)	55	57	68	70	72	96	104	96	104
Net Ölçüler (mm)	530*530*640	530*530*640	650*650*770	650*650*770	715*715*955	715*715*955	715*715*955	715*715*955	715*715*955
Paket Ölçüleri (mm)	560*600*780	560*600*780	680*720*910	680*720*910	765*785*1080	765*785*1080	765*785*1080	765*785*1080	765*785*1080



Bireysel ve Ticari Havuzlar İçin
Hava Kaynaklı Isı Pompası



Özellikler

- Full İnvertör ve Çevreci R 32 Soğutucu Akışkan
- Yüksek teknoloji Mitsubishi Kompresör
- Titanyum eşanjör
- Premium Dokunmatik Ekran
- Çoklu koruma ve güvenli kullanım
- WiFi Fonksiyon
- Isıtma, Soğutma & Otomatik Mod





spcl pool®
Heat Pump

Misyonumuz

“Yeşil bir geleceğe katkıda bulunmak için Enerji verimli Hava kaynaklı ısı pompası teknolojileri ile karbon ayak izimizi azaltıp, doğayı korumak.”

Sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuz misyonumuzu yönlendiriyor.

Yaşanabilir bir gelecek için ;

Spcl Pool

Hava kaynaklı ısı pompası teknolojisinde on yılı aşkın deneyimiyle sürdürülebilir ve verimli enerji çözümleri sağlamada öncüdür.

spcl pool®
Heat Pump