

	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIVISÃO DE PRODUÇÃO	CTRVE
---	---	---------------------

Plano de Implantação

CTRVE — Checklist de Transporte de Veículos

Sistema	CTRVE — Checklist de Transporte de Veículos
Versão:	1.0.0
Solicitante:	Rodrigo Barbosa
Data da Solicitação:	28/04/2026

	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIVISÃO DE PRODUÇÃO	CTRVE
---	---	---------------------

1. Controle de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026	01	Criação do documento	Rodrigo Barbosa

2. Autorizadores

Grupo	Marcado
Sistemas Administrativos	X
Sistemas Judiciais de 1º Grau	
Sistemas Judiciais de 2º Grau	
Portais Intranet / Internet	
Infraestrutura	X

3. Hardware e softwares básicos necessários

- Servidor Linux com Python 3.12+
- PostgreSQL 14+ acessível pelo servidor de aplicação
- Nginx configurado como proxy reverso
- Certificado SSL para o domínio de produção (obrigatório para cookies `secure`)
- WeasyPrint e dependências de sistema: `libpango`, `libcairo`, `libgdk-pixbuf`
- Node.js 22+ — necessário apenas para build do frontend

	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIVISÃO DE PRODUÇÃO	CTRVE
---	---	-------

4. Servidores Afetados

Nome do Serviço / Sistema	IC Relacionado	Impacto Previsto
CTRVE — Backend (FastAPI)	Novo serviço	Nenhum impacto em sistemas existentes. Implantação inicial.
CTRVE — Frontend (React)	Novo serviço	Nenhum impacto em sistemas existentes.
PostgreSQL	Banco compartilhado ou dedicado	Criação do banco <code>ctrve</code> . Sem impacto nos demais bancos.

5. Detalhamento da Implantação

ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
Pré-requisitos - Provisionar banco de dados PostgreSQL chamado <code>ctrve</code> com usuário dedicado - Configurar DNS para o domínio de produção (ex.: <code>ctrve.tjce.jus.br</code>) - Emitir e instalar certificado SSL para o domínio - Configurar proxy reverso Nginx: <code>/api</code> → backend (porta 8000), <code>/</code> → frontend estático - Instalar dependências do WeasyPrint: <code>libpango</code>, <code>libcairo</code>, <code>libgdk-pixbuf</code> - Configurar variáveis de ambiente de produção (ver Seção 6)	Infraestrutura
Passo 1 — Deploy do Backend - Clonar repositório na tag <code>v1.0.0</code> (commit <code>01e3017</code>) - Instalar dependências: <code>pip install -r backend/requirements.txt</code> - Inicializar banco: <code>python -c "from app.database import create_db_and_tables; create_db_and_tables()"</code>	Aplicação

• Iniciar servidor: <code>uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000</code> • Verificar saúde: <code>curl https://ctrve.tjce.jus.br/api/health</code>	
Passo 2 — Deploy do Frontend • Executar build: <code>cd frontend && npm ci && npm run build</code> • Copiar <code>frontend/dist/</code> para o diretório raiz do Nginx • Verificar acesso à URL principal no navegador	Aplicação
Passo 3 — Validação Pós-Implantação • Criar usuário Responsável inicial via <code>POST /api/v1/users</code> • Realizar login e verificar acesso ao dashboard • Criar checklist de teste, salvar entrega e realizar devolução • Gerar PDF do checklist e verificar conteúdo • Verificar logs — sem erros críticos nas primeiras 30 minutos	Aplicação / Negócio

	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DIVISÃO DE PRODUÇÃO	CTRVE
---	--	---

6. Detalhamento da configuração dos recursos adicionais

Variáveis de ambiente obrigatórias no servidor de produção:

Variável	Descrição	Ação
SECRET_KEY	Chave de assinatura JWT	Gerar com <code>openssl rand -hex 32</code> . Nunca usar o valor padrão.
DATABASE_URL	String de conexão PostgreSQL	<code>postgresql+psycopg2://usuario:senha@host:5432/ctrve</code>
CORS_ORIGINS	Origens CORS permitidas	<code>["https://ctrve.tjce.jus.br"]</code>
DEBUG	Modo debug	Definir como <code>false</code> em produção
ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES	Expiração do access token	Padrão: <code>30</code>
REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS	Expiração do refresh token	Padrão: <code>7</code>

7. Dependências

O sistema CTRVE não possui integrações com sistemas externos do TJCE nesta versão (sem integração com SEI, LDAP/AD ou sistema de frota). Operação independente.

8. Backup

8.1 Itens para backup

- Banco de dados `ctrve` (PostgreSQL)

8.2 Periodicidade

- **Backup completo:** 1x por semana (fins de semana ou horário de menor uso)
- **Backup incremental/diferencial:** diário, à noite, registrando mudanças desde o último backup

8.3 Retenção

- **Incrementais:** 15 dias
- **Semanais (completos):** 4 a 6 semanas

9. Monitoramento

Logs da aplicação via saída padrão do processo uvicorn. Sem ferramenta de APM configurada nesta versão inicial. Recomenda-se integração futura com a solução de observabilidade adotada pela STI/TJCE.

10. Contatos para Suporte

NOME	FUNÇÃO
Rodrigo Barbosa	Responsável pelo desenvolvimento — suporte a erros de aplicação
Equipe de Infraestrutura TJCE	Responsável pelo ambiente, rede e configuração do servidor
Gestor da Demanda	Ficar ciente da execução e resultado da implantação