

Cheatsheet: Elemente für die Auszeichnung von Korrespondenzen in TEI

ACDH Tool Gallery 2.2: TEI Basics – A gentle introduction to Text Encoding,
Wien, 26. September 2016

Korrespondenzspezifische Metadaten

<correspDesc> Stellt detaillierte, für Korrespondenzen spezifische Metadaten zur Verfügung, unter besonderer Berücksichtigung der kommunikativen Aspekte. Innerhalb von **<profileDesc>**, enthält **<correspAction>** und **<correspContext>**.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-correspDesc.html>

<correspAction> enthält eine strukturierte Beschreibung von Ort, Person/Organisation und Datum von mit der Korrespondenz verbundener Aktionen, z.B. das Senden oder Empfangen der Nachricht. **@type** beschreibt die Art der Aktion. Empfohlene Werte: **sent**, **received**, **transmitted**, **redirected**, **forwarded**.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-correspAction.html>

<correspContext> beschreibt den Kontext der Korrespondenz, enthält Referenzen zu vorangegangenen und nachfolgenden Briefen.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-correspContext.html>

Auszeichnung von Textstrukturen in Briefen

Allgemeine Elemente

<div> kodiert einen Unterabschnitt in einem Text.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-div.html>

<p> kodiert einen Absatz in Prosa.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-p.html>

<head> kodiert die Überschrift eines Abschnitts, kann am Beginn von **<div>** stehen.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-p.html>

<lb/> kodiert einen Zeilenumbruch.
<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-lb.html>

Briefspezifisch

<opener/> Fasst Datumszeile, Verfasserangabe, Anredeformeln und ähnliche Angaben zusammen, die am Beginn eines Briefes stehen.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-opener.html>

<closer/> Fasst Datumszeile, Verfasserangabe, Grußformeln und ähnliche Angaben zusammen, die am Ende eines Briefes stehen.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-closer.html>

<salute/> enthält eine Anrede oder Grußformel. Innerhalb von **<closer>** oder **<opener>**.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-salute.html>

<dateline/> enkodiert das Datum und den Ort des Schreibens. Innerhalb von **<closer>** oder **<opener>**.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-salute.html>

<signed/> kodiert die Signatur oder den Namen des Schreibers/der Schreiberin.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-signed.html>

<postscript/> enkodiert das Postskriptum z.B. eines Briefes.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-postscript.html>

Named Entities

<persName> enthält einen Eigennamen oder -phrase, der auf eine Person referenziert.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-persName.html>

<placeName> enthält einen Eigennamen, der auf einen Ort referenziert.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-placeName.html>

<rs> *Reference string* kodiert einen allgemeinen Namen oder einen kontextabhängigen Verweis auf eine Person/ einen Ort... **@type** bezeichnet die Art des Ziels.

<http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-rs.html>

Links

- [Carl Maria von Weber Gesamtausgabe, Briefedition](#)
- [correspSearch](#)
- [TEI correspondence SIG](#)

Bibliography

Peter Stadler, Marcel Illetschko, and Sabine Seifert, «Towards a Model for Encoding Correspondence in the TEI: Developing and Implementing », Journal of the Text Encoding Initiative [Online], Issue 9/2016, Online since 30 August 2016, connection on 22 September 2016. URL: <http://jtei.revues.org/1433>; DOI: 10.4000/jtei.1433

License

Gerlinde Schneider 2016, gerlinde.schneider@uni-graz.at

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)