Cómo funciona un programa

Recibe datos, sigue instrucciones y muestra un resultado.

1 ENTRADA

Datos que introducimos

Precio: 25 €

Unidades: 4

→

2 PROCESO

Cálculos y decisiones

25 × 4 = 100 €

10 % de 100 € = 10 €

100 - 10 = 90 €

→

3 SALIDA

Resultados que vemos

Importe: 100 €

Descuento: 10 €

Total: 90 €

Regla de la compra

Si el importe llega a 100 € o más, aplicamos un descuento del 10 %.

Qué es el pseudocódigo

Escribir los pasos de una solución antes de usar un lenguaje de programación.

Una versión sencilla sin descuento

```
INICIO
    LEER precio
    LEER cantidad
    importe = precio * cantidad
    MOSTRAR importe
FIN
```

LEER

Recoge un dato que introduce la persona.

VARIABLE

Un nombre para guardar un valor: precio.

CALCULAR

* multiplica; = guarda el resultado.

MOSTRAR

Presenta el resultado del programa.

No hay una única escritura obligatoria: los pasos deben ser claros y ordenados.

Cómo toma decisiones un programa

Una condición indica si se ejecuta una instrucción.

El descuento empieza en cero

```
descuento = 0
SI importe >= 100 ENTONCES
    descuento = importe * 0.10
FIN SI
```

>= significa mayor o igual que

0.10 equivale al 10 %

Solo calculamos el 10 % si se cumple.

Compra de 60 €

60 >= 100 → NO

Descuento: 0 €

Total: 60 €

Compra de 100 €

100 >= 100 → SÍ

Descuento: 10 €

Total: 90 €

En ambos casos: total = importe - descuento