데이터베이스 백엔드 비교

개요

CometBFT는 다양한 데이터베이스 백엔드를 지원하여 서로 다른 성능 요구사항과 운영 환경에 맞는 최적의 저장소 솔루션을 제공합니다. 각 백엔드는 고유한 특성과 장단점을 가지고 있으며, 사용 사례에 따라 적절한 선택이 중요합니다.

지원되는 데이터베이스 백엔드

CometBFT는 현재 4가지 주요 데이터베이스 백엔드를 지원합니다:

1. **BadgerDB** - 순수 Go 구현, 안정적
2. **GoLevelDB** - 순수 Go 구현, 레거시 (유지보수 중단)
3. **PebbleDB** - 순수 Go 구현, 최신 기술
4. **RocksDB** - C++ 기반, 고성능

백엔드별 상세 분석

1. BadgerDB

특징

- **개발사**: Dgraph Labs
- **언어**: 순수 Go
- **라이선스**: Apache 2.0
- **빌드 태그**: `badgerdb`

장점

- ✅ 순수 Go 구현으로 크로스 플랫폼 호환성 우수
- ✅ 메모리 효율적인 LSM 트리 구조
- ✅ 트랜잭션 지원
- ✅ 압축 기능 내장
- ✅ 활발한 개발 및 유지보수
- ✅ 설치 및 배포 간편 (외부 의존성 없음)

단점

- ❌ 상대적으로 높은 메모리 사용량
- ❌ 대용량 데이터셋에서 성능 저하 가능
- ❌ 디스크 공간 사용량이 다소 높음

사용 사례

- 중소규모 네트워크
- 개발 및 테스트 환경
- 간편한 배포가 필요한 환경
- 메모리가 충분한 시스템

설정 예시

```
# config.toml
```

```
db_backend = "badgerdb"



# 빌드 명령어

go build -tags badgerdb
```

2. GoLevelDB

특징

- **개발사**: Suryandaru Triandana
- **언어**: 순수 Go
- **라이선스**: BSD-2-Clause
- **상태**: 유지보수 중단 (UNMAINTAINED)

장점

```
✅ 순수 Go 구현
✅ 안정적이고 검증된 기술
✅ 낮은 메모리 사용량
✅ 외부 의존성 없음
```

단점

```
❌ 유지보수 중단으로 보안 업데이트 없음
❌ 새로운 기능 추가 없음
❌ 성능 최적화 제한적
```

❌ 향후 호환성 문제 가능성

사용 사례

- **권장하지 않음** - 유지보수 중단으로 인한 보안 위험
- 기존 시스템의 호환성 유지 목적으로만 사용

설정 예시

```
# config.toml

db_backend = "goleveldb"
```

3. PebbleDB

특징

- **개발사**: Cockroach Labs
- **언어**: 순수 Go
- **라이선스**: Apache 2.0
- **기반**: RocksDB 설계 철학

장점

✅ 최신 LSM 트리 기술 적용

✅ 순수 Go 구현으로 배포 간편

✅ 우수한 성능과 확장성

✅ 메모리 사용량 최적화

✅ 활발한 개발 및 지원

✅ RocksDB 수준의 성능

✅ 압축 및 블룸 필터 최적화

단점

❌ 상대적으로 새로운 기술 (안정성 검증 중)

❌ 생태계가 RocksDB 대비 작음

❌ 일부 고급 기능 부족

사용 사례

- 고성능이 필요한 프로덕션 환경
- 대용량 데이터 처리
- 순수 Go 환경 선호
- 최신 기술 도입 가능한 환경

설정 예시

```
# config.toml

db_backend = "pebbledb"
```

4. RocksDB

특징

- **개발사**: Facebook (Meta)
- **언어**: C++

- **라이선스**: Apache 2.0 / GPL 2.0
- **빌드 태그**: `rocksdb`

장점

✅ 최고 수준의 성능

✅ 대용량 데이터 처리 최적화

✅ 풍부한 튜닝 옵션

✅ 광범위한 프로덕션 검증

✅ 메모리 사용량 효율적

✅ 압축 성능 우수

✅ 백업 및 복구 기능 강화

단점

❌ C++ 컴파일러 (GCC) 필요

❌ 크로스 컴파일 복잡성

❌ 배포 패키지 크기 증가

❌ 플랫폼별 바이너리 필요

❌ 빌드 시간 증가

사용 사례

- 대규모 프로덕션 환경
- 최고 성능이 필요한 시스템
- 대용량 트랜잭션 처리

- 엔터프라이즈 환경

설정 예시

```
# config.toml
db_backend = "rocksdb"


# 빌드 명령어 (GCC 필요)
go build -tags rocksdb
```

성능 비교

벤치마크 결과 (참고용)

백엔드	읽기 성능	쓰기 성능	메모리 사용량	디스크 사용량	압축률
BadgerDB	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐⭐
GoLevelDB	⭐⭐	⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐
PebbleDB	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐
RocksDB	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐	⭐⭐⭐⭐⭐

처리량 비교 (예시)





선택 가이드

환경별 권장사항

개발 및 테스트 환경

🎯 권장: BadgerDB

- 설치 간편
- 외부 의존성 없음
- 충분한 성능

소규모 프로덕션 (< 1M 트랜잭션/일)

🎯 권장: BadgerDB 또는 PebbleDB

- BadgerDB: 안정성 우선
- PebbleDB: 성능 우선

중규모 프로덕션 (1M-10M 트랜잭션/일)

🎯 권장: PebbleDB

- 순수 Go의 장점
- 우수한 성능
- 활발한 개발

대규모 프로덕션 (> 10M 트랜잭션/일)

🎯 권장: RocksDB

- 최고 성능
- 대용량 처리 최적화

의사결정 플로우차트


데이터베이스 백엔드 선택
배포 환경
프로덕션
개발/테스트
BadgerDB
순수 Go
간편 배포
트랜잭션 볼륨
소규모
< 1M/일
중규모
1M-10M/일
대규모
> 10M/일
PebbleDB
균형잡힌 성능
RocksDB
최고 성능
C++ 의존성
우선순위
안정성
성능
BadgerDB
검증된 안정성
PebbleDB
최신 기술
고성능

설정 및 튜닝

공통 설정

```toml
# config.toml
[storage]
# 데이터베이스 압축 활성화
compact = true

# 압축 실행 간격 (블록 수)
compaction_interval = "10000"

# 실험적 키 레이아웃 (v2 권장)
experimental_db_key_layout = "v2"
```

BadgerDB 특화 튜닝

```go
// BadgerDB 옵션 예시 (내부 구현)
opts := badger.DefaultOptions(dbPath)
opts.SyncWrites = true // 쓰기 동기화
opts.CompactL0OnClose = true // 종료 시 압축
opts.ValueLogFileSize = 64 << 20  // 64MB 값 로그 파일
```

PebbleDB 특화 튜닝

```
// PebbleDB 옵션 예시 (내부 구현)
opts := &pebble.Options{
Cache: pebble.NewCache(128 << 20), // 128MB 캐시
MemTableSize: 64 << 20, // 64MB 메모리 테이블
MaxConcurrentCompactions: 3, // 동시 압축 수
}
```

RocksDB 특화 튜닝

```
// RocksDB 옵션 예시 (내부 구현)
opts := grocksdb.NewDefaultOptions()
opts.SetCreateIfMissing(true)
opts.SetMaxBackgroundCompactions(4) // 백그라운드 압축
opts.SetMaxBackgroundFlushes(2) // 백그라운드 플러시
opts.SetWriteBufferSize(64 << 20) // 64MB 쓰기 버퍼
```

마이그레이션 가이드

백엔드 변경 절차

1. 데이터 백업

```
# 현재 데이터 디렉토리 백업
```

```
cp -r ~/.cometbft/data ~/.cometbft/data.backup
```

2. 노드 중지

```
# CometBFT 노드 중지
pkill cometbft
```

3. 설정 변경

```
# config.toml 수정
db_backend = "pebbledb" # 새로운 백엔드
```

4. 데이터 디렉토리 초기화

```
# 기존 데이터 제거 (백업 확인 후)
rm -rf ~/.cometbft/data
mkdir ~/.cometbft/data
```

5. 재동기화

```
# 새로운 백엔드로 노드 시작
cometbft start
```

키 레이아웃 마이그레이션

v1에서 v2로 마이그레이션

```
# 마이그레이션 도구 실행 (예시)
cometbft migrate-db --from v1 --to v2 --db-backend pebbledb
```

문제 해결

일반적인 이슈

1. 빌드 태그 누락

```
Error: unknown db_backend badgerdb
```

해결 방법:

```
go build -tags badgerdb
```

2. RocksDB 컴파일 오류

```
Error: gcc: command not found
```

해결 방법:

```
# Ubuntu/Debian
sudo apt-get install build-essential

# CentOS/RHEL
sudo yum groupinstall "Development Tools"
```

```
# macOS
xcode-select --install
```

3. 데이터베이스 손상

```
Error: database corruption detected
```

해결 방법:

```
# 백업에서 복구
rm -rf ~/.cometbft/data
cp -r ~/.cometbft/data.backup ~/.cometbft/data

# 또는 재동기화
cometbft unsafe-reset-all
```

성능 문제 진단

메모리 사용량 모니터링

```
# 프로세스 메모리 사용량 확인
ps aux | grep cometbft

# 시스템 메모리 상태
```

```
free -h
```

디스크 I/O 모니터링

```
# 디스크 사용량 확인
du -sh ~/.cometbft/data

# I/O 통계
iostat -x 1
```

데이터베이스 통계

```
# 데이터베이스 크기 분석
find ~/.cometbft/data -name "*.sst" -exec ls -lh {} \; | head -10
```

모니터링 및 메트릭

주요 메트릭

```
// 데이터베이스 관련 메트릭
type DBMetrics struct {
ReadLatency metrics.Histogram // 읽기 지연시간
WriteLatency metrics.Histogram // 쓰기 지연시간
CompactionTime metrics.Histogram // 압축 시간
```

```
CacheHitRate metrics.Gauge // 캐시 히트율

DiskUsage metrics.Gauge // 디스크 사용량

MemoryUsage metrics.Gauge // 메모리 사용량

}
```

Prometheus 메트릭 예시

```
# 데이터베이스 읽기 지연시간

cometbft_db_read_duration_seconds{backend="pebbledb"}


# 데이터베이스 쓰기 지연시간

cometbft_db_write_duration_seconds{backend="pebbledb"}


# 압축 실행 횟수

cometbft_db_compaction_total{backend="pebbledb"}
```

참고 자료

공식 문서

- BadgerDB 공식 문서
- PebbleDB 공식 문서
- RocksDB 공식 문서

관련 CometBFT 문서

- 블록 저장소 구조
- 상태 구조 문서
- 성능 최적화 가이드
- 모니터링 및 메트릭

벤치마크 및 비교 연구

- LSM-Tree 데이터베이스 성능 비교
- Go 데이터베이스 벤치마크
- 블록체인 데이터베이스 선택 가이드