



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|--------------|-------------|----|---------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| Sipariş Tar | 03/11/2015 | Sipariş No | 2015-5028 | Revizyon No | 3 | | | | | | | | |
| Mamul | DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS | | | | | | | | | | | | |
| Lot No | Mamul Tipi | Mamul Standart | Mamul Kalite | Çap | ND | Boy (M) | Miktar (Ton) | Çubuk Sayısı | Birim Ağırlık (KG) | Paket Ağırlığı (KG) | Hadde Tol Min | Hadde Tol Max | Rotor Tipi |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 12 | N | 12 | 2000 | | | | -6 | -4 | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 13.5 | N | 12 | 300 | | | | -6 | -4 | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 14 | N | 12 | 1000 | | | | -6 | -4 | - |
| 2 | Kangal | ASTM A 510M | SAE 1006 | 5.3 | D | 0 | 800 | | | | | | - |
| 2 | Kangal | ASTM A 510M | SAE 1008 | 5.9 | D | 0 | 1250 | | | | | | - |
| 3 | Kangal | ASTM A 510M | SAE 1006 | 5.3 | D | 0 | 500 | | | | | | - |
| 3 | Kangal | ASTM A 510M | SAE 1008 | 5.9 | D | | 500 | | | | | | - |
| 4 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 10 | N | 12 | 50 | | | | -6 | -4 | - |
| 4 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 16 | N | 12 | 200 | | | | -6 | -4 | - |
| 4 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 8 | N | 12 | 200 | | | | -6 | -4 | - |
| 5 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 11 | N | 12 | 1500 | | | | -6 | -4 | - |
| 5 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 13 | N | 12 | 1000 | | | | -6 | -4 | - |
| 5 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 8 | N | 12 | 200 | | | | -6 | -4 | - |
| Toplam Miktar (MT) | 9500 | | | | | | | | | | | | |
| Top. Miktar Tol % (Min | -2/ 0 | | | | | | | | | | | | |
| Çap. Miktar Tol % (Min | -2/ 0 | | | | | | | | | | | | |
| Boy Tol (- / + MM) | 12M(-100 / + 100 MM) | | | | | | | | | | | | |
| Ebat Tol (- / + MM) | | | | | | | | | | | | | |
| Termin Baş-Bit | Lot No=1 : 20150131 - 20150131 Lot No=2 : 20150215 - 20150215 Lot No=3 : 20150315 - 20150315 Lot No=4 : 20150131 - 20150131 Lot No=5 : 20150315 - 20150315 | | | | | | | | | | | | |
| Faturalama | Gerçek | | | | | | | | | | | | |
| Paketleme | FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AĞIRLIĞI 2000KG A EN YAKIN AĞIRLIĞA OLACAKTIR)AĞIRLIKLARIN 2000 KGI GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG | | | | | | | | | | | | |
| Etiket | FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN? *ETİKETTE DİLER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. | | | | | | | | | | | | |
| Gözetim | SGS | | | | | | | | | | | | |



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSİ TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.

-GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)

-GEMİYE YAPILAN YÜKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS

10MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS

12MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS

14MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS

11MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS

13MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS

11.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS

13.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS

15.5MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS

16MM İÇİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS

FOR WIRE RODS:

**KANGAL ÜRETİMİDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.

**5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

**5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

Özel Şartlar

Ülke

Libya

Ekli Dosya

Boşaltma Limanı

ALKHOMS SEA PORT LIBYA

Boyama (Lot / Ebat)

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Form No:
05.10.1 -
2 / R - 3