

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar		01/12/2015		Sipariş No			2014-4980		Revizyon No		3			
ı	Vlamul			DEFC	RME	D STEE	L BARS A	ND HOT	ROLLED \	WIRE RODS				
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Roto Tipi	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	599				-6	-4	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	400				-6	-4	-	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		2021						-	
	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	1135				-6	-4	-	
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	400				-6	-4	-	
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	500				-6	-4	-	
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1000				-6	-4	-	
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	300				-6	-4	-	
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	265				-6	-4	-	
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	16	N	12	300			ō	-6	-4	-	
4	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		500						-	
nlam N	/liktar (MT)	7420												
	tar Tol % (- / +													
	tar Tol % (- / +	mg												
	- / + MM)	12M(-100 / +	100 MM)											
	- / + MM)													
ermin Baş-Bit		20150122 - 20150122												
Faturalama		Gerçek												
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN												
		AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR												
		FOR WIRE BODG, IN COILS OF MAY 3500 KG												
		FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG												
aketlem														
aketieiii	le	FOR DEBARS	FΔCH RIINI	OLE TO	ΗΔ\/Ε	ONE.	TAG INDI	ICATING:	" ΗΕΔΤ Ν	O LENGTH V	WEIGHT (OF BLIND	l F	
		QUALITY AND		JEE 10	,	ONE	1710, 11101		112/11/14	O., LLIVOIII,	WEIGITI (J. 50115	,	
		FOR WIRE ROD AND ORIGIN?	S: EACH CO	IL TO H	AVE (ONE TA	AG SHOW	ING ?HE/	AT NO., D	DIAMETER, WI	EIGHT OF	COIL, QI	JALITY	
		*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.												
		*5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.												
iket														
özetim		SGS												



FOR DEBARS:

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2 TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2 DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS -TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER. -OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS CHEMICAL COMPOSITION: P= 0.05 (MAX) S=0.05(MAX) CU+NI+CR=0.75(MAX) -NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR. AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR. -ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. -GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA) -GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🖺 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 286 PCS🗈 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 199 PCS🗈 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA® 146 PCS® 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA® 235 PCS® 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAZ 168 PCSZ 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA型 215-217 PCS型 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛛 156-157 PCS 🗈 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛛 119 PCS 🗓 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA型112 PCS FOR WIRE RODS: **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) Özel Şartlar Ekli Dosya Boşaltma Limanı ALKHOMS SEA PORT LIBYA



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Boyama (Lot / Ebat)

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 2