

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar		15/01/	Sil	Sipariş No 2014-4986 Revizyon No 1									
	Mamul	DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS											
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	650				-6	-4	-
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	350				-6	-4	-
2A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	610				-6	-4	-
2A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	482				-6	-4	-
2B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	300				-6	-4	-
2B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	428				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	200				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	300				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	Ν	12	200				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	337				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	300				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	180				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	320				-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	Ν	12	135				-6	-4	-
4	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5.5	D	0	200		<u>.</u>	Q			-
4	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		700						-
Toplam Miktar (MT) Top. Miktar Tol % (Min Çap. Miktar Tol % (Min Boy Tol (- / + MM)													
Ebat Tol (- / + MM) Termin Baş-Bit		Lot No=1 : 20150115 - 20150115 Lot No=2A : 20150125 - 20150125 Lot No=2B : 20150125 - 20150125 Lot No=3 : 20150125 - 20150125 Lot No=4 : 20150125 - 20150125											
Faturalama		Gerçek FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG											
Paketleme		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING "HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN" *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.											
Etiket													
Gözetim		SGS											



Ülke

Boşaltma Limanı

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS: YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2 TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2 DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS -TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER. -OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS CHEMICAL COMPOSITION: P= 0.05 (MAX) S=0.05(MAX) CU+NI+CR=0.75(MAX) -NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR. AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR. -ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. -GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA) -GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🗵 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 286 PCS🗈 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 199 PCS🗈 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 146 PCS🗈 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS🗈 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAZ 168 PCSZ 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 215-217 PCS🗈 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA®156-157 PCS® 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛛 119 PCS 🗓 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA型112 PCS FOR WIRE RODS: **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. ** 5.5MM (5.20MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) ** 6MM (5.70MM YE GORE URETILECEK) Özel Şartlar Ekli Dosya

Lot1:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot2A:TOBRUK SEAPORT LIBYA, Lot2B:TOBRUK SEAPORT LIBYA,

Lot3:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot4:ALKHOMS SEA PORT,LIBYA



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Boyama (Lot / Ebat)

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

05.10.1 -

2/R-3