

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar		12/01/	Sipariş No			2016-7422		Revizyon No		0				
Mamul		DEBARS AND WIRE RODS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	1400						-	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.1	D	0	250						-	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.7	D	0	250						-	
Toplam Miktar (MT) Top. Miktar Tol % (Min Çap. Miktar Tol % (Min Boy Tol (- / + MM) Ebat Tol (- / + MM) Termin Baş-Bit Faturalama Paketleme														
		FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING "HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN" *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.1MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.2MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.7MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.75MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *7.90MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.												
Etiket														
özetim		SGS												



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S

=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.

-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SIPARIŞTE 12MM VE 14MM VARSA)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EGER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 7.9MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 458 PCS 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 299 PCS 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 246 PCS 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 25 PCS 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 25 PCS 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 25 PCS 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS
	15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA112 PCS FOR WIRE RODS:
	KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.1MM (4.80MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.2MM (4.90MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.7MM (5.40MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) *5,85mm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEKTİR.)
Özel Şartlar Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ANY LIBYAN PORT
Poveme (Lot / Ehat)	DÜTÜN CADI AD FARKII DENGE DOVANACAKTIR
SINSTIBLIAT / PAST I	ERITION LADIAN EARKITRENISE RIVANIALAK IIR

Form No:

05.10.1 -

2/R-3