



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar	15/01/2015	Sipariş No	2014-4986	Revizyon No	1									
Mamul	DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS													
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	Boyama
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	650				-6	-4	-	MAVİ
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	350				-6	-4	-	YEŞİL
2A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	610				-6	-4	-	MAVİ
2A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	482				-6	-4	-	YEŞİL
2B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	300				-6	-4	-	MAVİ
2B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	428				-6	-4	-	YEŞİL
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	200				-6	-4	-	TURUNC U
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	300				-6	-4	-	MAVİ
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	200				-6	-4	-	BEYAZ
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	337				-6	-4	-	GRI
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	300				-6	-4	-	YEŞİL
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	180				-6	-4	-	SARI
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	320				-6	-4	-	KAHVER ENGİ
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	135				-6	-4	-	KIRMIZI
4	Kangal	ASTM A 510	SAE 1008	5.5	D	0	200							
4	Kangal	ASTM A 510	SAE 1008	6	D	0	700							
Toplam Miktar (MT)	5692													
Top. Miktar Tol % (Min /	-10/+10													
Çap. Miktar Tol % (Min /	-10/+10													
Boy Tol (- / + MM)	12M(-100 / + 100 MM)													
Ebat Tol (- / + MM)														
Termin Baş-Bit	Lot No=1 : 20150115 - 20150115 Lot No=2A : 20150125 - 20150125 Lot No=2B : 20150125 - 20150125 Lot No=3 : 20150125 - 20150125 Lot No=4 : 20150125 - 20150125													
Faturalama	Gerçek													
Paketleme	FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECEMEMESİNE DIKKAT EDİLMELİDİR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG													
Etiket	FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING "HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN" *ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.													
Gözetim	SGS													



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSİ TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.

--GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)

--GEMİYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 246 PCS

10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS

12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS

14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS

11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS

13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS

11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS

13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS

15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS

16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS

FOR WIRE RODS:

**KANGAL ÜRETİMİDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.

** 5.5MM (5.20MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

** 6MM (5.70MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

Özel Şartlar

Ülke

Ekli Dosya

Boşaltma Limanı

Libya

Lot1:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot2A:TOBRUK SEAPORT LIBYA, Lot2B:TOBRUK SEAPORT LIBYA, Lot3:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot4:ALKHOMS SEA PORT,LIBYA



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Boyama (Lot / Ebat)

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

05.10.1 - 2 /

R - 3