



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar	04/12/2016	Sipariş No	2016-7171	Revizyon No	2								
Mamul	WIRE RODS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.2	D	0	1300						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5.75	D	0	2704						-
Toplam Miktar (MT)		4004											
Top. Miktar Tol % (Min		-2/0											
Çap. Miktar Tol % (Min		-2/0											
Boy Tol (- / + MM)													
Ebat Tol (- / + MM)													
Termin Baş-Bit		20160410 - 20160410											
Faturalama		Gerçek											
Paketleme		FOR DEBARs: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AĞIRLIĞI 2000KG A EN YAKIN AĞILIKTA OLACAKTIR)AĞIRLIKLARIN 2000 KGI GECEMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG											
Etiket		FOR DEBARs: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"											
Gözetim		SGS											



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S

=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSİ TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.

-GEMİYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

--GEMİYE YAPILAN YÜKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS

10MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS

12MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS

14MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS

11MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS

13MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS

11.5MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS

13.5MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS

15.5MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS

16MM İCİN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS

FOR WIRE RODS:

**KANGAL ÜRETİMİDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUĞUNCA KISA OLACAKTIR.

**5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

**5.2MM (4.90MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

**5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

**5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

***5,85mm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEKTİR.)

Özel Şartlar

Ülke

Libya

Ekli Dosya

Boşaltma Limanı

ALKHOMS SEA PORT LIBYA

Boyama (Lot / Ebat)

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3