



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar	27/12/2017	Sipariş No	2017-7794	Revizyon No	5								
Mamul	NEWLY PRODUCED HOT ROLLED WIRE ROD												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1018	20	D		49						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1018	21	D		75						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1018	22	D		75						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1018	24	D		48						-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1018	27	D		147						-
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1045	23	D		25						-
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1045	26	D		25						-
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1018	24	D		100						-
Toplam Miktar (MT)	544												
Top. Miktar Tol % (Min	-5/0												
Çap. Miktar Tol % (Min	-5/0												
Boy Tol (- / + MM)													
Ebat Tol (- / + MM)													
Termin Baş-Bit	20171215 - 20171215												
Faturalama	Gerçek												
Paketleme	IN COILS OF MAX 2.5 MT.												
Etiket	TWO TAGS PER COIL WITH FOLLOWING INFORMATION: QUALITY, SIZE, WEIGHT OF COIL, HEAT NO"												
Gözetim	SGS												



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	- SAE 1018 IN ÖZELLİKLERİ:
	CHEMICAL ANALYSIS:
	C: 0.15-0.20
	MN: 0.60-0.70
	Si: 0.10-0.20
	S: 0.030 MAX
	P: 0.030 MAX
	CU: 0.30 MAX
	Ni: 0.15 MAX
	CR: 0.14 MAX
MO: 0.03 MAX	
N ppm max: 100	
	*yield point: 270-320 Mpa instead of 335 Mpa min
	- SAE 1045 İN ÖZELLİKLERİ:
	CHEMICAL COMPOSITION:
	C: 0.42-0.50%
	Si: 0,40%MAX
	MN: 0,50-0,80%
	P:0,035%MAX
	S: 0,035%MAX
	CR+NI+MO-0,63%MAX
	*YIELD POINT: 400-450 Mpa
Özel Şartlar	
Ülke	İspanya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	BILBAO, SPAIN
Boyama (Lot / Ebat)	-

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3