

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar Mamul		16/02/	Si _l	Sipariş No			2015-5030		Revizyon No		2		
		DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS											
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	500				-6	-4	-
1B	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		1500						-
1B	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		2500						-
2	2 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	1700				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	Ν	12	1100				-6	-4	_
Toplam Miktar (MT)		7300											
Top. Miktar Tol % (Min													
Çap. Miktar Tol % (Min Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)											
	(- / + MM)	12111(100 / .	100 141141)										
Termin E		20150220 - 20	150220										
Faturalama		Gerçek											
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AGIRLIKTA OLACAKTIR) AĞIRLIKLARINI 2000KG I GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. FOR WIRE ROD:IN COILS OF ABOUT 1,75 MT											
Paketlen	ne												
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE ROD: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING DIAMETER / QUALITY / HEAT NO. / WEIGHT OF COIL AND ORIGIN." *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.											
Etiket													
Gözetim		SGS											



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

*YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2 TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2 *DEFORMATION REQUIREMENTS: LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS -TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER. *OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS *CHEMICAL COMPOSITION: P= 0.05 (MAX) S=0.05(MAX) CU+NI+CR=0.75(MAX) *NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR. *AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR. *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. **GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA) **GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK SEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🗵 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 286 PCS🗈 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 168 PCS 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS2 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAR 112 PCSRR *13MM ÜRETİMLERİNDE ÇUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR. ****KANGAL ÜRETİMİNDE BAĞ UZUNLUĞU MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. *** 5.3MM KANGAL(5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) Özel Şartlar Ülke Libya Ekli Dosya Boşaltma Limanı Lot1A:ALKHOMS SEA PORT, LIBYA, Lot1B:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot2:ALKHOMS SEA PORT, LIBYA 1A/8 - BUTUN CAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR, 1B/5.3 - BUTUN CAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 1B/6 - BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 2/13 - BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE Boyama (Lot / Ebat) BOYANACAKTIR, 2/11 - BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR,

Form No:

05.10.1 -

2/R-3