

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

		•	•	•				•							
Sipariş Tar		21/01/2015		Sipariş No		2015-5030		Revizyon No		0					
Mamul		DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS													
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi		
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	1700				-6	-4	-		
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1100			Α	-6	-4	-		
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	600				-6	-4	-		
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	D		1000						-		
Toplam Miktar (MT)		4400													
Çap. Miktar Tol % ( Min															
Boy Tol ( - / + MM )		12M(-100 / + 100 MM)													
Ebat Tol ( - / + MM)															
Termin Baş-Bit		20150131 - 20150131													
Faturalama		Gerçek													
Paketleme		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AGIRLIKTA OLACAKTIR) AĞIRLIKLARININ 2000KG I GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. FOR WIRE ROD:IN COILS OF ABOUT 1,75 MT													
- CACCIONIC		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE ROD: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING DIAMETER / QUALITY / HEAT NO. / WEIGHT OF COIL AND ORIGIN." *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.													
Etiket															
Gözetim		SGS													



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

\*YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2 \*TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

\*DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

\*OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE

SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

\*CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

- \*NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.
- \*AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.
- \*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.
- \*\*GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)
- \*\*GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🗟 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🗷 286 PCS 🗈 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🗷 235 PCS 🗈 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🗷 168 PCS 🗵 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🗷 112 PCS 🗷 🗷

- \*\*13MM ÜRETİMLERİNDE CUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR.
- \*\*\*\*KANGAL ÜRETİMİNDE BAĞ UZUNLUĞU MÜMKÜN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.
- \*\*\* 5.3MM KANGAL(5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)

Özel Şartlar	
Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	Lot1:ALKHOMS SEA PORT, LIBYA, Lot2:ALKHOMS SEA PORT LIBYA
	1/8 - BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR, 1/11 - BUTUN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR,

Form No:

05.10.1 -

2 / R - 3