

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

| | | | | | | | Ē | | · | | ¥ | | | |
|---------------------------|----------------|--|-----------------|---------|----|------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------|--|
| Sipariş Tar | | 05/08/ | Sipariş No | | | 2018-8031 | | Revizyon No | | 0 | | | | |
| Mamul | | GENERAL PURPOSE WIRE ROD | | | | | | | | | | | | |
| | | .ā | | | | | | | | | | | | |
| Lot No | Mamul Tipi | Mamul Standart | Mamul Kalite | Çap | ND | Boy (M) | Miktar (Ton) | Çubuk Sayısı | Birim Ağırlık (KG) | Paket Ağırlığı (KG) | Hadde Tol Min | Hadde Tol Max | Rotor Tipi | |
| 1 | Kangal | MS ISO 16120- 2:2008 | C12D | 13 | D | | 250 | | | | | | | |
| Toplam Miktar (MT) | | 250 | | | | | | | | | | | | |
| Top. Miktar Tol % (Min , | | -10/+10 | | | | | | | | | | | | |
| Çap. Miktar Tol % (Min | | -10/+10 | | | | | | | | | | | | |
| | -/+MM) | | | | | | | | | | | | | |
| Ebat Tol (- / + MM) | | 20100001 20100001 | | | | | | | | | | | | |
| Termin Baş-Bit | | 20180601 - 20180601 | | | | | | | | | | | | |
| Faturalama | | Gerçek MILLS STANDARD PACKING SUITABLE FOR OVERSEAS TRANSPORTATION | | | | | | | | | | | | |
| | | MILLS STANDARD FACRING SOTTABLE FOR GVERGEAS TRANSFORMATION | | | | | | | | | | | | |
| Delegations | | BAĞ AĞIRLIĞI : ABT 2.0 MT | | | | | | | | | | | | |
| Paketleme | | EACH COIL TO HAVE 2 TAGS, INDICATING MILLS NAME, ORIGIN, QUALITY, SIZE HEAT NUMBER | | | | | | | | | | | | |
| | | LACTI COIL TO HAVE 2 TAGS, INDICATING WILLS WANTE, ORIGIN, QUALITY, SIZE REAT NUMBER | | | | | | | | | | | | |
| Etiket | | SGS | | | | | | | | | | | | |
| Gözetim | | *BÜYÜK EBATLI KANGAL ÜRETİLECEKTİR. | | | | | | | | | | | | |
| | | *ÇİFT BAĞLAMA YAPILACAKTIR. | | | | | | | | | | | | |
| | | ***MIN YIELD STRENGTH 330 N/mm² OLACAKTIR. (Proses parametrelerinde değişiklik yapılarak min 330 MPa | | | | | | | | | | | | |
| | | şartı ile deneme üretimi gerçekleştirilecektir. | | | | | | | | | | | | |
| | | ***C12D KALİTE ÜRETİMİNDE "+" ÇAP TOLERANSINDA ÇALIŞILACAKTIR. | | | | | | | | | | | | |
| | | ***YIELD/TENSILE RATIO MINIMUM % 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Şartlar | | | | | | | | | | | | | | |
| Ülke | | Malezya | | | | | | | | | | | | |
| Ekli Dosya | | <u>q</u> | | | | | | | | | | | | |
| Boşaltma Limanı | | KOTA KINABAL | U, MALAYSIA | ١ | | | | | | | | | | |
| Boyama (| (Lot / Ebat) | - | | | | | | | | | | | | |

Form No:

05.10.1 -

2/R-3