

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

G:: -							2016 6000								
Sipariş Tar		23/12/2015		Sipariş No			2016-6988		Revizyon No		0				
Mamul		WIRE RODS													
		ā													
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi		
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.2	D		800						-		
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5.75	D	0	700						-		
Toplam Miktar (MT)		1500													
Top. Miktar Tol % (Min		-2/0													
Çap. Miktar Tol % (Min		-2/0													
Boy Tol (- / + MM)															
Ebat Tol (- / + MM)															
Termin Baş-Bit		20151231 - 20151231													
Faturalama		Gerçek													
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR													
		FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG													
Paketleme		FOR DEPARCH PUNDING TO HAVE ONE TAC INDICATING THE FACTOR OF SURVEY													
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"													
		FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY													
		AND ORIGIN?													
		*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.													
		*5.3MM İÇİN Ç *5.2MM İÇİN Ç													
		*5.75MM İÇİN													
		*5.9MM İÇİN Ç	-												
		*5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.													
Etiket															
Gözetim	Gözetim														



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S

=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.

-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SIPARIŞTE 12MM VE 14MM VARSA)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Özel Şartlar	GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EGER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 199 PCSB 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 146 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 215-217 PCSB 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 112 PCS FOR WIRE RODS: **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9MM (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9SMM (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5,8Smm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT LIBYA

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

Boyama (Lot / Ebat)

05.10.1 -

2/R-3