

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

											E		
Sipariş Tar		21/08/2015		Sipariş No			2015-5230		Revizyon No		2		
	Mamul			DEFC	RME	D STEE	L BARS A	ND HOT	ROLLED \	WIRE RODS			
			Ĭ					Ĭ	 I		Ĭ		
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Roto Tipi
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5,3	D	0	2500				0		-
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,85	D	0	1090						-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	110				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	Ν	12	350				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	Ν	12	350				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	16	N	12	12				-6	-4	-
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	220				-6	-4	-
3	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5,85	D		2523						-
Toplam Miktar (MT)		7155											
Top. Miktar Tol % ( Min													
Çap. Miktar Tol % ( Min													
Boy Tol ( - / + MM )		12M(-100 / + 100 MM)											
bat Tol	( - / + MM)												
Гermin Baş-Bit		20150825 - 20150825											
Faturalama		Gerçek											
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG											
Paketlen	ne												
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"  FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALIT AND ORIGIN?  *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.  *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.  *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.  *5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.											
Etiket													
Gözetim		SGS											



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS: YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2 TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2 DEFORMATION REQUIREMENTS: LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER. OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS -CHEMICAL COMPOSITION: P= 0.05 (MAX) S=0.05(MAX) CU+NI+CR=0.75(MAX) -NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR. -AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR. -ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. -GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA) -GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🛭 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 286 PCS🗈 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 199 PCS🗈 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 146 PCS🗈 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS🗈 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 168 PCS🗈 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAD 215-217 PCSD 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA®156-157 PCS® 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA®119 PCS® 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA⊡112 PCS \*\*KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.\*\*5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) \*\*5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) \*\*\*5,85mm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEKTİR.) Özel Şartlar Ülke Libya Ekli Dosya **Boşaltma Limanı** ALKHOMS SEA PORT LIBYA Boyama (Lot / Ebat) BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Form No: 05.10.1 - 2 / R - 3