

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar Mamul		12/02/2014		Sipariş No			2014-4967		Rev	Revizyon No		1		
		DEFORMED STEEL BARS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	2350				-4	-6	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	500				-4	-6	-	
	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	1100		<u> </u>	<u></u>	-4	-6	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	300		<u></u>	<u></u>	-4	-6	-	
oplam Miktar (MT) op. Miktar Tol % (- / +)		4250												
Cap. Miktar Tol % (- / +) Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)												
bat Tol (- / + MM)														
Termin Baş-Bit		20141203 - 20141203												
- Faturalama		Gerçek												
Paketleme		IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AGIRLIKTA OLACAKTIR) AĞIRLIKLARININ 2000KG I GEÇMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR.												
		EACH BUNDI ORIGIN"	E TO HAVE (ONE TA	G, IN	DICAT	ING:" HEA	AT NO., LI	ENGTH, \	VEIGHT OF BU	JNDLE, Q	UALITY A	ND _	
tiket		*ETIKETTE DIL	ER AMBLEMI	OLMA	YACA	KTIR.								
iözetim		SGS												



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	*YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2
	*TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2
	*DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS
	-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.
	*OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE
	SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS
	*CHEMICAL COMPOSITION:
	P= 0.05 (MAX)
	S=0.05(MAX)
	CU+NI+CR=0.75(MAX)
	*NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.
	*AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.
	*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.
	**GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK
	(EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)
	**GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM
	EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR
	8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCSĒ
	10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA₹ 286 PCS₹
	11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA⊡ 235 PCS
	12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA⊡ 199 PCS
	13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA⊡ 168 PCS
	14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS⊡
	16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA®112 PCS®
	**13MM ÜRETİMLERİNDE ÇUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR.
Özel Şartlar	
İlke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT, LIBYA
sovama (Lot / Ebat)	BUTUN CAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.