

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar Mamul		28/11/2014 Sipariş No 2014-4967 Revizyon No 0												
		DEFORMED STEEL BARS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	2500				-4	-6	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	Ν	12	1800				-4	-6	-	
Toplam Miktar (MT)		4300												
Top. Miktar Tol % (- / +)		<u></u>												
Çap. Miktar Tol % (- / +)														
Boy Tol (- / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)												
Ebat Tol (- / + MM)														
Termin Baş-Bit		20141203 - 20141203												
Faturalama		Gerçek												
Paketleme		IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(2000KG A EN YAKIN AGIRLIKTA OLACAKTIR) AĞIRLIKLARININ 2000KG I GEÇMEMESINE DİKKAT EDİLMELİDİR.												
		EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.												
tiket														
Gözetim		SGS												



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	*YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2
	*TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2
	*DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS
	-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.
	*OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE
	SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS
	*CHEMICAL COMPOSITION:
	P= 0.05 (MAX)
	S=0.05(MAX)
	CU+NI+CR=0.75(MAX)
	*NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.
	*AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.
	*ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.
	**GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK
	(EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)
	**GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM
	EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR
	8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS🗈
	10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA∑ 286 PCS∑
	11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAಔ 235 PCSಔ
	13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA☑ 168 PCS☑
	16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA⊡112 PCS⊡
	**13MM ÜRETİMLERİNDE ÇUBUKLARDA MARKALAMA OLMAYACAKTIR.
İzel Şartlar	
İlke	Libya
ikli Dosya	
	ALVIONAS SEA DORT LIDVA
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT, LIBYA