



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--------------|-------------|----|---------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|
| Sipariş Tar | 12/09/2014 | Sipariş No | 2014-4986 | Revizyon No | 0 | | | | | | | | |
| Mamul | DEFORMED STEEL BARS | | | | | | | | | | | | |
| Lot No | Mamul Tipi | Mamul Standart | Mamul Kalite | Çap | ND | Boy (M) | Miktar (Ton) | Çubuk Sayısı | Birim Ağırlık (KG) | Paket Ağırlığı (KG) | Hadde Tol Min | Hadde Tol Max | Rotor Tipi |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 11 | N | 12 | 1200 | | | | -6 | -4 | - |
| 1 | Çubuk | ASTM A 615 | GR 60 | 13 | N | 12 | 800 | | | | -6 | -4 | - |
| Toplam Miktar (MT) | | 2000 | | | | | | | | | | | |
| Top. Miktar Tol % (Min | | -10/ +10 | | | | | | | | | | | |
| Çap. Miktar Tol % (Min | | -10/ +10 | | | | | | | | | | | |
| Boy Tol (- / + MM) | | 12M(-100 / + 100 MM) | | | | | | | | | | | |
| Ebat Tol (- / + MM) | | | | | | | | | | | | | |
| Termin Baş-Bit | | 20150115 - 20150115 | | | | | | | | | | | |
| Faturalama | | Gerçek | | | | | | | | | | | |
| Paketleme | | IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECEMEMESİNE DIKKAT EDİLMELİDİR AGILIKTA | | | | | | | | | | | |
| Etiket | | EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" | | | | | | | | | | | |
| Gözetim | | *ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR. SGS | | | | | | | | | | | |



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş. DIŞ PIYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2</p> <p>-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2</p> <p>-DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS</p> <p>-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.</p> <p>-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS</p> <p>-CHEMICAL COMPOSITION:</p> <p>P= 0.05 (MAX)</p> <p>S=0.05(MAX)</p> <p>CU+NI+CR=0.75(MAX)</p> <p>-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSİ TARAFINDA CALISILACAKTIR.</p> <p>-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.</p> <p>-ETIKETTE DILER AMBLEMİ OLMAYACAKTIR.</p> <p>--GEMIYE VERİLEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EĞER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)</p> <p>--GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DİĞER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR</p> <p>8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS</p> <p>10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS</p> <p>12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 199 PCS</p> <p>14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 146 PCS</p> <p>11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 235 PCS</p> <p>13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 168 PCS</p> <p>11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 215-217 PCS</p> <p>13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS</p> <p>15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS</p> <p>16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞIRLIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 112 PCS</p> |
| Özel Şartlar | |
| Ülke | Libya |
| Ekli Dosya | |
| Boşaltma Limanı | ALKHOMS SEAPORT LIBYA |
| Boyama (Lot / Ebat) | BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR. |