

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sinario Tar		14/01/	Cinorio No			2016 7022		Davis No						
Sipariş Tar		14/01/	Sipariş No			2016-7032		Revizyon No		0				
Mamul		WIRE RODS+DEFORMED STEEL BARS												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.2	D		1200							
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	5.75	D	0	600						-	
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	500						-	
2	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	700		ā	<u>.</u>			-	
Toplam Miktar (MT) Top. Miktar Tol % ( Min														
Çap. Miktar Tol % ( Min		1 = 2/0 12M(-100 / + 100 MM)												
Boy Tol ( - / + MM ) Ebat Tol ( - / + MM)		12/VI(-100 / + 100   VIIVI)												
Termin Baş-Bit		20160120 - 20160120												
Faturalama		Gerçek												
Paketleme		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG												
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN? *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.2MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.75MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.												
Etiket														
Gözetim		SGS												



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	FOR DEBARS:
	-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2
	-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2
	-DEFORMATION REQUIREMENTS:
	- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS
	-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.
	-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE
	SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS
	-CHEMICAL COMPOSITION:
	P= 0.05 (MAX)
	S=0.05(MAX)
	CU+NI+CR=0.75(MAX)
	-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.
	-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.
	-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.
	-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER
	SIPARIȘTE 12MM VE 14MM VARSA)
	GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM
	EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR
	8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS
	10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS
	12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA® 199 PCS®
	14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 146 PCS🗈
	11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS🗈
	13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 168 PCS🗈
	11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 215-217 PCS🗈
	13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS
	15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS
	16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛮 112 PCS
	FOR WIRE RODS:
	**KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.
	**5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
	**5.2MM (4.90MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
	**5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
	**5.9MM (5.60MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
	***5,85mm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEKTİR.)
	5,651 (0.551 1.2 501.2 51.2 11.2 52.111)
İzel Şartlar	
İlke	Libya
kli Dosya	
oşaltma Limanı	Lot1:ALKHOMS SEA PORT LIBYA, Lot2:alkhoms libya
	1/5.2 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 1/5.75 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE
oyama ( Lot / Ebat )	BOYANACAKTIR., 2/10, 2/8,



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Form No: 05.10.1 - 2 / R - 3