

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Mamul		DEFORMED STEEL BARS AND HOT ROLLED WIRE RODS											
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi
1	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	650				-6	-4	-
1	1 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	350				-6	-4	-
2A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	610				-6	-4	-
2A	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	482				-6	-4	-
2B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	300		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-6	-4	-
B	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	428				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	10	N	12	200				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	300			Ý	-6	-4	-
3	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11.5	N	12	200				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	337				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	300				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13.5	N	12	180				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	14	N	12	320				-6	-4	-
3	3 Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	135				-6	-4	-
		ACTN 4 A 540N 4	CAE 400C		_		200						
Z	1 Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5.3	ט	0	200				0		-
	1 Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		700						-
Гор. Mik Çар. Mik Boy Tol (	Miktar (MT)  ktar Tol % ( Min  ktar Tol % ( Min  ( - / + MM )	<u></u>	100 MM)										
ermin E		Lot No=1 : 201 No=3 : 201501 Gerçek							0125 Lot	No=2B : 2015	50125 - 20	)150125	Lot
			SIRLIKLARIN 2	2000 K	GI GE	CMEM	•			en yakin ag R	ILIKTA		
aketlen	ne	FOR DEBARS	: EACH BUNE	OLE TO	HAVE	ONE	TAG, INDI	ICATING:	" HEAT N	IO., LENGTH, \	WEIGHT (	OF BUND	LE,
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"  FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING "HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN"  *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.											
tiket													



Ülke

Boşaltma Limanı

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS: YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2 TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2 DEFORMATION REQUIREMENTS: - LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS -TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER. -OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS CHEMICAL COMPOSITION: P= 0.05 (MAX) S=0.05(MAX) CU+NI+CR=0.75(MAX) -NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR. AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR. -ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. -GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA) -GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🗵 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 286 PCS🗈 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 199 PCS🗈 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 146 PCS🗈 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS🗈 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAZ 168 PCSZ 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 215-217 PCS🗈 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA®156-157 PCS® 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛛 119 PCS 🗓 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA型112 PCS FOR WIRE RODS: \*\*KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. \*\* 5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) \*\* 6MM (5.70MM YE GORE URETILECEK) Özel Şartlar Ekli Dosya

Lot1:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot2A:TOBRUK SEAPORT LIBYA, Lot2B:TOBRUK SEAPORT LIBYA,

Lot3:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot4:ALKHOMS SEA PORT,LIBYA



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Boyama ( Lot / Ebat )

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

05.10.1 -

2/R-3