

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar 04/01/2016 Sipariş No 2016-7171 Revizyon No 0 Mamul WIRE RODS			
Mamul WIRE RODS			
Mamul WIRE RODS			
	WIRE RODS		
Lot No Mamul Tipi Mamul Mamul Çap ND Boy Miktar Çubuk Ağırlık Ağırlık Ağırlığı (KG) Tol Min Ma	l Rotor Tini		
1 Kangal ASTM A 510M SAE 1006 5.2 D 0 1500	-		
1 Kangal ASTM A 510M SAE 1008 5.75 D 0 2504	_		
Toplam Miktar (MT) 4004			
Top. Miktar Tol % (Min -2/0			
Çap. Miktar Tol % (Min -2/0	[-2/0		
Boy Tol (- / + MM)			
Ebat Tol (- / + MM)			
	20160410 - 20160410		
	Gerçek		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR		
FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG			
FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BU QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING ?HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL AND ORIGIN? *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.2MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.75MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.9MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *5.85MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.			
Etiket			
Gözetim SGS			



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:

-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2

-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.

-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S

=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.

-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SIPARIŞTE 12MM VE 14MM VARSA)



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Özel Şartlar	GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EGER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR 8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 446 PCS 10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 286 PCS 12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 199 PCSB 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 146 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 215-217 PCSB 13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 156-157 PCS 15.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 119 PCS 16MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 112 PCS FOR WIRE RODS: **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR. **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.75MM (5.45MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9MM (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5.9SMM (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK) **5,8Smm (5.50MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	ALKHOMS SEA PORT LIBYA

BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.

Form No:

Boyama (Lot / Ebat)

05.10.1 -

2/R-3