

## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sipariş Tar		28/05/	Sipariş No			2015-5130		Revizyon No		2				
	Mamul			DEFC	RME	D STEE	L BARS A	ND HOT	ROLLED \	WIRE RODS				
		<u></u>												
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	11	N	12	600			ā	-6	-4	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	12	N	12	200				-6	-4	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	13	N	12	576				-6	-4	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	16	N	12	400				-6	-4	-	
1	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	8	N	12	500			0	-6	-4	-	
2	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1008	6	D		300						-	
Toplam Miktar (MT)		<u>2576</u>												
Top. Miktar Tol % ( Min		-10/+10												
Çap. Miktar Tol % ( Min		-10/+10												
Boy Tol ( - / + MM ) Ebat Tol ( - / + MM)		12M(-100 / + 100 MM)												
Termin Baş-Bit		20150505 - 20150505												
Faturalama		Gerçek												
		FOR DEBARS: IN BUNDLES OF MAX 2010 KG.(BAG AGIRLIGI 2000KG A EN YAKIN AGILIKTA OLACAKTIR)AGIRLIKLARIN 2000 KGI GECMEMESİNE DIKKAT EDILMELIDIR FOR WIRE RODS: IN COILS OF MAX 2500 KG												
Paketlem	1 <b>e</b>													
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN"  FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING "HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN"  *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.												
Etiket														
Gözetim		SGS												



## DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

	FOR DEBARS:
	-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2
	-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2
	-DEFORMATION REQUIREMENTS:
	- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS
	-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.
	-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE
	SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS
	-CHEMICAL COMPOSITION:
	P= 0.05 (MAX)
	S=0.05(MAX)
	CU+NI+CR=0.75(MAX)
	-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.
	-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.
	-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.
	-GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK
	(EGER SİPARİŞTE 12MM VE 14MM VARSA)
	-GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM
	EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR
	8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS 🖺
	10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA® 440 PCS®
	12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA® 199 PCS®
	12MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 199 PCSB 14MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 146 PCSB
	11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 146 PCSB 11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB
	11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 235 PCSB 13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 168 PCSB
	1.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 168 PCSB 11.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDAB 215-217 PCSB
	13.5MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA®156-157 PCS®
	FOR WIRE RODS:
	**KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUĞUNCA KISA OLACAKTIR.
	** 6MM (5.70MM YE GORE URETILECEK)
Özel Şartlar	
Ülke	Libya
	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	Lot1:ALKHOMS SEAPORT LIBYA, Lot2:ALKHOMS SEA PORT,LIBYA
Boyama ( Lot / Ebat )	BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR.
oyama ( LUL / EDAL )	DOTON ÇAFLAN FANKLI NENGE DOTANACAKTIK.

Form No:

05.10.1 -

2/R-3