

DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

Sip	oariş Tar	20/07/	2015	Si _l	oariş l	No	2015-	-5194	Rev	izyon No		0					
ı	Mamul			DEFC	RME	D STEE	L BARS A	ND HOT I	ROLLED \	WIRE RODS							
Lot No	Mamul Tipi	Mamul Standart	Mamul Kalite	Çap	ND	Boy (M)	Miktar (Ton)	Çubuk Sayısı	Birim Ağırlık (KG)	Paket Ağırlığı (KG)	Hadde Tol Min	Hadde Tol Max	Rotor Tipi				
1	Kangal	ASTM A 510M	SAE 1006	5,3	D		500				0		-				
		ASTM A 510M		<u> </u>	D		500					_	-				
	Çubuk	A	GR 60	10		12					-6						
	Çubuk Çubuk	ASTM A 615 ASTM A 615	GR 60 GR 60	11 13	ļ	12 12	814 814				-6 -6		ļ				
	Çubuk	ASTM A 615	GR 60	<u> </u>	İ	12			<u> </u>	0	-6						
_	Şubuk	ASTM A 615 GR 60 8 N 12 300 -6 -4 -															
Toplam N	1iktar (MT)	3128															
Top. Mikt	ar Tol % (Min)	2/0															
Çap. Mikt	ar Tol % (Min																
	- / + MM)	12M(-100 / + 100 MM)															
	- / + MM)																
Termin Ba		20150729 - 20	150729														
Faturalan	na	Gerçek		05.0	A.V. 2.C		. / D A G A G										
		FOR DEBARS: OLACAKTIR)AG FOR WIRE ROD	IRLIKLARIN 2	000 K	GI GE	CMEN					ILIKTA						
Paketlem	е																
		FOR DEBARS: EACH BUNDLE TO HAVE ONE TAG, INDICATING:" HEAT NO., LENGTH, WEIGHT OF BUNDLE, QUALITY AND ORIGIN" FOR WIRE RODS: EACH COIL TO HAVE ONE TAG SHOWING HEAT NO., DIAMETER, WEIGHT OF COIL, QUALITY AND ORIGIN? *ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR. *5.3MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR. *6MM İÇİN ÇAP YAZILMAYACAKTIR.															
Etiket																	
Gözetim		SGS															



DİLER DEMİR ÇELİK A.Ş DIŞ PİYASA SİPARİŞ BİLDİRİM FORMU

FOR DEBARS:
-YIELD STRENGTH: MIN.460 N/MM2
-TENSILE STRENGTH: MIN.620 N/MM2

-DEFORMATION REQUIREMENTS:

- LONGITUDINAL RIBS: MUST APPEARS ON THE BARS

-TRANSVERSE RIBS:(5%MIN,10%MAX) OF NOMINAL DIAMETER.
-OVALITY: THE DIFFERENCE BETWEEN TWO PERPENDICULAR DIAMETERS MEASURED ON THE

SAME SECTION SHOULD NOT EXCEED 10.0% OF NOMINAL DIAMETER EXCEPT RIBS

-CHEMICAL COMPOSITION:

P= 0.05 (MAX)

S=0.05(MAX)

CU+NI+CR=0.75(MAX)

-NOMINAL AĞIRLIĞIN EKSI TARAFINDA CALISILACAKTIR.

-AĞIRLIK TOLERANSI % -4/-6 ARASINDA OLACAKTIR.

-ETIKETTE DILER AMBLEMI OLMAYACAKTIR.

--GEMIYE VERILEN NUMUNELERDE 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE 13.75MM OLMAYACAK (EGER SIPARIŞTE 12MM VE 14MM VARSA)

--GEMIYE YAPILAN YUKLEMELERDE EĞER 11MM,11.5MM,11.75MM,13MM,13.5MM VE/VEYA 13.75MM EBATLARI VARSA, DIGER EBATLARIN ALTINDA OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENECEKTİR

8MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA 🛭 446 PCS🗈

10MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 286 PCS🗈

11MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 235 PCS🗈

13MM ICIN MAX 2000KG BAĞ AĞRILIĞINA GÖRE 1 BAĞDA🛭 168 PCS🗈

FOR WIRE RODS:

- **KANGAL URETIMIDE BAĞ UZUNLUĞU MUMKUN OLDUGUNCA KISA OLACAKTIR.
- **5.3MM (5.00MM YE GÖRE ÜRETİLECEK)
- ** 6MM (5.70MM YE GORE URETILECEK)

ļ	Ļ			,	4	2		l	ļ		١				١		ì					ı	ļ	ı			Į			ı		•								
ú	ï	ú	i	ï	ú	i	i	ï	ú	o	ú	i	o	Ü	ú	i	ı	i	ï	Ü	i	i	i	ï	ï	Ü	ú	i	i	i	i	ï	Ü	ú	i	i	ō	ú	ï	

Ülke	Libya
Ekli Dosya	
Boşaltma Limanı	Lot1:ALKHOMS LIBYA, Lot2:TOBRUK SEA PORT LIBYA, Lot2:ALKHOMS SEA PORT LIBYA
	1/5.3, 1/6, 2/10 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 2/11 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE
	BOYANACAKTIR., 2/13 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE BOYANACAKTIR., 2/8 - BÜTÜN ÇAPLAR FARKLI RENGE
Boyama (Lot / Ebat)	BOYANACAKTIR

Form No:

05.10.1 -

2/R-3